

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21590679 din 01.04.2026

Obiectul achiziției: Video-camere și accesorii

Nr. Lotului	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Video-camere și accesorii						
LOT 1	1.1 Cameră de supraveghere	DH-IPC-HFW2449TL-S-PRO 4MP 2.8mm	China	Dahua Technology	Conform specificației tehnice	DH-IPC-HFW2449TL-S-PRO 4MP 2.8mm 1/1.8" CMOS 2688×1520, H.265, IR LED: 50m, Unghi: 134°, 0.0005 lux F1.0, Modul de rotație, WDR, 3D NR, HLC, BLC, IVS (Perimeter Protect.), SMD Plus, Smart Search, Mic, Micro SD, 12 VDC; PoE, IP67.	Termenele și condițiile de livrare solicitate 15.05.2026
	1.2 Cameră de supraveghere	DH-IPC-HFW3449T1-AS-PV-PRO	China	Dahua Technology	Conform specificației tehnice	Cameră de rețea WizSense Bullet cu focală fixă, WizColor TiOC PRO 4MP; Senzor de imagine CMOS 1/1.8" de 4 MP, performanță bună în lumină scăzută și imagine de înaltă definiție. Oferă rezoluție maximă 4 MP (2688	

				<p>× 1520) la 25/30 fps. Iluminare multi-core integrată; distanță IR de până la 60 m și lumină caldă de până la 50 m. ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, codare flexibilă, potrivită pentru diferite condiții de bandă și stocare. Mod rotație, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermark digital, adaptabilă pentru diverse scenarii de monitorizare.</p> <p>Monitorizare inteligentă: detectare intruziune, linie virtuală (tripwire) cu clasificare precisă a persoanelor și vehiculelor, detectare staționare și loitering, detectare facială (imagine completă). Detectare anomalii: detecție mișcare, mascarea zonelor private, schimbare scenă, detecție audio, lipsă card SD, card SD plin sau defect, deconectare rețea, conflict IP, acces ilegal și detectare tensiune. Alarmă: 1 intrare, 1 ieșire; audio: 1 intrare, 1 ieșire; suportă card MicroSD de până la 512 GB; microfoane duale integrate; difuzor; suportă comunicare bidirecțională. Alimentare: 12 VDC / PoE. Protecție IP67 (rezistentă la apă și praf). Alarmă sonoră și luminoasă (lumini roșii și albastre).</p> <p>Suportă AI SSA și armare/dezarmare printr-o singură apăsare.</p> <p>Zona SMD poate fi configurată în zonele cu lumină caldă pentru declanșarea alarmelor.</p>
--	--	--	--	--

1.3 Înregistrator de rețea	DHI-NVR5232-EI2 32 Canale 2HDDx20TB	China	Dahua Technology	Conform specificației tehnice	DHI-NVR5232-EI2 32 Canale 2HDDx20TB, H.265+, Max.448 Mbps, 32 MP, Face detect./Recognit., Perimeter protect., SMD Plus, Metadata, AcuPick, 1VGA/1HDMI, Audio I/O 1/1, Alarm I/O 4/2, 2 USB (2.0;3.0), Ethernet Port: 1 (10/100/1000 Mbps), 100–240VAC, 12 VDC, 4 A
1.4 Hard disk-uri	ST20000NM002H Seagate Exos X24 3.5", 20TB	SUA	Seagate	Conform specificației tehnice	ST20000NM002H Seagate Exos X24 3.5", 20TB
1.5 Switch	DH-CS4010-8ET2GT-60 8-Port PoE/2×RJ-45-1000Mbps	China	Dahua Technology	Conform specificației tehnice	DH-CS4010-8ET2GT-60, 8×RJ-45 10/100 Mbps PoE, 2xRJ-45 10/100/1000 Mbps, 60 W total PoE, 802.3af/at, Hi-PoE orange, External Power Adapter (53 V, 1.22 A)
1.6 Switch	MikroTik CSS326-24G-2S+RM	Letonia	MikroTik	Conform specificației tehnice	Switch Gigabit cu 24 de porturi Ethernet, alimentat de sistemul de operare SwOS, montabil în rack 1U. Dispune de două porturi SFP+ pentru conexiuni de mare viteză și oferă performanță la viteza firului (wire speed). Oferă funcționalități esențiale pentru un switch gestionabil, precum controlul traficului între porturi, filtrare MAC, configurare VLAN, monitorizare trafic (mirroring), limitare de bandă și ajustarea unor parametri din header-urile MAC și IP. Porturile SFP sunt compatibile atât cu module SFP de 1.25 Gb, cât și cu SFP+ de 10 Gb. Temperatură de operare testată: -20°C până la 70°C

1.7 Cablu	LK-CAT.5E-FTP-4P/CU			Conform specificației tehnice	FTP categoria 5 complet cupru KPPetr-vp 4*2*0,51. Ecran din folie de aluminiu laminat. Ambalare 305m.
1.8 Carcasa	Carcasă PC Gamemax NOVA N6 Midi-Tower Negru			Conform specificației tehnice	Factor de formă a plăcii de baza- ATX, Micro-ATX, ITX Tip Carcasa PC- Midi-Tower Canal pentru cablaj- 23mm distanță Material carcasa- Metal, plastic ABS, Sticlă calitate USB 3.x Type-A- 1x, USB 2.0 Type-A- 1x
1.9 Surse de alimentare	Sursă Alimentare PC Sohoo ATX-550W ATX Argintiu			Conform specificației tehnice	Putere-550 W Corecția factorului de putere- Passive PFC Tensiune de intrare- 200~240 VAC Dimensiune ventilatoare- 120 mm

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Corobco S. În calitate de: Șef Secție Vânzări

Ofertantul: O.P.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65