

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21370352 din 24.02.2025						
Obiectul achiziției: Materiale de construcție						
Denumire a bunurilor	Denumire a modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1						
Amestec uscat		Moldova	Supraten	Amestec uscat pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți. Caracteristici: adeziune înaltă, plasticitate sporită. Destinat pentru prelucrarea manuală și aplicarea pe suprafața interioară a pereților și tavanelor. Ambalaj: saci din hârtie/ saci din polietilenă biodegradabilă a câte 25-30 kg, conform standardului european EN 13432. Consum normat: 7 - 14 kg/m ² (la grosimea stratului de 10 mm). Granulația: 0 - 2 mm. Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării. Acte ce atestă conformitatea produsului: Certificat de conformitate; Act ce confirmă biodegradabilitatea pentru saci din polietilenă biodegradabilă.	Amestec uscat pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți. 30kg	
Amestec uscat — Finish		Moldova	Knauf	Se utilizează pentru lucrări de chituire a pereților și a tavanelor în încăperi interioare, uscate. Ambalaj: saci din hârtie a câte 18 - 25 kg.	Se utilizează pentru lucrări de chituire a pereților și a tavanelor în încăperi interioare, uscate.	

				Consum normat: 0,9 - 1,3 kg/m ² (la grosimea stratului de 1 mm). Granulația: 0,1 - 0,3 mm. Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării. Acte ce atestă conformitatea produsului: Certificat de conformitate.	25kg	
--	--	--	--	--	------	--

Lotul nr. 2

Plasă sudată pentru armare 150mm x150mm x3mm				Plasă sudată pentru armare VR. Utilizată pe scara largă în industrie și construcții pentru mărirea rezistenței materialelor de construcție VR. Dimensiuni: 150mm x150mm x3mm.	Plasă sudată pentru armare VR. Utilizată pe scara largă în industrie și construcții pentru mărirea rezistenței materialelor de construcție VR. Dimensiuni: 150mm x150mm x3mm.	
Foaie zincată 1000 mm x 2000 mm				Dimensiuni: 1000mm x 2000mm x 0,5mm.	Dimensiuni: 1000mm x 2000mm x 0,5mm.	

Lotul nr. 3

Cherestea tivita h30				Dimensiuni: Lungimea: 6000 mm, Lățimea: 150 mm, Înălțimea: 30 mm.		
Cherestea tivita h50				Dimensiuni: Lungimea: 6000 mm, Lățimea: 150 mm, Înălțimea: 50 mm.		
Cherestea tivita h70				Dimensiuni: Lungimea: 6000 mm, Lățimea: 150 mm, Înălțimea: 30 mm.		
Placaj FSF 1250 x 2500 x 6 mm				Dimensiuni: 1250 x 2500 x 6 mm.		
Placa OSB 2500x1250 x12 mm				Dimensiuni: 1250 x 2500 x 12 mm.		

Lotul nr. 4

Disc ferestru 190/30mm z54				Diametru disc: 190 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 54.		
Disc pentru ferestru 305/30mm z96				Diametru disc: 305 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 96.		
Disc pentru ferestru 305/30mm z40				Diametru disc: 305 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 40.		
Disc pentru ferestru 350/30mm				Diametru disc: 350 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 90 - 110.		
Disc pentru ferestru 350/30mm z40				Diametru disc: 350 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 40.		
Disc ferestru D=305 F=54N K=2,8/1,8				Diametru disc: 305 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 54 K=2,8/1,8		
Disc ferestru 190/30mm z36				Diametru disc: 190 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 36.		
Disc ferestru D=190 F=24 K=2,6 P=1,6 F=30+2/7/ 42				Diametru disc: 190 mm, Diametru interior: 30 mm, F=24 K=2,6 P=1,6 F=30+2/7/42		
Disc ferestru PE LEMN				Diametru disc: 160 mm, Diametru interior: 20 mm, Număr de dinți: 30.		

160x20mm 30dinti						
Pânză pentru ferăstrău electric				Pentru tăierea lemnului Dimensiuni: 70 mm - 150 mm Cu înclinația dinților dreapta		
Pânză pentru ferăstrău electric				Pentru tăierea lemnului Dimensiuni: 70 mm - 150 mm Cu înclinația dinților stânga		
Disc ferestrau 190/30mm z54				Diametru disc: 190 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 54.		
Lotul nr. 5						
Parchet laminat				Culoarea: Stejar „cu fască” Clasa de trafic: 33 Grosimea: 8 mm.	Culoarea: Stejar „cu fască” Clasa de trafic: 33 Grosimea: 8 mm.	
Folie polistiren pardoseli calde				Grosimea: 2 mm Lățimea: 1,0 - 1,2 m	Grosimea: 2 mm	
Plintă din PVC (2,5 m)				Plintă fabricată din PVC Culoarea: Stejar (după culoarea plintei)	Plintă fabricată din PVC Culoarea: Stejar (după culoarea laminatului)	
Cornier interior				Material PVC, după culoarea plintei	Material PVC, după culoarea plintei	
Cornier exterior				Material PVC, după culoarea plintei	Material PVC, după culoarea plintei	
Element de îmbinare				Material PVC, după culoarea plintei	Material PVC, după culoarea plintei	
Capac pentru plintă stânga				Material PVC, după culoarea plintei	Material PVC, după culoarea plintei	
Capac pentru				Material PVC, după culoarea plintei	Material PVC, după culoarea plintei	

plintă dreapta						
Lotul nr. 6						
Linoleum				Caracteristici: Linoleum heterogen Clasa de trafic: 22 Grosimea: 2 - 3 mm Lățimea ruloului: 3 m Culoarea analogic parchetului.		
Lotul nr. 7						
Gips-carton antiumezeala				Dimensiuni: 2500mm x 1200mm x 12,5mm Rezistent la apă.	Dimensiuni: 2500mm x 1200mm x 12,5mm Rezistent la apă.	
Profil UD 4m 27/28 mm				Dimensiuni: 27/28 mm; Grosimea: 0,5 mm; Lungimea: 4m.	Dimensiuni: 27/28 mm; Grosimea: 0,5 mm; Lungimea: 4m.	
Profil CD 4 m 60/27 mm				Dimensiuni: 60/27 mm; Grosimea: 0,5 mm; Lungimea: 4m.	Dimensiuni: 60/27 mm; Grosimea: 0,5 mm; Lungimea: 4m.	
Profil UW 4 m				Dimensiuni: 75 mm; Grosimea: 0,45 - 0,5 mm; Lungimea: 4m.	Dimensiuni: 75 mm; Grosimea: 0,45 - 0,5 mm; Lungimea: 4m.	
Profil CW 4 m				Dimensiuni: 75 mm; Grosimea: 0,45 - 0,5 mm; Lungimea: 4m.	Dimensiuni: 75 mm; Grosimea: 0,45 - 0,5 mm; Lungimea: 4m.	
Polistiren extrudat 30mm				XPS Penoplex Destinat pentru izolarea termică Dimensiuni: Grosimea: 30 mm; Lățimea: 1185 mm; Lungimea: 585 mm.	XPS Penoplex Destinat pentru izolarea termică Dimensiuni: Grosimea: 30 mm; Lățimea: 1185 mm; Lungimea: 585 mm.	
Polistiren extrudat 2mm				XPS Penoplex Destinat pentru izolarea termică Dimensiuni: Grosimea: 30 mm; Lățimea: 1185 mm; Lungimea: 585 mm.	XPS Penoplex Destinat pentru izolarea termică Dimensiuni: Grosimea: 30 mm; Lățimea: 1185 mm; Lungimea: 585 mm.	

Lotul nr. 8

Profil principal pentru tavan armstrong				Dimensiuni: 24-38 mm/3,6m	Dimensiuni: 24-38 mm/3,6m	
Profil secundar pentru tavan armstrong				Dimensiuni: 24-32 mm/1,2m	Dimensiuni: 24-32 mm/1,2m	
Profil secundar pentru tavan armstrong				Dimensiuni: 0,6 m (standart)	Dimensiuni: 0,6 m (standart)	
Profil/cornier perimetral pentru tavan armstrong				Dimensiuni: 19-24 mm/3m	Dimensiuni: 19-24 mm/3m	
Suspensie pentru tavan armstrong cu cârlig				Dimensiuni: 500 mm*4 mm	Dimensiuni: 500 mm*4 mm	
Suspensie pentru tavan armstrong cu inel				Dimensiuni: 250 mm*4 mm	Dimensiuni: 250 mm*4 mm	
Diblu Bierbach pentru tavan armstrong				Dimensiuni: 6 mm*40mm	Dimensiuni: 6 mm*40mm	

Arc de suspensie, tip Fluturaș				Dimensiuni: (Standart)	Dimensiuni: (Standart)	
Placă tavan armstrong casetat				600 mm x600 mm x 10-12 mm	600 mm x600 mm x 10- mm	
Lotul nr. 9						
Plasă de armare din fibră de sticlă 5x5 mm 80 gr				Din fibră de sticlă; Dimensiune ochi: 5 mm x5 mm; Rulou: 1 m x 50 m; Densitate: 80g/m2.	Din fibră de sticlă; Dimensiune ochi: 5 mm x5 mm; Rulou: 1 m x 50 m; Densitate: 80g/m2.	
Plasă de armare din fibră de sticlă 5x5 mm 145 gr				Din fibră de sticlă; Dimensiune ochi: 5 mm x5 mm; Rulou: 1 m x 50 m; Densitate: 145g/m2.	Din fibră de sticlă; Dimensiune ochi: 5 mm x5 mm; Rulou: 1 m x 50 m; Densitate: 145g/m2.	
Cornier aluminiu perforat 3 m				Profil de colț Dimensiuni: 25 mm x25 mm x3000 mm.	Profil de colț Dimensiuni: 25 mm x25 mm x3000 mm.	
Lotul nr. 10						
Adeziv pentru teracotă		Moldova	Supraten	Destinat lucrărilor de interior și exterior pentru montarea gresiei și faianță ceramică. Ambalaj: saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabilă, conform standardului European EN 13432, a câte 20-25 kg. Act ce confirmă biodegradabilitatea pentru saci din polietilenă biodegradabilă.	Ambalaj: saci din hârtie Destinat lucrărilor de interior și exterior pentru montarea gresiei și faianță ceramică. Saci 25kg	
Adeziv Porțelonat		Moldova	Supraten	Ambalaj: saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabilă, conform standardului European EN 13432, a câte 20-25 kg. Culoare: gri Rezistent la ciclurile îngheț-dezgheț; Utilizat la montarea plăcilor ceramice, a plăcilor de marmură pentru lucrări exterioare și interioare.	Ambalaj: saci din hârtie Rezistent la ciclurile îngheț-dezgheț; Utilizat la montarea plăcilor ceramice, a plăcilor de marmură pentru lucrări exterioare și interioare. Saci 25kg	

				Act ce confirmă biodegradabilitatea pentru saci din polietilenă biodegradabilă.		
Lotul nr. 11						
Folie de polietilenă				Culoare: neagră; Grosime: 150-200 mk (microni); Lățimea: 3-6 m; Culoare: transparentă.		
Folie de polietilenă				Culoare: transparentă; Grosime: 80-100 mk (microni); Lățimea: 6 m; Culoare: neagră.		
Saci polipropilenă				Material: polipropilenă; Dimensiuni: 50x80 cm; Culoare: alb.		
Lotul nr. 12						
Pistol pentru spumă PPS				Pentru spuma poliuretanică.	Pentru spuma poliuretanică.	
Spumă adeziv pentru polistiren 750 ml				Destinat lipirii și izolării plăcilor izolante pentru fațade. Volum: 750 ml.	Destinat lipirii și izolării plăcilor izolante pentru fațade. Volum: 750 ml.	
Spumă montaj (Spumă poliuretanică)				1 buc= 1 flacon rotund; Volum: 700-900 ml.	1 buc= 1 flacon rotund; Volum: 700- ml.	
Pistol pentru silicon PSPE				Pentru cartușe; Construcție puternică.	Pentru cartușe; Construcție puternică.	
Silicon sanitar transparent				Culoarea: incolor; Volum: 280 ml.	Culoarea: incolor; Volum: 280 ml.	
Silicon sanitar alb				Culoarea: alb; Volum: 280 ml.	Culoarea: alb; Volum: 280 ml.	

Adeziv mamut 290 ml (color)				Destinat pentru sigilarea geamurilor interne, utilizarea în bucătării, băi, structura metalice, pentru umplerea crăpăturilor; Densitatea: 1,54 g/ml; Volum: 290 ml.	Destinat pentru sigilarea geamurilor interne, utilizarea în bucătării, băi, structura metalice, pentru umplerea crăpăturilor; Densitatea: 1,54 g/ml; Volum: 420gr.	
Adeziv Kleiberit				Adeziv pe bază de apă, pentru lucrări de interior. Destinat lipirii lemnului. Greutatea: căldări: 1,0 – 5,0 kg. Consum: 140 – 160 g/m2.	Adeziv pe bază de apă, pentru lucrări de interior. Destinat lipirii lemnului. Greutatea: căldări: 4.2 kg. Consum: 140 – 160 g/m2.	
Lotul nr. 13						
Ciment M550				Ambalaj: saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabilă a câte 40 kg; Culoare: gri; Marca: M550; Tipul cimentului: 42,5 R; Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării Acte ce atestă conformitatea produsului: Certificat de conformitate Act ce confirmă biodegradabilitatea pentru saci din polietilenă biodegradabilă.		
Lotul nr. 14						
Nisip				Nisip spălat la tonaj.		
Lotul nr. 15						
Burghiu pentru beton la ciocan d6				Dimensiune: d6x160mm	Dimensiune: d6x160mm	
Burghiu pentru beton la ciocan d8				Dimensiune: D8x160mm	Dimensiune: D8x160mm	
Burghiu pentru				Dimensiune: d10x250 mm	Dimensiune: d10x250 mm	

beton la ciocan d10						
Burghiu pentru beton la ciocan d12				Dimensiune: d12x250 mm	Dimensiune: d12x250 mm	
Burghiu pe beton d14				Dimensiune: d14mm x400 mm	Dimensiune: d14mm x400 mm	
Burghiu pe beton d14				Dimensiune: d14mm x250 mm	Dimensiune: d14mm x250 mm	
Burghiu pe beton d16				Dimensiune: d16mm x400 mm	Dimensiune: d16mm x400 mm	
Burghiu pe beton d16				Dimensiune: d16mm x250 mm	Dimensiune: d16mm x250 mm	
Burghiu pentru metal d12,0				Dimensiuni: d12x150 – 180 mm (Lungimea totală)	Dimensiuni: d12x150 – 180 mm (Lungimea totală)	
Burghiu pentru metal d10,0				Dimensiuni: d10x130 – 150 mm (Lungimea totală)	Dimensiuni: d10x130 – 150 mm (Lungimea totală)	
Burghiu pentru metal d8,0				Dimensiuni: d8x130 – 150 mm (Lungimea totală)	Dimensiuni: d8x130 – 150 mm (Lungimea totală)	
Burghiu pentru metal d6,0				Dimensiuni: d6x130 – 150 mm (Lungimea totală)	Dimensiuni: d6x130 – 150 mm (Lungimea totală)	
Lotul nr. 16						
Disc pentru debitare metal 125mm				Pentru metal, Dimensiuni: 22,23x125x1,2 mm	Pentru metal, Dimensiuni: 22,23x125x1,2 mm	
Disc pentru debitare metal 230 mm				Pentru metal, Dimensiuni: 22,23x230x1,9 mm	Pentru metal, Dimensiuni: 22,23x230x1,9 mm	
Disc debitat diamant 125 mm				Pentru gresie si faianță D125	Pentru gresie si faianță D125	

Disc debitat diamant 230 mm				Pentru gresie și faianță D230	Pentru gresie și faianță D230	
Carota diamantata pentru beton 65 mm				D65 mm	D65 mm	
Carota diamantata pentru gresie si faianta d 20 mm				D20 mm	D20 mm	
Prelungitor carota SDS-Plus				D450 mm	D450 mm	
Lotul nr. 17						
Electrozi de sudura Supertit Fin				Dimensiuni: 3.2 mm x350 mm; Cutie a câte 4,5 kg.	Dimensiuni: 3.2 mm x350 mm; Cutie a câte 4,5 kg.	
Lotul nr. 18						
Furtun PVC				D20	D20 silicon	
Lotul nr. 19						
Vopsea pe bază de latex acrilic (interior)		Moldova	Velias grup	Vopsea pe bază de latex Acrilic, pentru vopsirea suprafețelor interioare. Caracteristici: Ambalaj: găleți de 7 kg - 15 kg. Tip: lavabilă Culoare: albă Densitatea: 1,4 – 1,7 g/cm ³ Consum normat: 0,12 – 0,19 kg/m ² Putere de acoperire, min clasa 2: 98% - 99,5 % Mărimea maximă de COV: 30 g/l.	Vopsea pe bază de latex Acrilic, pentru vopsirea suprafețelor interioare. Caldare 12 kg Tip: lavabilă Culoare: albă	

				<p>Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz,</p> <p><u>CertIFICATE:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>		
Vopsea pe bază de latex acrilic (exterior)		Moldova	Velias grup	<p>Vopsea pe bază de latex Acrilic, pentru vopsirea suprafețelor exterioare.</p> <p>Caracteristici: Ambalaj: găleți de 7 kg - 15 kg Tip: lavabilă Culoare: albă Densitatea: 1,4 – 1,7 g/cm³ Consum normal: 0,120 – 0,19 kg/m² Putere de acoperire, min clasa 2: 98% - 99,5 % Mărimea maximă de COV: 30 g/l.</p> <p>Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz,</p> <p><u>CertIFICATE:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>	<p>Vopsea pe bază de latex Acrilic, pentru vopsirea suprafețelor exterioare</p> <p>Ambalaj: găleți de 12 kg Tip: lavabilă Culoare: albă</p>	
Glet acrilic interior		Modova	Supraten	<p>Pentru pregătirea finală a suprafețelor de interior pentru diverse lucrări de finisare.</p> <p>Caracteristici: Densitatea: 1,5 – 1,9 g/cm³; Ambalaj: găleți de 5 – 8 kg; Consum normal: 0,5 – 1,2 kg/m²; Mărimea maximă de COV: 30 g/l.</p> <p>Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz,</p> <p><u>CertIFICATE:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate;</p>	<p>Pentru pregătirea finală a suprafețelor de interior pentru diverse lucrări de finisare</p> <p>Densitatea: 1,5 – 1,9 g/cm³; Ambalaj: găleți de 17 kg;</p>	

				Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.		
Lotul nr. 20						
Vopsea email Cafeniu		Moldova	Cheton	<p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale: Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii. Culoare – cafeniu; Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore. Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³ (SM EN ISO 2811-1:2023); Aderența sau încercarea la carioaj 1 (SM EN ISO 2409:2021); Luciu 60-80% (SM EN ISO 2813:2016). Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării; Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>CertIFICATE:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;</p>	<p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale: Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii. Culoare – cafeniu; Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore. 2.7kg</p>	
Vopsea email albă		Moldova	Cheton	<p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale: Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau</p>	<p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale: Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau</p>	

				<p>reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii. Culoare – albă; Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore. Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l. Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³ SM EN ISO 2811-1:2023; Aderența sau încercarea la carioaj 1 (SM EN ISO 2409:2021); Luciu 60-80% (SM EN ISO 2813:2016). Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>CertIFICATE:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;</p>	<p>reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii. Culoare – albă; 2.7kg Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore.</p>	
Vopsea email neagră		Moldova	Cheton	<p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale: Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii. Culoare – neagră; Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore. Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l. Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării;</p>	<p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale: Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii. Culoare – neagră; Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore. 2.7kg</p>	

				<p>Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³ SM EN ISO 2811-1:2023; Aderența sau încercarea la carioiaj 1 (SM EN ISO 2409:2021); Luciu 60-80% (SM EN ISO 2813:2016). Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>Certificate:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;</p>		
Vopsea email verde		Moldova	Cheton	<p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristici principale: Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii. Culoare – verde; Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore. Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l. Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³ SM EN ISO 2811-1:2023; Aderența sau încercarea la carioiaj 1 (SM EN ISO 2409:2021); Luciu 60-80% (SM EN ISO 2813:2016). Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz,</p>	<p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristici principale: Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii. Culoare – verde; Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore. 2.7kg</p>	

				<p><u>Certificate:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;</p>		
Vopsea email albastru deschis		Moldova	Cheton	<p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale: Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii. Culoare – albastru deschis; Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore. Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l. Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³ SM EN ISO 2811-1:2023; Aderența sau încercarea la carioiaj 1 (SM EN ISO 2409:2021); Luciu 60-80% (SM EN ISO 2813:2016). Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>Certificate:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;</p>	<p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale: Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii. Culoare – albastru deschis; Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore. 2.7kg</p>	
Vopsea email roșie		Moldova	Cheton	<p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale:</p>	<p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale:</p>	

				<p>Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii.</p> <p>Culoare – roșie;</p> <p>Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore.</p> <p>Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării;</p> <p>Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg;</p> <p>Consum: 100-180g./m²;</p> <p>Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³ SM EN ISO 2811-1:2023;</p> <p>Aderența sau încercarea la carioaj 1 (SM EN ISO 2409:2021);</p> <p>Luciu 60-80% (SM EN ISO 2813:2016).</p> <p>Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz,</p> <p><u>CertIFICATE:</u></p> <p>Fișa tehnică;</p> <p>Fișa de securitate;</p> <p>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;</p>	<p>Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii.</p> <p>Culoare – roșie;</p> <p>Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore.</p> <p>2.7kg</p>	
Vopsea email galbenă		Moldova	Cheton	<p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale:</p> <p>Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii.</p> <p>Culoare – galbenă;</p> <p>Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore.</p> <p>Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l.</p>	<p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale:</p> <p>Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii.</p> <p>Culoare – galbenă;</p> <p>Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore</p> <p>2.7kg</p>	

				<p>Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³ SM EN ISO 2811-1:2023; Aderența sau încercarea la carioaj 1 (SM EN ISO 2409:2021); Luciu 60-80% (SM EN ISO 2813:2016). Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>Certificate:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;</p>		
Vopsea email gri		Moldova	Cheton	<p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristici principale: Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii. Culoare – gri; Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore. Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l. Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³ SM EN ISO 2811-1:2023; Aderența sau încercarea la carioaj 1 (SM EN ISO 2409:2021); Luciu 60-80% (SM EN ISO 2813:2016).</p>	<p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristici principale: Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii. Culoare – gri; Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore. 2.7kg</p>	

				<p>Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz,</p> <p><u>Certificate:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>		
Lotul nr. 21						
Lac				<p>Destinat vopsirii exterioare a suprafețelor din lemn. Consumul normal: 50 – 100 g/m²; Densitatea: 0,85 – 1,20 g/cm³; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 0,75 până la 3 l. Acte ce demonstrează conformitatea produselor. - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>	<p>Destinat vopsirii exterioare a suprafețelor din lemn. Consumul normal: 50 – 100 g/m²; Densitatea: 0,85 – 1,20 g/cm³; Ambalaj: cutii cu greutatea 2.75kg</p>	
Dizolvant				<p>Destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrările de vopsire. Urmeaza a fi compatibil cu bunurile prevăzute la loturile nr. 19 și 20 din prezentul caiet de sarcini. Caracteristici: Culoare: incolor; Ambalaj: sticle cu volumul de 0,9 – 1 litri. Acte ce demonstrează conformitatea produselor. - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism</p>	<p>Destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrările de vopsire. Caracteristici: Culoare: incolor; Ambalaj: sticle cu volumul de 0,9</p>	

				recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.		
Lotul nr. 22						
Betonogru nd				<p>Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistentă la intemperii. Căldări de la 6,5 până la 14 kg; Consumul normat: 0,10 – 0,30 kg/m²; Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. Acte ce demonstrează conformitatea produselor. - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>	<p>Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistentă la intemperii. Căldări 13.5 kg; Consumul normat: 0,10 – 0,30 kg/m²</p>	
Amorsa - Grund				<p>Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistență la intemperii. Căldări de la 5 până la 14 kg; Consumul normat: 0,10 – 0,20 kg/m²; Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. Acte ce demonstrează conformitatea produselor. - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>	<p>Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistență la intemperii. Căldări 10 kg; Consumul normat: 0,10 – 0,20 kg/m²;</p>	
Grund pentru metal gri				<p>Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, previne apariția ruginii, rezistență la intemperii. Culoare: gri; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 până la 3,5 kg; Consumul normat: până la 0,16 kg/m²; Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării.</p>	<p>Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, previne apariția ruginii, rezistență la intemperii. Culoare: gri; Ambalaj: cutii cu greutatea 2.7kg</p>	

				<p>Acte ce demonstrează conformitatea produselor.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; <p>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>		
Lotul nr. 23						
Broasca ingropata cu miner				Distanța între mâner și cheie 80 mm (complet)	Distanța între mâner și cheie 80 mm (complet)	
Broasca ingropata cu miner				Distanța între mâner și cheie 70 mm (complet)	Distanța între mâner și cheie 70 mm (complet)	
Broasca ingropata cu miner				Distanța între mâner și cheie 60 mm (complet)	Distanța între mâner și cheie 60 mm (complet)	
Broasca ingropata cu miner				Distanța între mâner și cheie 50 mm (complet)	Distanța între mâner și cheie 50 mm (complet)	
Lacat suspendat				Dimensiuni: 75-80 mm; Numărul de chei: 3-5 buc.	Dimensiuni: 75-80 mm; Numărul de chei: 3-5 buc.	
Lacat suspendat				Dimensiuni: 40-45 mm; Numărul de chei: 3-5 buc.	Dimensiuni: 40-45 mm; Numărul de chei: 3-5 buc.	
Cilindru de chei K 1				Lungime: 70-80 mm; Material: inox, alamă; Numărul de chei: 3-5 buc.	Lungime: 70-80 mm; Material: inox, alamă; Numărul de chei: 3-5 buc.	
Lotul nr. 24						
Zavorase pentru usa				Dimensiuni: Lungimea totală: 80 – 120 mm, fier	Dimensiuni: Lungimea totală: 80 – 120 mm, fier	
Balamale pentru mobilă				Lungimea: 40 – 100 mm; Fără amortizare.	Lungimea: 40 – 100 mm; Fără amortizare.	
Lotul nr. 25						


Suruburi autofiletante 16 mm				L=16 mm	L=16 mm	
Suruburi autofiletante 18 mm				L=18 mm	L=19 mm	
Suruburi autofiletante pt profnostil L=60mm				Suruburi pt profnostil L=60 mm	Suruburi pt profnostil L=65 mm	
Suruburi autofiletante pt profnostil L=70mm				Suruburi pt profnostil L=70 mm	Suruburi pt profnostil L=70 mm	
Suruburi autofiletante pt profnostil L=50mm				Suruburi pt profnostil L=50 mm	Suruburi pt profnostil L=55 mm	
Suruburi autofiletante pt profnostil L=35mm				Suruburi pt profnostil L=35 mm	Suruburi pt profnostil L=35 mm	
Suruburi autofiletante pt profnostil L=25mm				Suruburi pt profnostil L=25 mm	Suruburi pt profnostil L=25 mm	
Diblu cu surub cap hexagonal gr. 0,8mm; L=80				Grosimea: 0,8 mm, L= 80mm.	Grosimea: 0,8 mm, L= 80mm.	
Diblu cu surub cap hexagonal				Grosimea: 10 mm, L= 100mm.	Grosimea: 10 mm, L= 100mm.	

gr. 10 mm, L=100						
Diblu cu surub cap hexagonal gr. 0,8 mm, L=80				Grosimea: 0,8 mm, L= 80mm.	Grosimea: 0,8 mm, L= 80mm.	
Diblu cu cap hexagonal gr. 10mm, L=80				Grosimea: 10 mm, L= 80mm.	Grosimea: 10 mm, L= 80mm.	
Diblu cu cap hexagonal gr. 12mm, L=120				Grosimea:12 mm L=120 mm	Grosimea:12 mm L=120 mm	
Diblu cu cap hexagonal gr. 12mm, L=100				Grosimea:12 mm L=100 mm	Grosimea:12 mm L=100 mm	
Surub pentru lemn d3,5x35				Corp: din oțel zincat. Dimensiuni: 3,5mm x35mm.	Corp: din oțel zincat. Dimensiuni: 3,5mm x35mm.	
Surub pentru lemn d3,5x41				Corp: din oțel zincat. Dimensiuni: 3,5mm x41mm.	Corp: din oțel zincat. Dimensiuni: 3,5mm x41mm.	
Surub pentru lemn d3,5x51				Corp: din oțel zincat. Dimensiuni: 3,5mm x51mm.	Corp: din oțel zincat. Dimensiuni: 3,5mm x51mm.	
Surub pentru lemn d4,2x70				Corp: din oțel zincat. Dimensiuni: 4,2mm x70mm.	Corp: din oțel zincat. Dimensiuni: 4,2mm x70mm.	
Surub pentru				Corp: din oțel zincat. Dimensiuni: 4,8mm x102mm.	Corp: din oțel zincat. Dimensiuni: 4,8mm x102mm.	

lemn d4,8x102						
Lotul nr. 26						
Grile de ventilare 400x400 mm				Material PVC Dimensiuni: 400mm x400mm.	Material PVC Dimensiuni: 440mm x440mm.	
Grile de ventilare 300x200 mm				Material PVC Dimensiuni: 300mm x200mm.	Material PVC Dimensiuni: 300mm x200mm.	
Grile de ventilare 250x250 mm				Material PVC Dimensiuni: 250mm x250mm.	Material PVC Dimensiuni: 250mm x250mm.	
Grile de ventilare 300x300 mm				Material PVC Dimensiuni: 300mm x300mm.	Material PVC Dimensiuni: 340mm x340mm.	
Lotul nr. 27						
Perie de vopsit plată B30				L=30 mm (păr)	L=25 mm (păr)	
Perie de vopsit plată B45				L=45 mm (păr)	L=38 mm (păr)	
Perie de vopsit plată B50				L=50 mm (păr)	L=50 mm (păr)	
Perie de vopsit plată B100				L=100 mm (păr)	L=100 mm (păr)	
Perie pentru radiatoare				L=30 – 60 mm (păr)	L=30 – 60 mm (păr)	
Rulou cu mâner				Diametrul: 45-48 mm; Lățimea: 250 mm.	Diametrul: 45-48 mm; Lățimea: 250 mm.	

mare (25 cm)						
Rulou cu mâner mic (10 cm)				Diametrul: 30 mm; Lățimea: 100 mm.	Diametrul: 30 mm; Lățimea: 100 mm.	
Rulou fără mâner				Pentru vopsea email burete L=10 cm	Pentru vopsea email burete L=10 cm	
Trafalet cu maner cu ace				Rola pentru sapa autonivelant L=15-20 cm	Rola pentru sapa autonivelant L=15-20 cm	
Cadă pentru vopsea mare				Material: plastic; Dimensiuni: 36x36 cm.	Material: plastic; Dimensiuni: 36x36 cm.	
Cadă pentru vopsea mică				Material: plastic; Dimensiuni: 15x32 cm.	Material: plastic; Dimensiuni: 15x32 cm.	
Perii var				50x150 mm (păr)	50x150 mm (păr)	
Cuțit fragmentat 18x100 mm				Dimensiuni: 18x100 mm.	Dimensiuni: 18x100 mm.	
Lame 18 mm				L=18mm	L=18mm	
Șpaclu L100				Lungimea 100 mm, inox	Lungimea 100 mm, inox	
Șpaclu L400				Lungimea 400 mm, inox	Lungimea 350 mm, inox	
Mâner telescopic 3 m				Lungime reglabilă 3 m	Lungime reglabilă 2 m	
Bandă mascare				Lățime: 100 mm Lungime: 30 m	Lățime: 100 mm Lungime: 30 m	
Mănuși de lucru cu degete tricotaj				Mărimea: 10; Material: Bumbac, poliester/latex; Degetele și palma mănușii să fie acoperită cu poliester/latex; 1 buc=1 pereche.	Mărimea: 10; Material: Bumbac, poliester/ 1 buc=1 pereche.	

				Material sintetic/polietilenă, pentru montarea teracotei, laminatului, grădinarit și multe altele.	Material sintetic/polietilenă, pentru montarea teracotei, laminatului, grădinarit și multe altele.	
Genunchere cu protecție				Material sintetic/polietilenă Pentru montarea teracotei, laminatului, grădinarit și multe altele.	Material sintetic/polietilenă Pentru montarea teracotei, laminatului, grădinarit și multe altele.	
Lotul nr. 28						
Dreptar trapezoidal 300cm				Lungimea 300 cm; Tip: Riglă.	Lungimea 300 cm; Tip: Riglă.	
Dreptar trapezoidal 250cm				Lungimea 260 cm; Tip: Riglă.	Lungimea 250 cm; Tip: Riglă.	
Ruletă cu fixare 10 m				Lungime: 10 m	Lungime: 10 m	
Ruletă cu fixare 5 m				Lungimea: 5 m.	Lungimea: 5 m.	
Fierăstrău manual				Pentru lemn; Lungimea totală: 400 mm; Material: oțel; Mâner: plastic.	Pentru lemn; Lungimea totală: 400 mm; Material: oțel; Mâner: plastic.	
Șurubelniță				Mâner din plastic; Vârf: cruce; L= 100 – 150 mm.	Mâner din plastic; Vârf: cruce; L= 100 – 150 mm.	
Lotul nr. 29						
Topor cu mâner				Material mâner: lemn; Lungimea mâner: 250 – 450 mm; Greutatea 1,4 kg.	Material mâner: lemn; Lungimea mâner: 250 – 450 mm; Greutatea 1,4 kg.	
Daltă				Material metal; L=250 - 450mm	Material metal; L=250 - 450mm	
Ciocan				Capul ciocanului: pătrat; Material: mâner din lemn; Lungimea mâner: 300 – 400 mm; Greutatea: 400 – 500g.	Capul ciocanului: pătrat; Material: mâner din lemn; Lungimea mâner: 300 – 400 mm; Greutatea: 400 – 500g.	
Roaba cu roata gonflabila				Material: tablă zincată; Capacitatea de încărcare: 90-100 l; Roata: gonflabilă cu rulmenț.	Material: tablă zincată; Capacitatea de încărcare: 90-100 l; Roata: gonflabilă cu rulmenț.	

Roată de rezervă pt roabă				Compatibilă cu roaba poz. 34.4.	Compatibilă cu roaba poz. 34.4.	
Chei hexagonale				Set – 10 un. Mărime chei: 3mm – 17mm.	Set – 10 un. Mărime chei: 3mm – 17mm.	
Lotul nr. 30						
Scară dublă				<p>Înălțimea în stare deschisă: 3-3,5 m; Înălțimea în stare pliată: 1,4 – 1,8 m. Material aluminiu</p> 	<p>Înălțimea în stare deschisă: 3-3,5 m; Înălțimea în stare pliată: 1,4 – 1,8 m. Material aluminiu</p>	
Lotul nr. 31						
Vată minerală				Grosimea: 50 mm; Lățimea: 600 mm; Lungimea: 1200 mm.	Grosimea: 50 mm; Lățimea: 600 mm; Lungimea: 1200 mm	
Lotul nr. 32						
Profnostil				Lungimea totală: 1210 mm; Lățimea de lucru: 1180mm; Culoare: cafeniu închis.	Latime totala 1210mm Latime utila 1180mm Culoare Ral 8017	
Lotul nr. 33						
Coliere plastic 3x200				Dimensiuni: 3x200mm		
Coliere plastic 4,8x300				Dimensiuni: 4,8x300mm		

Coliere plastic 8x400mm				Dimensiuni: 8x400mm		
Lotul nr. 34						
Sârmă arsă 2mm				D=2mm		
Lotul nr. 35						
Plăci melaminat PAL				Dimensiuni buc: 2780 mm x 200 mm. Marginile, pe întreg perimetru să fie încheiate cu bandă de cant.		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ermemeev Sergiu În calitate de: manager
Ofertantul: Langraft SRL Adresa: or. Rezina str. Decebal 42

