

**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ**  
**nr. EZA 3-00-12.5/SM**

Cod unic de identificare al produsului-tip: **EZA 3-00-12.5**  
**ELEMENTE PENTRU ZIDĂRIE DE ARGILĂ ARSĂ** de tip U, categoria I, pline, 205x100x50 mm

Utilizare (utilizări) preconizate (preconizate):  
**elemente U - pentru stâlpi, pereți despărțitori și pereți de zidărie neprotejată**

Fabricant:  
**Combinatul Materialelor de Construcție „MACON” SA,**  
**Republica Moldova, or. Chișinău, str. Uzinelor nr.104, tel. 00-373-22-40-58-65**

Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:  
**Sistemul 2+**

Standard armonizat:

**SM EN 771-1+A1:2016**

Organism acreditat:

**Organismul de Certificare produse din cadrul ICSP „INMACOMPROIECT”**

**Număr de identificare OCpr-018**

Performanța (performanțe) declarată (declarate):

| Caracteristici esențiale                     | Performanța                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Dimensiuni și toleranțe dimensionale:</b> |                                  |
| Dimensiuni: lungime x lățime x înălțime      | 205 x 100 x 50 mm                |
| Clasa de toleranță                           | T1                               |
| Clasa de domeniu                             | R2                               |
| Planeitate fețelor de așezare                | ≤ 3,0 mm                         |
| Paralelism fețelor de așezare                | ≤ 3,0 mm                         |
| <b>Configurație</b>                          | grupa 1                          |
| <b>Rezistența la compresiune:</b>            |                                  |
| Categorie                                    | <b>Categoria I</b>               |
| Rezistența medie la compresiune              | 12,5 N/mm <sup>2</sup>           |
| Direcția de aplicare a sarcinii              | Perpendicular pe fața de așezare |
| <b>Dilatare datorită umidității</b>          | NPD                              |
| <b>Aderența (valoare fixată)</b>             | 0,15 N/mm <sup>2</sup>           |
| <b>Conținutul de săruri solubile active</b>  | Clasa S0                         |
| <b>Rezistența la foc</b>                     | Euroclasa A1                     |
| <b>Absorbția de apă</b>                      | 14,0 %                           |
| <b>Permeabilitatea la vapori de apă</b>      | 5/10                             |
| <b>Densitatea aparentă în stare uscată</b>   | 1900 kg/m <sup>3</sup>           |
| <b>Clasa toleranței</b>                      | Clasa D1                         |
| <b>Rezistența la îngheț-dezghet</b>          | F1                               |

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

**Vitalie CEBANU**, șef Secție control calitate și Laborator - Manager asigurare calitate

în mun. Chișinău

la 20.06.2019



|                                                                                   |                                        |                  |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------|
|  | <b>SISTEMUL DE MANAGEMENT ISO 9001</b> |                  | <b>Cod: F/DoP – 8.6</b> |
|                                                                                   | Ediția: 4                              | Data: 14.06.2019 | Pagina 1 din 1          |

**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ**  
**nr. EZA 2-32-10.0/SM**

Cod unic de identificare al produsului-tip: **EZA 2-32-10.0**  
**ELEMENTE PENTRU ZIDĂRIE DE ARGILĂ ARSĂ de tip U, categoria I, cu goluri verticale,**  
**250x120x88 mm**

Utilizare (utilizări) preconizate (preconizate):  
**elemente U - pentru stâlpi, pereți despărțitori și pereți de zidărie neprotejată**

Fabricant:  
**Combinatul Materialelor de Construcție „MACON” SA,**  
**Republica Moldova, or. Chișinău, str. Uzinelor nr.104, tel. 00-373-22-40-58-65**

Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:  
**Sistemul 2+**

Standard armonizat:  
**SM EN 771-1+A1:2016**

Organism acreditat:  
**Organismul de Certificare produse din cadrul ICȘP „INMACOMPROIECT”**  
**Număr de identificare OCpr-018**

Performanța (performanțe) declarată (declarate):

| Caracteristici esențiale                     | Performanța                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Dimensiuni și toleranțe dimensionale:</b> |                                  |
| Dimensiuni: lungime x lățime x înălțime      | 250 x 120 x 88 mm                |
| Clasa de toleranță                           | T1                               |
| Clasa de domeniu                             | R2                               |
| Planeitate fețelor de așezare                | ≤ 3,0 mm                         |
| Paralelism fețelor de așezare                | ≤ 3,0 mm                         |
| <b>Configurație</b>                          | grupa 2                          |
| <b>Rezistența la compresiune:</b>            |                                  |
| Categorie                                    | <b>Categoria I</b>               |
| Rezistența medie la compresiune              | 10,0 N/mm <sup>2</sup>           |
| Direcția de aplicare a sarcinii              | Perpendicular pe fața de așezare |
| <b>Dilatare datorită umidității</b>          | NPD                              |
| <b>Aderența (valoare fixată)</b>             | 0,15 N/mm <sup>2</sup>           |
| <b>Conținutul de săruri solubile active</b>  | Clasa S0                         |
| <b>Rezistența la foc</b>                     | Euroclasa A1                     |
| <b>Absorbția de apă</b>                      | 14,0 %                           |
| <b>Permeabilitatea la vapori de apă</b>      | 5/10                             |
| <b>Densitatea aparentă în stare uscată</b>   | 1250 kg/m <sup>3</sup>           |
| <b>Clasa toleranței</b>                      | Clasa D1                         |
| <b>Rezistența la îngheț-dezghet</b>          | F1                               |

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.



Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Vitalie CEBANU, șef Secție control calitate și Laborator - Manager asigurare calitate

în mun. Chișinău

la 20.06.2019