

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție **21020385/ocds-b3wdp1-MD-1582700585729** din **09/03/2020**

Denumirea procedurii de achiziție: **Cererea ofertelor de prețuri - Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
30200000-1	Lotul nr. 2 Multiplicator digital	Multiplicator digital RISOgraph SF 5350 E II	Tailanda	RISO Kagaku Corporation, Japonia	Permite tipărirea cu costuri reduse a cărților, broșurilor, foi cu antet, tipizate, în tiraje mici și medii, acoperă perfect, prin prisma raportului calitate (300x600 dpi), / preț pe copie, segmentul de piață cel mai solicitat, respectiv cel cuprins între cca. 20 de copii și 3000 de copii (economii de până la 80-85% față de copiator, în funcție de tiraj). Viteza de tipărire A4 poate ajunge până la 150 copii/ min., A3 150 copii/ min. Tipărirea se face monocrom sau alăturare de culoare (în cazul în care se achiziționează cilindrii suplimentari de culoare). Aparatul este dotat cu touchpanel și cu interfață pentru legătura cu calculatorul obținându-se o calitate mai bună a tipăririi. <u>Specificații minime:</u> confecționare digitală de mare viteză / tipar cu șablon complet automat; Scanner: 600dpi x 600dpi; Imaginea tiparului: 300dpi x 600dpi; Densitatea de perforare a masterului: 600dpi x 600dpi; Timpul de confecționare a matriței: aprox. 20 sec (A4 /Peisaj), 16sec (A4 /Portret) / Raportul de reproducere a imaginii 100%;	Permite tipărirea cu costuri reduse a cărților, broșurilor, foi cu antet, tipizate, în tiraje mici și medii, acoperă perfect, prin prisma raportului calitate (300x600 dpi), / preț pe copie, segmentul de piață cel mai solicitat, respectiv cel cuprins între cca. 20 de copii și 3000 de copii (economii de până la 80-85% față de copiator, în funcție de tiraj). Viteza de tipărire A4 poate ajunge până la 150 copii/ min., A3 150 copii/ min. Tipărirea se face monocrom sau alăturare de culoare (în cazul în care se achiziționează cilindrii suplimentari de culoare). Aparatul este dotat cu touchpanel și cu interfață pentru legătura cu calculatorul obținându-se o calitate mai bună a tipăririi. <u>Specificații tehnice:</u> - confecționare digitală de mare viteză / tipar cu șablon complet automat; Scanner: 600dpi x 600dpi. Imaginea tiparului: 300dpi x 600dpi. Densitatea de perforare a masterului: 600dpi x 600dpi; - Timpul de confecționare a matriței: aprox. 20 sec (A4 /Peisaj), 16sec (A4 /Portret) / Raportul de reproducere a imaginii 100%;	-

				Suprafața max. de scanare: 297mm x 432mm; Capacitatea tăvii de alimentare: 1 000 coli (80 gr/m²), , înălțimea stivuirii a colilor de hârtie - nu mai mult de 110 mm; Capacitatea tăvii de ieșire: 1000 coli (80 g/m²), înălțimea stivuirii a colilor de hârtie – nu mai mult de 110 mm; Dimensiunea hârtiei de tipar: 1 00mm x 148mm – 310mm x 432mm; Greutatea hârtiei de tipar: 46gr/m² – 400 gr/m² (inclusiv dispozitiv de alimentare hârtie groasă) Suprafața maximă de tipar: 291mm x 413mm; Moduri de procesare a imaginii: Text, Foto, Duo, Creion; Zoom: 50 – 200%; Mărire: 141%, 122%, 116%; Micșorare: 71%, 82%, 87%, 94%; Margine+: 90 – 99%; Viteza de tipar: 60 – 150 copii/min (6 trepte de viteză: 60; 80; 100; 120; 130 si 150) pentru toate formate de tipar (A4 și A3); Ajustarea poziției tiparului: Vertical: ±10 mm, Orizontal: ±15 mm; Alimentarea cu cerneală: Complet automată (1000 ml per cartuș); Evacuarea matrițelor: Complet automată (aprox. 220 coli per rolă); Capacitatea compartimentului de evacuare a matrițelor uzate: aprox. 100 matrițe uzate; Interfața cu utilizatorul: Touch-screen LCD cu LED-uri pentru indicarea progresului procesului de tipar; Interfața cu calculatorul: Computer Interface card USB 2.0; Facilități: Mărirea și micșorarea suprafeței de perforare a masterului, Ajustarea nivelelor de scanare, 2-in-1 (2-up), carte.	- Suprafața max. de scanare: 297mm x 432mm. - Capacitatea tăvii de alimentare: 1000 coli (80 gr/m²), , înălțimea stivuirii a colilor de hârtie - nu mai mult de 110 mm ; - Capacitatea tăvii de ieșire: 1000 coli (80 g/m²), înălțimea stivuirii a colilor de hârtie – nu mai mult de 110 mm - Dimensiunea hîrtiei de tipar: 100mm x 148mm – 310mm x 432mm; - Greutatea hîrtiei de tipar: 46gr/m² – 400gr/m² (inclusiv dispozitiv de alimentare hârtie groasă Card feed Kit)/ 46gr/m² – 210gr/m² (fără dispozitiv de alimentare hârtie groasă); - Suprafața maximă de tipar: 291mm x 413mm; - Moduri de procesare a imaginii: Text, Foto, Duo, Creion; - Zoom: 50 – 200%. Mărire: 141%, 122%, 116% Micșorare: 71%, 82%, 87%, 94% Margine+: 90 – 99%; - Viteza de tipar: 60 – 150 copii/min (6 trepte de viteză: 60; 80; 100; 120; 130 si 150) pentru toate formate de tipar (A4 și A3); - Ajustare poziției tiparului: Vertical: ±10 mm, Orizontal: ±15 mm; - Alimentarea cu cerneală: Complet automată (1000 ml per cartuș); - Evacuarea matrițelor: Complet automată (aprox. 220 coli per rolă); - Capacitatea compartimentului de evacuare a matrițelor uzate: aprox. 100 matrițe uzate; - Interfața cu utilizatorul: Touch-screen LCD cu LED-uri pentru indicarea progresului procesului de tipar; - Interfața cu calculatorul: Computer Interface card USB 2.0; - Facilități: Mărirea și micșorarea suprafeței de perforare a masterului, Ajustarea nivelelor de scanare, 2-in-1 (2-up), carte,	
--	--	--	--	---	--	--

					Memorarea lucrărilor de tipărit, Mod de economisire a vopselei (Ink Saving), Mod de perforare rapidă a masterului (Quick Master Making), imprimare directă, USB imprimare (imprimare prin intermediul USB flash drive), imprimare din memorie a hârtiei; viteză, densitate, poziție de imprimare, verificare D-Feed, Funcția de sortarea foilor imprimate cu adaos o foaie de hârtie goală. Modul confidențial, setarea automată a somnului, setarea automată a opririi, modul ECO,; Alimentare: 220V-240V ca / 50 Hz – 60Hz; Dimensiuni: În uz (Lxlxh (cu masa-suport opțional)): 1415 mm x 670 mm x 1065 mm; Greutate: 101 kg; Dotat cu un cilindru neagră; Greutatea hârtiei de tipar 46 g/m2 – 400 g/m2 Garanție: 1 an sau 700 000 tipărituri. (Modelul RISO SF 5350 EII sau echivalent).	Memorarea lucrărilor de tipărit, Mod de economisire a vopselei (Ink Saving), Mod de perforare rapidă a masterului (Quick Master Making), imprimare directă, USB – de imprimare – imprimare indirecte prin intermediul USB flash drive, <u>imprimare</u> din memorie a hârtiei; <u>viteză, densitate, poziție de imprimare, verificare D-Feed, Funcția de sortarea foilor imprimate cu adaos o foaie de hârtie goală.</u> Modul confidențial, setarea automată a somnului, setarea automată a opririi, modul ECO, sistemul RISO iQuality - Alimentare: 220V-240V ca / 50 Hz – 60Hz; Dimensiunea utilajului (Lxlxh (cu masa-suport opțional)): 780 mm x 670 mm x 1065 mm Dimensiuni: În uz (Lxlxh (cu masa-suport opțional)): 1415 mm x 670 mm x 1065 mm Greutate: 101 kg - Dotat cu un <u>cilindru neagră</u> (de baza); - Greutatea hârtiei de tipar 46 g/m2 – 400 g/m2 - Dotat cu dispozitiv de alimentare hârtie groasă Card feed Kit, S-3451 (Greutatea hârtiei de tipar 100 g/m2 – 400 g/m2) - Perioada de garanție: 1 an (12 luni) sau 700 000 tipărituri.	
--	--	--	--	--	---	--	--

Semnat:_____ Numele, prenumele: **Dmitri Usov** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **PRIMEX-Com SRL** Adresa: **MD-2005, mun. Chișinău, B-d Grigore Vieru, 26**