

din 15.09.2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdpl-MD-1780049162418 din 29.05.2026

Obiectul achiziției: Echipament polițienesc și echipament de intervenție

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Produsul-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot nr.1						
Tricou cu gulă	L 400	MD	Vargus Grup	<p>Tricoul se confecționează din tricou sau material textil (cu gulă de tip „polo”), de siluetă semi ajustată de culoare albastru-nchis. Tricoul se confecționează din tricou tip „pique/pique”, compoziția: 100% - poliester. Greutatea specifică a materiei prime: 105-200 g/m², determinată conform ISO 3801 sau standard echivalent.</p> <p>Rezistența culorii la spălare: Materialul trebuie să prezinte rezistență a culorii la spălare minimum nivel 4-5 pe scala gri, conform standardelor textile aplicabile (ISO 105-C06 sau standard echivalent). Rezistența la scâmoșare (pilling): Materialul trebuie să prezinte rezistență la scâmoșare de minimum nivel 4-5 după 5000 cicluri, conform ISO 12945-2 sau standard echivalent. Rezistență la abraziune: minimum 6000 cicluri, determinată conform ISO 12947 sau standard echivalent. Rezistența culorii la frecare: min. nivel 4-5 pe scala gri, determinată conform ISO 105-X12 sau standard echivalent. Rezistența culorii la transpirație: min. 4-5, conform ISO 105-E04 sau echivalent. Rezistența culorii la lumină: min. nivel 4, conform ISO 105-B02 sau echivalent.</p> <p>Materialul trebuie să asigure respirabilitate, confort termic adecvat în timpul purtării, facilitând circulația aerului, evaporarea transpirației în timpul purtării. Materialul trebuie să prezinte stabilitate dimensională bună, fără modificări semnificative ale dimensiunilor în timpul utilizării și întreținerii.</p> <p>Absorbție ridicată a transpirației, difuzie rapidă a umezității, evaporare accelerată, reducerea senzației de umezitate la piele, permeabilitate ridicată la aer, uscare</p>	<p>Tricoul se confecționează din tricou sau material textil (cu gulă de tip „polo”), de siluetă semi ajustată de culoare albastru-nchis. Tricoul se confecționează din tricou tip „pique/pique”, compoziția: 100% - poliester. Greutatea specifică a materiei prime: 105-200 g/m², determinată conform ISO 3801 sau standard echivalent.</p> <p>Rezistența culorii la spălare: Materialul trebuie să prezinte rezistență a culorii la spălare minimum nivel 4-5 pe scala gri, conform standardelor textile aplicabile (ISO 105-C06 sau standard echivalent). Rezistența la scâmoșare (pilling): Materialul trebuie să prezinte rezistență la scâmoșare de minimum nivel 4-5 după 5000 cicluri, conform ISO 12945-2 sau standard echivalent. Rezistență la abraziune: minimum nivel 4-5 după 5000 cicluri, conform ISO 12947 sau standard echivalent. Rezistența culorii la frecare: min. nivel 4-5 pe scala gri, determinată conform ISO 105-X12 sau standard echivalent. Rezistența culorii la transpirație: min. 4-5, conform ISO 105-E04 sau echivalent. Rezistența culorii la lumină: min. nivel 4, conform ISO 105-B02 sau echivalent.</p> <p>Materialul trebuie să asigure respirabilitate, confort termic adecvat în timpul purtării, facilitând circulația aerului, evaporarea transpirației în timpul purtării. Materialul trebuie să prezinte stabilitate dimensională bună, fără modificări semnificative ale dimensiunilor în timpul utilizării și întreținerii.</p> <p>Absorbție ridicată a transpirației, difuzie rapidă a</p>	

				<p>randă, adesea redusă pe piele hidropedantă funcțională obținută prin structură. (Culoare: albastru-închis, PANTONE Cod 19-4013 TCX - Dark Navy - sau echivalent)</p> <p>Tricou cu guler de tip „polo”, prezintă un reper spațiu, un reper față, mâneci scurte și guler. Pe partea din față sistem de închidere cu trei nasturi mici din plastic și butoniere. Gulerul este realizat din tricou elastic tip rib menținerea formei în timpul utilizării. Pe ambele mâneri, la distanța de 20 mm de la terminația de jos se aplică banda cu arci (Loops fără bordură) cu dimensiunile 130*70 mm, pentru aplicarea ecusoanelor aprobate. Ecusoanele pe ambele mâneri se aplică conform Anexei nr.16 al Deciziei Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI/01 din 22 august 2023. - aprobat de Comisia de Heraldică-131-IV din 14.11.2012 și Anexei nr. 15 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI/01 din 22 august 2023.</p> <p>Pe banda de arci pe partea stângă se aplică ecusonul MAL, iar pe dreapta pe banda de arci - ecusonul IGP.</p> <p>Pe piept din față, la distanța de 60 mm, de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stânga pe orizontală, se aplică două benzi cu arci (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm. În partea stângă se aplică brodată inscripția „POLITIA” conform Anexei nr.18 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI/01 din 22 august 2023. Totodată, benzile se amplexază astfel, ca marginile de sus ale benzilor să fie pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mâneca.</p> <p>În partea superioară a elementului spatate la o distanță de 180 mm, de la răscolia gâtului se aplică inscripția brodată „POLITIA”, conform Anexei nr.23 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI/01 din 22 august 2023.</p> <p>Dimensiunea și caracterul literelor - conform modelului aprobat.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzută cu o emblemă țesută, cusută sub șei și imprimată cu țes rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mătina, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul subsstanțelor și utajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).</p> <p>Aspectul exterior conform modelului APROBAT.</p> <p>Obligațiunilor oferite va fi însoțită de moștră.</p> <p>Moștrele prezentate în cadrul procedurii de achiziții să corespundă specificațiilor tehnice solicitate, corespundența culorii va fi efectuată urmare a examinării vizuale de către membrii Grupului de lucru.</p>	<p>umidității, evaporare accelerată, reducerea senzației de umiditate la piele, permeabilitate ridicată la aer, uscare rapidă, adesea redusă pe piele hidropedantă funcțională obținută prin structură. (Culoare: albastru-închis, PANTONE Cod 19-4013 TCX - Dark Navy - sau echivalent)</p> <p>Tricou cu guler de tip „polo”, prezintă un reper spațiu, un reper față, mâneci scurte și guler. Pe partea din față se realizează sistem de închidere cu trei nasturi mici din plastic și butoniere. Gulerul este realizat din tricou elastic tip rib 1x1, care asigură stabilitate dimensională și menținerea formei în timpul utilizării. Pe ambele mâneri, la distanța de 20 mm de la terminația de jos se aplică banda cu arci (Loops fără bordură) cu dimensiunile 130*70 mm, pentru aplicarea ecusoanelor aprobate. Ecusoanele pe ambele mâneri se aplică conform Anexei nr.16 al Deciziei Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI/01 din 22 august 2023. - aprobat de Comisia de Heraldică-131-IV din 14.11.2012 și Anexei nr. 15 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI/01 din 22 august 2023.</p> <p>Pe banda de arci pe partea stângă se aplică ecusonul MAL, iar pe dreapta pe banda de arci - ecusonul IGP.</p> <p>Pe piept din față, la distanța de 60 mm, de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stânga pe orizontală, se aplică două benzi cu arci (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm. În partea stângă se aplică brodată inscripția „POLITIA”, conform Anexei nr.18 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI/01 din 22 august 2023. Totodată, benzile se amplexază astfel, ca marginile de sus ale benzilor să fie pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mâneca.</p> <p>În partea superioară a elementului spatate la o distanță de 180 mm, de la răscolia gâtului se aplică inscripția brodată „POLITIA”, conform Anexei nr.23 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI/01 din 22 august 2023.</p> <p>Dimensiunea și caracterul literelor - conform modelului aprobat.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzută cu o emblemă țesută, cusută sub șei și imprimată cu țes rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mătina, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul subsstanțelor și utajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).</p> <p>Aspectul exterior conform modelului APROBAT.</p> <p>Obligațiunilor oferite va fi însoțită de moștră.</p> <p>Moștrele prezentate în cadrul procedurii de achiziții să corespundă specificațiilor tehnice solicitate, corespundența culorii va fi efectuată urmare a examinării vizuale de către membrii Grupului de lucru.</p>	<p>Tricou se confecționează din tricou sau material textil (cu guler de tip „polo”), de siluetă semiajustată de culoare alb. Tricoul se</p>
Tricou cu guler	L 401	MD	Vargus	<p>Tricoul se confecționează din tricou sau material textil (cu guler de tip „polo”), de siluetă semiajustată de culoare alb. Tricoul se</p>	<p>Tricoul se confecționează din tricou sau material textil (cu guler de tip „polo”), de siluetă semiajustată de culoare alb. Tricoul</p>	<p>Tricoul se confecționează din tricou sau material textil (cu guler de tip „polo”), de siluetă semiajustată de culoare alb. Tricoul</p>

Grup

confectionează din tricot tip „pique/pike” compozitia: 100% - polyester. Greutatea specifică a materiei prime: 105-200 g/m², determinată conform ISO 3801 sau standard echivalent. Rezistența culorii la spălare: Materialul trebuie să prezinte rezistență a culorii la spălare de minimum nivel 4-5 pe scala gri, determinată conform standardelor textile aplicabile (ISO 105-C06 sau standard echivalent). Rezistența la scâmoșare (pilling): Materialul trebuie să prezinte rezistență la scâmoșare de minimum nivel 4-5 după 5000 cicluri, conform ISO 12945-2 sau standard echivalent. Rezistență la abraziune: minimum 6000 cicluri, determinată conform ISO 12947 sau standard echivalent. Rezistența culorii la frecare: min. nivel 4-5 pe scala gri, determinată conform ISO 105-X12 sau standard echivalent. Rezistența culorii la transpirație: min. nivel 4-5, conform ISO 105-E04 sau echivalent. Rezistența culorii la lumina: min. nivel 4, conform ISO 105-B02 sau echivalent. Materialul trebuie să asigure respirabilitate și confort termic adecvat, facilitând circulația aerului și evaporarea transpirației în timpul purtării. Materialul trebuie să prezinte stabilitate dimensională bună, fără modificări semnificative ale dimensiunilor în timpul utilizării și întreținerii. Absorbție ridicată a transpirației, difuzie rapidă a umidității, evaporare accelerată, reducerea senzației de umeditate la piele, permeabilitate ridicată la aer, uscare rapidă, aderență redusă pe piele hidrorepelență funcțională obținută prin structură (Culoarea: alb).

se confectionează din tricot tip „pique/pike” compozitia: 100% - polyester. Greutatea specifică a materiei prime: 105-200 g/m², determinată conform ISO 3801 sau standard echivalent. Rezistența culorii la spălare: Materialul trebuie să prezinte rezistență a culorii la spălare de minimum nivel 4-5 pe scala gri, determinată conform standardelor textile aplicabile (ISO 105-C06 sau standard echivalent). Rezistența la scâmoșare (pilling): Materialul trebuie să prezinte rezistență la scâmoșare de minimum nivel 4-5 după 5000 cicluri, conform ISO 12945-2 sau standard echivalent. Rezistență la abraziune: minimum 6000 cicluri, determinată conform ISO 12947 sau standard echivalent. Rezistența culorii la frecare: min. nivel 4-5 pe scala gri, determinată conform ISO 105-X12 sau standard echivalent. Rezistența culorii la transpirație: min. nivel 4-5, conform ISO 105-E04 sau echivalent. Rezistența culorii la lumina: min. nivel 4, conform ISO 105-B02 sau echivalent. Materialul trebuie să asigure respirabilitate și confort termic adecvat, facilitând circulația aerului și evaporarea transpirației în timpul purtării. Materialul trebuie să prezinte stabilitate dimensională bună, fără modificări semnificative ale dimensiunilor în timpul utilizării și întreținerii. Absorbție ridicată a transpirației, difuzie rapidă a umidității, evaporare accelerată, reducerea senzației de umeditate la piele, permeabilitate ridicată la aer, uscare rapidă, aderență redusă pe piele hidrorepelență funcțională obținută prin structură (Culoarea: alb).

Tricou cu guler de tip „polo” prezintă un reper spat, un reper față, mâneci scurte și guler. Pe partea din față se prelucrează o fentă parțială, pe care se realizează sistem de închidere cu trei nasturi mici din plastic și butoniere. Gulerul este realizat din tricot elastic tip rib 1×1, care asigură stabilitate dimensională și menținerea formei în timpul utilizării. Pe ambele mâneci, la distanța de 20 mm de la terminația de jos se aplică banda cu arici (Loops fără bordură) cu dimensiunile 130*70 mm, pentru aplicarea ecusoanelor aprobate. Ecusoanele pe ambele mâneci se aplică conform anexei nr.16 al Decizie Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI/01 din 22 august 2023. - aprobat de Comisia de heraldică – 131-IV din 14.11.2012 și Anexei nr. 15 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI/01 din 22 august 2023.

Tricou cu guler de tip „polo” prezintă un reper spat, un reper față, mâneci scurte și guler. Pe partea din față se prelucrează o fentă parțială, pe care se realizează sistem de închidere cu trei nasturi mici din plastic și butoniere. Gulerul este realizat din tricot elastic tip rib 1×1, care asigură stabilitate dimensională și menținerea formei în timpul utilizării. Pe ambele mâneci, la distanța de 20 mm de la terminația de jos se aplică banda cu arici (Loops fără bordură) cu dimensiunile 130*70 mm, pentru aplicarea ecusoanelor aprobate. Ecusoanele pe ambele mâneci se aplică conform anexei nr.16 al Decizie Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI/01 din 22 august 2023. - aprobat de Comisia de heraldică – 131-IV din

			<p>ecusonul MAL, iar pe dreapta pe banda de arci - ecusonul IGP.</p> <p>Pe piept din față, la distanța de 60 mm. de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontală, se aplică două benzi cu arci (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm. În partea stângă se aplică brodată inscripția „POLITIA” conform Anexei nr.18 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023. Totodată, benzile se amplasează astfel, ca marginile de sus ale benzilor să fie pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mâneca.</p> <p>În partea superioară a elementului spaie la o distanță de 180 mm. de la răscoala gâtului este aplicată inscripția brodată „POLITIA” conform Anexei nr.23 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023. Dimensiunea și caracterul literelor - conform modelului aprobat.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu țuș rezistent la spălări repetate, cu umătorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).</p> <p>Aspectul exterior conform modelului APROBAT.</p> <p>Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostre. Mostrele prezentate în cadrul procedurii de achiziții să corespundă specificațiilor tehnice solicitate.</p>	<p>14.11.2012 și Anexei nr. 15 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023.</p> <p>Pe banda de arci pe partea stângă se aplică ecusonul MAL, iar pe dreapta pe banda de arci - ecusonul IGP.</p> <p>Pe piept din față, la distanța de 60 mm. de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontală, se aplică două benzi cu arci (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm. În partea stângă se aplică brodată inscripția „POLITIA” conform Anexei nr.18 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023. Totodată, benzile se amplasează astfel, ca marginile de sus ale benzilor să fie pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mâneca.</p> <p>În partea superioară a elementului spaie la o distanță de 180 mm. de la răscoala gâtului este aplicată inscripția brodată „POLITIA” conform Anexei nr.23 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023. Dimensiunea și caracterul literelor - conform modelului aprobat.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu țuș rezistent la spălări repetate, cu umătorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).</p> <p>Aspectul exterior conform modelului APROBAT.</p> <p>Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostre. Mostrele prezentate în cadrul procedurii de achiziții să corespundă specificațiilor tehnice solicitate.</p>
Lot nr. 2				
<p style="text-align: center;">Tricou cu mâneci scurte</p>	<p style="text-align: center;">F 400</p>	<p style="text-align: center;">MID</p>	<p style="text-align: center;">Vargus Grup</p>	<p>Tricoul se confecționează din tricou tip „pique/pique”, cu compoziția - 100% - polyester de culoare albăstru-închis. Greutatea specifică a materiei prime: 105-200 g/m², determinată conform ISO 3801 sau standard echivalent. Rezistența culorii la spălare: Materialul trebuie să prezinte rezistență a culorii la spălarea de minimum nivel 4-5 pe scala gri, determinată conform standardelor textile aplicabile (ISO 105-C06 sau standard echivalent). Rezistența la scârnosare (pilling): Materialul trebuie să prezinte rezistență la scârnosare de minimum nivel 4-5 după 5000 cicluri, determinată conform ISO 12945-2 sau standard echivalent.</p> <p>Tricoul se confecționează din tricou tip „pique/pique”, cu compoziția - 100% - polyester de culoare albăstru-închis. Greutatea specifică a materiei prime: 105-200 g/m², determinată conform ISO 3801 sau standard echivalent. Rezistența culorii la spălare: Materialul trebuie să prezinte rezistență a culorii la spălarea de minimum nivel 4-5 pe scala gri, determinată conform standardelor textile aplicabile (ISO 105-C06 sau standard echivalent). Rezistența la scârnosare (pilling): Materialul trebuie să prezinte rezistență la scârnosare de minimum nivel 4-5 după 5000</p>



Semnati: [Signature] Numele, Prenumele: Bogdan Virgiliu În calitate de: Administrator
 Ofertantului: Vargus GRUP Adresa: mun. Chisinau, str. Uzinelor 11/1

			<p>Rezistență la abraziune: minimum 6000 cicluri, determinată conform ISO 12947 sau standard echivalent. Rezistența culorii la frecare: min. nivel 4-5 pe scala gri, determinată conform ISO 105-X12 sau standard echivalent. Rezistența culorii la transpirație: min. 4-5, conform ISO 105-E04 sau echivalent. Rezistența culorii la lumină: min. nivel 4, conform ISO 105-B02 sau echivalent.</p> <p>Materialul trebuie să asigure respirabilitate și confort termic adecvat, facilitând circulația aerului și evaporarea transpirației în timpul purtării. Materialul trebuie să prezinte stabilitate dimensională bună, fără modificări semnificative ale dimensiunilor în timpul utilizării și înțepinții.</p> <p>Absorbție ridicată a transpirației, difuzie rapidă a umidității, evaporare accelerată, reducerea senzației de umiditate la piele, permeabilitate ridicată la aer, uscare rapidă, aderență redusă pe piele hidropelență funcțională obținută prin structură.</p> <p>(Culoare: albastru-închis, PANTONE Cod 19-4013 TCX - Dark Navy - sau echivalent)</p> <p>Întoc cu mâneci scurte de siluetă semi-ajustată prezintă un reper spat, un reper față și mâneci scurte, răscoala gâtului este la baza gâtului. Terminația superioară a produsului (răscoala gâtului) și terminația mâncăilor sunt prelucrate cu bandă din material de bază cu lățimea de 12 mm. Are croială ergonomică, care să permită integrarea acestuia în uniforma de campanie/patrulare.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub șei și imprimată cu țuș rezistent la spălare, repetare, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul spălării, curățare, uscare și călcare).</p> <p>Obligația oferită va fi însoțită de mostre.</p> <p>Mostrile prezentate în cadrul procedurii de achiziții să corespundă specificațiilor tehnice solicitate, corespunderea culorii va fi efectuată urmare a examinării vizuale de către membrii Grupului de lucru.</p>	<p>cicluri, determinată conform ISO 12945-2 sau standard echivalent. Rezistență la abraziune: minimum 6000 cicluri, determinată conform ISO 12947 sau standard echivalent. Rezistența culorii la frecare: min. nivel 4-5 pe scala gri, determinată conform ISO 105-X12 sau standard echivalent. Rezistența culorii la transpirație: min. 4-5, conform ISO 105-E04 sau echivalent. Rezistența culorii la lumină: min. nivel 4, conform ISO 105-B02 sau echivalent.</p> <p>Materialul trebuie să asigure respirabilitate și confort termic adecvat, facilitând circulația aerului și evaporarea transpirației în timpul purtării. Materialul trebuie să prezinte stabilitate dimensională bună, fără modificări semnificative ale dimensiunilor în timpul utilizării și înțepinții.</p> <p>Absorbție ridicată a transpirației, difuzie rapidă a umidității, evaporare accelerată, reducerea senzației de umiditate la piele, permeabilitate ridicată la aer, uscare rapidă, aderență redusă pe piele hidropelență funcțională obținută prin structură.</p> <p>(Culoare: albastru-închis, PANTONE Cod 19-4013 TCX - Dark Navy - sau echivalent)</p> <p>Întoc cu mâneci scurte de siluetă semi-ajustată prezintă un reper spat, un reper față și mâneci scurte, răscoala gâtului este la baza gâtului. Terminația superioară a produsului (răscoala gâtului) și terminația mâncăilor sunt prelucrate cu bandă din material de bază cu lățimea de 12 mm. Are croială ergonomică, care să permită integrarea acestuia în uniforma de campanie/patrulare.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub șei și imprimată cu țuș rezistent la spălare, repetare, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul spălării și uscare și călcare).</p> <p>Obligația oferită va fi însoțită de mostre.</p> <p>Mostrile prezentate în cadrul procedurii de achiziții să corespundă specificațiilor tehnice solicitate, corespunderea culorii va fi efectuată urmare a examinării vizuale de către membrii Grupului de lucru.</p>