

SUPRATEN SA

MD-2059, mun. Chişinău
str. Petricani, 84
c/f 1003600005791, TVA 0600352



Tel: +373 22 26-80-07, 26-80-08
Tel/fax: +373 22 31-70-40
e-mail: office@supraten.md
www.supraten.md

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. 1/04.02.2021

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Materiale pentru șape autonivelante pe baza de ciment – NIVELIR ZEMENT

2. Utilizare preconizată:

NIVELIR ZEMENT - Pentru finisarea și egalizarea șapelor pe suprafețe suport de beton și a celor pe bază de ciment și nisip, cu grosimea de 3-20 mm, cât și obținerea concomitentă a unor pardoseli orizontale netede, pe care se pot aplica pardoseli decorative (linoleum, mochetă, parchet laminat, gresie etc.). Se aplică în hale industriale, spații locative, publice și administrative.

3. Fabricant:

"SUPRATEN" S.A, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Petricani nr. 84, tel. +373(22)027059, fax +373(22)027058, e-mail: office@supraten.md, adresa web: www.supraten.md.

4. Sistemul de evaluare și de verificare a constantei performanței:

Sistem 4 conform SM SR EN 13813: 2010 – Anexa ZA

5. Standard armonizat:

SM SR EN 13813:2010 - Materiale pentru șape și pardoseli. Materiale pentru șape. Caracteristici și cerințe.

Organism notificat: *nu este cazul*

Laborator de încercări:

Centrul de încercări din cadrul «CIPC INCERC TEST» MD-2023, mun. Chişinău, str. Varnița, 16/1, acreditat MOLDAC cu nr. LI -125 din 17.06.2019, modificarea nr.1 din 02.10.2020.

6. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale:	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Șapă autonivelantă tip NIVELIR ZEMENT		
Reacție la foc	A1 (conținut substanțe organice <1% în masă)	SM SR EN 13813:2010, pct. 5.3.4
Emisie de substanțe corozive	NPD	
Rezistență la compresiune, N/mm ²	Clasa C20 (minim 20 N/mm ²)	SM SR EN 13813:2010, pct 5.2.1, tab. 2
Rezistență la încovoiere, N/mm ²	Clasa F5 (minim 5 N/mm ²)	SM SR EN 13813:2010, pct 5.2.2, tab. 3
Rezistența la uzură Böhme, cm ³ /50cm ²	Clasa A22 16000 cm ³ / 5000 mm ²	SM SR EN 13813:2010, pct 5.2.3, tab. 4

Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ciloci Oxana



Șef laborator SUPRATEN S.A.
mun. Chișinău, str. Mesterul Manole 9

la 04 februarie 2021

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
Nr. 5/18.03.2021

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Tencuială pe baza de ipsos – **NOTA BENE**

2. Utilizare preconizată:

NOTA BENE - tencuială universală pe bază de ipsos pentru lucrări la interior. Se utilizează pentru tencuirea pereților din beton, cărămidă și piatră de var, a pereților din blocuri de gips și din blocuri de tip fortan ș.a.

3. Fabricant:

"SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Petricani nr. 84, tel. +373(22)027059, fax +373(22)027058, e-mail: office@supraten.md, adresa web: www.supraten.md.

4. Sistemul de evaluare și de verificare a constantei performanței:

Sistem 4 conform SM SR EN 13279-1:2010 – Anexa ZA

5. Standard armonizat:

SM SR EN 13279-1:2010 – Ipsos și tencuieli pe baza de gips. Partea 1: Definiții și condiții

6. Performanțe declarate:

Tencuială pe baza de ipsos NOTA BENE		
Caracteristici esențiale:	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Raportul apa/ipsos	0,477	SM EN 13279-2:2015
Conținutul de lianți de ipsos	<50% - tip B2	SM SR EN 13279-1:2010
Timpul de priză, min	40	SM EN 13279-2:2015, valoarea admisibilă >20

Rezistență la compresiune, N/mm ²	3,65	SM EN 13279-2:2015 valoarea admisibilă ≥2,0
Rezistență la încovoiere, N/mm ²	2,28	SM EN 13279-2:2015 valoarea admisibilă ≥1,0
Rezistența de aderență, N/mm ²	0,63	SM EN 13279-2:2015 valoarea admisibilă >0,1
Reacție la foc	A1	SM SR EN 13279-1:2010
Izolare la sunetul aerian direct	NPD	SM SR EN 13279-1:2010
Rezistența termică	NPD	SM SR EN 13279-1:2010

Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ciloci Oxana

Șef laborator SUPRATEN S.A.
mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 9

la 18 martie 2021

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 39/04.05.2021

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Glet pe bază de ipsos - Eurofin

2. Utilizare preconizată:

Eurofin – Se utilizează pentru chituirea suprafețelor din beton, ciment, gips și altor suprafețe de origine minerală; chituirea fisurilor și a altor defecte ale plăcilor de gips-carton (PGC); chituirea încheieturilor PGC, utilizând panglici de armare; lipirea gips-cartonului și a panourilor combinate pe baza de gips; chituirea rosturilor și a neregularităților articolelor din beton armat; pregătirea suprafețelor pentru lucrări de zugrăvire, încluirea tapetelor și aplicarea altor materiale decorative. Pentru lucrări la interior.

3. Fabricant:

"SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Petricani nr. 84, tel. +373(22)027059, fax +373(22)027058, e-mail: office@supraten.md, adresa web: www.supraten.md.

4. Sistemul de evaluare și de verificare a constantei performanței:

Sistem 4 conform SM SR EN 13279-1:2010 – Anexa ZA

5. Standard armonizat:

SM SR EN 13279-1:2010 – Ipsos și tencuieli pe baza de gips. Partea 1: Definiții și condiții

6. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale:	Performanța	Metode de încercare
Glet pe bază de ipsos - Eurofin		
Raportul apă/ ipsos	0,36	SM EN 13279-2:2015

Conținutul de lianți de ipsos	< 50% - tip C6	SM SR EN 13279-1:2010
Timpul de priză, min	120	SM EN 13279-2:2015, valoarea admisibilă >20
Rezistența la compresiune, N/mm ²	9,86	SM EN 13279-2:2015 valoarea admisibilă ≥ 2,0
Rezistența la încovoiere, N/mm ²	3,22	SM EN 13279-2:2015 valoarea admisibilă ≥ 1,0
Rezistența de aderență, N/mm ²	2,097	SM EN 13279-2:2015 valoarea admisibilă > 0,1
Finețe, % 200mkm	0,08	SM EN 13279-2:2015 valoarea admisibilă < 1
Reacția la foc	A1	SM SR EN 13279-1:2010
Izolarea la sunetul aerian direct	NPD	SM SR EN 13279-1:2010
Rezistența termică	NPD	SM SR EN 13279-1:2010

Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ciloci Oxana

Șef laborator SUPRATEN S.A.
mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 9

la 04 mai 2021



CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CPF-479-2024

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

**Materiale bituminoase hidroizolante, în rulouri pentru
învelitori și hidroizolarea clădirilor și construcțiilor**
conform ANEXEI nr.1



VERIFICĂ CERTIFICATUL

Produse de:

Uzina SWEETONDALE SRL

51901, str. Torgivelna, 2, or. Kamenske, reg. Dnipropetrivsk, Ucraina
Loc de producție: str. Torgivelna, 2, or. Kamenske, reg. Dnipropetrivsk, Ucraina

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardelor

SM SR EN 13707+A2:2010, SM SR EN 13969:2010 / SM SR EN 13969:2010/A1:2010

în sistemul 2+ sunt aplicate și controlul producției în fabrică (CPF) este evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificare inițială 29.12.2024

Expirare 28.12.2029

de vizat
până în
decembrie
2025

de vizat
până în
decembrie
2026

de vizat
până în
decembrie
2027

de vizat
până în
decembrie
2028



Director General
PUHA

Certificat valabil doar însoțit de anexele nr.1 cu condiția vizării anuale

CERTIFICATE

OF CONFORMITY OF FACTORY PRODUCTION CONTROL

Number: CPP-479-2024

In accordance with Government Decision No. 913 of 25.07.2016 regarding the approval of the Technical Regulation regarding the minimum requirements for the sale of construction products, this certificate applies to:

Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing and waterproofing of buildings and constructions

According to the ANNEX no. 1



VERIFICĂ CERTIFICATUL

Produced by:

Limited Liability Company Zavod SWEETONDALE

51901, Dnipropetrovsk, Kamenske, obl. Torgivelná str.2, Ukraine

Place of manufacture: Dnipropetrovsk, Kamenske, obl. Torgivelná str.2, Ukraine

This certificate confirms that all provisions regarding the evaluation and verification of constancy of performance and the performances described in Annex ZA of the standard

SM SR EN 13707+A2:2010, SM SR EN 13969:2010 / SM SR EN 13969:2010/A1:2010

according to the 2+ system for the performances set out in this certificate are applied and factory production control meets all requirements specified for these performances.

This certificate will remain valid as long as the harmonized standard, the construction product, the methods of assessment of constancy of performance and the conditions of production in the factory are not substantially changed. This certificate may be suspended or withdrawn if it is found that the conditions under which it was issued are not being maintained.

Initial Certification	<u>29.12.2024</u>
Expiry	<u>28.12.2029</u>

General Director

Ion PUHA

Approved
by
december
2025

Approved
by
december
2026

Approved
by
december
2027

Approved
by
december
2028



Certificate valid only with Annexes no. 1, with the condition of annual approval.

ANEXA 1 / ANNEX 1

la CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Nr. CPF-479-2024

to CERTIFICATE OF CONFORMITY OF THE FACTORY PRODUCTION CONTROL Nr. CPF-479-2024

Nr.	Denumire/Name	Tip	DN/TS
1.	HYDROBASE ELAST	ЕПП, ЕКП	ТУ У 23.9-32944149-013:2024
2.	HYDROBASE FLEX	ЕПП, ЕКП	ТУ У 23.9-32944149-013:2024
3.	HYDROBASE ULTRA	ХПП, ХКП, ЕПП, ЕКП	ТУ У 23.9-32944149-013:2024
4.	HYDROBASE STANDARD	ХПП, ХКП, ЕПП, ЕКП	ТУ У 23.9-32944149-013:2024
5.	HYDROBASE LIGHT	ХПП, ХКП, ЕПП, ЕКП	ТУ У 23.9-32944149-013:2024
6.	WATERBIT	ХПП, ХКП, ЕПП, ЕКП	ТУ У 23.9-32944149-013:2024
7.	HYDROKLYLM	XMM	ТУ У 23.9-32944149-013:2024
8.	HYDROBASE MOST B	ЕМП	ТУ У 23.9-32944149-013:2024
9.	HYDROBASE MOST S	ЕМП	ТУ У 23.9-32944149-013:2024
10.	HYDROBASE FIX	ЕМП	ТУ У 23.9-32944149-013:2024
11.	HYDROBASE DECOR	ЕКП	ТУ У 23.9-32944149-013:2024
12.	HYDROBASE SOLO	ЕКП	ТУ У 23.9-32944149-013:2024
13.	HYDROBASE GREEN	ЕКП, ЕПП	ТУ У 23.9-32944149-013:2024
14.	HYDROBASE THERMO	ЕПП, ЕКП	ТУ У 23.9-32944149-013:2024
15.	HYDROBASE VENT	ЕПВ, ЕКВ	ТУ У 23.9-32944149-013:2024



Director general

General director

Ion PUHA



ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C002486-24

Data emiterii: 11 iulie 2024

Valabil până la: 10 iulie 2025

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Îmbrăcăminte (linoleum) din PVC, pentru pardoseli.
A se vedea Anexa - 4 poziții.

Codul NCM
3918

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2; SM SR EN 432; SM SR EN 665:2012.

PRODUCĂTOR

"Xiamen Fortune Construction Co., Ltd", China.

Codul țării
CN

SOLICITANT

"MVC-PRIM" S.R.L.,
str. Mateevici, 21, or. Călărași, Republica Moldova.

IDNO
1015600016129

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr. 548 din 10.07.2024, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 356/6 din 04.07.2024, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil până la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 288-24C din 10.07.2024, eliberat de "LabTest-AIRIN" SRL, str. Dosoftei, 124, mun. Chișinău; Aviz sanitar Nr. P-20168/2024 din 09.07.2024, eliberat de Agenția Națională Pentru Sănătate Publică, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, MD 2028.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare.

Contract de prestări servicii Nr. 91/2022 din 12.07.2022.



Director General

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

Anexă

Fila File
1 1la certificatul de conformitate
Nr.13 C002486-24

din: 11 iulie 2024

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Produs	Tip
1	Linoleum comercial, medical	Ultra, Top2000, Top3000, Sumoplex, Branden, Hygeia, Stuart, Static conductive, Wall covering, Memphis, Extra, Royal, Crystal, Trend, Wallgard, Mural, Wallflex, Protect Wall, Anti Static, Evolution, TK Floor
2	Linoleum pentru sport	Flex Sports, Super Sports, Elite Sports, Extreme Sports, GymPro, GymFit, ComFloor, Allfloor
3	Plăci de vinil	EcoAdhesiv, Artline, TopSilence, Uni-Color, Eco Classic, Hand scraped, Deep, Crystal, Wood Collection, Slate, Leather, Mala Mirror, Carpet
4	Linoleum comercial	Daimond, Salon, Eco Rubber Flooring, Square, SpoFlex, Stella, Wood, Modern, Classic, Excellence Uni, Comfort Uni, Ranger, Esprit, Natural, Safetrend, Safety Plus, Elegance, Dance



Director General

PUHA Ion

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CV-242-2024

Prin prezentul certificat se atestă că produsul

PLASE DIN FIBRE DE STICLĂ;

BENZI, JUMBO ROLE ȘI BENZI AUTOADEZIVE DIN FIBRE DE STICLĂ.

Greutate: 55, 60, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 145, 150, 160, 165,
170, 190, 210, 230, 250, 270, 290, 300gr/m2.

Dimensiuni ochi: 3x3, 4x4, 4x5, 5x5, 5x6, 5x7, 7x7, 10x10, 20x20, 25, 4x25, 4mm.



VERIFICA CERTIFICATUL



Fabricat de: **DJOFRA-M SRL**
șos. Muncești, 801, mun. Chișinău, Republica Moldova
Loc de producție: mun. Chișinău, str. Columna, 170

asigură cerințele SF 04518171-001:2021

este supus de către producător unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentul de referință.

CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a controlului producției în fabrică (CPF), a evaluat rapoartele de încercări și va efectua supravegherea continuă a CPF și a produsului prin încercări pe eșantioane prelevate de la locul de producție.

Schemă de certificare aplicabilă: 3CPF, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât producătorul va respecta cerințele standardului, metodele de evaluare a constanței performanței și controlul producției în fabrică.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea producătorului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile inițiale.

Certificare inițială	<u>26.01.2024</u>
Expirare	<u>25.01.2027</u>

Director General

Ion PUHA

de vizat
până în
ianuarie
2025

de vizat
până în
ianuarie
2026



Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE „CONTROLCONSTRUCT” SRL

CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI



Nr. de înregistrare B 000036

Data emiterii: 06.10.2023



Organismul de Certificare „CONTROLCONSTRUCT”

MD-3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170

tel. (0231) 9 36 25, fax (0231) 2 91 60, e_mail: controlconstruct@mail.ru

În conformitate cu Regulamentul Tehnic cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 913 din 25.07.2016, acest certificat se aplică produsului / produselor pentru construcții:

CIMENT PORTLAND CU ZGURĂ CEM II/A-S 42,5 R

Domeniul de utilizare: Pentru prepararea betoanelor, mortarelor, pastei și altor amestecuri pentru construcții și pentru fabricarea produselor pentru construcții.

Fabricat de:

„LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)” S.A.
Republica Moldova, or. Rezina, str. Viitorului, 1
Tel. +373 (254) 55 500, fax +373 (254) 55 399

Acest certificat atestă:

Îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA a standardului:

**-SM SR EN 197-1:2014 – SISTEM 1+
(EN 197-1)**

Realizarea performanțelor declarate în acest certificat și evaluarea controlului producției în fabrică, efectuat de către fabricant, pentru a asigura:

CONSTANȚA PERFORMANȚEI PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCȚII

Acest certificat a fost emis inițial la **06 octombrie 2023** și rămâne valabil cât nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul acreditat de certificare a produsului

OC „CONTROLCONSTRUCT” S.R.L

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică prin rapoartele rezultate.

Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

2024

2025

2026

2027



**Conducătorul organismului
de certificare**

Certificatul este valabil doar cu condiția vizării anuale

Macar N.

Seria B 000036

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
**Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
organismul de certificare „Controlconstruct”**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ „CONTROLCONSTRUCT” OOO

СЕРТИФИКАТ ПОСТОЯНСТВА ХАРАКТЕРИСТИК



Регистрационный номер В 000036



Дата выдачи: 06.10.2023

Орган по Сертификации „CONTROLCONSTRUCT”

МД-3100, мун.Бэлць, ул.Штефан чел Маре, 170

тел.(0231) 9 36 25, факс (0231) 2 91 60, e_mail: controlconstruct@mail.ru

В соответствии с Постановлением Правительства № 913 от 25.07.2016 г. „Об утверждении Технического регламента о минимальных требованиях к реализации строительной продукции” данный сертификат распространяется на строительную продукцию:

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СО ШЛАКОМ СЕМ II / A-S 42,5 R

Область применения: Для приготовления бетона, раствора, пасты и других смесей для строительства и изготовления строительных изделий.

Производитель:

„LAFARGE CEMENT (MOLDOVA) ”SA

Республика Молдова, г. Резина, ул. Винторулуй, 1

Тел. + 373 (254) 55 500, факс +373 (254) 55 399

Этот сертификат удостоверяет:

Выполнение всех положений, касающихся оценки и проверки постоянства характеристик, указанных в Приложении ZA стандарта:

**-SM SR EN 197-1:2014 – SISTEM 1+
(EN 197-1)**

достижение заявленных характеристик в этом сертификате и оценку производственного контроля на заводе, проводимого производителем, чтобы гарантировать:

ПОСТОЯНСТВО ХАРАКТЕРИСТИК СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Этот сертификат был первоначально выдан **06 октября 2023** года и остается в силе до тех пор, пока он не будет существенно изменен: гармонизированный стандарт, строительный продукт, методы оценки и проверки постоянства характеристик и условий производства, если только он не был приостановлен или не отозван аккредитованным органом по сертификации продукции

ОС „CONTROLCONSTRUCT” SRL

Срок действия сертификата обусловлен ежегодным проведением надзора и постоянной оценкой производственного контроля на заводе с помощью итоговых отчетов.

Действие сертификата может быть приостановлено или отозвано, если будет установлено, что условия, на которых он был выдан, не соблюдаются.

2024

2025

2025

2027

Руководитель органа
по сертификации

Макар Н.

Сертификат действителен только при условии ежегодного подтверждения

Вниманию предпринимателей и контролирующих органов!

Копии сертификата соответствия легализируются в соответствии с правилами, установленными органом по сертификации „Controlconstruct”

Серия В 000036

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE „CONTROLCONSTRUCT” SRL

CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI



Nr. de înregistrare B 000037

Data emiterii: 19.03.2024



Organismul de Certificare „CONTROLCONSTRUCT”

MD-3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare. 170
tel. (0231) 9 36 25, fax (0231) 2 91 60, e-mail: controlconstruct@mail.ru

În conformitate cu Regulamentul Tehnic cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 913 din 25.07.2016, acest certificat se aplică produsului / produselor pentru construcții:

CIMENT PORTLAND CU CALCAR CEM II/A-LL 32,5R

Domeniul de utilizare: Pentru prepararea betoanelor, mortarelor, pastelor și altor amestecuri pentru construcții și pentru fabricarea produselor pentru construcții.

Fabricat de:

„LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)” S.A.
Republica Moldova, or. Rezina, str. Viitorului, 1
Tel. +373 (254) 55 500, fax +373 (254) 55 399

Acest certificat atestă:

Îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA a standardului:

-SM SR EN 197-1:2014 – SISTEM 1+
(EN 197-1)

Realizarea performanțelor declarate în acest certificat și evaluarea controlului producției în fabrică, efectuat de către fabricant, pentru a asigura:

CONSTANȚA PERFORMANȚEI PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCȚII

Acest certificat înlocuiește certificatul Nr. 000002 din 16.06.2021, în legătură cu modificările survenite, este emis la 19.03.2024 și rămâne valabil până la 15.06.2026, cât nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul acreditat de certificare a produsului

OC „CONTROLCONSTRUCT” S.R.L.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică prin rapoartele rezultate.

Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

2025



Conducătorul organismului
de certificare

Macar N.

Certificatul este valabil doar cu condiția vizării anuale

Seria B 000037

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de organismul de certificare „Controlconstruct”

СЕРТИФИКАТ ПОСТОЯНСТВА ХАРАКТЕРИСТИК



Регистрационный номер В 000037



Дата выдачи: 19.03.2024

Орган по Сертификации „CONTROLCONSTRUCT”
МД-3100, мун.Бэлць, ул.Штефан чел Маре, 170
тел.(0231) 9 36 25, факс (0231) 2 91 60, e_mail: controlconstruct@mail.ru

В соответствии с Постановлением Правительства № 913 от 25.07.2016 г. „Об утверждении Технического регламента о минимальных требованиях к реализации строительной продукции” данный сертификат распространяется на строительную продукцию:

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ С ИЗВЕСТНЯКОМ СЕМ II / A-LL 32,5 R

Область применения: Для приготовления бетона, раствора, пасты и других смесей для строительства и изготовления строительных изделий.

Производитель:
„LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) ”SA
Республика Молдова, г. Резина, ул. Винторулуй, 1
Тел. + 373 (254) 55 500, факс +373 (254) 55 399

Этот сертификат удостоверяет:

Выполнение всех положений, касающихся оценки и проверки постоянства характеристик, указанных в Приложении ZA стандарта:

-SM SR EN 197-1:2014 – SISTEM 1+
(EN 197-1)

достижение заявленных характеристик в этом сертификате и оценку производственного контроля на заводе, проводимого производителем, чтобы гарантировать:

ПОСТОЯНСТВО ХАРАКТЕРИСТИК СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Этот сертификат заменяет сертификат nr.000002 от 16.06.2021 года, был выдан 19.03.2024 года и остается в силе до 15.06.2026 года, если не будут существенно изменены: гармонизированный стандарт, строительный продукт, методы оценки и проверки постоянства характеристик и условий производства, если только он не был приостановлен или не отозван аккредитованным органом по сертификации продукции

OC „CONTROLCONSTRUCT” SRL

Срок действия сертификата обусловлен ежегодным проведением надзора и постоянной оценкой производственного контроля на заводе с помощью итоговых отчетов.

Действие сертификата может быть приостановлено или отозвано, если будет установлено, что условия, на которых он был выдан, не соблюдаются.

2025

Серия В 000037



Руководитель органа
по сертификации

Макар Н.

Сертификат действителен только при условии ежегодного подтверждения

Вниманию предпринимателей и контролирующих органов!
Копии сертификата соответствия легализируются в соответствии с правилами,
установленными органом по сертификации „Controlconstruct”

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE „CONTROLCONSTRUCT” SRL

CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI



Nr. de înregistrare B 000038



Data emiterii: 19.03.2024

Organismul de Certificare „CONTROLCONSTRUCT”

MD-3100, mun.Bălți, str.Ștefan cel Mare. 170

tel.(0231) 9 36 25, fax (0231) 2 91 60, e_mail: controlconstruct@mail.ru

În conformitate cu Regulamentul Tehnic cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr.913 din 25.07.2016, acest certificat se aplică produsului / produselor pentru construcții:

CIMENT PORTLAND CU CALCAR CEM II / B-LL 32,5R

Domeniul de utilizare: Pentru prepararea betoanelor, mortarelor, pastelor și altor amestecuri pentru construcții și pentru fabricarea produselor pentru construcții.

Fabricat de:

„LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)” S.A.
Republica Moldova, or.Rezina, str.Viitorului,1
Tel.+373 (254) 55 500, fax +373 (254) 55 399

Acest certificat atestă:

Îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA a standardului:

-SM SR EN 197-1:2014 – SISTEM 1+
(EN 197-1)

Realizarea performanțelor declarate în acest certificat și evaluarea controlului producției în fabrică, efectuat de către fabricant, pentru a asigura:

CONSTANȚA PERFORMANȚEI PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCȚII

Acest certificat înlocuiește certificatul Nr.000001 din 16.06.2021, în legătură cu modificările survenite, este emis la 19.03.2024 și rămâne valabil până la 15.06.2026, cât nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul acreditat de certificare a produsului

OC „CONTROLCONSTRUCT” S.R.L

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică prin rapoartele rezultate.

Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

2025



**Conducătorul organismului
de certificare**

Certificatul este valabil doar cu condiția vizării anuale

Macar N.

Seria B 000038

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de organismul de certificare „Controlconstruct”

СЕРТИФИКАТ ПОСТОЯНСТВА ХАРАКТЕРИСТИК



Регистрационный номер В 000038



Дата выдачи: 19.03.2024

Орган по Сертификации „CONTROLCONSTRUCT”
МД-3100, мун.Бэлць, ул.Штефан чел Маре, 170
тел.(0231) 9 36 25, факс (0231) 2 91 60, e_mail: controlconstruct@mail.ru

В соответствии с Постановлением Правительства № 913 от 25.07.2016 г. „Об утверждении Технического регламента о минимальных требованиях к реализации строительной продукции” данный сертификат распространяется на строительную продукцию:

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ С ИЗВЕСТНЯКОМ СЕМ II / В - LL 32,5 R

Область применения: Для приготовления бетона, раствора, пасты и других смесей для строительства и изготовления строительных изделий.

Производитель:
„LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) ”SA
Республика Молдова, г. Резина, ул. Винторулуй, 1
Тел. + 373 (254) 55 500, факс +373 (254) 55 399

Этот сертификат удостоверяет:

Выполнение всех положений, касающихся оценки и проверки постоянства характеристик, указанных в Приложении ZA стандарта:

**-SM SR EN 197-1:2014 – SISTEM 1+
(EN 197-1)**

достижение заявленных характеристик в этом сертификате и оценку производственного контроля на заводе, проводимого производителем, чтобы гарантировать:

ПОСТОЯНСТВО ХАРАКТЕРИСТИК СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Этот сертификат заменяет сертификат nr.000001 от 16.06.2021 года, был выдан 19.03.2024 года и остается в силе до 15.06.2026 года, если не будут существенно изменены: гармонизированный стандарт, строительный продукт, методы оценки и проверки постоянства характеристик и условий производства, если только он не был приостановлен или не отозван аккредитованным органом по сертификации продукции

ОС „CONTROLCONSTRUCT” SRL

Срок действия сертификата обусловлен ежегодным проведением надзора и постоянной оценкой производственного контроля на заводе с помощью итоговых отчетов.

Действие сертификата может быть приостановлено или отозвано, если будет установлено, что условия, на которых он был выдан, не соблюдаются.

2025



Руководитель органа
по сертификации

Макар Н.

Сертификат действителен только при условии ежегодного подтверждения

Вниманию предпринимателей и контролирующих органов!

Копии сертификата соответствия легализируются в соответствии с правилами, установленными органом по сертификации „Controlconstruct”

Серия В 000038



CERTIFICATE

ATTESTATION CERTIFICATE

The Company mentioned below has been audited by the Notified Body UDEM, according to relevant standard given below

Company Name : CNBM International Corporation

Company Address : Floor 17th, No.4 Building, Zhuyu International Commercial Center,
No.9, Shouti South Road, Haidian District, Beijing 100048, China

Related Standards : EN 13496:2013

Product Name : Fiberglass Mesh

Report No and Date : TCBJ20111827871

Product Brand/Model/Type : CMAX160, CMAX145, CMAX125, CMAX110, CMAX90, CMAX80,
CMAX75, CMAX60

Certificate Number : M.2020.206.C60479

Initial Assessment Date : 20.11.2020

Registration Date : 23.11.2020

Reissue Date/No : -

Expiry Date : 22.11.2025


UDEM International Certification
Auditing Training Centre Industry
and Trade Inc.Co.

The currency of the certificate can be checked through www.udemltd.com.tr. The CE mark shown on the right can only be used under the responsibility of the manufacturer with the completion of EC Declaration of Conformity for all the relevant Directives. This certificate remains the property of UDEM International Certification Auditing Training Centre Industry and Trade Co. Ltd. to whom it must be returned upon request. The above named firm must keep a copy of this certificate for 15 years from the registration of certificate. The above named firm must notify all changes related with the approved type to UDEM. If UDEM will not renew expiry date of this certificate in question
Address: Mutlukent Mahallesi 2073 Sokak (Eski 93 Sokak) No:10 Çankaya - Ankara - TURKEY
Phone: +90 0312 443 03 90 Fax: +90 0312 443 03 76
E-mail: info@udemltd.com.tr www.udem.com.tr



CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-363-2024

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

AGREGATE DE BALASTIERĂ PENTRU BETOANE

Agregat fin sort: 0-4 mm



VERIFICA CERTIFICATUL

Fabricate de:
CARIERA COBUSCA SA,
Republica Moldova, rl. Anenii Noi, s. Salcia
Loc de fabricare: rl. Anenii Noi, s. Salcia
Loc de extracție: rl. Anenii Noi, s. Salcia

Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței și performanțele descrise în Anexa ZA a standardului

SM SR EN 12620+A1:2010

după sistemul 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele specificate pentru aceste performanțe.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificare inițială 01.03.2024

Expirare 28.02.2029

Director General

Ion PUHA



de vizat
până în
februarie
2025

de vizat
până în
februarie
2026

de vizat
până în
februarie
2027

de vizat
până în
februarie
2028

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

VERIFICATION OF CONFORMITY

No. IN-SH-CP-5612-18104

It has been stated that the construction product

MINERAL FIBER CEILING

Description of the product(s):

Material: mineral wool

Specification: MA02 595*595*10mm, MA03 603*603*12mm, MF02 595*595*15mm

Intended use: for suspended ceiling membrane components internally in buildings under system 4

placed on the market by

CNBM INTERNATIONAL CORPORATION

Floor 17th, No.4 Building, Zhuyu International Commercial Centre, No.9, Shouti South Road, Haidian District, Beijing, China

and produced in the manufacturing plant

CNBM INTERNATIONAL CORPORATION

Floor 17th, No.4 Building, Zhuyu International Commercial Centre, No.9, Shouti South Road, Haidian District, Beijing, China

is submitted by the manufacturer to the further testing of samples taken at the factory in accordance with a prescribed test plan and that the third party- SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. has performed the determination of the product type as required for Regulation 305/2011/EU and the assessment and verification of conformity at system 4.


This verification attests that type testing or type calculation described in Annex ZA of the standard EN 13964:2014 was applied and that the relevant test reports no. are SHIN180702246CCM, SHIN180702248CCM, SHIN180702250CCM.

This verification is customer voluntary act and refers to the tested samples only-type representative of the tested product. The relevant quality management system certificate no. is CN10/10218, the manufacturer is obligated to apply factory production control.

This verification is valid from 24 August 2022 until 23 August 2025 and remains valid as long as the manufacturing conditions in the plant or the factory production control itself are not modified significantly.

Issue 1. Verified since 24 August 2018

Authorised by


Bob Wang

Deputy Director
Industrial Services

SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Shanghai Branch
The 3rd Building, No. 69, Block 1159, Kangqiao East Road, Pudong Dist., Shanghai, China 201319
t+86 (0)21 6119 6300 / +86 (0)21 6119 67853
email CN.CONSTProdcert@sgs.com website www.sgs.com



SUPRATEN SA

MD-2059, mun. Chișinău
str. Petricani, 84
c/f 1003600005791, TVA 0600352



Tel: +373 22 26-80-07, 26-80-08
Tel/fax: +373 22 31-70-40
e-mail: office@supraten.md
www.supraten.md

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. DC 9/19.07.2024

1. Cod unic de identificare a produsului-tip:

Vopsea latex pentru interior – **MATTLATEX**

2. Utilizarea preconizată:

Vopseaua **MATTLATEX** se utilizează la interior pentru vopsirea tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală: beton, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton, precum și a tapetului din fibră de sticlă sau în relief. Poate fi aplicată la interior pe suprafețe din lemn (PFL, PAL) și în încăperi cu umiditate sporită.

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

"SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Petricani 84.

InfoLine: +373 22 268 000, e-mail: call_center@supraten.md, website: supraten.md

4. Numele și adresa reprezentantului autorizat: *nu este cazul*

5. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

SF 38622974-002:2010 Materiale dispersive în apă pentru finisaje

6. Performanța produsului:

Nr.	Caracteristică	UM	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Valori declarate (rezultate încercări)	Executor
Determinări pe probe acoperite cu vopsea latex interior MATTLATEX						
1	Aspectul	vizual	SM SR EN ISO 1513:2013	aspectul exterior a suprafeței trebuie să fie omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri	aspectul exterior a suprafeței este omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri	
2	Fracția masică a substanțelor nevolatile	%	SM EN ISO 3251:2019	minim 50%	63,32	
3	Finețea de dispersie	mkm	SM EN ISO 1524:2016	nu mai mult de 100	18	

	Dimensiunea granulelor	Clasa	SM SR EN 1062-1:2013	S ₁ – fină < 100 mkm S ₂ – medie < 300 mkm S ₃ – mare > 1500 S ₄ – foarte mare > 1500	Clasa S ₁	LÎ al "SUPRATEN" S.A.
4	Densitatea	g/cm ³	SM EN ISO 2811-1:2016	minim 1,0	1,556	
5	pH		SM EN ISO 789-9:2019	maxim 10,0	9,07	
6	Rezistența peliculei la acțiunea statică a apei la temperatura (20±2)°C	h	EN ISO 2812-2:2019	după efectuarea încercării aspectul exterior al suprafeței trebuie să fie fără schimbări în comparație cu mostra standard	după efectuarea încercării aspectul exterior al suprafeței este fără schimbări în comparație cu mostra standard	
7	Grosimea peliculei uscate	mkm	SM SR EN 1062-1:2013	E ₁ – ≤ 50 mkm E ₂ – > 50 ≤ 100 mkm E ₃ – > 100 ≤ 200 mkm E ₄ – > 200 ≤ 400 mkm E ₅ – > 400	85,0 Clasa E ₂	
8	Rezistența la frecare umedă	Clasa	EN 13300:2022-11	Clasa 1 < 5 după 200 de cicluri de spălare Clasa 2 ≥ 5 și < 20 după 200 de cicluri de spălare Clasa 3 ≥ 20 și < 70 după 200 de cicluri de spălare Clasa 4 < 70 după 40 de cicluri de spălare Clasa 5 ≥ 70 după 40 de cicluri de spălare	Clasa 2	EPH Laboratory Dresden, Germany

7. Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

- Laboratorul producătorului "SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 9, tel: +373 22 479 072, e-mail: oxana.ciloci@supraten.md

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la pct. 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către

Ciloci Oxana

Șef laborator SUPRATEN S.A.

mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 9



la 19 iulie 2024

SUPRATEN SA

MD-2059, mun. Chișinău
str. Petricani, 84
c/f 1003600005791, TVA 0600352



Tel: +373 22 26-80-07, 26-80-08
Tel/fax: +373 22 31-70-40
e-mail: office@supraten.md
www.supraten.md

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. DC 28/12.06.2023

1. Cod unic de identificare a produsului-tip:

Glet acrilic interior – **ȘATROC**

2. Utilizarea preconizată:

Glet acrilic interior – **ȘATROC** se utilizează la pregătirea finală și profesională a suprafețelor pentru diverse lucrări de finisare (vopsire, prelucrare cu tencuieli decorative, glet venețian ș.a.). Se aplică pe suprafețe din beton, ciment, gips, gips-carton, cărămidă, fortan, piatră naturală și altele. Pentru lucrări la interior.

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

"SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Petricani 84.
InfoLine: +373 22 268 000, e-mail: call_center@supraten.md, website: supraten.md

4. Numele și adresa reprezentantului autorizat: *Nu este cazul*

5. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

SF 38622974-002:2010 Materiale dispersive în apă pentru finisaje

6. Performanța produsului:

Nr.	Caracteristică	UM	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Valori declarate (rezultate încercări)	Executor
Determinări pe probe acoperite cu glet acrilic interior ȘATROC						
1	Aspectul	vizu al	SM SR EN ISO 1513:2013	aspectul exterior a suprafeței trebuie să fie omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri	aspectul exterior a suprafeței este omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri	LÎ al "SUPRATEN" S.A.
2	Fracția masică a substanțelor nevolatile	%	SM EN ISO 3251:2019	minim 64%	72,14	
3	Finețea de dispersie	mkm	SM EN ISO 1524:2016	nu mai mult de 100	67	
	Dimensiunea granulelor	Clasa	SM SR EN 1062-1:2013	S ₁ – fină < 100 mkm S ₂ – medie < 300 mkm S ₃ – mare > 1500 S ₄ – foarte mare > 1500	Clasa S ₁	S.C. OMNITEST Laborator SA, București, România
4	Determinarea conținutului de compuși organici volatili (COV)	g/l	SR EN ISO 11890-2:2010	nu mai mult de 30	1,02	

7. Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

- Laboratorul producătorului "SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 9, tel: +373 22 479 072, e-mail: oxana.ciloci@supraten.md

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la pct. 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ciloci Oxana

Șef laborator SUPRATEN S.A.

mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 9

la 12 iunie 2023

SUPRATEN SA

MD-2059, mun. Chișinău
str. Petricani, 84
c/f 1003600005791, TVA 0600352



Tel: +373 22 26-80-07, 26-80-08
Tel/fax: +373 22 31-70-40
e-mail: office@supraten.md
www.supraten.md

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. DC 33/12.06.2023

1. Cod unic de identificare a produsului-tip:

Adeziv universal – **SUPRA UNIVERSAL**

2. Utilizarea preconizată:

Adezivul **SUPRA UNIVERSAL** se utilizează la interiorul și exteriorul clădirilor pentru fixarea lemnului, hârtiei, tapetelor din fibră de sticlă de toate tipurile, a plăcilor din lemn presat (PFL, PAL), cartonului presat, linoleumului și a covoarelor pentru acoperirea pardoselilor. Poate fi utilizat în calitate de modificador al mortarului din ipsos și ciment. De asemenea recomandat pentru lipirea etichetelor pe ambalajele din sticlă.

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

"SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Petricani 84.
InfoLine: +373 22 268 000, e-mail: call_center@supraten.md, website: supraten.md

4. Numele și adresa reprezentantului autorizat: *Nu este cazul*

5. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

SF 38622974-003:2010 Materiale polimerice dispersive în apă

6. Performanța produsului:

Nr.	Caracteristică	UM	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Valori declarate (rezultate încercări)	Executor
Determinări pe probe acoperite cu adeziv universal SUPRA UNIVERSAL						
1	Aspectul	vizual	SM SR EN ISO 1513:2013	aspectul exterior a suprafeței trebuie să fie omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri	aspectul exterior a suprafeței este omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri	LÎ al "SUPRATEN" S.A.
2	Fracția masică a substanțelor nevolatile	%	SM EN ISO 3251:2019	minim 20%	25,22	
3	Densitatea	g/cm ³	SM EN ISO 2811-1:2016	nu mai mult de 1,5	0,994	
4	pH		SM EN ISO 789-9:2019	7,0-9,0	7,14	

7. Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

- Laboratorul producătorului "SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 9, tel: +373 22 479 072, e-mail: oxana.ciloci@supraten.md

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la pct. 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ciloci Oxana



Șef laborator SUPRATEN S.A.
mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 9

la 12 iunie 2023

SUPRATEN SA

MD-2059, mun. Chișinău
str. Petricani, 84
c/f 1003600005791, TVA 0600352



Tel: +373 22 26-80-07, 26-80-08
Tel/fax: +373 22 31-70-40
e-mail: office@supraten.md
www.supraten.md

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. DC 39/12.06.2023

1. Cod unic de identificare a produsului-tip:

Grund universal – **SUPRATON EXTRA**

2. Utilizarea preconizată:

Grundul universal **SUPRATON EXTRA** se utilizează în interiorul și exteriorul clădirilor înainte de tencuire, acoperire cu plăci ceramice, nivelare, tapetare, vopsire, etc. Se recomandă pentru amorsarea suprafețelor suport cu nivel sporit de absorbție: tencuieli pe bază de ciment cu var, beton ușor, piatră de calcar, fortan, cărămidă, gips-carton, tencuieli pe bază de ipsos, gleturi și etc.

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

"SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Petricani 84.

InfoLine: +373 22 268 000, e-mail: call_center@supraten.md, website: supraten.md

4. Numele și adresa reprezentantului autorizat: *nu este cazul*

5. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

SF 38622974-002:2010 Materiale dispersive în apă pentru finisaje

6. Performanța produsului:

Nr.	Caracteristică	UM	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Valori declarate (rezultate încercări)	Executor
Determinări pe probe acoperite cu grund universal SUPRATON EXTRA						
1	Aspectul	vizual	SM SR EN ISO 1513:2013	aspectul exterior a suprafeței trebuie să fie omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri	aspectul exterior a suprafeței este omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri	LÎ al "SUPRATEN" S.A.
2	Fracția masică a substanțelor nevolatile	%	SM EN ISO 3251:2019	minim 5,8 %	9,76	
3	pH		SM EN ISO 789-9:2019	7,0-9,0	8,31	
4	Rezistența peliculei la acțiunea statică a apei la temperatura (20±2)°C	h	EN ISO 2812-2:2019	după efectuarea încercării aspectul exterior al suprafeței trebuie să fie fără schimbări în comparație cu mostra standard	după efectuarea încercării aspectul exterior al suprafeței este fără schimbări în comparație cu mostra standard	
5	Determinarea conținutului de compuși organici volatili (COV)	g/l	SR EN ISO 11890-2:2010	Nu mai mult de 30	0,55	S.C. OMNITEST Laborator SA, București, România

7. Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

- Laboratorul producătorului "SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 9, tel: +373 22 479 072, e-mail: oxana.ciloci@supraten.md

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la pct. 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ciloci Oxana

Șef laborator SUPRATEN S.A.
mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 9

la 12 iunie 2023

SUPRATEN SA

MD-2059, mun. Chișinău
str. Petricani, 84
c/f 1003600005791, TVA 0600352



Tel: +373 22 26-80-07, 26-80-08
Tel/fax: +373 22 31-70-40
e-mail: office@supraten.md
www.supraten.md

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. DC 47/12.06.2023

1. Cod unic de identificare a produsului-tip:

Grund cu nisip de cuarț – **BETOHGPUHT**

2. Utilizarea preconizată:

Grundul cu nisip de cuarț **BETOHGPUHT** se utilizează în interiorul și exteriorul clădirilor în scopul creării punților de aderență înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare. Se recomandă pentru amorsarea suprafețelor dense, slab absorbante: suprafețe din beton, plăci de marmură și piatră, elemente decorative din materiale artificiale, plăci din polistiren etc.

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

"SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Petricani 84.
InfoLine: +373 22 268 000, e-mail: call_center@supraten.md, website: supraten.md

4. Numele și adresa reprezentantului autorizat: *nu este cazul*

5. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

SF 38622974-002:2010 Materiale dispersive în apă pentru finisaje

6. Performanța produsului:

Nr.	Caracteristică	UM	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Valori declarate (rezultate încercări)	Executor
Determinări pe probe acoperite cu grund cu nisip de cuarț BETOHGPUHT						
1	Aspectul	vizual	SM SR EN ISO 1513:2013	aspectul exterior a suprafeței trebuie să fie omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri	aspectul exterior a suprafeței este omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri	LÎ al "SUPRATEN" S.A.
2	Fracția masică a substanțelor nevolatile	%	SM EN ISO 3251:2019	minim 50 %	70,43	
3	pH		SM EN ISO 789-9:2019	7,0-9,0	7,99	
4	Rezistența peliculei la acțiunea statică a apei la temperatura (20±2)°C	h	EN ISO 2812-2:2019	după efectuarea încercării aspectul exterior al suprafeței trebuie să fie fără schimbări în comparație cu mostra standard	după efectuarea încercării aspectul exterior al suprafeței este fără schimbări în comparație cu mostra standard	

7. Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

- Laboratorul producătorului "SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 9, tel: +373 22 479 072, e-mail: oxana.ciloci@supraten.md

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la pct. 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ciloci Oxana



Șef laborator SUPRATEN S.A.
mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 9

la 12 iunie 2023



DECLARATIE DE PERFORMANȚĂ

Data 12.02.2024

Noi, FPC CHETON GRUP SRL cu adresa în mun. Chișinău, str. Muncești 121/1, înregistrat la data de 22.05.2008 cu Certificat de înregistrare nr. MD 0074447 asiguram, garantam și declarăm pe propria răspundere, ca produsul:

1. La care se refera aceasta declarație, în cazul respectării stricte a instrucțiunilor de utilizare și măsuri de precauție, nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului.
2. Respecta cerințele documentului normativ ce determină cerințele pentru producție și metode de încercări SF 38975017-008:2012.

Prin prezenta garantăm calitatea produselor timp de 18 luni de la data de fabricație cu condiția respectării prescripțiilor de utilizare, transport, depozitare.

Director,		Tehnolog principal		
Zincenco A.		Stoyan A.		
				
Buletin de încercari				
Data 17.01.2024				
PRODUS :				
Adeziv PVA “Gama Color”				
ÎNCERCARI EFECTUATE				
Nr.	Denumirea incercarii	Limite	Valoarea masurată	DN pentru metodele de incercari
1.	Aspectul exterior	Lichid viscos fără conglomerări și incluzeuni mecanice straine.		SF 38975017-008:2012
2.	Culoarea	Lichid de culoare alba sau puțin galbuie		SF 38975017-008:2012
3.	Fracția masică de reziduu uscat, %	Min. 23	23,5	SF 38975017-008:2012
4.	Vîscozitate la temperatura de 20+/-0,5°C, după Brookfield, sp.5, vit.20, sP	Min. 5000	8620	SF 38975017-008:2012
5.	Indicatorul concentrației ionilor de hydrogen (pH)	6,0 – 9,0	7,17	SF 38975017-008:2012



Tehnolog principal 

FPC CHETON GRUP SRL
mun. Chișinău, str. muncești 121/1
MD-2002, Republica Moldova
tel/fax +373 22 811 911
e-mail: info@cheton.md
www.cheton.md



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Data 12.02.2024

Noi, FPC CHETON GRUP SRL cu adresa în mun. Chișinău, str. Muncești 121/1, înregistrat la data de 22.05.2008 cu Certificat de înregistrare nr. MD 0074447 asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere, ca produsul:

1. La care se referă această declarație, în cazul respectării stricte a instrucțiunilor de utilizare și măsuri de precauție, nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului.
2. Respectă cerințele documentului normativ ce determină cerințele pentru producție și metode de încercări SF 38975017-008:2012.

Prin prezenta garantăm calitatea produselor timp de 18 luni de la data de fabricație cu condiția respectării prescripțiilor de utilizare, transport, depozitare.

Director,		Tehnolog principal		
Zincenco A.		Stoyan A.		
				
Buletin de încercari				
Data 02.02.2024				
PRODUS :				
Adeziv PVA UNIVERS				
ÎNCERCARI EFECTUATE				
Nr.	Denumirea incercarii	Limite	Valoarea masurată	DN pentru metodele de incercari
1.	Aspectul exterior	Lichid viscos fără conglomerări și incluzeuni mecanice straine.		SF 38975017-008:2012
2.	Culoarea	Lichid de culoare alba sau puțin galbuie		SF 38975017-008:2012
3.	Fracția masică de reziduu uscat, %	Min. 12	12,53	SF 38975017-008:2012
4.	Vîscozitate la temperatura de 20+/-0,5°C, după Brookfield, sp.5, vit.20, sP	Min. 5000	8660	SF 38975017-008:2012
5.	Indicatorul concentrației ionilor de hydrogen (pH)	6.0 – 9.0	7.90	SF 38975017-008:2012



Tehnolog principal 

FPC CHETON GRUP SRL
mun. Chișinău, str. Muncești 121/1
MD-2002, Republica Moldova
tel/fax +373 22 811 911
e-mail: info@cheton.md
www.cheton.md



OCPr-044

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) SA

Republica MOLDOVA

5400, Rezina, Str. Viitorului nr. 1

Uzina REZINA

21

CPR_04__REA

000037

SM SR EN 197-1:2014

Ciment Portland cu calcar

CEM II/A-LL 32,5R (PATRIOT)

Prepararea betonului, mortarului, pasteii si a altor
amestecuri pentru constructii si pentru fabricarea
produselor pentru constructii.

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. __CPR_04__REA

Versiunea 6

1.Cod unic de identificare al produsului-tip: Ciment Portland cu calcar EN 197-1 CEM II/A-LL 32,5R (PATRIOT).

2.Utilizari preconizate: Prepararea betonului, mortarului, pasteii si altor amestecuri pentru constructii si pentru fabricarea produselor pentru constructii.

3.Fabricant: LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A., 5400, Moldova, or. Rezina str. Viitorului 1
Tel.:(+373) (254) 55 500, Fax: (+373) (254) 55 549.

4. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei: Sistemul 1+

5. Standard armonizat: SM SR EN 197-1:2014

Organismul de certificare: „CONTROLCONSTRUCT” SRL - Organism de certificare acreditat pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii numar de identificare **044** a efectuat :

- (I) evaluarea performantei produselor pe baza încercării de tip, inclusiv esantionarea
- (II) inspectarea initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica
- (III) supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica
- (IV) incercarea prin sondaj a unor esantioane prelevate inaintea introducerii produsului pe piata in cadrul sistemului de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii, 1+ , si a emis Certificatul de constanta a performantei: **Nr. 000037.**

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.

Strada Viitorului 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova

Tel.: (+373) (254) 55 500,

email: lafarge.moldova@lafarge.com

IDNO: 1003606006217

Capital social: 222502635 lei

www.lafarge.md

A MEMBER OF
 **HOLCIM**



6. Performante declarate:

Caracteristici esențiale	Performanta declarata	Standard tehnic armonizat
Componente si compozitie (% de masa) :		SM SR EN 197-1:2014
- Clincher (K)	80÷94	
- Calcar (LL)	6÷20	
- Componente auxiliare minore	0÷5	
Rezistenta la compresiune la 2 zile (MPa)	26	
Rezistenta la compresiune la 28 zile (MPa)	48	
Timp de priza inițial (min)	135 -190	
Consistența normală a pasteii de ciment (%)	23.0 - 27.5	
Stabilitate (mm)	Max. 1.6	
Continut de sulfatți sub forma de SO ₃ (%)	Max. 3.5	
Continut de cloruri (%)	Max. 0.1	
Durabilitate	Durabilitatea se refera la betonul, mortarul, pasta si alte amestecuri fabricate din ciment in conformitate cu regulile de aplicare valabile la locul de utilizare.	
Eliberarea de substante periculoase (%):	Max. 0.0002	
- Continut de crom hexavalent		

Producatorul asigură uniformitatea rezistenței la compresiune la 2 zile și a rezistenței la compresiune la 28 zile de mai sus cu abaterea standard de ± 2 MPa.

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Reglementarea Tehnica cu privire la cerintele minime pentru Comercializarea produselor pentru constructii, aprobata prin Hotararea Guvernului Republicii Moldova Nr.913 din 25.07.2016, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Termenul de valabilitate este:

-pentru cimenturi in vrac: 60 zile de la data livrării

-pentru cimenturi in saci: 90 zile de la data insacuirii indicata pe sac.

Termenul de valabilitate indicat mai sus se garanteaza de catre producator cu conditia respectarii instructiunilor de transportare si depozitare ale cimenturilor prevazute in reglementarile in vigoare.

Semnata pentru si in numele fabricantului **LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.** de catre:

Director Interimar Uzina
Vadim Lazari

Sef Laborator
Victoria Mancos

La: 19.03.2024

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.
Strada Viitorului 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova
Tel.: (+373) (254) 55 500,
email: lafarge.moldova@lafarge.com
IDNO: 1003606006217
Capital social: 222502635 lei
www.lafarge.md

A MEMBER OF
 HOLCIM



OCPr-044

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) SA

**Republica MOLDOVA
5400, Rezina, Str. Viitorului nr. 1
Uzina REZINA**

23

CPR_09__REA

B 000036

**SM SR EN 197-1:2014
Ciment Portland cu zgura
CEM II/A-S 42,5R**

Prepararea betonului, mortarului, pasteii si a altor
amestecuri pentru constructii si pentru fabricarea
produselor pentru constructii.

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. __CPR_09__REA

Versiunea 2

1.Cod unic de identificare al produsului-tip: Ciment Portland cu zgura EN 197-1 CEM II/A-S 42,5R (CEMFORT EXTRA).

2.Utilizari preconizate: Prepararea betonului, mortarului, pasteii si altor amestecuri pentru constructii si pentru fabricarea produselor pentru constructii.

3.Fabricant: LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A., 5400, Moldova, or. Rezina str. Viitorului 1
Tel.:(+373) (254) 55 500, Fax: (+373) (254) 55 549.

4. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei: Sistemul 1+

5. Standard armonizat: SM SR EN 197-1:2014

Organismul de certificare: „CONTROLCONSTRUCT” SRL - Organism de certificare acreditat pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii numar de identificare **044** a efectuat :

(I) evaluarea performantei produselor pe baza încercării de tip, inclusiv esantionarea

(II) inspectarea initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica

(III) supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica

(IV) incercarea prin sondaj a unor esantioane prelevate inaintea introducerii produsului pe piata in cadrul sistemului de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii, 1+ , si a emis

Certificatul de constanta a performantei: **Nr. B 000036.**

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.

Strada Viitorului 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova

Tel.: (+373) (254) 55 500,

email: lafarge.moldova@lafarge.com

IDNO: 1003606006217

Capital social: 222502635 lei

www.lafarge.md





6. Performante declarate:

Caracteristici esențiale	Performanta declarata	Standard tehnic armonizat
Componente si compozitie (% de masa) :		SM SR EN 197-1:2014
- Clincher (K)	80÷94	
- Zgura (S)	6÷20	
- Componente auxiliare minore	0÷5	
Rezistenta la compresiune la 2 zile (MPa)	25	
Rezistenta la compresiune la 28 zile (MPa)	54	
Timp de priza inițial (min)	130 -190	
Consistența normală a pasteii de ciment (%)	26.0 -29.0	
Stabilitate (mm)	Max. 1.6	
Continut de sulfat sub forma de SO ₃ (%)	Max. 3.5	
Continut de cloruri (%)	Max. 0.1	
Durabilitate	Durabilitatea se refera la betonul, mortarul, pasta si alte amestecuri fabricate din ciment in conformitate cu regulile de aplicare valabile la locul de utilizare.	
Eliberarea de substante periculoase (%):	Max. 0.0002	
- Continut de crom hexavalent		

Producatorul asigură uniformitatea rezistenței la compresiune la 2 zile și a rezistenței la compresiune la 28 zile de mai sus cu abaterea standard de ± 2 MPa.

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Reglementarea Tehnica cu privire la cerintele minime pentru Comercializarea produselor pentru constructii, aprobata prin Hotararea Guvernului Republicii Moldova Nr.913 din 25.07.2016, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Termenul de valabilitate este:

-pentru cimenturi in vrac: 60 zile de la data livrării

-pentru cimenturi in saci: 90 zile de la data insacuirii indicata pe sac.

Termenul de valabilitate indicat mai sus se garanteaza de catre producator cu conditia respectarii instructiunilor de transportare si depozitare ale cimenturilor prevazute in reglementarile in vigoare.

Semnata pentru si in numele fabricantului **LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.** de catre:

Director Interimar Uzina

Vadim Lazari

Sef Laborator

Victoria Mancos

La: 05.01.2024

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.

Strada Viitorului 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova

Tel.: (+373) (254) 55 500,

email: lafarge.moldova@lafarge.com

IDNO: 1003606006217

Capital social: 222502635 lei

www.lafarge.md





OCPr-044

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) SA

**Republica MOLDOVA
5400, Rezina, Str. Viitorului nr. 1
Uzina REZINA**

21

CPR_05__REA

000038

**SM SR EN 197-1:2014
Ciment Portland cu calcar
CEM II/B-LL 32,5R (BAZIC)**

Prepararea betonului, mortarului, pastei si a altor
amestecuri pentru constructii si pentru fabricarea
produselor pentru constructii.

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. __CPR_05__REA

Versiunea 6

1.Cod unic de identificare al produsului-tip: Ciment Portland cu calcar EN 197-1 CEM II/B-LL 32,5R (BAZIC).

2.Utilizari preconizate: Prepararea betonului, mortarului, pastei si altor amestecuri pentru constructii si pentru fabricarea produselor pentru constructii.

3.Fabricant: LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A., 5400, Moldova, or. Rezina str. Viitorului 1
Tel.:(+373) (254) 55 500, Fax: (+373) (254) 55 549.

4. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei: Sistemul 1+

5. Standard armonizat: SM SR EN 197-1:2014

Organismul de certificare: „CONTROLCONSTRUCT” SRL - Organism de certificare acrteditat pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii numar de identificare **044** a efectuat :

(I) evaluarea performantei produselor pe baza încercarii de tip, inclusiv esantionarea

(II) inspectarea initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica

(III) supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica

(IV) incercarea prin sondaj a unor esantioane prelevate inaintea introducerii produsului pe piata in cadrul sistemului de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii, 1+ , si a emis Certificatul de constanta a performantei: **Nr. 000038.**

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.

Strada Viitorului 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova

Tel.: (+373) (254) 55 500,

email: lafarge.moldova@lafarge.com

IDNO: 1003606006217

Capital social: 222502635 lei

www.lafarge.md

A MEMBER OF
 **HOLCIM**



6. Performante declarate:

Caracteristici esențiale	Performanta declarata	Standard tehnic armonizat
Componente si compozitie (% de masa) :		SM SR EN 197-1:2014
- Clincher (K)	65÷79	
- Calcar (LL)	21÷35	
- Componente auxiliare minore	0÷5	
Rezistenta la compresiune la 2 zile (MPa)	17	
Rezistenta la compresiune la 28 zile (MPa)	35	
Timp de priza inițial (min)	120 -180	
Consistența normală a pasteii de ciment (%)	23.0 - 27.5	
Stabilitate (mm)	Max. 1.5	
Continut de sulfatți sub forma de SO ₃ (%)	Max. 2.1	
Continut de cloruri (%)	Max. 0.1	
Durabilitate	Durabilitatea se refera la betonul, mortarul, pasta si alte amestecuri fabricate din ciment in conformitate cu regulile de aplicare valabile la locul de utilizare.	
Eliberarea de substante periculoase (%):	Max. 0.0002	
- Continut de crom hexavalent		

Producatorul asigură uniformitatea rezistenței la compresiune la 2 zile și a rezistenței la compresiune la 28 zile de mai sus cu abaterea standard de ± 2 MPa.


Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Reglementarea Tehnica cu privire la cerintele minime pentru Comercializarea produselor pentru constructii, aprobata prin Hotararea Guvernului Republicii Moldova Nr.913 din 25.07.2016, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Termenul de valabilitate este:

- pentru cimenturi in vrac: 60 zile de la data livrării
- pentru cimenturi in saci: 90 zile de la data insacuirii indicata pe sac.

Termenul de valabilitate indicat mai sus se garanteaza de catre producator cu conditia respectarii instructiunilor de transportare si depozitare ale cimenturilor prevazute in reglementarile in vigoare.

Semnata pentru si in numele fabricantului **LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.** de catre:

Director Interimar Uzina
Vadim Lazari 

Sef Laborator
Victoria Mancos 

La: 19.03.2024

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.
Strada Viitorului 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova
Tel.: (+373) (254) 55 500,
email: lafarge.moldova@lafarge.com
IDNO: 1003606006217
Capital social: 222502635 lei
www.lafarge.md

A MEMBER OF
 **HOLCIM**

ПАСПОРТ ЯКОСТІ

на мастику бітумно-каучукову «Універсальна», вироблену ТОВ «Ореол-1»
згідно ДСТУ Б В.2.7-108-2001 (ГОСТ 30693-2000).

Партія: Жовтень 2022 року

1. СКЛАД МАСТИКИ

Бітум, розчинник, мінеральні наповнювачі та технологічні добавки, синтетичний каучук.

2. ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Найменування показників	Значення показників
Умовна міцність, кгс/см ² , не менше	3,0
Міцність зчеплення з основою, кгс/см ² , не менше	5,0
Міцність зчеплення між шарами, кгс/см ² , не менше	3,0
Міцність на зрушення клейового з'єднання, кгс/см, не менше	3,0
Відносне подовження при розриві, %, не менше	100
Водопоглинання протягом 24 год., % за масою, не більше	0,4
Гнучкість на брусі, із закругленням радіусом, 5 ± 0,2 мм, при температурі °С	-15
Водонепроникність протягом, 24 год, при тиску не менше 0,03 МПа	Витримує
Теплостійкість, °С, не менше	+ 85
Маса нелетких речовин, %, не менше	60

3. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1. Мастика використовується для влаштування нових та ремонту старих покриттів на житлових та промислових будівлях і спорудах; для гідроізоляції фундаментів будівель та споруд, бетонних та залізобетонних конструкцій, антикорозійної обробки металевих конструкцій, у тому числі труб і кузовів автомобілів; для приклеювання бітумних рулонних матеріалів до горизонтальних поверхонь.

2. Оптимальні норми витрат 1,0 кг/м² на кожен шар (для улаштування гідроізоляції та АКЗ – від 2 шарів, нових покриттів - від 5 шарів, для ремонту покриттів - від 3 шарів, для приклеювання до горизонтальних поверхонь бітумних рулонних матеріалів та пінополістиролу - в 1 шар).

4. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ

1. Мастика готова до використання, перед використанням перемішати до отримання однорідної консистенції.

2. Робоча поверхня, на яку наноситься мастика, повинна бути сухою (вологість не більше 4%), очищеною від бруду, пилу та жирних плям, і оброблена праймером виробництва ТОВ «Ореол-1».

3. Час висихання кожного шару мастики за стандартних умов (температурі +20...+25 °С, та відносній вологості повітря 60-65 %) до 24 годин. Повна стабілізація покриття досягається не раніше ніж через 7 діб.

4. При зниженні температури і збільшенні відносній вологості повітря, час висихання і стабілізації мастичного покриття може збільшуватись.

5. Роботи з мастикою проводяться при температурі від -20°C до +40°C.

6. З метою захисту та збільшення строку експлуатації, мастичне покриття, яке безпосередньо контактує з ультрафіолетовим випромінюванням (прямі сонячні промені тощо) необхідно обробити мастикою бітумно-алюмінієвою «Захисною» виробництва ТОВ «Ореол-1».

7. При низькій температурі навколишнього середовища, для зручності при нанесенні та уникнення загусання мастики рекомендовано попередньо витримати мастику в теплому приміщенні не менше 12 годин. Також допускається розбавлення мастики органічними розчинниками (уайт-спірит, бензин та інші) до необхідної консистенції, але не більше 8% від маси мастики.

5. УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в герметично закритій тарі, в сухому захищеному від потрапляння прямих сонячних променів приміщенні при температурі від -20°C до +35°C.

6. ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність якості поставленої мастики вимогам ДСТУ Б В.2.7-108-2001 (ГОСТ 30693-2000) при дотриманні споживачем встановлених умов експлуатації, транспортування та зберігання. Гарантійний термін зберігання - 24 місяців з дня виготовлення.

Інженер-технолог ТОВ "Ореол-1"

Козяков П.В.



ПАСПОРТ ЯКОСТІ

на мастику бітумно-каучукову «Фікс», вироблену ТОВ «Ореол-1»
згідно технічним умовам ДСТУ Б В.2.7-108-2001 (ГОСТ 30693-2000).

№ партії _____ від _____ року

1. СКЛАД МАСТИКИ

Бітум. розчинник, мінеральні наповнювачі та технологічні добавки, полімерні модифікатори.

2. ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва показника	Значення показників
Зовнішній вигляд	В'язка маса чорного кольору
Відносне подовження при розриві, %, не менше	100
Міцність зчеплення з основою, кгс/см ² , не менше	5,0
Міцність зчеплення між шарами, кгс/см ² , не менше	5,0
Міцність на зрушення клейового з'єднання, кгс/см, не менше	5,0
Гнучкість на брусі, із закругленням радіусом, 5 ±0,2 мм, при температурі °С	-15
Масова частка нелетких речовин, %, не менше	85
Час висихання, годин, не більше	24
Теплостійкість, °С, не менше	+ 90

3. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1. Приклеювання пінополістиролу XPS/ESP, ДВП, ДСП та фанери до різних будівельних поверхонь.
2. Ремонт покрівлі на житлових та промислових будівлях і спорудах.
3. Герметизація стиків і неглибоких тріщин в асфальті та бетонних цегляних, дерев'яних та інших поверхонь.
4. Приклеювання бітумної черепиці та інших матеріалів на бітумній основі до бетонних, цегляних, дерев'яних та інших будівельних поверхонь.
5. Норми витрат для приклеювання: 0,5-1,5 кг/м².

4. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ

1. Мастика готова до використання, перед використанням, при необхідності, перемішати до отримання однорідної консистенції.
2. Основа, на яку наноситься мастика, повинна бути сухою (вологість не більше 4%), очищеною від бруду, пилу та жирних плям, і оброблена праймером виробництва ТОВ «Ореол-1».
3. Мастика наноситься у вигляді точок, смуг або суцільним шаром за допомогою звичайного або зубчастого шпателя. Мастика повинна бути нанесена по всіх кутках і в центрі плити, що підлягає кріпленню. При нанесенні смугами, ширина смуг повинна бути не менше 40 мм, а кількість не менше чотирьох на квадратний метр. При точковому кріпленні мастику розподіляють точками з витратою по 50-100 г на кожну. Місця точкового нанесення розподіляються рівномірно по 10 штук на 1 м². При приклеюванні на вертикальні поверхні необхідно встановлювати початкові планки.
4. Час набору усіх клейких властивостей та повна стабілізація покриття за стандартних умов (температурі +20...+25 °С, та відносній вологості повітря 60-65 %) досягається через 7 діб.
5. При зниженні температури і збільшенні відносної вологості повітря, час набору клейких властивостей і стабілізації мастичного покриття може збільшуватись.
6. Роботи з мастикою проводяться при температурі від -20°C до +40°C.
7. При низькій температурі навколишнього середовища, для зручності при нанесенні та уникнення загусання мастики рекомендовано попередньо витримати мастику в теплому приміщенні не менше 12 годин.

5. УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в герметично закритій тарі, в сухому захищеному від потрапляння прямих сонячних променів приміщенні при температурі від -20°C до +35°C.

6. ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність якості поставленої мастики вимогам ДСТУ Б В.2.7-108-2001 (ГОСТ 30693-2000) при дотриманні споживачем встановлених умов експлуатації, транспортування та зберігання. Гарантійний термін зберігання - 24 місяців з дня виготовлення.

Інженер-технолог ТОВ "Ореол-1" _____

Козяков П.В.

ПАСПОРТ ЯКОСТІ

на мастику бітумну «Фундаментна», вироблену ТОВ «Ореол-1»
згідно ДСТУ Б В.2.7-108-2001 (ГОСТ 30693-2000).

№ партії _____ від _____ року

1. СКЛАД МАСТИКИ

Бітум. розчинник, мінеральні наповнювачі та технологічні добавки.

2. ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Найменування показників	Значення показників
Міцність зчеплення з основою, кгс/см ² , не менше	3,0
Водопоглинання протягом 24 год., % за масою, не більше	0,4
Гнучкість на брусі, із закругленням радіусом, 5 ±0,2 мм, при температурі °С	-5
Водонепроникність протягом, 24 год, при тиску не менше 0,03 МПа	Витримує
Теплостійкість, °С, не менше	+ 70
Маса нелетких речовин, %, не менше	65

3. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1. Мастика використовується для гідроізоляції басейнів, фундаментів будівель та споруд, бетонних кілець та інших конструкцій.
2. Мастика використовується для гідроізоляції та антикорозійної обробки металевих поверхонь, труб теплотрас, муфт силових електромереж.
3. Різноманітні конструкції і матеріали, що знаходяться в землі і воді, оброблені мастикою, довго зберігають свої первинні характеристики.
4. Норми витрат: для улаштування гідроізоляції в один шар 1,0 – 1,5 кг/м²

4. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ

1. Мастика готова до використання, перед використанням перемішати до отримання однорідної консистенції.
2. Робоча поверхня, на яку наноситься мастика, повинна бути сухою (вологість не більше 4%), очищеною від бруду, пилу та жирних плям і оброблена праймером виробництва ТОВ «Ореол-1».
3. Час висихання кожного шару мастики за стандартних умов (температурі +20...+25 °С, та відносній вологості повітря 60-65 %) до 48 годин. Повна стабілізація покриття досягається не раніше ніж через 7 діб.
4. При зниженні температури і збільшенні відносній вологості повітря, час висихання і стабілізації мастичного покриття може збільшуватись.
5. Роботи з мастикою проводяться при температурі від -20°С до +40°С.
6. З метою захисту та збільшення строку експлуатації, мастичне покриття, яке безпосередньо контактує з ультрафіолетовим випромінюванням (прямі сонячні промені тощо) необхідно обробити мастикою бітумно-алюмінієвою «Захисною» виробництва ТОВ «Ореол-1».
7. При низькій температурі навколишнього середовища, для зручності при нанесенні та уникнення загусання мастики рекомендовано попередньо витримати мастику в теплому приміщенні не менше 12 годин. Також допускається розбавлення мастики органічними розчинниками (уайт-спірит, сольвент, бензин та інші) до необхідної консистенції, але не більше 8% від маси мастики.

5. УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в герметично закритій тарі, в сухому захищеному від потрапляння прямих сонячних променів приміщенні при температурі від -20°С до +35°С.

6. ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність якості поставленої мастики вимогам ДСТУ Б В.2.7-108-2001 (ГОСТ 30693-2000) при дотриманні споживачем встановлених умов експлуатації, транспортування та зберігання. Гарантійний термін зберігання - 24 місяців з дня виготовлення.

Інженер-технолог ТОВ "Ореол-1" _____

Козяков П.В.

ПАСПОРТ ЯКОСТІ

на бітумно-каучукову ґрунтовку (праймер), вироблену ТОВ «Ореол-1» згідно технічним умовам ДСТУ Б В.2.7-108-2001.

Партія: _____ року

1. СКЛАД ПРАЙМЕРУ

Розчинник, бітум, каучук та технологічні добавки.

2. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Найменування показника	Значення показників
Зовнішній вигляд	Рідина чорного кольору
Міцність зчеплення з основою, МПа (кгс/см ²), не менше	0,1 (1,0)
Глибина проникнення в основу, мм, не менше	2,0
Умовна в'язкість, с, в межах	15-40
Масова частка нелетких речовин, %, в межах,	40-50

3. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1. Праймер використовується для ґрунтування основ і поверхонь (в тому числі для м'яких та пористих стяжок) перед проведенням гідроізоляційних та покрівельних робіт.
2. Праймер використовується для поліпшення адгезії при наплавленні бітумних гідроізоляційних та покрівельних рулонних матеріалів, або нанесенні бітумної обмазочної гідроізоляції та герметиків до різних основ і поверхонь.
3. Роботи з праймером необхідно виконувати на відкритому повітрі або в добре провітрюваному приміщенні, при необхідності користуватися засобами захисту органів дихання.
4. Норми витрат праймеру в залежності від типу та матеріалу поверхні та температури довкілля - 0,2 - 0,35 л/м².

4. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ

1. Праймер готовий до використання, перед використанням перемішати до отримання однорідної консистенції.
2. Час висихання праймеру при нормальних умовах (температура повітря від +20°C до +25°C) до 45 хвилин. При зниженні температури час висихання праймеру збільшується, але не більше 12 годин.
3. Роботи з праймером проводяться при температурі від -30°C до +40°C.
4. При використанні на крихких стяжках або на бетонній основі з товщиною шара «молочка» більше 1 мм, для більш глибокого проникнення в основу рекомендується додаткове розведення органічним розчинником (уайт-спірит, сольвент бензин та інші) в діапазоні 5-10% від об'єму праймера.
5. При низькій температурі навколишнього середовища, для зручності при нанесенні та уникнення загусання праймеру, рекомендовано попередньо витримати праймер в теплому приміщенні не менше 12 годин. Також допускається додаткове розбавлення праймеру органічними розчинниками (уайт-спірит, сольвент бензин та інші) до необхідної консистенції, але не більше 15% від об'єму праймеру.
6. Наноситься на поверхню із вологістю не більше 4%.

5. УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в герметично закритій тарі, в сухому захищеному від потрапляння прямих сонячних променів приміщенні при температурі від -20°C до +35°C.

6. ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність якості поставленого праймеру вимогам ДСТУ Б В.2.7-108-2001 (ГОСТ 30693-2000) при дотриманні споживачем встановлених умов експлуатації, транспортування та зберігання. Гарантійний термін зберігання - 24 місяців з дня виготовлення.

Інженер-технолог ТОВ "Ореол-1"



Козяков П.В.

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстрований у Реєстрі Системи
сертифікації "УкрБУДСЕРТ"
16 березня 2022 р.
№ В30045276-1001
дійсний до 15 березня 2024 р.

Продукція
Production **мастики та герметики покрівельні та гідроізоляційні бітумні, бітумно-масляні, бітумно-полімерні, бітумно-каучукові, бітумно-гумові, бітумно-емульсійні, полімерні, полімерно-бітумні; праймери бітумні, бітумно-каучукові, бітумно-полімерні**

код УКТЗЕД / HS code
20.30.23.99
код ДКПП / DKPP code

Відповідає вимогам
Complies with the requirements **ДСТУ Б В.2.7-108-2001 (ГОСТ 30693-2000), п. 4.1.7;
ДСТУ Б В.2.7-236:2010, п. 5.5.1 табл. 6;
ТУ У 20.3-30045276-002:2018 "Мастики та герметики покрівельні та гідроізоляційні. Технічні умови", п. 3.6, табл.1**

Виробник продукції
Producer **ТОВ "ОРЕОЛ-1", 04074, м. Київ, вул. Коноплянська, буд. 18.
Код ЄДРПОУ 30045276.**

Сертифікат видано
Certificate is issued to **ТОВ "ОРЕОЛ-1", 04074, м. Київ, вул. Коноплянська, буд. 18.
Код ЄДРПОУ 30045276.**

Додаткова інформація
Addition information **мастики та герметики покрівельні та гідроізоляційні бітумні, бітумно-масляні, бітумно-полімерні, бітумно-каучукові, бітумно-гумові, бітумно-емульсійні, полімерні, полімерно-бітумні; праймери бітумні, бітумно-каучукові, бітумно-полімерні які випускаються серійно з 16.03.2022 до 15.03.2024. Контроль за сертифікованою продукцією здійснюється шляхом проведення технічного нагляду один раз в період дії сертифікату відповідності.**

Сертифікат видано органом з сертифікації
Certificate is issued by the product certification body **продукції "УкрБУДСЕРТ" ТОВ "РАКУРС ЛТД"
69032, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 170Г, кв. 32,
E-mail:ukrbudsert@gmail.com, тел. +38 067 6131201**

На підставі
Is issued upon **протоколу випробувань № 49с-ВЛ від 04.02.2022, виданого ВЛ ТОВ "БУДІНДУСТРІЯ, ЛТД" (атестат акредитації № 20790 від 19.07.2021), рішення ОС "УкрБУДСЕРТ" ТОВ "РАКУРС ЛТД" № В30045276-1001/1 від 16.03.2022.**

Керівник органу з сертифікації продукції
Director of the certification body

16 березня 2022 р.



Наталія СІНАЙКО

Чинність сертифікату можливо перевірити в Реєстрі ОС "УкрБУДСЕРТ" за тел.: +38 067 6131201
Validity of Certificate of conformity can be checked in the register of the certification body by phone: +38 067 6131201

СЕРТИФІКАТ

ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстрований у Реєстрі Системи
сертифікації "УкрБУДСЕРТ"
19 лютого 2024 р.
№ В30045276-0801
дійсний до 18 лютого 2026 р.

Продукція
Production

мастики та герметики покрівельні та гідроізоляційні
бітумні, бітумно-масляні, бітумно-полімерні, бітумно-
каучукові, бітумно-гумові, бітумно-емульсійні,
полімерні, полімерно-бітумні; праймери бітумні,
бітумно-каучукові, бітумно-полімерні

код УКТЗЕД / HS code
20.30, 23.99
код ДКПП / DKPP code

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

ДСТУ Б В.2.7-108-2001 (ГОСТ 30693-2000), п. 4.1.7;
ТУ У 20.3-30045276-002:2018 "Мастики та герметики покрівельні
та гідроізоляційні. Технічні умови", п. 3.6, табл.1

Виробник продукції
Producer

ТОВ "ОРЕОЛ-1", 04082, м. Київ, вул. Коноплянська, буд. 18.
Код ЄДРПОУ 30045276.

Сертифікат видано
Certificate is issued to

ТОВ "ОРЕОЛ-1", 04082, м. Київ, вул. Коноплянська, буд. 18.
Код ЄДРПОУ 30045276.

Додаткова інформація
Addition information

мастики та герметики покрівельні та гідроізоляційні бітумні, бітумно-
масляні, бітумно-полімерні, бітумно-каучукові, бітумно-гумові,
бітумно-емульсійні, полімерні, полімерно-бітумні; праймери бітумні,
бітумно-каучукові, бітумно-полімерні які випускаються серійно з
19.02.2024 до 18.02.2026. Контроль за сертифікованою продукцією
здійснюється шляхом проведення технічного нагляду один раз в період
дії сертифікату відповідності. Схема сертифікації з обстеженням
виробництва

Сертифікат видано органом з сертифікації
Certificate is issued by the product certification body

продукції "УкрБУДСЕРТ" ТОВ "РАКУРС ЛТД"
69032, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 170Г, кв. 32,
e-mail:ukrbudsert@gmail.com, тел. +38 067 6131201

На підставі
Is issued upon

протоколу випробувань № 141-Б від 16.02.2024, виданого ВЦ КРИВОРІЗЬКОЇ
ФІЛІЇ ДП "ДНПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ" (атестат акредитації № 20969
дійсний до 07.11.2027); рішення ОС "УкрБУДСЕРТ" ТОВ "РАКУРС ЛТД"
№ В35511654-0801/1 від 19.02.2024.

Керівник органу з сертифікації продукції
Director of the certification body

19 лютого 2024 р.



Наталія СІНАЙКО

Чинність сертифікату можливо перевірити в Реєстрі ОС "УкрБУДСЕРТ" за тел.: +38 067 6131201
Validity of Certificate of conformity can be checked in the register of the certification body by phone: +38 067 6131201