

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: MD-1727453257086 din 27 sept 2024
Denumirea procedurii de achiziție : Materiale de construcție și articole conexe pentru unitățile militare ale Armatei Naționale

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 4						
Tablă Cutată tip țiglă H 60 0,55, zincată	Tablă Cutată	Coreea/Ucraina/ RPC	„Roof-Art"	Tablă Cutată tip țiglă H 60 0,55, zincată, Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Tablă Cutată tip țiglă H 55 0,50, zincată Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Conform legislatiei RM
Tablă Cutată tip țiglă H 60 0,55, zincată. (12 m foaia)	Tablă Cutată	Coreea/Ucraina/ RPC	„Roof-Art"		Tablă Cutată tip țiglă H 55 0,50, zincată. (12 m foaia) Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Conform legislatiei RM
Cherestea tivită 150*150*6000mm	Cherestea tivită	Ucraina	Importator „Il Caliga Valeriu"	Elemente lemnoase solicitate la comprimare și încovoiere, calitatea lemnului II, umeditatea relativă a lemnului nu trebuie să depășească 20%. Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Cherestea tivită 150*150*6000mm Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Conform legislatiei RM
Cherestea tivită 100*150*6000mm	Cherestea tivită	Ucraina	Importator „Il Caliga Valeriu"		Cherestea tivită 100*150*6000mm Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Conform legislatiei RM
Cherestea tivită 50*50*6000mm	Cherestea tivită	Ucraina	Importator „Il Caliga Valeriu"		Cherestea tivită 50*50*6000mm Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Conform legislatiei RM
Cherestea tivită 50*100*6000mm	Cherestea tivită	Ucraina	Importator „Il Caliga Valeriu"		Cherestea tivită 50*100*6000mm Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Conform legislatiei RM
Elemente de fixare (șuruburi 4,8 x 19mm)	Surub	RPC	„PROFMET"	Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Elemente de fixare (șuruburi 4,8 x 19mm) Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Conform legislatiei RM
Lotul 5						
Gresie porțelanat 400x400x8,5 mm	Gresie	UA	„ATEM"	Plăci gresie porțelanată de calitate superioară. Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Gresie porțelanat 400/420x400/420 8/8,5 mm	Conform legislatiei RM
Gips-carton 1200x2500x12,5mm	Placi ghips- carton	Romania	„Rigips"	Placi ghips-carton rezistent la umeditate 2500x1200x12,5mm, muchie semirotundă subțiată. Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Placi ghips-carton rezistent la umeditate 2500x1200x12,5mm, muchie semirotundă subțiată. Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Conform legislatiei RM

Profil CD 4m (60x27) 0,4mm	Profil CD	MD	„Giramodno”/„Ongrochim” SRL	Profil de suport gips-carton CD-60/27 este folosit la fabricarea carcaselor pentru tavane suspendate si carcaselor de fixare a suprafetelor de finisaj, Grosime (mm) 0.4; Inaltime (mm) 27; Latime (mm) 60; Lungime (mm) 4000; Material Otel zincat; Tip Profil CD. Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Profil de suport gips-carton CD-60/27 este folosit la fabricarea carcaselor pentru tavane suspendate si carcaselor de fixare a suprafetelor de finisaj, Grosime (mm) 0.4; Inaltime (mm) 27; Latime (mm) 60; Lungime (mm) 4000; Material Otel zincat; Tip Profil CD. Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Conform legislatiei RM
Profil UD 4m (27x28) 0,4mm	Profil UD	MD	„Giramodno”/„Ongrochim” SRL	Profil de ghidaj gips-carton UD-28/27, Grosime (mm) 0.4; Inaltime (mm) 27; Latime (mm) 28; Lungime (mm) 4000; Material Otel zincat. Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Profil de ghidaj gips-carton UD-28/27, Grosime (mm) 0.4; Inaltime (mm) 27; Latime (mm) 28; Lungime (mm) 4000; Material Otel zincat. Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Conform legislatiei RM
Bridă reglabilă 125mm, 0,6mm	Bridă reglabilă	MD	„Giramodno”/„Ongrochim” SRL	Bridă reglabilă; Material Otel zincat. Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Bridă reglabilă 125mm, 0,6mm Material Otel zincat. Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Conform legislatiei RM
Șuruburi autoforante pentru metal-metal 3.5x9.5mm	Șurub autofiletant	RPC	„PROFMET”	Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Șuruburi autoforante pentru metal-metal 3.5x9.5mm	Conform legislatiei RM
Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn 3,5 x 4,5 mm	Șurub autofiletant	RPC	„PROFMET”	Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn 3,5 x 4,5 mm	Conform legislatiei RM
Șurub cu diblu impanat 6x60mm	Diblu	RPC	„PROFMET”	Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Diblu 6x60mm cu surub, universal_200buc. (cutie)	Conform legislatiei RM
Chit pentru rosturi (FUGA) culoarea în dependență de culoarea gresiei	FUGANmertel	MD	„Supraten” SA	Fuga mortar de chituire a rosturilor cu lățimea 1-7 mm be pază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale. Alb, gri. Se nuanțează cu vopsea concentrată COLER. PROPRIETĂȚI: Plasticitate; Rezistență la îngheț; Rezistență la apă; Aderență sporită; Comoditate și simplitate în aplicare; Pentru lucrări la interior și exterior. Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	FUGANmertel — mortar de chituire a rosturilor cu lățimea 1-6 mm be pază de ciment cu nisip fin de cuarț. CULOARE 20 culori. PROPRIETĂȚI Plasticitate sporită; Rezistență apă; Aderență sporită; Aspect fin și suprafață netedă; Poate fi utilizat pe pardoseli încălzite; Pentru lucrări la interior. DOMENIU DE UTILIZARE Pentru utilizare pe pereți la interior, pe pardoseli, la chituirea rosturilor cu lățimea 1-6 mm. Recomandat pentru rosturile dintre plăcile ceramice și a zidărilor din piatră pe substraturi cum ar fi betonul, tencuiei și șape pe bază de ciment etc.	Conform legislatiei RM

Glet pe bază de ipsos pentru lucrări la interior	EUROFIN	MD	„Supraten” SA	<p>Tencuială cu aplicare manuală pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți.</p> <p>PROPRIETĂȚI: Adeziune înaltă; Plasticitate sporită; Menține capacitatea suprafeței de „a respira”; Nu necesită gletuire suplimentară; Pentru lucrări la interior. Consum normat 8-10 kg/m² (la grosimea stratului de 10 mm). Amestecul avînd ambnalaj de hîrtie/plastic. Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație</p>	<p>EUROFIN — glet pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și aditivi.</p> <p>PROPRIETĂȚI: Adeziune înaltă; Plasticitate; Aplicabilitate ușoară; Pentru lucrări la interior. DOMENIUL DE UTILIZARE: Se utilizează pentru gletuirea suprafețelor din beton, ciment, ipsos și a altor suprafețe de origine minerală; chituirea fisurilor și a altor defecte ale plăcilor de gips-carton (PGC); chituirea încheieturilor PGC, utilizând panglici de armare; lipirea PCG și a panourilor combinate pe bază de ipsos; chituirea rosturilor și neregularităților articolelor din beton armat; pregătirea suprafeței pentru lucrări de zugrăvire, lipirea tapetelor și aplicarea altor materiale decorative.</p> <p>sac 18 kg</p>	Conform legislației RM
Crucelițe teracotă	Crucelițe teracotă	RPC	„PROFMET”	Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Crucelițe teracotă dimensiuni la solicitare	Conform legislației RM
Ciment Marca M400	Ciment m400	MD	„Lafarge”	Ciment M400, 32,5R, în ambalaj, rezistent la abraziune și coroziune. Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Ciment M400, 32,5R, în ambalaj, rezistent la abraziune și coroziune. Livrarea se va îndeplini de către OE la destinație	Conform legislației RM

Adeziv pe bază de ciment pentru lucrări la interior extra	CLASS EXTRA	MD	„Supraten” SA	<p>Adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale. Rezistență la apă; Rezistență la îngheț; Lucrabilitate; Termorezistență; Pentru lucrări la exterior și interior.</p> <p>CONSUM NORMAL: grosimea stratului de adeziv: la zimțarea de 6 mm — 3 kg/m²; la zimțarea de 10 mm — 5 kg/m².</p> <p>Livrarea se va îndeplini de către OE la dsetinație.</p>	<p>CLASS EXTRA — adeziv pentru gresie, faianță, clincher și porțelan pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, polimeri, agenți reologici, plastifianți, nisip de cuarț și aditivi.</p> <p>CULOARE Gri. PROPRIETĂȚI</p> <p>Universalitate; Rezistență la apă; Rezistență la îngheț; Elasticitate; Termorezistență până la +70 °C; Grad de tehnicitate înalt. Pentru lucrări la exterior și interior. DOMENIUL DE UTILIZARE Se utilizează la aplicarea placajelor ceramice, a plăcilor din piatră naturală și artificială pe tavane, pereți și pardoseli de origine minerală (beton, ciment, ghips ș.a.); în locuri supuse acțiunii factorilor atmosferici; în spații cu umiditate sporită; în toate cazurile când este necesară o placare de calitate.</p>	Conform legislației RM
---	-------------	----	---------------	--	---	-------------------------------

Semnat : _____ Numele, Prenumele : Caliga Vergiliu. În calitate de : manager

Ofertantul : Î.I. "Caliga Valeriu". Adresa : Mun. Ungheni, str. Lacului 3