

Autoritatea Contractanta: IP Compania "Teleradio-Moldova"
Numărul procedurii de achiziție nr. *ocds-b3wdp1-MD-1748850580352*
Denumirea procedurii de achiziție: **Baterii și acumulatori**

Data: 09.06.2025
Lot: 1, 2
Page 1 of 12

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: <i>ocds-b3wdp1-MD-1748850580352</i>
Obiectul achiziției: Baterii și acumulatori

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produce torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1 Baterii						
1.1 Baterii AA	Gembird Super alkaline AA batteries, EG-BA-AASA-01	China	Gembird	Baterii AA: - Tip: Alcaline - Format: AA - Tensiunea de alimentare: 1,5 V - Anul de producere: Nu mai vechi de 6 luni din momentul livrării Echivalent GP Super Alkaline 15 A 	Baterii AA: - Tip: Alcaline - Format: AA - Tensiunea de alimentare: 1,5 V - Anul de producere: Nu mai vechi de 6 luni din momentul livrării	ISO

Autoritatea Contractanta: IP Compania "Teleradio-Moldova"
 Numărul procedurii de achiziție nr. *ocds-b3wdp1-MD-1748850580352*
 Denumirea procedurii de achiziție: **Baterii și acumulatori**

Data: 09.06.2025

Lot: 1, 2

Page 2 of 12

1.2. Baterii AAA	Gembird Super alkaline AAA batteries, EG-BA-AAASA-01	China	Gembird	Baterii AAA: - Tip: Alkaline - Format: AAA - Tensiunea de alimentare: 1,5 V - Anul de producere: Nu mai vechi de 6 luni din momentul livrării Echivalent GP Super Alkaline 24 A 	Baterii AAA: - Tip: Alkaline - Format: AAA - Tensiunea de alimentare: 1,5 V - Anul de producere: Nu mai vechi de 6 luni din momentul livrării	ISO
1.3. Acumulator AA	EnerGenie EG-BA-AA26-01 Ni-MH rechargeable AA batteries, EG-BA-AA26-01	China	Gembird	Acumulator AA: Cerințe minime: - Tip: Ni-MH - Format: AA - Rechargeable - Capacitatea acumulatorului: 2450 - 2700 mAh - Tensiunea de alimentare: 1,2 V - Anul de producere: Nu mai vechi de 6 luni din momentul livrării Echivalent Enelop Pro	Acumulator AA: Cerințe minime: - Tip: Ni-MH - Format: AA - Rechargeable - Capacitatea acumulatorului: 2600 mAh - Tensiunea de alimentare: 1,2 V - Anul de producere: Nu mai vechi de 6 luni din momentul livrării	ISO

Autoritatea Contractanta: IP Compania "Teleradio-Moldova"
 Numărul procedurii de achiziție nr. *ocds-b3wdp1-MD-1748850580352*
 Denumirea procedurii de achiziție: **Baterii și acumulatori**

Data: 09.06.2025

Lot: 1, 2

Page 3 of 12

						
1.4. Acumulator AAA	EnerGenie EG-BA-AAA10-01 Ni-MH rechargeable AAA batteries, EG-BA-AAA10-01	China	Gembird	Acumulator AAA: Cerințe minime: - Tip: Ni-MH - Format: AAA - Rechargeable - Capacitatea acumulatorului: minim 900 mAh - Tensiunea de alimentare: 1,2 V - Anul de producere: Nu mai vechi de 6 luni din momentul livrării Echivalent Enelop Pro	Acumulator AAA: Cerințe minime: - Tip: Ni-MH - Format: AAA - Rechargeable - Capacitatea acumulatorului: 1000 mAh - Tensiunea de alimentare: 1,2 V - Anul de producere: Nu mai vechi de 6 luni din momentul livrării	ISO

Autoritatea Contractanta: IP Compania "Teleradio-Moldova"
Numărul procedurii de achiziție nr. *ocds-b3wdp1-MD-1748850580352*
Denumirea procedurii de achiziție: **Baterii și acumulatori**

Data: 09.06.2025

Lot: 1 , 2

Page 4 of 12

						
1.5. Baterii	Gembird Alkaline Battery 12V 23A, EG-BA-23A-01	China	Gembird	- Tip: Alcaline - Format: L1028F , 23A - Tensiunea de alimentare: 12 V - Anul de producere: Nu mai vechi de 6 luni din momentul livrării Echivalent L1028F 	- Tip: Alcaline - Format: L1028F , 23A - Tensiunea de alimentare: 12 V - Anul de producere: Nu mai vechi de 6 luni din momentul livrării	ISO

Autoritatea Contractanta: IP Compania "Teleradio-Moldova"
 Numărul procedurii de achiziție nr. *ocds-b3wdp1-MD-1748850580352*
 Denumirea procedurii de achiziție: **Baterii și acumulatori**

Data: 09.06.2025

Lot: 1, 2

Page 5 of 12

1.6. Baterii	Gembird Button cell CR2032, EG-BA-CR2032-01	China	Gembird	- Tip: Litium - Format: CR2032 - Tensiunea de alimentare: 3 V - Anul de producere: Nu mai vechi de 6 luni din momentul livrării Echivalent CR2032 	- Tip: Litium - Format: CR2032 - Tensiunea de alimentare: 3 V - Anul de producere: Nu mai vechi de 6 luni din momentul livrării	
Lotul nr. 2	Acumulatori					
2.1. Acumulatori UPS	CSB Battery 12V 7.2AH, GP 1272 F2, 3-5 Years Life Time	China	CSB	Acumulator UPS: Voltage 12 V Capacity (20 hours discharge to 10.5 V) at 25°C 7.2 Ah Terminal Type F2 Size 151mm x 65mm x 94mm Service life 3-5 years Elements 6 Recharging voltage at 25°C - 13.5 - 13.8 VDC Maximum charging current - 2.16A Voltage (cyclic charge) at 25°C; 14.4 - 15.0 VDC Internal resistance 21mΩ Temperature: Nominal working 25°C ± 3°C Discharge - 20°C~50°C	Acumulator UPS: Voltage 12 V Capacity (20 hours discharge to 10.5 V) at 25°C 7.2 Ah Terminal Type F2 Size 151mm x 65mm x 94mm Service life 3-5 years Elements 6 Recharging voltage at 25°C - 13.5 - 13.8 VDC Maximum charging current - 2.16A Voltage (cyclic charge) at 25°C; 14.4 - 15.0 VDC Internal resistance 21mΩ Temperature: Nominal working 25°C ± 3°C Discharge - 20°C~50°C	ISO

Accent Tenno SRL

IDNO: 1002600037469

TVA: 0244960

BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. suc. "MAIB PARK"

BIC AGRNMD2X522

IBAN LEI: MD52AG000000022515264935

accenttehno
we bring innovations

Autoritatea Contractanta: IP Compania "Teleradio-Moldova"
Numărul procedurii de achiziție nr. *ocds-b3wdp1-MD-1748850580352*
Denumirea procedurii de achiziție: **Baterii și acumulatoare**

Data: 09.06.2025

Lot: 1, 2

Page 6 of 12

				Charge 0°C~40°C Storage - 20°C~40°C Shelf life, taking into account self-discharge, at 25°C no more than 6 months Weight 2.55 kg Anul de producere: Nu mai vechi de 6 luni din momentul livrării Nu necesită mentenanță, durata de exploatare minim 3 ani (Similar CSB GP 1272 F2) 	Charge 0°C~40°C Storage - 20°C~40°C Shelf life, taking into account self-discharge, at 25°C no more than 6 months Weight 2.55 kg Anul de producere: Nu mai vechi de 6 luni din momentul livrării Nu necesită mentenanță, durata de exploatare minim 3 ani (Similar CSB GP 1272 F2)	
2.2. Acumulator UPS	CSB Battery 12V HRL 1234W F2	China	CSB	Acumulator UPS: Voltage (Vdc) 12 V Nominal Capacity(1.67 VPC @25°C) 34W @15min-rate Watts Per Cell (5-Min 1.67 VPC @ 25°) 75.34	Acumulator UPS: Voltage (Vdc) 12 V Nominal Capacity(1.67 VPC @25°C) 34W @15min-rate Watts Per Cell (5-Min 1.67 VPC @ 25°) 75.34	ISO

Accent Tenno SRL

IDNO: 1002600037469

TVA: 0244960

BC" MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. suc. 'MAIB PARK'

BIC AGRNMD2X522

IBAN LEI: MD52AG000000022515264935

accenttehno
we bring innovations

Autoritatea Contractanta: IP Compania "Teleradio-Moldova"
Numărul procedurii de achiziție nr. *ocds-b3wdp1-MD-1748850580352*
Denumirea procedurii de achiziție: **Baterii și acumulatori**

Data: 09.06.2025

Lot: 1 , 2

Page 7 of 12

				Watts Per Cell (15-Min 1.67 VPC @ 25°) 5.50 Max Charge Current (A) 3.40 Max Discharge Current (A) 130 Short Circuit Current (A) 367 Internal Resistance (mΩ) Approx. 17.0 Terminal Type F2 Container Material ABS (UL 94-HB) & Flame Retardant Weight (kg) 2.70 Size 150.9±2.0mm x 64.8±1.0mm x 98.6±1.0mm Design Life Up to 8 Years in Standby Service at 25°C Operating Temperature Nominal: 25°C Discharge: -15°C - 50°C Charge/Storage: -15°C - 40°C Float Charging Voltage 13.5 - 13.8 Vdc/battery 25°C Eq. Charging Voltage 14.4 - 15.0 Vdc/battery 25°C Self-Discharge Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25°C Anul de producere: Nu mai vechi de 6 luni din momentul livrării Nu necesită mentenanță, durata de exploatare minim 3 ani (Similar CSB HRL 1234W F2)	Watts Per Cell (15-Min 1.67 VPC @ 25°) 5.50 Max Charge Current (A) 3.40 Max Discharge Current (A) 130 Short Circuit Current (A) 367 Internal Resistance (mΩ) Approx. 17.0 Terminal Type F2 Container Material ABS (UL 94-HB) & Flame Retardant Weight (kg) 2.70 Size 150.9±2.0mm x 64.8±1.0mm x 98.6±1.0mm Design Life Up to 8 Years in Standby Service at 25°C Operating Temperature Nominal: 25°C Discharge: -15°C - 50°C Charge/Storage: -15°C - 40°C Float Charging Voltage 13.5 - 13.8 Vdc/battery 25°C Eq. Charging Voltage 14.4 - 15.0 Vdc/battery 25°C Self-Discharge Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25°C Anul de producere: Nu mai vechi de 6 luni din momentul livrării Nu necesită mentenanță, durata de exploatare minim 3 ani (Similar CSB HRL 1234W F2)	
--	--	--	--	---	---	--

Autoritatea Contractanta: IP Compania "Teleradio-Moldova"
 Numărul procedurii de achiziție nr. *ocds-b3wdp1-MD-1748850580352*
 Denumirea procedurii de achiziție: **Baterii și acumulatori**

Data: 09.06.2025

Lot: 1, 2

Page 8 of 12

						
2.3. Acumulatori UPS	CSB Battery 12V HRL 1225W F2	China	CSB	Acumulator UPS: Voltage (Vdc) 12 V Nominal Capacity (1.67 VPC @ 25°C) 25W @ 15min-rate Watts Per Cell (5-Min 1.67 VPC @ 25°) 54.16 Watts Per Cell (15-Min 1.67 VPC @ 25°) 25.67 Max Charge Current (A) 2.50 Max Discharge Current (A) 130 Short Circuit Current (A) 328 Internal Resistance (mΩ) Approx. 19.60 Terminal Type F2 Container Material ABS (UL 94-HB) & Flame Retardant	Acumulator UPS: Voltage (Vdc) 12 V Nominal Capacity (1.67 VPC @ 25°C) 25W @ 15min-rate Watts Per Cell (5-Min 1.67 VPC @ 25°) 54.16 Watts Per Cell (15-Min 1.67 VPC @ 25°) 25.67 Max Charge Current (A) 2.50 Max Discharge Current (A) 130 Short Circuit Current (A) 328 Internal Resistance (mΩ) Approx. 19.60 Terminal Type F2 Container Material ABS (UL 94-HB) & Flame Retardant Size 90mm x 70mm x 106mm	ISO

Accent Tenno SRL

IDNO: 1002600037469

TVA: 0244960

BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. suc. "MAIB PARK"

BIC AGRNMD2X522

IBAN LEI: MD52AG000000022515264935

accenttehno
we bring innovations

Autoritatea Contractanta: IP Compania "Teleradio-Moldova"
Numărul procedurii de achiziție nr. *ocds-b3wdp1-MD-1748850580352*
Denumirea procedurii de achiziție: **Baterii și acumulatori**

Data: 09.06.2025

Lot: 1, 2

Page 9 of 12

				Size 106mm Weight (kg) Design Life Standby Service at 25°C Operating Temperature 25°C Discharge: 50°C Charge/Storage: 40°C Float Charging Voltage - Vdc/battery 25°C Eq. Charging Voltage Vdc/battery 25°C Self-Discharge 90 days, can be stored up to 6 months at 25°C Anul de producere: Nu mai vechi de 6 luni din momentul livrării Nu necesită mentenanță, durata de exploatare minim 3 ani (Similar CSB HRL 1225W F2)	90mm x 70mm x Approx. 1.95 Up to 8 Years in Nominal: -15°C - -15°C - 13.5 - 13.8 14.4 - 15.0 Less than 10% after at 25°C Nu mai vechi de 6 luni din momentul livrării Nu necesită mentenanță, durata de exploatare minim 3 ani (Similar CSB HRL 1225W F2)	Weight (kg) Design Life Service at 25°C Operating Temperature Nominal: 25°C Discharge: -15°C - 50°C Charge/Storage: -15°C - 40°C Float Charging Voltage - 13.5 - 13.8 Vdc/battery 25°C Eq. Charging Voltage 14.4 - 15.0 Vdc/battery 25°C Self-Discharge Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25°C Anul de producere: Nu mai vechi de 6 luni din momentul livrării Nu necesită mentenanță, durata de exploatare minim 3 ani (Similar CSB HRL 1225W F2)	Approx. 1.95 Up to 8 Years in Standby 25°C -15°C - 50°C -15°C - 13.5 - 13.8 Vdc/battery 14.4 - 15.0 Vdc/battery Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25°C Nu mai vechi de 6 luni din momentul livrării Nu necesită mentenanță, durata de exploatare minim 3 ani (Similar CSB HRL 1225W F2)	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Autoritatea Contractanta: IP Compania "Teleradio-Moldova"

Numărul procedurii de achiziție nr. *ocds-b3wdp1-MD-1748850580352*Denumirea procedurii de achiziție: **Baterii și acumulatori**

Data: 09.06.2025

Lot: 1, 2

Page 10 of 12

						
2.4. Acumulatori UPS	CSB GP 12400	China	CSB	Acumulator UPS: Voltage (Vdc) 12 V Nominal Capacity (1.75 VPC @25°C) 40 Ah @ 20hr-rate Ah Capacity (8-Hr 1.75 VPC @ 25°C) 43.6 Ah Capacity (20-Hr 1.75 VPC @ 25°C) 48.0 Ah Capacity (8-Hr 1.80 VPC @ 25°C) 43.0	Acumulator UPS: Voltage (Vdc) 12 V Nominal Capacity (1.75 VPC @25°C) 40 Ah @ 20hr-rate Ah Capacity (8-Hr 1.75 VPC @ 25°C) 43.6 Ah Capacity (20-Hr 1.75 VPC @ 25°C) 48.0 Ah Capacity (8-Hr 1.80 VPC @ 25°C) 43.0	ISO

Accent Tenno SRL

IDNO: 1002600037469

TVA: 0244960

BC" MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. suc. 'MAIB PARK'

BIC AGRNMD2X522

IBAN LEI: MD52AG000000022515264935



Autoritatea Contractanta: IP Compania "Teleradio-Moldova"
Numărul procedurii de achiziție nr. *ocds-b3wdp1-MD-1748850580352*
Denumirea procedurii de achiziție: **Baterii și acumulatori**

Data: 09.06.2025

Lot: 1, 2

Page **11** of **12**

				Max Charge Current (A) 12.0 Max Discharge Current (A) 400 Short Circuit Current (A) 1012 Internal Resistance (mΩ) Approx. 8.5 Terminal Type I2 thread lead alloy terminal to accept M6 bolt Terminal Torque 51.7±10.3 Kgf·cm / 44.9±9.0 Lbf·in / 5.10±1.0 N·m Container Material ABS (UL 94-HB) & Flame Retardant (94-V0) available upon request. Weight (kg., Approx.) 12.92 Design Life Up to 5 Years in Standby Service at 25°C Eurobat (20°C): 3-5 Years Standard Commercial Self-Discharge Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25°C; Fully recharging is required before usage, and charged sooner if stored at higher temperature than 25°C Anul de producere: Nu mai vechi de 6 luni din momentul livrării Nu necesită mentenanță, durata de exploatare minim 3 ani (Similar CSB GP 12400)	Max Charge Current (A) 12.0 Max Discharge Current (A) 400 Short Circuit Current (A) 1012 Internal Resistance (mΩ) Approx. 8.5 Terminal Type I2 thread lead alloy terminal to accept M6 bolt Terminal Torque 51.7±10.3 Kgf·cm / 44.9±9.0 Lbf·in / 5.10±1.0 N·m Container Material ABS (UL 94-HB) & Flame Retardant (94-V0) available upon request. Weight (kg., Approx.) 12.92 Design Life Up to 5 Years in Standby Service at 25°C Eurobat (20°C): 3-5 Years Standard Commercial Self-Discharge Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25°C; Fully recharging is required before usage, and charged sooner if stored at higher temperature than 25°C Anul de producere: Nu mai vechi de 6 luni din momentul livrării Nu necesită mentenanță, durata de exploatare minim 3 ani	
--	--	--	--	---	--	--

Accent Tenno SRL

IDNO: 1002600037469

TVA: 0244960

BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. suc. 'MAIB PARK'

BIC AGRNMD2X522

IBAN LEI: MD52AG000000022515264935

accenttehno
we bring innovations

Autoritatea Contractanta: IP Compania "Teleradio-Moldova"

Numărul procedurii de achiziție nr. *ocds-b3wdp1-MD-1748850580352*

Denumirea procedurii de achiziție: **Baterii și acumulatori**

Data: 09.06.2025

Lot: 1 , 2

Page **12** of **12**



Nume: Oleg Savcenco

În calitate de: Director Accent Tehno SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Bulgară, 33/1

Data completării 09.06.2025