

**Amenajarea spatiilor alocate  
 pentru instalarea Tomografului  
 Computerizat cu replanificarea  
 incaperilor la Spitalul Raional  
 Causeni "Ana si Alexandru"  
 teren cu nr.cadastral 2701205001  
 situat in or.Causeni,  
 str.Iur.Gagarin,54  
 Obiect Nr.995**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
 WinCmeta2000

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1  
 Deviz-oferta № 2-1-1**

**Lucrari de constructii -Replanificarea**

(denumirea lucrării)

Nº crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari in constructii Capitolul 1.1. Demolare</b>				
1	RpCG29 A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка перегородок)	m2	46,10		
2	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc. - (Стены из PVC)	m2	15,60		
3	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc. - (Двери из PVC)	m2	5,88		
4	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка штукатурки)	m2	43,44		
5	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc. - (Окна из PVC)	m2	3,60		
6	RpCO56 B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Разборка обшивки стен из дерева, фанеры, ДВП, PAS (демонтаж подвесных потолков)	m2	35,40		
7	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки)	m2	37,91		
8	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов -керамических плит)	m2	61,20		
9	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка полов из бетона или цементного раствора)	m2	1,57		
10	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка полов из	m2	2,44		

1	2	3	4	5	6	7
		бетона или цементного раствора)				
11	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка полов из бетона или цементного раствора)	m2	10,80		
12	RpCO56 C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Демонтаж подвесных потолков из гипсокартона)	m2	25,80		
13	RpCG29 D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (отверстия в стенах существующих)	m3	0,10		
14	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора на а/с экскаватором )	100 m3	0,18		
15	TRI1AA 04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 ( Погрузка мусора на а/с вручную)	t	0,51		
16	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка мусора автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	21,00		
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,19		
		<b>Capitolul 1.2. Lucrari de tersament</b>				
18	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную под ф-ты перегородок)	m3	4,30		
19	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printre-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка грунта, вручную)	m3	0,80		
20	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor execute in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv ( Уплотнение ручной трамбовкой )	m3	0,80		
		<b>Capitolul 1.3. Suport din beton armat</b>				
21	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную под ф-ты)	m3	0,92		
22	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printre-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3	0,42		

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка грунта, вручную)				
23	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv ( Уплотнение ручной трамбовкой )	m3	0,42		
24	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в фундаменты С25) (Se exclud automacara)	m3	0,63		
25	CB02A	Cofraje din panouri refoliosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка )	m2	4,51		
26	CC03C	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки)	kg	19,40		
27	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Aincer bolt D-20mm,L-0.18m)	buc	16,00		
28	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Фиксаторы из арматуры Д-16А3)	kg	13,20		
		<b>Capitolul 1.4. Pereti si pereti despartitori</b>				
29	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная армированная перегородка)	100 m2	0,65		
30	CC03A	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Сварная сетка D-4Bp-1)	kg	2,00		
31	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inalimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка под перегородки 120mm - С7,5)	m3	3,50		
32	CB02A	Cofraje din panouri refoliosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	17,50		
33	CC03C	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( арматурная сетка, D-10A3)	kg	64,86		
34	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Горизонтальная гидроизоляция ц.п.р.)	m2	3,20		
35	RCsB21 A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm ( бурение отверстий в бетонных элементах)	buc	30,00		

1	2	3	4	5	6	7
36	RpCU07 C,k-0,4	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий)	buc	30,00		
37	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg ( Крепление перегородок к перекрытию и колонне - 30бuc.)	kg	35,40		
38	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (мелана, десури, ин, цинк, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Термоизоляционный слой 30мм - полистирол)	m2	3,40		
39	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных перемычек бетон С-12/15) (Se exclud -масара)	m3	0,07		
40	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inalimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2	1,24		
41	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, , la turnarea planseilor parcial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры)	buc	5,00		
42	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( арматура класса А-1 D-6mm	kg	2,73		
43	CC02C2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( арматура класса А3 D-12mm)	kg	10,66		
44	CK22B, Adopt	(Numai lucru) Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inalimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Перегородка с раздвижными дверями Рд-1 din PVC)	m2	5,02		
45	12	Pereti despartitori cu usa glisanta din PVC	m2	5,02		
46		Fragment 1,2,3				
47	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg ( Крепление стоек к перекрытию и полу)	kg	30,00		
48	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер болт D-16mm,L-0,10m)	buc	48,00		
49	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri,	kg	247,60		

1	2	3	4	5	6	7
		inglobate total sau partial in beton (Обрамление проемов дверей швеллером 12)				
50	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Окраска ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021)	t	0,25		
51	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sarma ( Очистка металлических поверхностей щетками)	m2	2,50		
52	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sarma, drisuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti ( штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке м/к)	m2	2,50		
		<b>Capitolul 1.5. Usi si ferestrele</b>				
53	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata toculei pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей U-4)	m2	1,79		
54	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata toculei pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей U-3)	m2	2,41		
55	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata toculei pina la 7 mp inclusiv (Двери 1160x2080- material protector - plumb 2 mm. U-1)	m2	2,41		
56	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata toculei pina la 7 mp inclusiv (Двери 760x2080 - din material protector - plumb 1 mm. U-2)	m2	1,58		
57		Fereastra F-1 in set cu tomograf		0,00		

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1.6. Pardosele</b> <b>Capitolul 1.6.1. Tip P-1, S-36,4m2</b>				
58	08-02-39 6-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,22		
59	pret	Кабельный подпольно-настенный канал с крышкой OKA-W2004030,B-200mm,H-100mm,L -2,4m	h-om	21,80		
60	62	Крышка для кабельного канала 200x13x3000мм,хром,металл	m	21,80		
61	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscurita fin (Стяжка M100 - 30mm)	m2	36,40		
62	CC03A	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp plasa sudata Bp 150x150 - 3 mm P= 36,40x0,59 r=21,47kg	kg	21,47		
63	CG49A, Adoptat	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli ( Linolium omogen medical antibacterial antistatic gr. 2 mm Tarkett IQ Toro SC (1m2 - 2,85kg, pur 0.7mm .ISO 16581)(Corectii:Exclude -Grund(uni grund), clei Uzin - KE 418,.Include --Grund Forbo 041 Europraimer EL -0,15kg/m2.,Clei Forbo 615 Eurostar Lino EL -0.3kg/m2)	m2	36,40		
64	08-02-41 0-2,adopt	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm - Instalarea benzi de cupru -(Corectii - numai manopera,benzi, sirma)	100 m	0,14		
		<b>Capitolul 1.6.2. Tip P1-1-1,S-5.4m2</b>				
65	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inalimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polistirolciment 70MM)	m3	0,38		
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscurita fin (Стяжка M100 - 30mm)	m2	5,40		
67	CC03A	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp plasa sudata Bp 150x150 - 3 mm P= 5.40x0,59 r=3.19kg	kg	3,19		
68	CG49A, Adoptat	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli ( Linolium omogen medical antibacterial antistatic gr. 2 mm Tarkett IQ Toro SC (1m2 - 2,85kg, pur 0.7mm .ISO 16581)(Corectii:Exclude -Grund(uni grund), clei Uzin - KE 418,.Include --Grund Forbo 041 Europraimer EL -0,15kg/m2.,Clei Forbo 615 Eurostar Lino EL -0.3kg/m2)	m2	5,40		
69	08-02-41 0-2,adopt	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm - Instalarea benzi de cupru -(Corectii - numai manopera,benzi, sirma)	100 m	0,02		
		<b>Capitolul 1.6.3. Tip P-2,S=16.40m2</b>				

1	2	3	4	5	6	7
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscurita fin (Стяжка M100 - 30mm)	m2	16,40		
71	CC03A	Montare plase sudate la inalitimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp plasa sudata Bp 150x150 - 3 mm P=16,40x0,59 r=9,68kg	kg	9,68		
72	CG49A, Adoptat	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli ( Linolium omogen medical antibacterial antistatic gr. 2 mm Tarkett IQ Toro SC (1m2 - 2,85kg, pur 0.7mm .ISO 16581)(Corectii:Exclude -Grund(uni grund), clei Uzin - KE 418,.Include --Grund Forbo 041 Europraimer EL -0,15kg/m2.,Clei Forbo 615 Eurostar Lino EL -0.3kg/m2)	m2	16,40		
		<b>Capitolul 1.6.4. Tip P-2-1,S=2.00m<sup>2</sup></b>				
73	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inalitimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polistirolciment 70MM)	m3	0,14		
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscurita fin (Стяжка M100 - 30mm)	m2	2,00		
75	CC03A	Montare plase sudate la inalitimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp plasa sudata Bp 150x150 - 3 mm 2.00x0,59 r=1.18kg	kg	1,18		
76	CG49A, Adoptat	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli ( Linolium omogen medical antibacterial antistatic gr. 2 mm Tarkett IQ Toro SC (1m2 - 2,85kg, pur 0.7mm .ISO 16581)(Corectii:Exclude -Grund(uni grund), clei Uzin - KE 418,.Include --Grund Forbo 041 Europraimer EL -0,15kg/m2.,Clei Forbo 615 Eurostar Lino EL -0.3kg/m2)	m2	2,00		
		<b>Capitolul 1.6.5. Tip P-3, S-7,50m<sup>2</sup></b>				
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscurita fin (Стяжка M100 - 30mm)	m2	7,50		
78	CG01A1 ,K-1.6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscurita fin.Diferenta минус pentru fiecare 0,5x1.6=0.8 mm de strat suport din mortar M 100-T, se scade(Стяжка 22mm . Разницу в минус на каждые 0,5x1.6=8mm исключать)	m2	-7,50		
79	CC03A	Montare plase sudate la inalitimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp plasa sudata Bp 150x150 - 3 mm P= 7.50x0,59 r=4.42kg	kg	4,42		
80	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici	m2	7,50		

1	2	3	4	5	6	7
		de 16 m2 (Полы из керамической плитки 8mm на kleю)				
81	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	8,25		
		<b>Capitolul 1.6.6. Tip P-3-1,S=3.80m<sup>2</sup></b>				
82	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inalimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polistirolciment 70MM)	m3	0,27		
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscurita fin (Стяжка М100 - 22mm)	m2	3,80		
84	CG01A1 ,K-1.6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscurita fin. Diferenta минус pentru fiecare $0,5 \times 1.6 = 0.8$ mm de strat suport din mortar M 100-T, se scade (Стяжка 22mm . Разницу в минус на каждые $0,5 \times 1.6 = 8$ mm исключать)	m2	-3,80		
85	CC03A	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp plasa sudata Bp 150x150 - 3 mm $P = 3.80 \times 0,59 = 2.24$ kg	kg	2,24		
86	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки 8mm на kleю)	m2	3,80		
87	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	4,18		
		<b>Capitolul 1.7. Finisarea interioara</b> <b>Capitolul 1.7.1. Tavan</b>				
88	CF60E,A dopt	Placarea suprafetelor in doua straturi cu placi ghips-carton baritat, grosimea 12.5mm , cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Corectii - se exclud profil, suruburi, dibluri)	m2	35,10		
89	89	Dibluri cu surub KRK10x50-5x60 (10 buc/m <sup>2</sup> )(Montarea cuprinde in simbol norme CF-60E)	buc	351,00		
90	90	Dibluri cu surub cu cap hexagonal KKX10x60-6x80 (14buc/m <sup>2</sup> )	buc	492,00		
91	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	38,60		
92	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	31,60		
		<b>Capitolul 1.7.2. Pereti</b>				
93	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscurite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Перетирка стен)	m2	68,60		
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	68,60		
95	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	68,60		

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	68,60		
97	CI23A,A doptat	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti - (Linoleum omogen antibacterial antistatic GerfloorOnyx gr.1mm) Corectii:Se exclude - grund (uni grund),clei Uzin -KE418, profil p.v.c. pervaz pardoseala), Se include:Grund Forbo -0,15kg/m2,Clei Forbo 522 - 0,35kg/m2,clei neopren -0,05kg/m2,,защитный уголок - 1м.л./м2)	m2	62,50		
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Kober Zertifikat)	m2	6,10		
99	CF63A	Acoperirea suprafetelor verticale a peretilor cu baritobeton, grosime 2 cm ( баритобетоном, толщиной 2 см)	m2	32,50		
100	CF63B1	Corectii: se adauga pentru 0,5 cm grosime	m2	32,50		
101	CC03A	Montare plase sudate la inalitimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa sudata Bp 50x50 - 2 mm 32,5x1,7kg=55,25kg)	kg	55,25		
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	27,70		
103	CI23A,A doptat	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti - (Linoleum omogen antibacterial antistatic GerfloorOnyx gr.1mm) Corectii:Se exclude - grund (uni grund),clei Uzin -KE418, profil p.v.c. pervaz pardoseala), Se include:Grund Forbo -0,15kg/m2,Clei Forbo 522 - 0,35kg/m2,clei neopren -0,05kg/m2,,защитный уголок - 1м.л./м2)	m2	27,70		
104	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (штукатурка 2 см)	m2	87,40		
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	66,20		
106	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,90		
107	CI23A,A doptat	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti - (Linoleum omogen antibacterial antistatic GerfloorOnyx gr.1mm) Corectii:Se exclude - grund (uni grund),clei Uzin -KE418, profil p.v.c. pervaz pardoseala), Se include:Grund	m2	26,30		

1	2	3	4	5	6	7
		Forbo -0,15kg/m2,Clei Forbo 522 - 0,35kg/m2,clei neopren -0,05kg/m2,,защитный уголок - 1м.л./м2)				
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Kober Zertificat)	m2	39,90		
109	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка плиткой)	m2	9,10		
110	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка плиткой - умывальники)	m2	4,00		