

ООО «Евразия Лубрикантс»

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375(17)544-66-65,
р/с BY41PJCB30120132041000000933 в «Приорбанк» ОАО г.Минска ЦБУ 101, БИК PJCBVY2X,
г. Минск, ул. Тимирязева, д. 121, к.4,
УНП 690567607, ОКПО 296248046000



Паспорт качества № 5816

Наименование продукции: **Масло моторное минеральное всесезонное Favorit Super M8B-M SAE 20W-20 API SD/CB**

Дата изготовления: **27.07.2020**

Номер партии: **FUN-200727**

Показатели качества

Наименование показателей	Требования ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690655557.013-2013	Фактическое значение
Вязкость кинематическая, при 100 °С, мм ² /с	не норм	7,5-8,5	8,4
Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 40 °С, не менее	не норм	60	65,17
Индекс вязкости, не менее	не норм	90	97,8
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	не норм	3,5	4
Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	отсутствие
Плотность, кг/см ³ , при 20 °С, не более	не норм	905	880,7
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	135	205	227
Температура застывания, °С, не выше	не норм	-25	-25
Содержание механических примесей, %, не более	0,03	не норм	0,003
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	165	не норм	более 227

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня. Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТУ ВУ 690655557.013-2013 и ТР ТС 030/2012

Дата выдачи паспорта: **28.07.2020**

Инженер-химик:



Михайловская Ю.П.

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 5819

Дата изготовления и номер партии: 27.07.2020 FQ-200727

Наименование продукции:	Масло моторное минеральные сезонные Favorit Diesel M10G2K-M API CC
-------------------------	---

Наименование показателя качества	Требования ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690655557.013- 2013	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	не норм	10,0-14,0	10,75	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104- 94)
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, не менее	не норм	85	90,54	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104- 94)
Индекс вязкости, не менее	не норм	85	102	СТБ 1797-2007
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	не норм	6,5	7,6	ГОСТ 11362-96
Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	отсутствие	ГОСТ 2477-65
Плотность, кг/м ³ , при 20 °С, не более	не норм	905	887,6	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	135	210	236	СТБ 1651-2006
Температура застывания, °С, не выше	не норм	-18	-18	СТБ 1557-2008
Содержание механических примесей, %, не более	0,03	не норм	0,004	ГОСТ 6370-83
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	165	не норм	более 236	СТБ 1651-2006

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690655557.013-2013.

Дата выдачи паспорта:

28.07.2020

Инженер-химик:

Михайловская



ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 3600

Дата изготовления и номер партии: 29.05.2020 FLL_LE-200529

Наименование продукции:	Масло трансмиссионное минеральное универсальное всесезонное Favorit ТАД-17
-------------------------	---

Наименование показателя качества	Требования ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690567607.015- 2013	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	не норм	13,5-18,5	14,51	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104- 94)
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, не менее	не норм	75	132,65	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104- 94)
Индекс вязкости, не менее	не норм	80	108,94	СТБ 1797-2007
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	не норм	не норм	не норм	ГОСТ 11362-96
Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	отсутствие	ГОСТ 2477-65
Плотность, кг/м ³ , при 20 °С, не более	не норм	910	895,1	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	135	165	225	СТБ 1651-2006
Температура застывания, °С, не выше	не норм	-25	-30	СТБ 1557-2008
Содержание механических примесей, %, не более	0,03	не норм	0,004	ГОСТ 6370-83
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	165	не норм	более 225	СТБ 1651-2006

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям Т ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.015-2013.

Дата выдачи паспорта:

Инженер-химик:



Михайловская

ООО «Евразия Лубрикантс»

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375(17)544-66-65,
р/с BY41PJCB30120132041000000933 в «Приорбанк» ОАО г.Минска ЦБУ 101, БИК PJCBVY2X,
г. Минск, ул. Тимирязева, д. 121, к.4,
УНП 690567607, ОКПО 296248046000



Паспорт качества № 5816

Наименование продукции: **Масло моторное минеральное всесезонное Favorit Super M8B-M SAE 20W-20 API SD/CB**

Дата изготовления: **27.07.2020**

Номер партии: **FUN-200727**

Показатели качества

Наименование показателей	Требования ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690655557.013-2013	Фактическое значение
Вязкость кинематическая, при 100 °С, мм ² /с	не норм	7,5-8,5	8,4
Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 40 °С, не менее	не норм	60	65,17
Индекс вязкости, не менее	не норм	90	97,8
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	не норм	3,5	4
Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	отсутствие
Плотность, кг/см ³ , при 20 °С, не более	не норм	905	880,7
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	135	205	227
Температура застывания, °С, не выше	не норм	-25	-25
Содержание механических примесей, %, не более	0,03	не норм	0,003
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	165	не норм	более 227

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня. Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТУ ВУ 690655557.013-2013 и ТР ТС 030/2012

Дата выдачи паспорта: **28.07.2020**

Инженер-химик:



Михайловская Ю.П.

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 5819

Дата изготовления и номер партии: 27.07.2020 FQ-200727

Наименование продукции:	Масло моторное минеральные сезонные Favorit Diesel M10G2K-M API CC
-------------------------	---

Наименование показателя качества	Требования ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690655557.013- 2013	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	не норм	10,0-14,0	10,75	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104- 94)
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, не менее	не норм	85	90,54	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104- 94)
Индекс вязкости, не менее	не норм	85	102	СТБ 1797-2007
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	не норм	6,5	7,6	ГОСТ 11362-96
Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	отсутствие	ГОСТ 2477-65
Плотность, кг/м ³ , при 20 °С, не более	не норм	905	887,6	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	135	210	236	СТБ 1651-2006
Температура застывания, °С, не выше	не норм	-18	-18	СТБ 1557-2008
Содержание механических примесей, %, не более	0,03	не норм	0,004	ГОСТ 6370-83
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	165	не норм	более 236	СТБ 1651-2006

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690655557.013-2013.

Дата выдачи паспорта:

28.07.2020

Инженер-химик:

Михайловская



Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție : **ocds-b3wdp1-MD-1613377872915**

Denumirea procedurii de achiziție: **Uleiuri lubrifiante și agenți lubrifianți**

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul
1	2	3	4	5
09211000-1	Ulei motor M10G2K	M10G2K	Belorusia	Favorit
09211000-1	Ulei motor M8	M8	Belorusia	Favorit
09211000-1	Ulei motor 15W40	15W40	Belorusia	Favorit
09211000-1	Ulei transmisional TAD-17	TAD-17	Belorusia	Favorit
09211000-1	Unsoare Litol-24	Litol-24	Rusia	Pilot
09211000-1	Lubrifianti multifunctional WD (400 ml tub)	F-40	Belorusia	Fanfaro
09211000-1	Lubrifianti Carburetor Cleaner (400 ml. tub)	Carburetor Cleaner	Belorusia	Fanfaro
09211000-1	Lubrifianti (Uree)AUS32 AdBlue, aditiv motorina	AUS32 AdBlue	Rusia	Pilot
09211000-1	Lichid de frână DOT-4 (0.455 kg tub)	DOT-4	Rusia	Pilot

Semnat: Spatari Ruslan În calitate de: **_manager_**

Ofertantul: _Eximotor SA Adresa: **_str.Aerodromului 15 of.6_**



Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție : **ocds-b3wdp1-MD-1613377872915**

Denumirea procedurii de achiziție: **Uleiuri lubrifiante și agenți lubrifianți**

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	UM	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Lot 4

09211000-1	Ulei motor M10G2K	Litru	1000,00	15,00	18,00	15000,00	18000,00	
------------	-------------------	-------	---------	-------	-------	----------	----------	--

Lot 5

09211000-1	Ulei motor M8	Litru	100,00	15,00	18,00	1500,00	1800,00
------------	---------------	-------	--------	-------	-------	---------	---------

Lot 6

09211000-1	Ulei motor 15W40	Butoi	3,00	3833,33	4600,00	11500,00	13800,00
------------	------------------	-------	------	---------	---------	----------	----------

Lot 7

09211000-1	Ulei transmisional TAD-17	Litru	100,00	18,33	22,00	1833,33	2200,00
------------	---------------------------	-------	--------	-------	-------	---------	---------

Lot 9

09211000-1	Unsoare Litol-24	kg	50,00	32,50	39,00	1625,00	1950,00	Furnizorul va livra marfa în termen de
------------	------------------	----	-------	-------	-------	---------	---------	--

Lot 12

09211000-1	Lubrifianti multifunctional WD (400 ml tub)	buc	50,00	20,83	25,00	1041,67	1250,00	„Apă-Canal Chişinău”, la adresa: mun.
------------	--	-----	-------	-------	-------	---------	---------	---

Lot 13

09211000-1	Lubrificanti Carburatori Cleaner (400 ml. tub)	buc	30,00	20,83	25,00	625,00	750,00
------------	--	-----	-------	-------	-------	--------	--------

Lot 14

09211000-1	Lubrificanti (Uree)AUS32 AdBlue, aditiv motorina	Litru	1000,00	9,17	11,00	9166,67	11000,00
------------	---	-------	---------	------	-------	---------	----------

Lot 15

Furnizorul va livra
marfa în termen de
5 zile la adresa
solicitată de S.A.
„Apă-Canal
Chișinău”, la
adresa: mun.
Chișinău, str.
Varnița 28r

09211000-1	Lichid de frână DOT-4 (0.455 kg tub)	buc	50,00	53,33	64,00	2666,67	3200,00	
					TOTAL	44 958,33	53 950,00	

Semnat: Spatari Ruslan În calitate de: _manager_

EXIMOTOR SA m.Chisinau str.Aerodromuli 15/6



ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11

www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 105

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления: 22.05.2020 Партия: FF0177

Наименование продукции:	Многофункциональный продукт Fanfaro F-40
-------------------------	--

Наименование показателя качества	Требования по ТУ ВУ 600112981.075-2016	Фактическое значение
Внешний вид покрытия	Однородная прозрачная жидкость без посторонних включений	соответствует
Прочность и герметичность аэрозольной упаковки	Упаковка должна быть прочной и герметичной	соответствует
Работоспособность клапана в аэрозольной упаковке	При нажатии, клапан должен открываться, выпуская содержимое, при отжатии прекращать выход содержимого. Не должен пропускать содержимое через соединение ниппель-головка	соответствует
Избыточное давление в аэрозольной упаковке при 20 °С, МПа (кгс/м ²)	0,20 (2,0) - 0,60 (6,0)	0,45
Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки, %, не менее	97	соответствует
Плотность, г/см ³ , при 20 °С, не менее	0,74-0,79	соответствует

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже 0 °С и не выше плюс 25 °С, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков, вдали от нагревательных приборов. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТУ ВУ 600112981.075-2016

Дата выдачи паспорта:

27.07.2020

Химик:

Михайловская



ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 516-65-11
www.favoritcars.by

223034, Republic of Belarus, Minsk region, Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 516-65-11
www.favoritcars.com



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 106

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления: 22.05.2020 Партия: FF0177

Наименование продукции:	Очиститель карбюратора Fanfaro Carb Cleaner
-------------------------	---

Наименование показателя качества	Требования по ТУ ВУ 600112981.075-2016	Фактическое значение
Внешний вид покрытия	Однородная прозрачная жидкость без посторонних включений	соответствует
Прочность и герметичность аэрозольной упаковки	Упаковка должна быть прочной и герметичной	соответствует
Работоспособность клапана в аэрозольной упаковке	При нажатии, клапан должен открываться, выпуская содержимое, при отжатии прекращать выход содержимого. Не должен пропускать содержимое через соединение ниппель-головка	соответствует
Избыточное давление в аэрозольной упаковке при 20 °С, МПа (кгс/м ²)	0,20 (2,0) - 0,60 (6,0)	0,59
Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки, %, не менее	97	соответствует
Плотность, г/см ³ , при 20 °С, не менее	0,74-0,79	соответствует

Транспортировка и хранение должны проводиться в соответствии с ГОСТ 1510-84, при температуре не ниже 0 °С и не выше плюс 25 °С, в закрытой упаковке крышками/пробками вверх, в месте защищенном от солнечных лучей и атмосферных осадков, вдали от нагревательных приборов. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.


Заключение: продукция соответствует требованиям ТУ ВУ 600112981.075-2016

Дата выдачи паспорта:

27.07.2020

Химик:

Михайловская



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Акционерное Общество «Обнинскоргсинтез»

Свидетельство об аккредитации 1074025007781, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Калужской области 13.12.2007.

Адрес места нахождения: Россия, 249030, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 57. Адрес места осуществления деятельности: 249030, Россия, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 57. Телефон +7(48439) 4-41-60, факс +7(48439) 4-45-25, E-mail: sintec@oos.ru

в лице генерального директора Ивашкина Сергея Сергеевича

заявляет, что

ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ ДОТ, ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ СТАНДАРТ ДОТ 3, ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ ДОТ 4, ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ СуперДОТ 4, ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ ДОТ 4 класс 6, ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ ЕвроДОТ 4, ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ ДОТ 5.1.

изготовитель: Акционерное Общество «Обнинскоргсинтез»

Место нахождения: Россия, 249030, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 57. Адрес места осуществления деятельности: 249030, Россия, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 57.

продукция изготовлена в соответствии с: СТО 82851503-013-2010 «ЖИДКОСТИ ТОРМОЗНЫЕ. Технические условия».

Код (ы) ТН ВЭД ЕАЭС 3820000000

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний №№ 229/20-235/20 от 26.05.2020 года в Испытательной лаборатории масел и специальных жидкостей АНО "Химическая экспертиза", Россия, 249032, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, 57, аттестат аккредитации RA.RU.21HT47 от 24.03.2016г.

Схема декларирования -1д

Дополнительная информация

СТО 82851503-013-2010 «ЖИДКОСТИ ТОРМОЗНЫЕ. Технические условия».

Хранение продукции по ГОСТ 1510-84. Нефтепродукты в таре следует хранить на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Тару с нефтепродуктами устанавливают пробками вверх.

Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления.

Декларация о соответствии

действительна с даты регистрации по 19.07.2023 включительно



М.П.

Ивашкин Сергей Сергеевич
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-RU.АЮ44.В.02767/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 20.07.2020



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 618 din 15.01.2021

Denumirea completă: **SOCIETATEA PE ACȚIUNI «EXIMOTOR».**

Denumirea prescurtată: **«EXIMOTOR» S.A.**

Forma juridică de organizare: **Societate pe Acțiuni.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1002600034712.**

Data înregistrării de stat: **12.06.1995.**

Sediul: **MD-2024, str. Aerodromului, 15, ap. 6, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Întreținerea și repararea autovehiculelor;**
- 2 Comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule;**
- 3 Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;**
- 4 Comerțul cu autovehicule;**
- 5 Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate;**
- 6 Importul și (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanțelor și materialelor chimice, toxice, articolelor și produselor chimice de menaj;**
- 7 Publicitate;**
- 8 Comerțul cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentului și furniturilor, inclusiv tractoare;**
- 9 Importul și (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar și (sau) a fertilizanților;**
- 10 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 11 Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și transporturi;**
- 12 Comerțul cu ridicata al mașinilor și echipamentelor pentru industria minieră și construcții.**

Capitalul social: **20000 lei.**

Administrator: **SOCOLOVA NATALIA, IDNP 0961303541877.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 15.01.2021.

Specialist coordonator
tel. 022-207-838

V.



Gutu Victoria



EB 0343075

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1002600034712

Data înregistrării

12.06.1995

Data eliberării

20.01.2005

Iovu Galina, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

G. Iovu
semnătură

MD 0011311





СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НА33.Н00150

Срок действия с 09.11.2018

по 08.11.2021

№ 0403607

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ per. № RA.RU.11HA33

Общества с ограниченной ответственностью "Коммерческий центр "ПАРКОВЫЙ". Место нахождения: 107076, РОССИЯ, город Москва, ул. Стромынка, д. 19, корп. 2, офис 128, фактический адрес: 127018, РОССИЯ, город Москва, проезд. Марьиной Рощи 3-й, д. 40, строение 1, корпус 11, офис 501, телефон: 4953357979, электронная почта: parkovy@inbox.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11HA33, выдан 15.02.2018 года

ПРОДУКЦИЯ

Средство для снижения выбросов оксидов азота дизельных двигателей «AUS 32» .
Серийный выпуск

КОД ОК

ОКПД 2
20.13.62.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО 82851503-041-2012

КОД ТН ВЭД

3102101000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ". Место нахождения: Российская Федерация, Калужская Область, 249030, город Обнинск, шоссе Киевское, дом 57, идентификационный номер налогоплательщика: 4025415519, телефон: (48439) 4-41-60, электронная почта: sintec@oos.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ". Место нахождения: Российская Федерация, Калужская Область, 249030, город Обнинск, шоссе Киевское, дом 57, телефон: (48439) 4-41-60, электронная почта: sintec@oos.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 02113-ИЛЭ/11-2018 от 01.11.2018г. Выдан Испытательной лабораторией ООО "ЭНИГМА" атт.акк. РОСС RU.31112.ИЛ0023

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3



Руководитель органа
(заместитель руководителя)

Эксперт


подпись

подпись

А. А. Никитин
инициалы, фамилия

С.Е. Калыхалов
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ТЕКТРОН"

Место нахождения: 141201, Россия, область Московская, Пушкинский район, город Пушкино, шоссе Ярославское, дом 1а, этаж/комната 3/308, Основной государственный регистрационный номер 1025004905496

Телефон: +74959933061 Адрес электронной почты: Standart@Delfinrus.com

в лице генерального директора Бойчука Василия Григорьевича

заявляет, что Смазка пластичная серии «OILRIGHT» марки «ЛИТОЛ-24»

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ТЕКТРОН"

Место нахождения: 141201, Россия, область Московская, Пушкинский район, город Пушкино, шоссе Ярославское, дом 1а, этаж/комната 3/308

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141201, Россия, Московская область, Пушкинский район, город Пушкино, шоссе Ярославское, дом 1А

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 0254-116-04001396-05 «Смазка пластичная серии «OILRIGHT» «ЛИТОЛ-24»

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 2710 19 980 0

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"

Декларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний № 141-д от 20.04.2020 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Глобал Ресеч", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21АЛ35

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 1510-84. Гарантийный срок хранения 5 лет с даты изготовления. Обозначения и наименования стандартов включенных в перечни стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям":

ГОСТ 23258-78 «Смазки пластичные. Наименование и обозначение»

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 26.04.2023 включительно


подпись

Бойчук Василий Григорьевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.ГА05.B.13251/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 27.04.2020