

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (COP): ocds-b3wdp1-MD-1744802587858 din data de „24” Aprilie 2025							
Obiectul achiziției: Procurarea tehnicii și utilajului agricol conform necesităților Comisiei de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni, rl. Edineț						Pagina: <u>1</u> din <u>1</u>	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1						
16100000-6	<i>Stropitoare de câmp cu rampă</i>	Spray Master 2500-18 cu Bravo 180 și Hexagon Ti5	Ucraina	Modern technology (Suchasni Tekholohii) LLC	Stare: Nouă Anul de producere: nu mai devreme de 2024 Dotare cu 3 rezervoare separate (pentru sistemul de curățare, spălarea mâinilor și rezervorul principal) Capacitate rezervorului principal: min. 2500 litri Capacitate rezervor de spălare: min. 170 litri Capacitatea rezervor pt, spălarea mâinilor: min. 10 litri Ecartament reglabil fără trepte pe lățime: 1400-2100 mm. Garada la sol: min. 650 mm Reglarea hidraulică a înălțimii brațului: 0,6-1,6 m. Reglarea hidraulică a deschiderii și închiderii brațului. Lățimea de lucru: min 18 m. Sistem de stabilizare a rampei: amortizare a vibrațiilor, stabilizator de oscilații, reglaj hidraulic al înălțimii. Regulator de presiune ajustabil. Productivitatea pompei: min. 160 litri/minut. Tip duze- min. 3 tipuri. Agitator de soluție hidraulic dublu. Completarea: cu arbore cardanic, sistem de navigare, sistem de control al stropirii Tip anvelope: 9,5x32 Puterea tractorului: min. 60-80 CP Garanția: min. 12 luni de la procurare.	Stare: Nouă Anul de producere: 2025 Dotare cu 3 rezervoare separate (pentru sistemul de curățare, spălarea mâinilor și rezervorul principal) Capacitate rezervorului principal: 2500 litri Capacitate rezervor de spălare: 170 litri Capacitatea rezervor pt, spălarea mâinilor: 10 litri Ecartament reglabil fără trepte pe lățime: 1400-2100 mm. Garada la sol: 650 mm Reglarea hidraulică a înălțimii brațului: 0,6-1,8 m. Reglarea hidraulică a deschiderii și închiderii brațului: DA Lățimea de lucru: 18 m. Sistem de stabilizare a rampei: amortizare a vibrațiilor, stabilizator de oscilații, reglaj hidraulic al înălțimii. Regulator de presiune ajustabil: DA Productivitatea pompei: 160 litri/minut. Tip duze: 3 tipuri (SF11003, CFA11004, KAS-1,2) Agitator de soluție hidraulic dublu: DA Completarea: cu arbore cardanic, sistem de navigare – Hexagon Ti5, sistem de control al stropirii – Bravo 180 cu 5 diviziuni Tip anvelope: 9,5x32 Puterea tractorului: 80 CP Garanția: 12 luni de la procurare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7