

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1753172017735 din 22 iulie 2025

Obiectul achiziției: Buldoexcavator și containere zincate

Denumirea Bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Buldoexcavator	MST M642S	Turcia	MST CONSTRUCTION EQUIPMENT YATIRIM A.S.	- Masa de exploatare - de la 8700 kg pina la 9500 kg - Tip combustibil - motorina -Capacitate cilindrică - 3500 – 3900 cm³ - Putere motor- 90-110 CP - Consum combustibil per oră -Max. 10 lit - Transmisia - Manual/Automat - Tracțiune - Integrală 4x4 - Sistem răcire motor - Cu lichid - Norma de poluare minimă -incepand cu Tier 4 sau echivalentul - Nivel de zgomot la exterior - Max.105 - Nivel de zgomot în cabină - Max.82 - Cabină - de tip închis, cu încălzire, cu conditioner/sistem control Clima - Certificate - ROPS (structura de protecție împotriva rostogolirii) - FOPS (structura de protecție împotriva căderii obiectelor) -Computer de bord -Centuri de siguranță -Oglindă retrovizoare în cabină -Oglinzi retrovizoare exterioare -Lumini de lucru frontale -Lumini de lucru spate	- Masa de exploatare - 9065 kg - Tip combustibil - <i>Motorina</i> - Capacitate cilindrică: 3621 cm³ - Putere motor: 100 C.P. / 74,4 kW, producător <i>Perkins, model 904J-E36TA</i> - Consum combustibil per oră - <i>Max. 10 lit</i> - Transmisie: <i>Automatic, producător Carraro (Italia) de tip Powershift (pentru condiții grele de lucru)</i> - Tracțiune: <i>Integrală 4x4 sau 4x2</i> - Sistem răcire motor - <i>Cu lichid</i> - Norma de poluare: <i>Standarde US: Tier IV - Final, Standarde EU: STAGE V</i> - Nivel de zgomot la exterior: Max.108 - Nivel de zgomot în cabină: Max. 79 - Cabină - <i>de tip închisă, dotată cu încălzire, ventilare și Aer Condiționat și sistem control clima, filtri de carbon, girofar, sistem audio cu CD/USB/Radio, scaun ergonomic cu suspensie pneumatică, volan reglabil, panou de bord LCD în limba rusă</i> - Certificate ROPS - ISO3471 și FOPS - ISO3449: <i>sunt atașate la actele de participare</i> - Computer de bord: <i>inclus</i>	

				-Sistem de acționare cupe - hidraulic -Presiunea în sistemul hidraulic - 250-300 -Cupa fata multifunctionala, cu posibilitatea de deschidere/incarcare, transformare în lamă de buldozer, lamă de nivelare, planificare, greifer - Volum cupă față - 1,0-1,3m³ - Lățimea de deschidere a cupei față - 0,9-1,0m - Lățime cupă față - 2,2-2,4m - Înălțimea de descărcare cupă față - 2,4-2,8m - Înălțimea de încărcare cupă față - 3,0-3,2m - Puterea de rupere cupă față - de la 7000 kgf - Cupe de excavare - set de 2 cupe - 400/800 - Adâncime de excavare - 5,0-5,5 - Înălțimea maximă de încărcare cupă spate - 4,0-4,8m - Puterea de rupere cupă spate - de la 6000 kgf - Cuplă rapidă mecanică - Sistem hidraulic pentru conectare - Stabilizatoare hidraulice - Trusă cu instrumente - Cheie de roți, trusă de chei și cric de suspendare - Trusă medicală, triunghi reflectorizant si stingator incendiu - Manual de întreținere și utilizare, limba română/rusă;	- Centuri de siguranțe: <i>inclus</i> - Oglindă retrovizoare în cabină: <i>inclus</i> - Oglinzi retrovizoare exterioare: <i>incluse</i> - Lumini de lucru frontale: <i>4 lămpi LED</i> - Lumini de lucru spate: <i>4 lămpi LED</i> - Sistem de acționare cupe: <i>hidraulic</i> - Presiunea în sistemul hidraulic - <i>Pompa cu piston de marca Bosch Rexroth (Germania) setată la presiunea de 250 bar</i> - Cupa față multifuncțională: <i>6 în 1, cu posibilitatea de deschidere, incarcare, transformare în lama de buldozer, lama de nivelare, planificare, greifer</i> - Volum cupă față - <i>1,1 m³</i> - Lățimea de deschidere a cupei față - 1,0m - Lățime cupă față - 2,35m - Înălțimea de descărcare cupă față - 2,80 m - Înălțimea de încărcare cupă față - 3328 mm - Puterea de rupere cupă față - 7734 kgf - Cupe de excavare - set de 2 cupe - 400 și 800mm - Adâncime de excavare: 5,85 m - Înălțimea maximă de încărcare cupă spate: 4,62m - Puterea de rupere cupă spate - 6424 kgf - Cuplă rapidă mecanică: <i>inclus</i> - Sistem hidraulic pentru conectare: <i>inclus</i> - Stabilizatoare hidraulice: <i>inclus</i> - Trusă cu instrumente: <i>inclus</i> - Cheie de roți, trusă de chei și cric de suspendare - Trusă medicală, triunghi reflectorizant si stingator incendiu: <i>inclus</i> - Manual de întreținere și utilizare, limba română/rusă: <i>inclus</i> Operarea cu cupa din față la încărcare: <i>inclus sistem Return To Dig (RTD)</i> Termen de garanție cu deservire de către distribuitor: 2 ani (conform carnetului de evidență a deservirilor tehnice);	
Total lot 1						
Lotul 2						

Containere zincate	1100 L	Bulgaria	Elpida-Eko EOOD	Parametrii tehnici solicitați - Fabricat din oțel presat de înaltă calitate, cu design adecvat, pentru a asigura stabilitatea și rezistența la solicitări mecanice - Galvanizat la cald, pentru o protecție maximă împotriva coroziunii. - Formă conică pentru ușurința de descărcare de gestiune. - Echipat cu suficiente mânere, pentru a asigura mișcarea în condiții de siguranță și ușor. - Antivandal și rezistent la foc. Container zincat, cu capac, pentru colectarea deșeurilor. Material: metal zincat. (nu se accepta vopsit) stare NOU Culoare: argintiu. Volum: 1100 litri	Parametrii tehnici solicitați - Fabricat din oțel presat de înaltă calitate, cu design adecvat, pentru a asigura stabilitatea și rezistența la solicitări mecanice - Galvanizat la cald, pentru o protecție maximă împotriva coroziunii. - Formă conică pentru ușurința de descărcare de gestiune. - Echipat cu suficiente mânere, pentru a asigura mișcarea în condiții de siguranță și ușor. - Antivandal și rezistent la foc. Container zincat, cu capac pentru colectarea deșeurilor Material: metal zincat Stare: NOU Culoare: argintiu. Volum: 1100 litri	
Total lot 2						
TOTAL						

Semnat: _____
Numele, Prenumele: Cherdivara Ion,
În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL ”Ozonteh Impex”
Adresa: mun. Strășeni, șoseaua Chișinău 69