

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1775811509367</u> din 10.04.2026
Obiectul achiziției: Lucrări de demontare a ascensoarelor existente; lucrări de montare, reglare și punere în funcțiune a ascensoarelor noi

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Ascensor de pasageri cu sarcina nominala 450kg la 6 statii (6 usi)cu camera de masini	Ascensor pentru pasageri AEP-450	Republica Moldova	SRL Baslift	Ascensor electric pentru pasageri 450 kg - 1 buc (cu camera masinii). Viteza nominala a cabinei - 1,0 m/s Numarul de statii - 6 Dimensiuni putului: Latime - 1550 mm, lungime - 1700 mm. Inaltimea de ridicare - 16,5 Podul - inox oglinda; peretii, usile - otel inoxidabil texturat (alimentar); podeaua - din granit artificial; peretele din stinga - oglinda (toata	Ascensor electric pentru pasageri 450 kg - 1 buc (cu camera masinii). Viteza nominala a cabinei - 1,0 m/s Numarul de statii - 6 Dimensiuni putului: Latime - 1550 mm, lungime - 1700 mm. Inaltimea de ridicare - 16,5 Podul - inox oglinda; peretii, usile - otel inoxidabil texturat (alimentar); podeaua - din granit artificial; peretele din stinga - oglinda (toata latimea, 1/2 inaltime);	

				<p>latimea, 1/2 inaltime); bara inox.</p> <p>Cabina necesita sa fie dotata cu panou de comanda cu display LCD.</p> <p>Usile de palier - automate, din inox texturat, deschidere telescopica.</p> <p>Troliul si cabina sa fie dotate cu motoare cu variator de frecventa.</p> <p>Tipul de control - colectiv-selectiv, cind cabina se deplaseaza in jos si in sus.</p> <p>Butoanele de chemare - din inox, cu display LCD.</p> <p>Ascensorul va fi dotat cu: evacuare automata in caz de incendiu, conform EN 81-73:2016; evacuare automata cu UPS in caz de pana electrica; rezistenta la foc a usilor de palier EI20; usa cabinei dotata cu perdea de fotocelule.</p>	<p>bara inox.</p> <p>Cabina dotata cu panou de comanda cu display LCD.</p> <p>Usile de palier - automate, din inox texturat, deschidere telescopica.</p> <p>Troliul si cabina dotate cu motoare cu variator de frecventa.</p> <p>Tipul de control - colectiv-selectiv, cind cabina se deplaseaza in jos si in sus.</p> <p>Butoanele de chemare - din inox, cu display LCD.</p> <p>Ascensorul dotat cu: evacuare automata in caz de incendiu, conform EN 81-73:2016; evacuare automata cu UPS in caz de pana electrica; rezistenta la foc a usilor de palier EI20; usa cabinei dotata cu perdea de fotocelule.</p>	
<p>Ascensor de pasageri cu sarcina nominala 1000kg la 7 statii (7 usi) cu camera de masini</p>	<p>Ascensor pentru pasageri AEP-1000</p>	<p>Republica Moldova</p>	<p>SRL Baslift</p>	<p>Ascensor electric pentru pasageri 1000 kg - 1 buc (cu camera masinii).</p> <p>Viteza nominala a cabinei - 1,0 m/s</p> <p>Numarul de statii - 7</p> <p>Numarul usilor putului - 7</p>	<p>Ascensor electric pentru pasageri 1000 kg - 1 buc (cu camera masinii).</p> <p>Viteza nominala a cabinei - 1,0 m/s</p> <p>Numarul de statii - 7</p> <p>Numarul usilor putului - 7</p>	

				<p>Dimensiuni putului: Latime - 1950 mm, lungime - 2700 mm. Inaltimea de ridicare - 20,3 m. Cabina ascensorului: Podul - inox oglinda; peretii, usile - otel inoxidabil texturat (alimentar); podeaua - din granit artificial; peretele din stinga - oglinda (toata latimea, 1/2 inaltime); bara inox. Cabina necesita sa fie dotata cu panou de comanda cu display LCD. Usile de palier - automate, din inox texturat, deschidere telescopica. Trolitul si cabina sa fie dotate cu motoare cu variator de frecventa. Tipul de control - colectiv-selectiv, cind cabina se deplaseaza in jos si in sus. Butoanele de chemare - din inox, cu display LCD. Ascensorul va fi dotat cu: evacuare automata in caz de incendiu, conform EN 81-73:2016; evacuare automata cu UPS</p>	<p>Dimensiuni putului: Latime - 1950 mm, lungime - 2700 mm. Inaltimea de ridicare - 20,3 m. Cabina ascensorului: Podul - inox oglinda; peretii, usile - otel inoxidabil texturat (alimentar); podeaua - din granit artificial; peretele din stinga - oglinda (toata latimea, 1/2 inaltime); bara inox. Cabina dotata cu panou de comanda cu display LCD. Usile de palier - automate, din inox texturat, deschidere telescopica. Trolitul si cabina dotate cu motoare cu variator de frecventa. Tipul de control - colectiv-selectiv, cind cabina se deplaseaza in jos si in sus. Butoanele de chemare - din inox, cu display LCD. Ascensorul dotat cu: evacuare automata in caz de incendiu, conform EN 81-73:2016; evacuare automata cu UPS in caz de pana electrica; rezistenta la foc a usilor de</p>	
--	--	--	--	--	---	--

				<p>in caz de pana electrica; rezistenta la foc a usilor de palier EI20; usa cabinei dotata cu perdea de fotocelule. Locul de instalare: Blocul chirurgie din str. Burebista, nr. 93.</p>	<p>palier EI20; usa cabinei dotata cu perdea de fotocelule. Locul de instalare: Blocul chirurgie din str. Burebista, nr. 93.</p>	
<p>Ascensor de pasageri cu sarcina nominala 1000kg la 7 statii (9 usi)cu camera de masini</p>	<p>Ascensor pentru pasageri AEP-1000</p>	<p>Republica Moldova</p>	<p>SRL Baslift</p>	<p>Ascensor electric pentru pasageri 1000 kg - 1 buc (cu camera masinii). Viteza nominala a cabinei - 1,0 m/s Numarul de statii - 7 Numarul usilor putului - 9 Dimensiuni putului: Latime - 1950 mm, lungime - 2700 mm. Inaltimea de ridicare - 20,3 m. Cabina ascensorului: Podul - inox oglinda; peretii, usile - otel inoxidabil texturat (alimentar); podeaua - din granit artificial; peretele din stinga - oglinda (toata latimea, 1/2inaltime); bara inox. Cabina necesita sa fie dotata cu panou de comanda cu display LCD. Usile de palier - automate,</p>	<p>Ascensor electric pentru pasageri 1000 kg - 1 buc (cu camera masinii). Viteza nominala a cabinei - 1,0 m/s Numarul de statii - 7 Numarul usilor putului - 9 Dimensiuni putului: Latime - 1950 mm, lungime - 2700 mm. Inaltimea de ridicare - 20,3 m. Cabina ascensorului: Podul - inox oglinda; peretii, usile - otel inoxidabil texturat (alimentar); podeaua - din granit artificial; peretele din stinga - oglinda (toata latimea, 1/2inaltime); bara inox. Cabina dotata cu panou de comanda cu display LCD. Usile de palier - automate, din inox texturat, deschidere telescopica.</p>	

				<p>din inox texturat, deschidere telescopică.</p> <p>Troliul și cabina să fie dotate cu motoare cu variator de frecvență.</p> <p>Tipul de control - colectiv-selectiv, când cabina se deplasează în jos și în sus.</p> <p>Butoanele de chemare - din inox, cu display LCD.</p> <p>Ascensorul va fi dotat cu:</p> <p>evacuare automată în caz de incendiu, conform EN 81-73:2016;</p> <p>evacuare automată cu UPS în caz de pană electrică;</p> <p>rezistentă la foc a ușilor de palier EI20;</p> <p>ușa cabinei dotată cu perdea de fotocelule.</p> <p>Locul de instalare: Blocul chirurgie din str. Burebista, nr. 93.</p>	<p>Troliul și cabina dotate cu motoare cu variator de frecvență.</p> <p>Tipul de control - colectiv-selectiv, când cabina se deplasează în jos și în sus.</p> <p>Butoanele de chemare - din inox, cu display LCD.</p> <p>Ascensorul dotat cu:</p> <p>evacuare automată în caz de incendiu, conform EN 81-73:2016;</p> <p>evacuare automată cu UPS în caz de pană electrică;</p> <p>rezistentă la foc a ușilor de palier EI20;</p> <p>ușa cabinei dotată cu perdea de fotocelule.</p> <p>Locul de instalare: Blocul chirurgie din str. Burebista, nr. 93.</p>	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Carabajac Sergiu În calitate de: Director Ofertantul: SRL Baslift Adresa: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, 18/2