

ГАЗ 231073 Соболь Фермер тентованный борт 4x4.



Полноприводный бортовой ГАЗ-231073 Соболь Фермер 4WD появился в линейке Соболь летом 2016 года. До появления двухрядного Соболя, данный сегмент автомобилей был представлен единственной морально устаревшей моделью со спартанским салоном - УАЗ-390945, практически не претерпевшей изменений с 60-х годов прошлого века.

Легкий в управлении, динамичный, удобный грузовой внедорожник ГАЗ 231073 имеет прочную и надежную конструкцию и высокую проходимость благодаря модернизированной полноприводной трансмиссии. Особенности конструкции - усиленные трансмиссия и коробка передач, оптимизированные передаточные числа в КПП, усиленное сцепление, установка раздаточной коробки Part Time, карданные валы и полуоси переднего моста со ШРУС, длинноходовая подвеска и лучшая геометрическая проходимость в своем классе.

Благодаря ABS и возможности отключения переднего привода, Соболь Фермер имеет превосходную управляемость на любых дорогах, а блокировки межколесного и межосевого дифференциалов дают превосходную проходимость в бездорожье. Вентиляционный прозрачный люк и дополнительный отопитель салона входят в базовую комплектацию.

Технические характеристики

Габаритные размеры автомобиля, мм	5240x2380x2364(2660)
Колесная база, мм	2900
Дорожный просвет, мм	205
Глубина преодолеваемого брода, мм	500
Внутренние размеры грузовой платформы, мм	2339 x 1978 x 400 (1510)
Колея передних / задних колес, мм	1720 / 1700
Грузоподъемность, кг	1100
Пассажировместимость	5+1
Масса автомобиля Снаряжённая, кг	1975
Полная	3075
Двигатель	A-275, бензиновый, 4-х цилиндровый, Евро 5
Система зажигания	микропроцессорная
Рабочий объем, куб. см	2690
Мощность кВт, (л.с.)	78,5 (106,8)
Максимальный крутящий момент, Нм	220,5
Топливо	Аи 92-95
Контрольный расход топлива, л/100 км: 60/80 км/ч	12,0/15,0
Коробка передач	Пятиступенчатая механическая
Раздаточная коробка	Механическая, двухступенчатая, с
понижающей передачей, с межосевым дифференциалом с принудительной блокировкой.	
Подключаемый полный привод Part Time . Передаточные числа: 1,07; 1,86	
Рабочая тормозная система	Двухконтурная со схемой разделения перед-зад, с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем

Передние

Задние

Шины, размерность

Опционально: противотуманные фары, электрокорректор зеркал, передние электростеклоподъемники, мультимедиа устройство с кнопками управления на руле, центральный замок, кондиционер.

Дисковые

Барабаннные

225/75R16

Гарантия

Поставка

2 года или 80000 км

45 рабочих дней

t. 022 855252,

моб. 068 050505,

e-mail: v.gorin@auto.md

