

Specificații tehnice

COP privind achiziționarea Procurarea de echipamente de colectare si transportare a deseurilor in s. Clocușna, raionul Ocnița ocds-b3wdp1-MD-1754397317908 din 06.08.2025
Obiectul achiziției: Procurarea de echipamente de colectare si transportare a deseurilor in s. Clocușna, raionul Ocnița ocds-b3wdp1-MD-1754397317908 din 06.08.2025

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1:						
Tractor	S90	India	Solis	<p>I.Stare: nou Descrierea produsului: Anul producerii min.2024 Putere motor:min. 90 CP, 4 cilindri și o capacitate de min. 4000-max.4300 cc. Cu turbină și intercooler Nivel de emisii Tier 3 Transmisie sincronizata Minim viteze 12x12 cu inversor cu abreaj dublu Greutate minim: 2900 kg. Lungime:min 4000-max .4200 mm Înălțime:min.2300 -max,2500 mm Lățime: min.1900 – max.2000 mm Greutati față:min,200 – 240 kg Greutati roti spate: min 400kg Dimensiuni Anvelope Fata: 8.00 * 18 Spate: 14.9 * 24 Sistem de frâne si directie: Sistem de frânare independent complet Hidrostatic pe toate cele 4 roti, discuri de frina imersate in ulei. Sistem Pneumatic de Frinza pentru remorca Pompa hidraulica min (l/min) : 55 Pompa servodirectie min (L/min): 21 Cabina si aer conditionat: Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic originala, incalzire si ventilare, lumini de lucru minim: 2 fata + 2 spate, iluminare interioara, usi cu deschidere spate, iluminare interioara , spatiu de depozitare. Coloana de directie inclinabila si reglabila. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Capacitate ridicare spate: minim 2500kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/ 540E Minim Iesiri Hidraulice 4 Spate 4 Fata Mecanismul de suspendare CAT II Manual de utilizare Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului Volan reglabil Capacitate rezervor combustil min 85 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD Garanție minim: 24 luni sau 2000 motoore</p>	<p>Producator: ITL / Sonalika Anul Producerii 2025 Stare Nou Asamblare: India Model: 90-RX (S 90) Motor: ITL / Sonalika,4087 cm3 de 90 C.P. TIER3 Volumul Rezervorului: 71 l Turații PTO: 540 / 540 E Cutie de viteze: 12x12 ANTONIO Cararo Pompa servodirectie (L/min): 21,8 Capacitate max. de încărcare pe tiranti (kg): 2500 Greutati față 240 kg Greutati roti spate: 40kg Pompa hidraulica (l/min) : 55.5 Cuplari hidraulice spate(buc): 4, cu manevrare prin manete Cuplari hidraulice fata(buc): 4 cu manevrare prin joystick Dimensiunile anvelopelor Fata: 8.00 * 18 Spate: 14.9 * 24 Raza de intoarcere: 3.65 Dimensiuni 4200x1475x2390 Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic originala, incalzire si ventilare, lumini de lucru 2 fata + 2 spate, iluminare interioara, usi cu deschidere spate, iluminare interioara , spatiu de depozitare. Coloana de directie inclinabila si reglabila. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Mecanismul de suspendare CAT II Manual de utilizare Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului Volan reglabil Capacitate rezervor combustil min 85 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD Greutate fara balast: 2910 kg Garanție: 24 luni</p>	

Tocător lateral resturi vegetale	SFM 1.60	India	Shaktiman	<p>Descrierea produsului: Stare Nou Anul producerii min.2024 Numar Ciocane min. 16 buc Numar Cutite min .32 buc Latime de lucru min. 1550mm Latime totala min 1800 mm Deplasare laterala de la centrul tractorului a min 2260 mm Regulare Ungchi min. 90 grade – 55 grade Viteza Rotor 540 Înăltime min. 1000 mm Lungime min. 1020 mm Greutate min. 650 kg Compatibil cu tractorul propus Numarul de curele min -4 Buc Reductor cu Clicket Cardan cu ambreiaj inclus Set cutite inclus Sistem antishock de atenuare a impacturilor cu alte obiecte</p> <p>Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Tocatorul să fie compatibil cu tractor propus.</p>	<p>Producator Shaktiman India Anul Producerii 2024 Produs nou Caracteristică Lungime totală (mm) : 1815 Prindere în trei puncte : CAT-II Număr de cuțite :32 Viteza de intrare :PTO 540 RPM Cutie de viteze :Cutie cu roată liberă Viteza axului rotor la 540 RPM :2146 RPM Tip transmisie laterală :Tip curea cu 4 curele BX Deplasare laterală (mm) :1430 Diametru tub rotor (mm) : 160 Diametru balansare rotor (mm) : 400 Diametru role (mm) : 165 Raport de transmisie : 1:03 Parte de tăiere : Dreapta HP necesar : 55-65 Lățime de lucru (mm) : 1580 Număr de ciocane : 16 Greutate (Kg) : 703 Regulare Ungchi . 90 grade (– 55 grade) Reductor cu Clicket Cardan cu ambreiaj inclus Set cutite inclus Sistem antishock de atenuare a impacturilor cu alte obiecte Garanție 12luni</p>
Lama de zapada	MTC 240	Moldova	MTC Metal	<p>Stare: nou Descrierea produsului: Anul producerii min.2024 Dimensiunea lamei din metal min.: 2400mm Greutate totala min. (kg) 430 Ungchi reglabil: Hidraulic doua parti Inaltimea reglabila: hidraulic Inaltimea min. : 800mm Lama din cauciuc pentru zapada: inclusa Lama de metal pentru impingere : inclusa Montarea inclusa in pret la tractorul propus Garantie minim 12 luni</p>	<p>Stare: nou Anul Producerii 2025 Producatr MTC Metal Moldova Model MTC 240 Descrierea produsului: Dimensiunea lamei din metal .: 2400mm Greutate totala . (kg) 430 Ungchi reglabil: Hidraulic doua parti Inaltimea reglabila: hidraulic Inaltimea : 800mm Lama din cauciuc pentru zapada: inclusa Lama de metal pentru impingere : inclusa Montarea inclusa in pret la tractorul propus Garantie minim 12 luni</p>
Remorca	OR-02	Turcia	Oruk Karoser	<p>Stare: Nou Anul producerii min.2024 Specificatii tehnice: Dimensiuni: Lungime min. (mm): 4000 mm Lățime min. (mm): 2100 mm Înălțime min.- cu obloane de extensie: min 1005 mm Greutate brută min. (kg): 6950 kg Greutatea min. purtată: 5000kg Greutate proprie min. : 1950kg (remorca e dotată cu șasiu fortificat, podea și pereți fortificați pentru sarcini grele de lucru) Dimensiuni anvelope și jante admise: 12,80-15.3 Viteză tehnic admisă min. (km/h): 20 km/h Putere minimă necesară: 65CP Nr. de axe: 2 axe Sistem de basculare: hidraulic, în 3 părți Sistem de frânare hidraulic : inclus Sistem de iluminare: inclus Rezervor pentru spălarea mâinilor: inclus Dulap pentru păstrarea instrumentelor: inclus Garanție: 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus</p>	<p>Stare: Nou Producator Oruk Turcia An producere 2025 Specificatii tehnice: Dimensiuni: Lungime (mm): 4000 mm Lățime . (mm): 2100 mm Înălțime min.- cu obloane de extensie: 1005 mm Greutate brută . (kg): 6950 kg Greutatea . purtată: 5000kg Greutate proprie . : 1950kg (remorca e dotată cu șasiu fortificat, podea și pereți fortificați pentru sarcini grele de lucru) Dimensiuni anvelope și jante admise: 12,80-15.3 Viteză maximă tehnic admisă min. (km/h): 20 km/h Putere minimă necesară: 65CP Nr. de axe: 2 axe Sistem de basculare: hidraulic, în 3 părți Sistem de frânare hidraulic : inclus Sistem de iluminare: inclus Rezervor pentru spălarea mâinilor: inclus Dulap pentru păstrarea instrumentelor: inclus Garanție: 12 luni</p>

<p>Dispozitiv de descarcare Tomberoane</p>	<p>PBM</p>	<p>Moldova</p>	<p>MTC Metal</p>	<p>Stare: nou Descrierea produsului: Anul producerii min.2024 LUNGIME min.: 3100 mm LATIME: 600 mm INALTIME min.: 3200 mm GREUTATE min: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica min.: 160 bar Latimea de agatare toberon: 360-560 mm Înălțimea de ridicare toberon min: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 400 kg Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus</p>	<p>Stare Nou Producator MTC Metal Înălțime de ridicare: 3300 mm · Greutate max. de ridicare:500 kg · Viteza de ridicare m/sec 0,2-1 · Greutate echipament: 400 kg · Timp de descarcare 6-30 sec · Suprafata: 6,27 m2 · Lățime de operare :360 mm+560 mm · Frână pneumatică · Propulsie: Hidraulică · Înălțime :3200 mm · Presiune de lucru:160 bar · Lățime ieșire gabarite remorca:600 mm Instalare Inclusa In pret Dispozitiv compatibil cu tractorul si remorca propuse mai sus</p>	

<p>Pubele 120 L</p>	<p>AWB 120</p>	<p>Germania</p>	<p>ESE GmbH</p> <p>Tomberoane 120L Stare produsului: NOU. Culoare: Negru Dimensiuni orientative mm: 480x530x990 Greutate: 8-10 kg. Material: plastic de înaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ușor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente; Producătorul trebuie să respecte următoarele cerințe specifice legate de companie: <input type="checkbox"/> Certificat conform EN ISO 45001 (sănătate și securitate în muncă) - da/nu <input type="checkbox"/> Certificat conform EN ISO 50001 (managementul energiei) - da/nu <input type="checkbox"/> Certificat conform EN ISO 14001 (managementul de mediu) - da/nu <input type="checkbox"/> Certificat conform EN ISO 9001 (managementul calitatii) - da/nu <input type="checkbox"/> Ofertantul urmează să ofere copia originalului certificatului indicat Cerințe de calitate <input type="checkbox"/> Pubelele trebuie să aibă o dovadă calificată de asigurare a calității RAL pe tot parcursul. Cerințele pentru asigurarea calității sunt specificate în reglementările de calitate și testare ale RAL-GZ 951/1 pentru coșurile de deșeuri din plastic și materiale reciclabile. <input type="checkbox"/> Marca de calitate RAL va fi ștampilat pe coș. - da/nu <input type="checkbox"/> Pubelele trebuie să fie noi și să respecte cerințele tehnice ale EN 840 de la 1 până la 6 - da/nu Material și sustenabilitate <input type="checkbox"/> Pubelele trebuie să fie din Polietilena de înaltă densitate (HDPE) rezistentă la condiții chimice, biologice meteorologice, precum și la radiații UV- da/nu Receptorul frontal trebuie să fie compatibil cu echipamentele de ridicare cu receptor tip pieptene în conformitate cu DIN EN 1501. Receptorul frontal este întărit pe partea inferioară cu nervuri de tip grilă. - da/nu <input type="checkbox"/> Bordul circumferențial al coșurilor trebuie să fie proiectat ca o margine în trepte continuă în față și să aibă 2 nervuri de centrare stabilizatoare. Recipientul frontal are nervuri de tip fagure pe partea inferioară. Recipientul frontal trebuie să fie compatibil cu echipamentul de turnare conform EN 1501. <input type="checkbox"/> Corpurile recipientelor trebuie să fie suficient de stabile dimensional și să fie fabricate fără sudură prin turnare prin injecție. - da/nu <input type="checkbox"/> Tubul de prindere continuă trebuie să permită prinderea în siguranță și fără răni a pubelelor, să aibă un diametru de cel puțin 27 mm și să fie legat de corp cu cel puțin 3 nervuri. - da/nu <input type="checkbox"/> Capacul trebuie atașat la tubul mânerului cu cel puțin 2 balamale și trebuie să poată fi deschis prin intermediul a 2 mânere cu arc sau o bandă de mâner- da/nu <input type="checkbox"/> Pubelele vor fi echipate cu axe metalice reciclabile non-corozive din oțel galvanizat sau acoperit cu compozit plastic. Roți din cauciuc solid fără întreținere cu diametrul de 200 mm - 250 mm. Acestea trebuie să fie montate și demontabile prin alunecare și prindere. - da/nu <input type="checkbox"/> Trebuie să fie posibilă montarea ulterioară a încuietorilor cilindrice disponibile în comerț, cu sau fără funcție automată. - da/nu <input type="checkbox"/> Piese de schimb. Părțile individuale ale coșului de gunoi trebuie să fie disponibile și ca piese de schimb, trebuie să fie atașată o listă de piese de schimb cu informații despre preț. Disponibilitatea pieselor de schimb trebuie garantată pe o perioadă de 10 ani de la livrare. - da/nu</p>	<p>Tomberon 120L Stare produs: NOU. - Culoare: Negru (Dimensiuni (LxIxH): 480x553x932 mm) Greutate: 8 kg. Material: plastic de înaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ușor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente; <ul style="list-style-type: none"> • Certificat conform EN ISO 45001 (sănătate și securitate în muncă) • Certificat conform EN ISO 50001 (managementul energiei) • Certificat conform EN ISO 14001 (managementul de mediu) • Certificat conform EN ISO 9001 (managementul calitatii) <input type="checkbox"/> Ofertantul urmează să ofere copia originalului certificatului indicat Cerințe de calitate <input type="checkbox"/> Pubelele detin dovadă calificată de asigurare a calității RAL pe tot parcursul. Cerințele pentru asigurarea calității sunt specificate în reglementările de calitate și testare ale RAL-GZ 951/1 pentru coșurile de deșeuri din plastic și materiale reciclabile. <input type="checkbox"/> Marca de calitate RAL este ștampilat pe coș. - Pubelele sunt noi și respecta cerințele tehnice ale EN 840 de la 1 până la 6 - DA Material și sustenabilitate • Pubelele sunt din Polietilena de înaltă densitate (HDPE) rezistentă la condiții chimice, biologice meteorologice, precum și la radiații UV Receptorul frontal este compatibil cu echipamentele de ridicare cu receptor tip pieptene în conformitate cu DIN EN 1501. Receptorul frontal este întărit pe partea inferioară cu nervuri de tip grilă. - <input type="checkbox"/> Bordul circumferențial al coșurilor este proiectat ca o margine în trepte continuă în față și să aibă 2 nervuri de centrare stabilizatoare. Recipientul frontal are nervuri de tip fagure pe partea inferioară. Recipientul frontal este compatibil cu echipamentul de turnare conform EN 1501. <input type="checkbox"/> Corpurile recipientelor sunt suficient de stabile dimensional și să fie fabricate fără sudură prin turnare prin injecție. - <input type="checkbox"/> Tubul de prindere continuă permite prinderea în siguranță și fără răni a pubelelor, să aibă un diametru de cel puțin 27 mm și este legat de corp cu cel puțin 3 nervuri. - <input type="checkbox"/> Capacul este atașat la tubul mânerului cu cel puțin 2 balamale și trebuie să poată fi deschis prin intermediul a 2 mânere cu arc sau o bandă de mâner- - DA <input type="checkbox"/> Pubelele sunt echipate cu axe metalice reciclabile non-corozive din oțel galvanizat sau acoperit cu compozit plastic. Roți din cauciuc solid fără întreținere cu diametrul de - 250 mm. <input type="checkbox"/> este posibilă montarea ulterioară a încuietorilor cilindrice disponibile în comerț, cu sau fără funcție automată. - da/nu Garantie 24 luni</p>	
<p>TOTAL</p>					

Numele, Prenumele: Marcov Mădălina

În calitate de: Biochimist

Pfertant: OZONTEH IMPEX SRL

Adresa: MD3702, R. Moldova, mun. Strășeni, sos. Chișinău nr. 69

Semnat: