

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către **ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7**, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: 21574384 din 02.03.2026
MTender ID ocde-b3wdp1-MD-1772441444266
Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor electrice p/u Academia Militara "Alexandru cel Bun"

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Prelungitor cu 6 prize cu împamintare si buton de pornire / oprire	200.605.602	China	Horoz	Prelungitor cu 6 prize, Cadrul de suport: metal zincat, cu Comutator ON/OFF, Culoare: negru; Lungime cablu: 5 metri; Curent maxim suportat: 16 A, Grad de protecție: IP 20, cu împamantare	Prelungitor cu 6 prize, Cadrul de suport: metal zincat, cu Comutator ON/OFF, Culoare: negru; Lungime cablu: 5 metri; Curent maxim suportat: 16 A, Grad de protecție: IP 20, cu împamantare	Conform standartul producatorului
Cablu VVG 3x1,5	VVG 3x1,5	UA	Iujcablu	Cablu VVG 3x1,5	Cablu VVG 3x1,5	Conform standartul producatorului
Cablu VVG 3x2,5	VVG 3x2,5	UA	Iujcablu	Cablu VVG 3x2,5 <u>Culoare: neagră.</u>	Cablu VVG 3x2,5	Conform standartul producatorului
Cablu VVG 3x6	VVG 3x6	UA	Iujcablu	Cablu VVG 3x6	Cablu VVG 3x6	Conform standartul producatorului

Fir electric PVS3x2.5	PVS 3x2.5	UA	Iujcablu	Fir electric PVS 3x2.5	Fir electric PVS3x2.5	Conform standartul producatorului
Cablu VVG 3x4	VVG 3x4	UA	Iujcablu	Cablu VVG 3x4	Cablu VVG 3x4	Conform standartul producatorului
Cutie pentru prize	12877	TR/CN	Aplast	<i>Cutie pentru prize cu conector D. 65 x 40 mm</i>	Cutie pentru prize cu conector D. 65 x 40 mm	Conform standartul producatorului
Cutie pentru prize	12989	TR/CN	Aplast	<i>Cutie pentru prize cu conector D. 65 x 60 mm</i>	Cutie pentru prize cu conector D. 65 x 60 mm	Conform standartul producatorului
Cutie de distributie internă	120899	EU	Courbi	<i>Cutie de distributie internă 100x100x41-45, cu capac culoare albă</i>	Cutie de distributie internă 100x100x41-45, cu capac culoare albă	Conform standartul producatorului
Priză dublă incorporabilă	9206-44	China	Elmos	<i>Priză dublă albă incorporabilă 16A IP20 220V (cu împământare)</i>	Priză dublă albă incorporabilă 16A IP20 220V (cu împământare)	Conform standartul producatorului
Priză unitara incorporabilă	9206-42	China	Elmos	<i>Priză unitara interioara 16 A, 220-230V, IP20, alb, (cu împământare)</i>	Priză unitara interioara 16A, 220-230V, IP20, alb, (cu împământare)	Conform standartul producatorului
Priză, unitară, exterioară	8001-51	China	Elmos	<i>Priză, unitară, exterioar 16 A, 220-230V, IP20, alb, 3 poli (cu împământare)</i>	Priză, unitară, exterioar 16 A, 220-230V, IP20, alb, 3 poli (cu împământare)	Conform standartul producatorului
Înterupător unitar interior	9206-01	China	Elmos	<i>Înterupător unitar interior,incorporabil,10 A, 220- 230V, IP20, alb, unirea prin bolt.</i>	Înterupător unitar interior,incorporabil,10 A, 220- 230V, IP20, alb, unirea prin bolt.	Conform standartul producatorului
Înterupător dublu interior	9206-02	China	Elmos	<i>Intreruptor dublu interior, incorporabilă, 10 A, 220-230V, IP20, alb,unirea prin bolt</i>	Intrerupator dublu interior, incorporabilă, 10 A, 220- 230V, IP20, alb,unirea prin bolt	Conform standartul producatorului
Intreruptor automat diferențial	HDB3LE2C16	China	Himel	<i>Intreruptor automat diferențial C 30 mA 16 A 1P + N 220 - 240 V</i>	Intreruptor automat diferențial C 30 mA 16 A 1P + N 220 - 240 V	Conform standartul producatorului

Intreruptor automat diferențial	HDB3PLEC25 G	China	Himel	<i>Intrerupator automat diferențial 25A, 2 poli, 30mA, IP20</i>	Intrerupator automat diferențial 25A, 2 poli, 30mA, IP20	Conform standartul producatorului
Panou pentru automate 12 module interior	04483	China	Horoz	<i>Panou pentru automate interior (incorporabilă) IP20, 12 module, plastic, alb.</i>	Panou pentru automate interior (incorporabilă) IP20, 12 module, plastic, alb.	Conform standartul producatorului
Panou pentru automate 12 module exterior	04490	China	Horoz	<i>Panou pentru automate exterior IP20, 12 module, plastic, alb</i>	Panou pentru automate exterior IP20, 12 module, plastic, alb	Conform standartul producatorului
Bec led	33478	China	Horoz	<i>Bec led A60 4 W E27 6500 K 350 lm 220 -2 4 0 V</i>	Bec led A60 5 W E27 6400 K 500 lm 220 -2 4 0 V	Conform standartul producatorului
Tub gofrat	20555	EU	Courbi	<i>Diametrul exterior 16 mm Culoare Gri Material PVC Rezistenta 320 N / 5 cm Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -25°C până la 60°C Temperatura minima la montare -5°C</i>	Diametrul exterior 16 mm Culoare Gri Material PVC Rezistenta 320 N / 5 cm Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -25°C până la 60°C Temperatura minima la montare -5°C	Conform standartul producatorului
Tub gofrat	20556	EU	Courbi	<i>Diametrul exterior 20 mm Culoare Gri Material PVC Rezistenta 320 N / 5 cm Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -25°C până la 60°C Temperatura minima la montare -5°C</i>	Diametrul exterior 20 mm Culoare Gri Material PVC Rezistenta 320 N / 5 cm Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -25°C până la 60°C Temperatura minima la montare -5°C	Conform standartul producatorului
Plafon de iluminare pe tavan	400.000.113	China	Horoz	<i>Plafon de iluminare pe tavan, IP65 pentru dușuri, materiale rezistente: Plastic (ABS), sticlă securizată, aluminiu anticoroziv, tehnologie LED</i>	Plafon de iluminare pe tavan, IP65 pentru dușuri, materiale rezistente: Plastic (ABS), sticlă securizată, aluminiu anticoroziv, tehnologie LED	Conform standartul producatorului

Corp de iluminat pentru tavan	AC000W0700 1	TR	Makel	<i>Corp de iluminat pentru tavan cu senzor de mișcare 360 grade, 2xE27, metal/sticla, IP20</i>	Corp de iluminat pentru tavan cu senzor de mișcare 360 grade, 2xE27, metal/sticla, IP20	Conform standartul producatorului
Panou LED	128879	China	Luxlight	<i>Culoare; alb. Flux luminos: 3150 lm, Forma: patrat, Grad de protectie: IP 20, Temperatura de culoare:6000-6500 K; Lumină rece; Mărime: 0.8 x 59.5 x 59.5 cm, Material: aluminiu, plastic, Putere: 45-48 W</i>	Culoare; alb. Flux luminos: 3150 lm, Forma: patrat, Grad de protectie: IP 20, Temperatura de culoare:6500 K; Lumină rece; Mărime: 0.8 x 59.5 x 59.5 cm, Material: aluminiu, plastic, Putere: 48 W	Conform standartul producatorului
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: Conducator

Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Independentei 22/3-1