

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

441600 00-9	Data: 15 iulie 2019	Alternativa nr.:
Articole pentru irigare	Lot: 1	Pagina: __ din __


Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/Servicii:						
Articole pentru irigare		SUA	Rain Bird	1804 10cm ,fara duza, 1/2" F, inaltime 30cm, cu supapa sens integrata 5012 Plus ,30 cm (40-360°), 3/4" F, cu supapa sens integrata si reductor presiune Duza VAN 4 , / 0° / (galbena),reglabila, distanta max.,1,2m, 2,1bar Duza VAN 6 / 0° / (orange),reglabila, distanta max.,1,8m, 2,1bar Duza VAN 10 / 10° / (albastra),reglabila, distanta max.,3m, 2,1bar Duza VAN 12 / 15° /	1804 10cm ,fara duza, 1/2" F, inaltime 30cm, cu supapa sens integrata 5012 Plus ,30 cm (40-360°), 3/4" F, cu supapa sens integrata si reductor presiune Duza VAN 4 , / 0° / (galbena),reglabila, distanta max.,1,2m, 2,1bar Duza VAN 6 / 0° / (orange),reglabila, distanta max.,1,8m, 2,1bar Duza VAN 10 / 10° / (albastra),reglabila, distanta max.,3m, 2,1bar Duza VAN 12 / 15° /	

				<p>(cafenie),reglabila, distanta max.,3,6m, 2,1bar          Duza VAN 15 / 23° / (neagra),reglabila, distanta max.,4,5m, 2,1bar          Duza VAN 8 / 5° / (verde),reglabila, distanta max.,2,4m, 2,1bar          Electrovana 200-PGA, 2" F ; bobina 9-40 curent continuu          Decodere puls de camp cu adresa fixa, 24 VAC pentru sistema de 2 fire          Cutie cu robitet integrat x 3/4" M, cu cot de PP.          Cutie 113 cm ; cumanier si surub pentru fixaj          Conector dublu pentru cablu decoder , cu silicon si cutie plastic .JP68          Robinet cu bila , acoperit cu PP, mar.2" F x 2" F          Sensor de ploaie cu plastine,reglaj precipitatie de la 5mm pana la 25 mm          Cot cu flet - Ø 63 x 2" M,PE 16 atm          Dop de presiune - Ø 63,PE 16 atm          Dop de presiune - Ø 50,PE 16 atm          Cot de presiune Ø 63 x Ø 63,PE 16 atm</p>	<p>(cafenie),reglabila, distanta max.,3,6m, 2,1bar          Duza VAN 15 / 23° / (neagra),reglabila, distanta max.,4,5m, 2,1bar          Duza VAN 8 / 5° / (verde),reglabila, distanta max.,2,4m, 2,1bar          Electrovana 200-PGA, 2" F ; bobina 9-40 curent continuu          Decodere puls de camp cu adresa fixa, 24 VAC pentru sistema de 2 fire          Cutie cu robitet integrat x 3/4" M, cu cot de PP.          Cutie 113 cm ; cumanier si surub pentru fixaj          Conector dublu pentru cablu decoder , cu silicon si cutie plastic .JP68          Robinet cu bila , acoperit cu PP, mar.2" F x 2" F          Sensor de ploaie cu plastine,reglaj precipitatie de la 5mm pana la 25 mm          Cot cu flet - Ø 63 x 2" M,PE 16 atm          Dop de presiune - Ø 63,PE 16 atm          Dop de presiune - Ø 50,PE 16 atm          Cot de presiune Ø 63 x Ø 63,PE 16 atm</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>Mufă egală - Ø 50 x Ø 50,PE 16 atm</p> <p>Mufă egală - Ø 63 x Ø 63,PE 16 atm</p> <p>Teu egal Ø50 x Ø50 x Ø50,PE 16 atm</p> <p>Teu egal Ø63 x Ø63 x Ø63,PE 16 atm</p> <p>Teu filet - Ø50 x 2" F x Ø50,PE 16 atm</p> <p>Teu filet - Ø63 x 2" M x Ø63,PE 16 atm</p> <p>Clema pe tub cu filet 50x3/4" F, PP cu inel metal</p> <p>Cot cu filet - Ø 25 x 3/4" M,PE 16 atm</p> <p>Cot SB flex Ø 16 x 3/4" M,PVC, 16 mm, presiunea de lucru 5,5 bar</p> <p>Cot SB flex Ø 16 x 1/2" M,PVC, 16 mm, presiunea de lucru 5,5 bar</p> <p>Furtun SPX Flex pentru prelungitor aspersor, 16 mm, presiunea de lucru 5,5 bar</p> <p>Valva drenaj polipropilena,3/4M cu filtru material</p> <p>Banda teflon pentru fiting. 15m,02mm</p> <p>TUB PE 100 PN10 D=63x3.8mm,SDR 17,100C TUB PE 100 PN10</p>	<p>Mufă egală - Ø 50 x Ø 50,PE 16 atm</p> <p>Mufă egală - Ø 63 x Ø 63,PE 16 atm</p> <p>Teu egal Ø50 x Ø50 x Ø50,PE 16 atm</p> <p>Teu egal Ø63 x Ø63 x Ø63,PE 16 atm</p> <p>Teu filet - Ø50 x 2" F x Ø50,PE 16 atm</p> <p>Teu filet - Ø63 x 2" M x Ø63,PE 16 atm</p> <p>Clema pe tub cu filet 50x3/4" F, PP cu inel metal</p> <p>Cot cu filet - Ø 25 x 3/4" M,PE 16 atm</p> <p>Cot SB flex Ø 16 x 3/4" M,PVC, 16 mm, presiunea de lucru 5,5 bar</p> <p>Cot SB flex Ø 16 x 1/2" M,PVC, 16 mm, presiunea de lucru 5,5 bar</p> <p>Furtun SPX Flex pentru prelungitor aspersor, 16 mm, presiunea de lucru 5,5 bar</p> <p>Valva drenaj polipropilena,3/4M cu filtru material</p> <p>Banda teflon pentru fiting. 15m,02mm</p> <p>TUB PE 100 PN10 D=63x3.8mm,SDR 17,100C TUB PE 100 PN10</p>	
--	--	--	--	--	--	--

			<p>D=50x3.0mm,SDR 17,100C          Flagulet pentru marcaji; alb          1812-SAM 30cm, fara          duza, 1/2" F, inaltime 30cm, cu          supapa sens integrata          Controler cu sistem de          decodere, cu modul de 50          statii integrat , extindere pana          la 200 statii          Arestor pentru decodere de          camp, sistema 2 fire, 24vac          Sensor puls decoder,24VAC          cu adresa fixa,sistema 2 fire          Decoder puls p/u pompa cu          sistema 2 fire,24VAC          Cablu p/u decoder          2x2,5mm,dublu pvc</p>	<p>D=50x3.0mm,SDR 17,100C          Flagulet pentru marcaji; alb          1812-SAM 30cm, fara          duza, 1/2" F, inaltime 30cm,          cu supapa sens integrata          Controler cu sistem de          decodere, cu modul de 50          statii integrat , extindere pana          la 200 statii          Arestor pentru decodere de          camp, sistema 2 fire, 24vac          Sensor puls decoder,24VAC          cu adresa fixa,sistema 2 fire          Decoder puls p/u pompa cu          sistema 2 fire,24VAC          Cablu p/u decoder          2x2,5mm,dublu pvc</p>	
<b>Total lot 1</b>					
<b>TOTAL</b>					

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Gurau Dan În calitate de: contabil



Ofertantul: BG Ton SRL Adresa: Chisinau str. O. Ghibu 2/151