

# DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ NR. 02

|   |                                                               |                                                                                                                                                                                    |
|---|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Cod unic de identificare a produsului-tip                     | Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizarea în inginerie civilă și în construcția de drumuri, clase granulare:0/4, 8/16, 16/32, 32/63, 0/16, 0/32, 0/63 |
| 2 | Utilizarea preconizată                                        | Pentru lucrări de inginerie civilă și construcții de drumuri                                                                                                                       |
| 3 | Fabricant:                                                    | "Ordonatcom" S.R.L.<br>or.Orhei, str. Haiducul Grozescu, 91/A<br>(cariera Badea)                                                                                                   |
| 4 | Sistem de evaluare și de verificare a constanței performanței | 2+                                                                                                                                                                                 |
| 5 | Standard armonizat                                            | SM SR EN 13242+A1:2010                                                                                                                                                             |
| 6 | Organism acreditat, număr de identificare                     | Organismul de certificare produse din cadrul ICȘP „INMACOMPROIECT” SRL, nr. OCpr-018                                                                                               |
|   | Numărul Certificatului de control a producției în fabrică     | OCpr-018 11A 1622 din 01.04.2022                                                                                                                                                   |

| Caracteristici esențiale                              |                                                                                        | simbol           | Agregate de balastiera         |                       |                       |                       |                          |                          |                          | Specificații tehnice armonizate |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|                                                       |                                                                                        |                  | Performanțe declarate/ sorturi |                       |                       |                       |                          |                          |                          |                                 |
| Forma, mărimea și masa volumetrică reală a granulelor | Clasa de granulozitate,                                                                | d/D              | Agregat fin 0/4                | Agregat grosier 8/16  | Agregat grosier 16/32 | Agregat grosier 32/63 | Amestec de agregate 0/16 | Amestec de agregate 0/32 | Amestec de agregate 0/63 | SM SR EN 13242+A1               |
|                                                       | Granulozitate, %                                                                       | G                | G <sub>F85</sub>               | G <sub>C85/15</sub>   | G <sub>C85/15</sub>   | G <sub>C85/15</sub>   | G <sub>A85</sub>         | G <sub>A85</sub>         | G <sub>A85</sub>         |                                 |
|                                                       | Forma agregatului grosier                                                              | Sl               | -                              | Sl <sub>20</sub>      | Sl <sub>20</sub>      | Sl <sub>20</sub>      | Sl <sub>20</sub>         | Sl <sub>20</sub>         | Sl <sub>20</sub>         |                                 |
|                                                       | Densitatea granulelor, Mg/m <sup>3</sup>                                               | ρ <sub>rd</sub>  | 2,57                           | 2,63                  | 2,61                  | 2,58                  | -                        | -                        | -                        |                                 |
| Puritate                                              | Părți fine,%                                                                           | f                | f <sub>10</sub>                | f <sub>2</sub>        | f <sub>2</sub>        | f <sub>2</sub>        | f <sub>5</sub>           | f <sub>5</sub>           | f <sub>5</sub>           |                                 |
| Rezistență la fragmentare/sfărâmar                    | Rezistența la fragmentare a agregatului grosier- sort 10-14 (coeficient Los Angeles),% | LA               | -                              | LA <sub>40</sub>      | -                     | -                     | -                        | -                        | -                        |                                 |
| Absorbția de apă                                      | Coeficient de absorbție de apă,%                                                       | WA <sub>24</sub> | -                              | WA <sub>24</sub> 4,03 | WA <sub>24</sub> 2,34 | WA <sub>24</sub> 1,98 | -                        | -                        | -                        |                                 |
| Durabilitatea față de îngheț-dezgheț                  | Rezistența agregatului grosier la îngheț-dezgheț- sort 10-14, %                        | MS               | -                              | MS <sub>18</sub>      | -                     | -                     | -                        | -                        | -                        |                                 |
| Natura rocii                                          | calcar                                                                                 |                  |                                |                       |                       |                       |                          |                          |                          |                                 |

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanțele declarate.  
 Această declarație de performanță este eliberată pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.  
 Semnată pentru și în numele fabricantului de către:  
 reprezentantul managementului pentru controlul producției în fabrică  
 în or.Orhei, str. Haiducul Grozescu, 91/A  
 la 01.04.2022

