

### Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1771225434133](#) din 16,02,2026

Obiectul achiziției: Achiziționarea Materiale de construcție pentru anul 2026, conform necesităților Întreprinderii Municipale Gospodăria Locativ Comunală Bălți

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
LOT 11 material bituminos pentru reparația acoperișurilor.						
Material bituminos pentru reparația acoperișurilor . <b>Strat superior.</b>	Hydrobase standart EKP	Ucraina	SWEETONDALE	Greutate specifică 1m <sup>2</sup> ,kg. – 4.0 Forța de rupere la tracțiune direcție longitudinală/transversală,N, nu mai mică de -343/800/800 Greutatea liantului pe latura sudabilă kg/m <sup>2</sup> nu mai mică de – 1.5 Absorbția de apă în decurs de 24h %în raport cu greutatea , nu mai mare – 1% pierderea finisajului gr./ eșantion, nu mai mare de – 1 temperatura fragilității liantului *C nu mai înaltă de – minus15 Temperatura flexibilității pe bară R=25mm * C nu mai înaltă - minus10 Stabilitatea formei la cald *C nu mai mică de -85 Tipul stratului de protecție: - partea superioară – granulat, ardezie minerală partea inferioară –peliculă fără logou	Greutate specifică 1m <sup>2</sup> ,kg. – 4.0 kg Forța de rupere la tracțiune direcție longitudinală/transversală,N nu mai mică de - 343/---/--- Greutatea liantului pe latura sudabilă kg/m <sup>2</sup> nu mai mică de – 1.5 Absorbția de apă în decurs de 24h %în raport cu greutatea , nu mai mare – 1% pierderea finisajului gr./ eșantion, nu mai mare de – 1 temperatura fragilității liantului *C nu mai înaltă de – minus15 Temperatura flexibilității pe bară R=25mm * C nu mai înaltă - minus10 Stabilitatea formei la cald *C 90 Tipul stratului de protecție: - partea superioară – granulat, ardezie minerală partea inferioară –peliculă cu logo	CTO 72746455- 3.1.13-2015
Material bituminos pentru reparația acoperișurilor . <b>Strat inferior.</b>	Luna MAXX C 4.0 kg strat inferior	Turcia	ODE YALITIM	Greutate specifică 1m <sup>2</sup> ,kg,(±0.25kg)-3.85	Greutate specifică 1m <sup>2</sup> ,kg,(±0.25kg)-4.0 kg	ГОСТ EN 13707:2004

	4.0 kg/m <sup>2</sup>			<p>Forța de rupere la tracțiune direcție longitudinală/transversală,N, nu mai mică de -343/800/800</p> <p>Greutatea liantului pe latura sudabilă kg/m<sup>2</sup> nu mai mică de - 1.5</p> <p>Absorbția de apă în decurs de 24h %în raport cu greutatea , nu mai mare - 1% temperatura fragilității liantului *C nu mai înaltă de - minus15</p> <p>Temperatura flexibilității pe bară R=25mm * C nu mai înaltă - minus10</p> <p>Impermeabilitatea la o presiune nu mai mică de 0.2Mpa timp de 2 h - absolută</p> <p>Stabilitatea formei la cald *C nu mai mică de -85</p> <p>Tipul stratului de protecție:</p> <p>-partea superioară – peliculă fără logou</p> <p>-partea inferioară –peliculă fără logou</p>	<p>Forța de rupere la tracțiune direcție longitudinală/transversală,N, - 343/800/800</p> <p>Greutatea liantului pe latura sudabilă kg/m<sup>2</sup> nu mai mică de - 1.5</p> <p>Absorbția de apă în decurs de 24h %în raport cu greutatea , nu mai mare - 1% temperatura fragilității liantului *C - minus15</p> <p>Temperatura flexibilității pe bară R=25mm * C nu mai înaltă - minus 10</p> <p>Impermeabilitatea la o presiune nu mai mică de 0.2Mpa timp de 2 h - absolută</p> <p>Stabilitatea formei la cald *C - 110</p> <p>Tipul stratului de protecție:</p> <p>-partea superioară – peliculă fără logou</p> <p>-partea inferioară –peliculă cu logo</p>	
<b>TOTAL</b>						

Semnat:electronic Numele, Prenumele: Guvir Stefan În calitate de: manager  
Ofertantul: FCP VADINA SRL Adresa: mun. Chisinau str. Uzinelor 104

