

Specificații tehnice F 4.1

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 21046092; ocds-b3wdp1-MD-1635507845328 din <u>29.10.2021</u>							
Denumirea procedurii de achiziție: <u>Barieră de acces automată</u>							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
42961100-1	Barieră	CMP200 3,6m -6m	China	ZK Teco	Conform Caietului de sarcini	Bariera CMP200L (stânga) de barieră automate cu braț telescopic. Set complet: bordură de barieră cu panou de comandă, braț telescopic cu reflectoare 3,6-6m, panou de comandă cu două canale - 2 buc, senzori de securitate cu suport de senzor de securitate PSA26 - 2 buc. Pentru ușurință în utilizare, corpul este echipat cu o iluminare încorporată care arată starea barierei. Dimensiuni bază: 350 x 280 x 1010 mm. Timp de ridicare/coborare 3 s (braț 6 m) Braț drept telescopic Lungime braț: 3,6 - 6 m Material caroserie Otel Material braț Aluminiu și lemn Raza de acțiune a telecomenzii 30	

						m. Frecvența telecomenzii 430 MHz. Consum de energie 100 W (maxim 120 W). Alimentare AC 110 ~ 240V. Temperatura de lucru -25 °C - + 60 °C. Umiditate 10-90%.	
42961100-1	Controler	C3-200 ZKAccess 3.5.2	China	ZKTeco	Conform Caietului de sarcini	Controler de rețea control acces pentru 2 usi. Posibilitate de conectare a 2 cititoare per intrare și 2 cititoare (intrare/ieșire). 2 butoane de ieșire de urgență. Memorie: până la 30.000 de șabloane de carduri din plastic, până la 100.000 de intrări în jurnalul de evenimente. Memorie încorporată de 256 MB. Faceți backup pe cardul SD. Urmărirea timpului (sosire/plecare). 4 (2 Wiegand 26/34, panou cu 2 pini (tastatură) 8 biți). Schimbul de date la viteze de până la 34,8 Kbps folosind interfața RS485, funcționează în rețele Ethernet. Comunicare: TCP/IP, RS232/485. Modul de constrângere - blocarea forțată a ușilor. Anti-passback - interzicerea trecerii duble. Gestionarea unei combinații de carduri. Monitorizarea evenimentelor în timp real. Alimentare: DC 9.6V-14.4V, Max. 1A. Temperatura de lucru: 0 ° până la + 55 ° C. Software gratuit inclus.	
42961100-1	Cititor de carduri	KR600M (Mifare)	China	ZKTeco	Conform Caietului de	Cititor de carduri Mifare și brelocuri cu o frecvență de 13,56	

					sarcini	MHz. Distanța de identificare: pana la 5 cm Interfata Wiegand pe 34 biti. Alimentare: DC 6-14V, max 70mA. Temperatura de lucru: -20 până la + 65 °C. Culoare neagră. Indicator luminos: roșu. Material: ABS + PC cu textura. Lucrați în medii umede. Clasa de protecție IP65. Dimensiune: 75x116x16mm.	
42961100-1	CMP remote controller pentru a controla bariera	CMP200	China	ZK Teco	Conform Caietului de sarcini	Telecomandă Pentru bariere seria CMP200	
42961100-1	Box metalic	B-1			Conform Caietului de sarcini	Cutie metalică universală (mare), albă, 280mm x 290 x 50mm	
42961100-1	Cablu de alimentare	2x0,75 CU			Conform Caietului de sarcini	Cablu de alimentare 2x0,75mm, izolare dubla	
42961100-1	Cablu FTP	LK-CAT.5 FTP-4P/CU			Conform Caietului de sarcini	FTP categoria 5 complet cupru KPEtr-vp 4 * 2 * 0,51.Ecran din folie de aluminiu laminata Ambalare - 305m.	
42961100-1	Canal plastic	25x16			Conform Caietului de sarcini	Dimensiunea conductei din plastic 25 x 16 mm. Lungime de tăiere 2 metri	
42961100-1	Sursă de alimentare	HD - PB0501 PIII(5A)			Conform Caietului de sarcini	Alimentare de rezervă comutată 12V / 5A. Protecție încorporată împotriva suprasarcinii, inversării polarității, supraîncălzirii și descărcarea completă a bateriei. Funcția de semnalizare a defecțiunilor. Tensiune de intrare	

						190-265V. Pentru o baterie de 7A/h. Dimensiuni: 190 * 290 * 90mm.		
42961100-1	Cablu de alimentare	2x1,50 CU				Conform Caietului de sarcini	2x1,50 CU. Cablu de alimentare, complet din cupru cu izolație dublă.	
42961100-1	Țeavă ondulată	20mm				Conform Caietului de sarcini	Teava PVC ondulată cu sonda, tip greu.	
42961100-1	Elemente de fixare							
42961100-1	Material pentru conexiune							

SECRETARIA DE STAT PENTRU APĂRAREA NAȚIONALĂ
ROMANIA
NO 1003600003797

Semnat:  Numele, Prenumele: Cupcic Iurie în calitate de: Manager proiecte
Ofertantul: O.P.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65