

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.
Obiectul achiziției: Boilere de apă caldă

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Boilere de apă caldă	Colector solar presurizat cu Heat Pipe 200 litri	China	„Viagranda” SRL	Tipul boilerului: - Boiler solar presurizat; - Sistem sub presiune cu conexiune directă la sistemul de instalații sanitare. Caracteristici: - Rezervor intern: oțel inoxidabil; - Rezervor extern: oțel colorat/oțel inoxidabil/PVDF; - Capacitatea rezervorului: 200 litri; - Izolație rezervor: spumă poliuretanică ultradensă, grosimea stratului minim 50mm.; - Cadru de susținere: oțel galvanizat/aliaj de aluminiu/oțel inoxidabil; - Presiune de lucru: până la 6 bari; - Kit tub de vid HeatPipe: 20 buc. (tuburi din sticlă borosilicată $\delta=1.6$, cu suprafața totală de absorbție $1,6m^2$, $D=58mm.$, $L=1800mm.$); - Țeavă termică în interiorul tubului solar:	Tipul boilerului: - Boiler solar presurizat; - Sistem sub presiune cu conexiune directă la sistemul de instalații sanitare. Caracteristici: - Rezervor intern: INOX SUS304-2B; - Rezervor extern: INOX SUS201-BA laminat în folie protectoare - Capacitatea rezervorului: 200 litri; - Izolație rezervor:	

				cupru $\delta=0.4$ D=8mm., L=1700mm., cu condensator D=14mm., L=70mm., umplut cu antigel; Accesorii boiler: supapă de presiune și temperatură, anod anticalcar, controler solar afișare t°C apa din boiler, sistem de încălzire temporizată și de protecție anti-gel cu rezistență electrică 1500÷2000W; Termenul de garanție: minim 24 luni din data instalării bunurilor.	spumă poliuretanică ultradensă, grosimea stratului 50mm.; - Cadru de susținere: INOX 1,2 mm grosime - Presiune de lucru: până la 6 bari; - Kit tub de vid HeatPipe: 20 buc. (tuburi din sticlă borosilicată $\delta=1.6$, cu suprafața totală de absorbție 1,6m², D=58mm., L=1800mm.); - Țeavă termică în interiorul tubului solar: cupru $\delta=0.4$ D=8mm., L=1700mm., cu condensator D=14mm., L=70mm., umplut cu antigel; Accesorii boiler: supapă de presiune și temperatură, anod anticalcar, controler solar afișare t°C apa din boiler, sistem de încălzire temporizată și de protecție anti-gel cu rezistență electrică 1500÷2000W;	
--	--	--	--	---	---	--

					Termenul de garanție: 36 luni din data instalării bunurilor.	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Frunză Alexandru În calitate de: director

Ofertantul: „Viagrandă” SRL Adresa: MD-2068, or. Chișinău, str. Kiev 8/2, ap. (of.) 52, Telefon: 069302905