

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1648707767984 / 21054236 din: 31.03.2022 conform SIARSAP Mtender							
Obiectul achiziției: Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 4)							

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
3	Carucior (scaun cu roțile) pentru transportarea pacienților	SYIV100- MFL808B-16	China	Biobase	Descriere "Carucior cu roțile pliabil pentru transport pacienți adulți, construit pe cadru din oțel, varianta de sezut: de la 50 cm până la 55 cm; cu antrenare manuală pentru uz exterior; buzunar spate pentru transportul actelor; manere rabatabile, capitonate cu burete pentru un confort sport. Şezut și spătar din material sintetic moale de culoare neagră, lavabil. Roți din față cu diametrul ≥ 18cm, roțile din spate cu diametrul ≥ 56 cm Suport picioare detasabil, cu mișcare de rotație antero-posterioară, reglabil în lungime, cu pedala din plastic și curea fixare călcâi." Scară maximă de transportare minim 120 kg Suprafața rezistentă la soluții de prelucrare	Descriere "Carucior cu roțile pliabil pentru transport pacienți adulți, construit pe cadru din oțel, varianta de sezut: de la 50 cm până la 55 cm; cu antrenare manuală pentru uz exterior; buzunar spate pentru transportul actelor; manere rabatabile, capitonate cu burete pentru un confort sport. Şezut și spătar din material sintetic moale de culoare neagră, lavabil. Roți din față cu diametrul ≥ 18cm, roțile din spate cu diametrul ≥ 56 cm Suport picioare detasabil, cu mișcare de rotație antero-posterioară, reglabil în lungime, cu pedala din plastic și curea fixare călcâi." Scară maximă de transportare minim 120 kg Suprafața rezistentă la soluții de prelucrare	ISO9001 / ISO13485
5	Baie de apă circulară pentru histologie	BT-I	China	Biobase	Baie de apă circulară pentru histologie Cod Anexa 3 Descriere Este întrebuințată la îndepărtarea țesutului în parafină care vine din microtom, cu izolare termică pentru a minimiza pierderile de temperatură. Temperatura poate fi reglată și controlată. Parametru Specificație Volumul maxim a vasului 2,5 - 3,5 litri Temperatura setare de la +30°C...la +80°C Precizie $\pm 1,5$ °C Acoperire antimicrobiană da Indicator de temperatură da Deconectare automată la supraîncălzire da Alimentare 220V, 50Hz	Baie de apă circulară pentru histologie Cod Anexa 3 Descriere Este întrebuințată la îndepărtarea țesutului în parafină care vine din microtom, cu izolare termică pentru a minimiza pierderile de temperatură. Temperatura poate fi reglată și controlată. Parametru Specificație Volumul maxim a vasului 2,5 - 3,5 litri Temperatura setare de la +30°C...la +80°C Precizie $\pm 1,5$ °C Acoperire antimicrobiană da Indicator de temperatură da Deconectare automată la supraîncălzire da Alimentare 220V, 50Hz	ISO9001 / ISO13485

7	Sistem pentru dezghețare și încălzirea plasmei și a pungilor de sânge	SCR-100	China	Biobase	Sistem pentru dezghețarea și încălzirea plasmei și a pungilor de sânge Cod Anexa 5 Descriere Dispozitiv medical pentru dezghețarea și încălzirea plasmei și a pungilor de sânge cu căldură uscată Parametrul Specificația Metoda de lucru cu căldură uscată Capacitatea de încărcare 4 -6 pungi Temperatura menținută constant 37 °C Puterea 600-900 W Agitator opțional Controlul temperaturii componentelor sanguine Senzor infraroșu Ecran LED Da Afișarea temperaturii componentelor sanguine Da Alimentare de la rețea 220V 50 Hz	Sistem pentru dezghețarea și încălzirea plasmei și a pungilor de sânge Cod Anexa 5 Descriere Dispozitiv medical pentru dezghețarea și încălzirea plasmei și a pungilor de sânge cu căldură uscată Parametrul Specificația Metoda de lucru cu căldură uscată Capacitatea de încărcare 4 -6 pungi Temperatura menținută constant 37 °C Puterea 600-900 W Agitator opțional Controlul temperaturii componentelor sanguine Senzor infraroșu Ecran LED Da Afișarea temperaturii componentelor sanguine Da Alimentare de la rețea 220V 50 Hz	ISO9001 / ISO13485
9	Microscop trinocular	SA 3300	Italia	Histo-Line	Descriere Microscopul cu lumină sint folosit în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina lichide biologice, țesuturi, cu camera digitală video. Diafragmă de câmp pentru iluminarea Koehler Tub binocular cu unghi de înclinare 30° -cu ajustarea distanței interpupulare în diapazonul minim 52-75 mm; Oculare 10x/20 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) Iluminare halogen sau LED Sistem de achiziționare a imaginilor Camăra video Digitală Modul de montare Integrată în carcasă sau montată top Tehnologia camerei CCD Calitatea imaginii furnizate Minimum Full HD Frecvența maximă de citire a imaginilor Minimum 30 fps Dimensiunea pixelului Minimum 3,4 μm Posibilitatea conectării la PC da Modul de conectare la calculator USB 3.0 sau Cablu FireWire 800 Unitatea de alimentare încorporată Sursa de alimentare 220V, 50Hz Accesorii Ulei de imersie – o sticlă Lampă halogen sau LED - 3 bucăți	Descriere Microscopul cu lumină sint folosit în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina lichide biologice, țesuturi, cu camera digitală video. Diafragmă de câmp pentru iluminarea Koehler Tub binocular cu unghi de înclinare 30° -cu ajustarea distanței interpupulare în diapazonul minim 52-75 mm; Oculare 10x/20 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) Iluminare halogen sau LED Sistem de achiziționare a imaginilor Camăra video Digitală Modul de montare Integrată în carcasă sau montată top Tehnologia camerei CCD Calitatea imaginii furnizate Minimum Full HD Frecvența maximă de citire a imaginilor Minimum 30 fps Dimensiunea pixelului Minimum 3,4 μm Posibilitatea conectării la PC da Modul de conectare la calculator USB 3.0 sau Cablu FireWire 800 Unitatea de alimentare încorporată Sursa de alimentare 220V, 50Hz Accesorii Ulei de imersie – o sticlă Lampă halogen sau LED - 3 bucăți	ISO9001 / ISO13485

10	Unitate de criochirurgie portativă	04002 Cryosprays CS 1	Cehia	Speciální Medicinská Technologie	Descriere Crioterapia cu azot lichid reprezintă tratamentul de elecție sau o metodă alternativă de tratament pentru o varietate de leziuni ale pielii, tratamentul se efectuează la o temperatură de -196°C, atât prin contact direct cât și prin pulverizare. Parametrul Specificația Crioagent Azot lichid Temperatura -196°C Capacitatea rezervorului ≥ 500 ml Set conuri, 5-8 unități de dimensiuni diferite Da	Descriere Crioterapia cu azot lichid reprezintă tratamentul de elecție sau o metodă alternativă de tratament pentru o varietate de leziuni ale pielii, tratamentul se efectuează la o temperatură de -196°C, atât prin contact direct cât și prin pulverizare. Parametrul Specificația Crioagent Azot lichid Temperatura -196°C Capacitatea rezervorului ≥ 500 ml Set conuri, 5-8 unități de dimensiuni diferite Da	CE /ISO13485
12	Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici de baza)	500 LED	China	Huifeng	Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan Parametrul Specificația Caracteristici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da Numărul de sateliți 1 Temperatura culorii $4,500 \pm 500$ K Indexul de culoare ≥ 95 Dimensiunea câmpului, cm Diametrul 14 - 28 cm Adâncimea ≥ 80 cm Distanța de lucru 0.7-1.4 m Nivelul de iluminare la 1 m distanță ≥ 120000 lux Rotația 270 grade Ajustare pe verticală, cm ≥ 70 Cresterea temperaturii în câmpul operator $< 1^\circ$ C Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viață a LED-urilor min. 50 000 h Mînere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principală Înălțimea podului 3-4 m	Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan Parametrul Specificația Caracteristici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da Numărul de sateliți 1 Temperatura culorii $4,500 \pm 500$ K Indexul de culoare ≥ 95 Dimensiunea câmpului, cm Diametrul 14 - 28 cm Adâncimea ≥ 80 cm Distanța de lucru 0.7-1.4 m Nivelul de iluminare la 1 m distanță ≥ 120000 lux Rotația 270 grade Ajustare pe verticală, cm ≥ 70 Cresterea temperaturii în câmpul operator $< 1^\circ$ C Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viață a LED-urilor min. 50 000 h Mînere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principală Înălțimea podului 3-4 m	CE /ISO13485 / FDA

Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Grenoble 193 of 1301