

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție__ ocds-b3wdp1-MD-1722323925618__din__30.07.2024__
Obiectul achiziției: Aparate electrice de uz casnic pentru anul 2024 repetat (Boilere electrice, aparat de aer condiționat).

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot.1 Boiler electric de acumulare cu volumul cuvei 10-15 litri.	Boiler Ariston ANDRIS R	Italia	Ariston	<p>Tip: Cu acumulare Volum: 10 15 litri. Putere: 1.5 kW Materialul rezervorului: Otel Acoperire internă a rezervorului: Sticla ceramica Tip instalare: Perete Orientare: Verticală Temperatura maximă: 70 °C Adâncimea față de perete: max 27 mm Culoare: Alba Garanție minim 24 luni. În set cu boilerul se</p>	<p>Boiler Ariston ANDRIS R 10 litri. Tip: Cu acumulare Volum: 10 litri. Putere: 1.2 kW Materialul rezervorului: Otel Acoperire internă a rezervorului: Sticla ceramica Tip instalare: Perete Orientare: Verticală Temperatura maximă: 70 °C Adâncimea față de perete: max 27 mm Culoare: Alba Garanție minim 24 luni. În set cu boilerul se include supapa de siguranță și 2 furtunuri gofrate din inox.</p>	

				include supapa de siguranță și 2 furtunuri gofrate din inox.	
Lot. 2 Aparat de aer condiționat Tip vară/iarnă 24 000 BTU-minim 80 mp.	Climatizator Kaisai MIDEA KEX- 24KTK	CHINA	MIDEA	<p>Tip Unitate: Split de perete, On/Off Culoare: Alba Puterea nominal de răcire: minim 8000W Puterea nominal de încălzire: minim 9000W Eficiența energetică: minim A++ Nivel zgomot interior: maxim 47dBA Alimentare: 220-2240V Garanție minimă 24 luni. (Fără instalare)</p>	<p>Climatizator Kaisai MIDEA KEX-24KTK Tipul – split de perete Modul de lucru Auto/Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Alimentare (V-Ph-Hz) 220-240 V / 1 Ph / 50 Hz Răcire nominală: Capacitate 24 000 BTU Putere răcire intrare –2600 W Curent răcire – 11,5 A Încălzire nominală: Capacitate – 25 000 BTU Putere încălzire intrare – 2400 W Curent încălzire – 11,0 A Capacitate de răcire sezonieră min – 7,0 kW SEER – 6,1 Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră min – 4,8 kW SCOP – 4,0 Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A+ Debit de aer unitate interioară (Hi/Mi/Lo) – 980/817/662 m3 Nivelul de zgomot unitatea interioară Hi/Mi/Lo/Si. – 45/40,5/36 dB; Nivelul de zgomot unitatea exterioară max. – 59 dB; Dimensiuni unitate interioară: - 1040x220x327 - Ambalaj: 1120x405x315 Masa netă/brută kg: 12,3 / 15,8 Debit de aer unitate exterioară - 3500 m3/h Dimensiuni unitate exterioară: - 890x342x673 - Ambalaj: 995x398x740 Masa netă/brută kg: 42,9 / 45,9</p>

					<p>Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic);</p> <p>Cantitate încărcare agent frigorific – 1,42 kg</p> <p>Conducte pentru agent frigorific :</p> <p>Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 9,52 mm (3/8 inch) / 15,9 mm (5/8 inch)</p> <p>Lungimea maximă a conductei admisibilă - 50 m</p> <p>Diferența maximă de nivel – 25 m</p> <p>Faza – monofazat.</p> <p>Telecomandă – Da</p> <p>Timer – DA</p> <p>Filtru de Reimprospatare a aerului – Da</p> <p>Filtre antibacteriologic - Da</p> <p>Funcții suplimentare</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sleep mode - Da - Auto restart - Da - Auto Clean - Da - Regim Turbo - Da <p>Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C0 +17 C0 +32 C0 / 0 C0+30 C0</p> <p>Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C0 +15 C0 +50 C0 / -15 C0 -30 C0</p> <p>Suprafața de lucru : 35 m2 – 70 m2</p> <p>Garanția echipamentului –24 luni</p> <p>Deținerea de Service Centru – Da</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: ___Electronic___ Numele, Prenumele: __Molosag Eugen__ În calitate de: __Sef sectie Comert__
Ofertantul: __FENIXIMPEX SRL__ Adresa: __mun.Chisinu str,Vadul lui Voda 68__