

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1624529732372							
Denumirea procedurii de achiziție: Utilaje pentru sistemele de încălzire, pompe de rețea, cazane pe combustibil solid							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
42122000-0	Pompă de circulație dublă	GHNDbasic II 50-70F	Slovenia	IMP Pumps	Motor cu rotor umed; U – 380 V, 50 Hz; Q min. – 12 m3 la înălțimea min 3,5 m; Ø – 50 mm (2''), conectarea prin flanșe; Gradul de protecție minim IP 44.	GHNDbasic II 50-70F GHNDbasic II / Three speeds double circulation pumps with flanges pnc 6128 cu 3020p8lg The diagram shows the performance characteristics of the GHNDbasic II 50-70F pump. The y-axis represents head (H) in meters, ranging from 0 to 6. The x-axis represents flow rate (Q) in m3/h, ranging from 0 to 20. Three performance curves are shown for different speeds: 1 (lowest), 2 (middle), and 3 (highest). Efficiency curves are also plotted, with efficiency values ranging from 10% to 100%.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ciumasu Trifan În calitate de: administrator

Ofertantul: SC Lerai Grup SRL Adresa: or. Chisinau, str. Bulgara 18