

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție

ocds-b3wdp1-MD-1688032992099 din 29/06/2023

Obiectul achiziției: Compresoare și accesorii

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1: Compresoare de aer (electric)							
1.	Compresor de aer, inclusiv montarea și darea în exploatare	NS 25 D	ITALY	FIAC	Compresor de aer, inclusiv montarea și darea în exploatare. Presiunea de lucru: 10 bar; Debitul aerului la puterea maximă: nu mai puțin de 2,5 m ³ /min; Tensiunea: 380 V; Frecvența: 50 Hz; Puterea: până la 20 kW; Clasa de protecție de electrocutare: 1; Multicilindric; Capacitatea rezervorului de aer: 500 litri; Poziționarea geometrică a rezervorului: orizontală; Fără uscător de aer; Livrat cu lubrifiant; Transmisie prin curea; Reglare: automată; Regimul de lucru S1 - continuu; Gradul de protecție: nu mai puțin de IP 20; Plan de desfășurare (porturi de conectare): eliberare rapidă; Completații (serie): 1) ghidaj flexibil (furtun) până la 10 m; 2) cablu electric pentru conectare la rețea; Clasa de eficiență energetică: nu mai joasă de cea medie; Sistem încorporat de curățare a aerului comprimat; Nivelul zgomotului: până la 80 dB; Temperatura de exploatare la mediul extern: de la +5 la +40°C; Posibilitatea de instalare și exploatare în locurile cu mult praț; Versiunea climatică - UHL (XXI coruacho TOCT 15150); Montare și dare în exploatare: Da.	Compresor de aer, inclusiv montarea și darea în exploatare. Presiunea de lucru: 10 bar; 145 PSI; Debitul aerului la puterea maximă: 2590 l/min; Tensiunea: 380 V; Frecvența: 50 Hz; Puterea: 18,5 kW; 25 HP; Rotary screw; Capacitatea rezervorului de aer: 500 litri; Poziționarea geometrică a rezervorului: orizontală; Cu uscător de aer; Livrat cu lubrifiant; Reglare: automată; Plan de desfășurare (porturi de conectare): eliberare rapidă; Dimensiuni: 1904 x 780 x 1833 mm. Completații (serie): 1) ghidaj flexibil (furtun) până la 10 m; 2) cablu electric pentru conectare la rețea; Clasa de eficiență energetică: nu mai joasă de cea medie; Sistem încorporat de curățare a aerului comprimat; Nivelul zgomotului: 69 dB; Montare și dare în exploatare: Da.	

Semnat: B. Priscari Numele, Prenumele: Priscari Vitali În calitate de: reprezentant al operatorului economic.

Ofertantul: SRL „Landan-Con”. Adresa: str. Nicolae Iorga, 15, mun. Bălți, Republica Moldova.