

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]


Numărul procedurii de achiziție: nr. și data indicate în SIA RSAP MTender la procedura de achiziție în cauză
Denumirea procedurii de achiziție: Sisteme de supraveghere

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sisteme de supraveghere</b>							
35125000-6	Camere IP interior	DS-2CD2443GO-I	CHINA	<u>HIKVISION</u>	În conformitate cu Specificația tehnică anexată la procedura în cauză	<p>Unghi de reglare: În spațiul, verticală, orizontală</p> <p>Rezoluția 4 MP</p> <p>Distanța focală 2,8mm</p> <p>Regim de lucru- Zi/Noapte</p> <p>Senzor IR = 10 m</p> <p>Senzor de mișcare = 10 m</p> <p>Unghi de identificare a mișcării =114 o</p> <p>Compresia video = H.264/H.264+/H.265/H.265+</p> <p>Interfața de rețea RJ45, 10/100Mbps, PoE</p> <p>Interfață de configurare Web</p> <p>Protocol de comunicare TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, NTP, UPnP, SMTP, SNMP</p> <p>Notificarea alertelor predefinite, e-mail, centrul de monitorizare</p> <p>Mișcare, deconectare rețea, schimbarea poziției, modificare imagine, eroare de stocare, etc.</p> <p>Funcționalitate analitică Controlul zonei de acces, detecție intrus, defocusare, zona de acoperire, detecția facială etc.</p> <p>Funcțional adițional Coridor</p> <p>Compatibilitate ONVIF, SDK</p> <p>Alimentare PoE PoE 802.3af</p> <p>Interfața de conectarea a sursa de alimentare extern 12V, DC</p> <p>Microfon si difuzor Bidirectionale incorporate</p> <p>Capacitate de stocare Card microSD de pana la 128 GB</p> <p>Data de fabricare Actual la data livrării</p> <p>Versiunea de soft Ultima versiune de software</p> <p>Garanție 2 ani</p> <p>Corespunde următoarelor standarde EN 55032 IEC 61000-3-2</p>	EN 55032 IEC 61000-3-2
35125000-6	Camere IP exterior	DS-2CD2T86G2-4I	CHINA	<u>HIKVISION</u>	În conformitate cu Specificația tehnică anexată la procedura în cauză	<p>Unghi de reglare: În spațiul, verticală, orizontală</p> <p>5. Rezoluția 8 MP</p> <p>6. Distanța focală 2.8mm</p> <p>7. Regim de lucru Zi/Noapte</p>	EN 55032 IEC 61000-3-2

					<p>8. Senzor IR - 80 m</p> <p>9. Compresia video H.264/H.264+/H.265/H.265+</p> <p>10. Interfața de rețea RJ45, 10/100Mbps, PoE</p> <p>11. Interfață de configurare Web</p> <p>12. Protocol de comunicare TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, NTP, UPnP, SMTP, SNMP</p> <p>13. Notificarea alertelor predefinite, e-mail, centrul de monitorizare Mișcare, deconectare rețea, schimbarea poziției, modificare imagine, eroare de stocare, etc.</p> <p>14. Funcționalitate analitică Controlul zonei de acces, detecție intrus, defocusare, zona de acoperire detecția facială, filtrarea alarmelor false în baza sistemul de recunoaștere a persoanelor sau a autovehiculelor etc.</p> <p>SENSIBILITATE 0.003 lux</p> <p>15. Compatibilitate ONVIF, SDK</p> <p>16. Alimentare PoE PoE 802.3af</p> <p>17. Interfața de conectarea a sursa de alimentare extern 12V, DC</p> <p>18. Capacitate de stocare Card microSD - 256 GB</p> <p>19. Rezistență la umiditate - IP67</p> <p>20. Data de fabricare Actual la data livrării</p> <p>21. Versiunea de soft Ultima versiune de software</p> <p>22. Garanție 2 ani</p> <p>23. Corespunde următoarelor standarde EN 55032 IEC 61000-3-2</p>	
35125000-6	NVR înregistrator video de rețea	NVR-DS7616NI-K2	CHINA	<b>HIKVISION</b>	<p>În conformitate cu Specificația tehnică anexată la procedura în cauză</p> <p>3. Form factory Rack mount 1U</p> <p>4. Canale video conectare, înregistrare - 16 canale</p> <p>5. Rezoluția, - 8 MP</p> <p>6. Rezoluția de vizualizare - 8 MP</p> <p>7. Interfața HDMI DA</p> <p>8. Cantitatea HDD - 2</p> <p>9. Capacitatea HDD – pina la 8Tb</p> <p>10. Stocare Normal, Redundant</p> <p>11. Compresia video H.264/H.264+/H.265/H.265+</p> <p>12. Înregistrare Audio DA</p> <p>13. Funcționalitate analitică Detectarea pătrunderii de efracție, trecerea liniei virtuale, detecție intrus, etc.</p> <p>14. Notificarea alertelor predefinite, e-mail, centrul de monitorizare Mișcare, deconectare rețea, schimbarea poziției, modificare imagine, eroare de stocare, etc.</p> <p>15. Interfața de rețea RJ45, 10/100/1000Mbps</p>	EN 55032 IEC 61000-3-2

					<ul style="list-style-type: none"> <li>16. Monitorizarea Rețea, Camere, HDD</li> <li>17. Interfață de configurare Web</li> <li>18. Protocol TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP</li> <li>19. Alimentare 100-240VAC</li> <li>20. Data de fabricare Actual la data livrării</li> <li>21. Versiunea de soft Ultima versiune de software</li> <li>22. Garanție 2 ani</li> <li>23. Corespunde următoarelor standarde EN 55032 IEC 61000-3-2</li> </ul>		
35125000-6	PoE switch pentru conectare camerelor IP, dispozitive acces control	DS-3E0326P-E	CHINA	<u>HIKVISION</u>	În conformitate cu Specificația tehnică anexată la procedura în cauză	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Form factory Rack mount</li> <li>4. Tip switch Managed switch</li> <li>5. Interfețe RJ-45, cel puțin 24 port 10/100/1000 BASE-T auto-MDI/MDIX</li> <li>6. Interfețe SFP - 2 port</li> <li>7. Interfața de management RJ45</li> <li>8. Management Telnet, Web, CLI</li> <li>9. Monitorizare SNMP v2, v3</li> <li>10. Funcționalități VLAN, RSTP, QoS, multicast, autentificare securizată, HTTP, HTTPS, DHCP, etc.</li> <li>11. PoE Standard IEEE 802.3af/802.3at</li> <li>12. PoE Power Supply Budget- 370W</li> <li>13. Monitorizare porturi PoE, minim Consum total/per port, etc</li> <li>14. Gestionare porturi PoE, minim Activat/Dezactivat/Repornire, etc</li> <li>15. Protecția porturilor DA</li> <li>16. Puterea medie de consum la conectarea a 24 dispozitive 48 W per port</li> <li>17. Distanța minimă de alimentare a dispozitivelor prin PoE- pina la 250 m</li> <li>18. Conectarea dispozitivelor Camere IP, dispozitive acces control</li> <li>19. Data de fabricare Actual la data livrării</li> <li>20. Versiunea de soft Ultima versiune de software</li> <li>21. Garanție 2 ani</li> <li>22. Corespunde următoarelor standarde EN 55032 IEC 61000-3-2</li> </ul>	EN 55032 IEC 61000-3-2
	<b>TOTAL</b>						



Semnat:  Numele, Prenumele: TOCAN ANTON În calitate de: ADMINISTRATOR  
 Ofertantul: VIATT TECHNO GROUP S.R.L. Adresa: Str. Chisinaului, 1, s. Floreni, rl. Anenii Noi, MD 6521