

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]


Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1649851966300](#) din 13.05.2022

Obiectul achiziției: Articole de încălțăminte (bocanci) conform necesităților Armatei Naționale

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1						
Bocanci cu carâmbi înalți din piele de culoare neagră	4060	Rep. Belarus	ИПУП «Актив Шуз»	Bocanci cu carâmbi înalți din piele naturală rezistenți la apă și uzură, preconizați pentru utilizarea pe orice vreme. Bocancii sunt confecționați din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din subansamblul exterior, intermediar și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carâmb, vipușcă, etichetă și burduf. Înălțimea carâmbului este de 21±0,5 cm (pentru mărimea 42). Subansamblul intermediar este alcătuit din glenc, bombeu și ștaif rigid preformat din material compozit (termoplast). Căptușirea bocancilor se solicită a fi : 1) integral cu textil, iar antiglisorul obligatoriu din piele naturală, sau din piele naturală doar în regiunea căputei și antiglisorului. Ansamblul inferior este format din două subansambluri: exterior și intermediar. Subansamblul exterior este compus din talpă din cauciuc durabil, fixată prin metoda chimică - „lipire – coasere”/„injectare”, sau din poliuretan	Bocanci cu carâmbi înalți din piele naturală rezistenți la apă și uzură, preconizați pentru utilizarea pe orice vreme. Bocancii sunt confecționați din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din subansamblul exterior, intermediar și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carâmb, vipușcă, etichetă și burduf. Subansamblul intermediar este alcătuit din glenc, bombeu și ștaif rigid preformat din material compozit (termoplast). Ansamblul inferior este format din două subansambluri: exterior și intermediar. Subansamblul exterior este compus din talpă din cauciuc durabil, fixată prin metoda chimică - „lipire – coasere”. Talpa este flexibilă, cu rezistență mare la uzură pe diverse suprafețe, confortabilă pentru utilizarea zilnică.	

				(PU) cu placaj de cauciuc durabil, (care concomitent este preformată cu un strat de cauciuc cu rezistență înaltă la alungire și rupere), fixată prin metoda de injectare. Talpa este flexibilă, cu rezistență mare la uzură pe diverse suprafețe, confortabilă pentru utilizarea zilnică. Subansamblul intermediar al ansamblului inferior și anume: semi-branțul confecționat din materiale durabile pentru încălțăminte specială, branțul executat din piele naturală (crupon) sau piele reconstituită cu grosimea minim de 2,5 mm. Acoperișul de branț din poliuretan cu formă anatomică, antibacteriană, igienizată, căptușită cu material textil respirabil și rezistent la abraziune. Închiderea bocancilor - prin intermediul șireturilor rezistenți (țesuți cilindric dens din poliester la fiecare capăt prelucrați cu eghileți rigizi) ce trec printr -o serie de bucle/cârlige/găici situate pe fiecare parte a bocancilor. Buclele/ cârligele/ găicile sunt din metal prelucrat cu protecție anticorozivă, amplasate rezonabil adaptării pe picior și menținerii confortului de ajustare. Ansamblul de închidere să se finalizeze, în partea de sus, cu o pereche de bucle/găici. Marcarea bocancilor se va efectua cu vopsea rezistentă în partea superioară a etichetei, din interiorul carâmbului, care va conține următoarele: producătorul, nr. modelului, anul și luna fabricării, mărimea bocancilor. Termenul de garanție la exploatare în condiții normale – minim 6 luni din momentul eliberării în uz, (operatorul economic desemnat câștigător, va prezenta certificatul de garanție). Cerințe fizico -mecanice Grosimea pielii în regiunea căputei și ștaifului, minim 2,0 mm; Grosimea pielii în regiunea carâmbului, minim 1,7 mm; Grosimea branțului din piele naturală (crupon) sau din piele reconstituită, minim 3 mm; Deformarea bombeului, maxim 1,0 mm; Deformarea ștaifului, maxim 1,0 mm;	Subansamblul intermediar al ansamblului inferior și anume: semi-branțul confecționat din materiale durabile pentru încălțăminte specială, branțul executat din piele naturală (crupon) sau piele reconstituită cu grosimea minim de 2,5 mm. Acoperișul de branț din poliuretan cu formă anatomică, antibacteriană, igienizată, căptușită cu material textil respirabil și rezistent la abraziune. Închiderea bocancilor - prin intermediul șireturilor rezistenți (țesuți cilindric dens din poliester la fiecare capăt prelucrați cu eghileți rigizi) ce trec printr -o serie de bucle/cârlige/găici situate pe fiecare parte a bocancilor. Buclele/ cârligele/ găicile sunt din metal prelucrat cu protecție anticorozivă, amplasate rezonabil adaptării pe picior și menținerii confortului de ajustare. Ansamblul de închidere să se finalizeze, în partea de sus, cu o pereche de bucle/găici. Marcarea bocancilor se va efectua cu vopsea rezistentă în partea superioară a etichetei, din interiorul carâmbului, care va conține următoarele: producătorul, nr. modelului, anul și luna fabricării, mărimea bocancilor. Termenul de garanție la exploatare în condiții normale – minim 6 luni din momentul eliberării în uz. Caracteristicile fizico-mecanice: Flexibilitatea încălțăminte, N – 104 Deformarea a bombeului, mm-0.8 Deformarea a ștaifului,mm-1,0 Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, (cusătură 4în rânduri) - 587 Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm – 112 Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică (lipire-coasere) N/cm - 130 Grosimea pielii (mm): -căpută – 2,0
--	--	--	--	--	--

				Flexibilitatea tălpii din cauciuc durabil, maxim – 125 N; Flexibilitatea tălpii din poliuretan (PU) și placaj din cauciuc durabil, maxim – 190 N. Rezistența cusăturilor pielii: - într-un rând, minim 90 N/cm; - două rânduri, minim 115 N/cm; 51 - mai multe rânduri, minim 145 N/cm. Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică după cum urmează: 4. 1. Lipire-coasere, (din cauciuc durabil), minim 110 N/cm, grosimea totală a tălpii, minim 12 mm, dar grosimea distinctivă a tălpii (fără pereți volumetrici și cramioane, măsurată în secțiune), minim 6 mm; 5. Injectare, (din cauciuc), minim 110 N/cm, grosimea totală a tălpii cu protector, minim 12 mm; 6. Injectare, (din poliuretan (PU) cu placaj de cauciuc durabil), minim 145 N/cm, grosimea totală a tălpii cu protector, minim 15 mm. Mărimile bocancilor cu carâmb înalt vor fi prezentate la semnarea contractului. Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a AN, situată pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea caracteristicilor elementelor de bază și anume: căputa, carâmb, brant, antiglisor, semi-brant și caracteristicilor fizico-mecanice ale bocancilor menționate în specificație. Termenul de livrare: până la 01.09.2022 - 2500 per. până la 03.10.2022 - 3000 per	-ștaif (piele naturală) – 2,0 mm -carâmbi (piele naturală) -2,0 mm -semibrant (carton durabil specific produsului) – 2,2 mm -brant (piele naturală) – 3,0 mm -acoperiș de brant (poliuretan poros acoperit cu textil) – 6,0 mm -captușeală (material nețesut pentru căptușire): a) capută – 0,55 b) limba bocancilor – 0,54 c) carâmbi – 0,55 d) antiglisor – 1,5 -șireturi – PES (cu 4 eghileți rigizi la capete) – 4,0 mm -talpa (cauciuc): a) cu protector - 12 b) fără protector – 6 Glenc metalic Bucle exterioare – metal cu protecție anticorozivă. Găici – metal cu protecție anticorozivă. Rezistența cauciucului la temperatura +50 °C - suportă Înălțimea carâmbului – 21,4 cm (mărima 43) Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a AN, situată pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termenul de livrare: până la 01.09.2022 - 2500 per. până la 03.10.2022 - 3000 per	
TOTAL						

Semnat:  Numele, Prenumele: Cravenco A. În calitate de: Administrator
Ofertantul: Zilant SRL Adresa: MD-2068, mun. Chișinău, bd. Moscova 21

