

**Государственное предприятие
Всекирианский государственный научно-производственный центр
стандартации, метрологии, сертификации и защиты прав
потребителей (ГП "Укиметртестстандарт")**

Свидетельство об уполномочии № ПК 001-2009 от 23.02.2009 г.
Киев, 03680, ул. Метрологическая, 4
тел. 526-36-87, факс 522-67-01,
pgs@ukrcsm.kiev.ua, www.gasmix.kiev.ua

СЕРТИФИКАТ на ГГС

№ 3552-44/10 Выдан

Рабочая эталонная газовая смесь

CO – воздух

Выпускается в соответствии с ТУ У 24.1-02568182-001:2005
и является государственным образцом состава газовой смеси
ДСЗУ 021.451-02 (аналог ГСО 5004-89).
Сертификат утверждения типа ДСЗУ № 609, действителен до

Определляемые компоненты	Массовая концентрация, мг/м ³ *	Абсолютная расширенная неопределенность, мг/м ³ **
Оксид углерода	1,0	0,3

Примечание * Значения массовой концентрации
приведены к температуре 20°C и давлению 101,3 КПа.
** коэффициент охвата равен 2

Смесь нетоксичная, негорючая.

№ баллона	Вместимость баллона, дм ³	Давление в баллоне, МПа	Минимальное рабочее давление, МПа	Температура хранения и применения, °C	Тип вентиля	Срок годности смеси:
18775	10	7,0	0,5	-30 + 35	КВ-1М	

Державній стандарт України
Державне підприємство
Центр стандартизації, метрології, сертифікації
та захищення виробничих
ідентичності та якості
ученого храніння
ідентичного зразка
для свідоцтв
Козя В.Г.

Ісполнитель
Шпильный С.А.

Примечание * Значения массовой концентрации
приведены к температуре 20°C и давлению 101,3 КПа.
** коэффициент охвата равен 2

Смесь токсичная, негорючая.

№ баллона	Вместимость баллона, дм ³	Давление в баллоне, МПа	Минимальное рабочее давление, МПа	Температура хранения и применения, °C	Тип вентиля
67436	10	7,0	0,5	-30 + 35	КВ-1М

Срок годности смеси:

Державний стандарт України
Державне підприємство
Всекирианський державний науково-виробничий
центр стандартизації, метрології, сертифікації
та захищення виробничих
ідентичності та якості
ученого храніння
ідентичного зразка
для свідоцтва
Козя В.Г.

Ісполнитель
Шпильный С.А.

Примечание * Значения массовой концентрации
приведены к температуре 20°C и давлению 101,3 КПа.
** коэффициент охвата равен 2

Смесь токсичная, негорючая.

№ баллона	Вместимость баллона, дм ³	Давление в баллоне, МПа	Минимальное рабочее давление, МПа	Температура хранения и применения, °C	Тип вентиля
18775	10	7,0	0,5	-30 + 35	КВ-1М

Срок годности смеси:

Державний стандарт України
Державне підприємство
Всекирианський державний науково-виробничий
центр стандартизації, метрології, сертифікації
та захищення виробничих
ідентичності та якості
ученого храніння
ідентичного зразка
для свідоцтва
Козя В.Г.

Ісполнитель
Шпильный С.А.