

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat IP LT "Mihai Eminescu" din mun. Balti

2. Organizatorul procedurii de achiziție IP LT "Mihai Eminescu" din mun. Balti

3. Obiectul achizițiilor Termoizolarea fatadelor cladirii blocului claselor primare etapa I a IP LT "Mihai Eminescu" din mun. Balti str. A. Puskin,26

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Lucrari de demolare		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	523,9600
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri	m	129,6000
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	120,0000
4	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h	buc	6,0000
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	59,0000
		1.2. Lucrari de finisare la fatada		
6	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	523,9600
7	CF17B k=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	523,9600
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1 465,4700

1	2	3	4	5
9	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala AD ~ 0,036#0,040 W/m·K, reactie la foc A1, permeabilitate ridicata la vapori (avantaj pentru evitarea condensului interstitial), stabilitate dimensionala densitatea 135kg/m3 H=100mm (Cornier din aluminiu cu plasa l = 3m K=0.49)	m2	1 224,5500
10	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala AD ~ 0,036#0,040 W/m·K, reactie la foc A1, permeabilitate ridicata la vapori (avantaj pentru evitarea condensului interstitial), stabilitate dimensionala densitatea 135kg/m3 H=50mm	m2	319,2000
11	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	319,2000
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	319,2000
13	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea pe baza de cauciuc	m2	319,2000
14	CK18C	Profile picurator pentru soclu	m	210,0000
15	CK18C	Profile picurator la acoperis	m	210,0000
16	CK18C	Profil pentru mozaic de 15cm	m	30,0000
17	IzF23B	Strat de protectia la termoizolatie peste placi de polistiren celular, cu strat de pinza bitumata sau tesatura din fibre de sticla bitumata lipita in prealabil cu bitum tip H 68/75 pe placile de polistiren, inclusiv lipirea marginilor din carton sau impaslitura, la montaj (MEMBRANA HIDROIZOLATOARE)	m2	120,4600

1	2	3	4	5
18	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS H=50MM	m2	120,4600
19	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu $\phi=320\text{mm}$	m	129,6000
20	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	1 465,4700
21	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 465,4700
22	CF30A	Tencuieli exterioare de 2 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti alba rugioasa	m2	823,0600
23	CF30A	Tencuieli exterioare de 4mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti bej rugioasa k=1.5	m2	401,4900
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec gri rugioasa din quart	m2	120,4600
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de la demolare	m	120,0000
26	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	210,0000
27	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	2 055,4700
		2. Lucrari de montarde		
28	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, (autoturn telescopic se exclude) de la demolare	buc	15,0000