

Eximotor SA

adresa completă m.Chisinau str.Aerodromului 15/6

tel, fax, e-mail 079594687 . masla@coleso.md

OFERTĂ

Către: **ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78**

(denumirea beneficiarului și adresa completă)

Examinând documentația de achiziție referitor la achiziția:

T-162/06-23 Uleiuri, lubrifianți și lichide tehnice

(denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție sus menționat, și anume:

I. Furnizarea (executarea, prestarea):

Nr. d/o	Denumirea	Cantitatea		Preț unitar Lei, fără TVA	Suma Lei, fără TVA	Locul livrării
Lotul 1						
1	Ulei 5W-30, ACEA C3/API SN, canistra 4l	Litru	56	89-17	4993-52	Depozit Central ÎS Moldelectrica
Total Lot nr.1					4993-52	
Lotul 2						
1	Ulei 5W-30, RN 0720/ACEA C4, canistra 4l	Litru	136	108-33	14732-80	Depozit Central ÎS Moldelectrica
Total Lot nr. 2					14732-80	
Lotul 3						
1	Ulei 5W-30, WSS-M2C913-D, canistra 4l	Litru	228	110-00	25080-00	Depozit Central ÎS Moldelectrica
Total Lot nr. 3					25080-00	
Lotul 4						
1	Ulei 5W-40, ACEA A3/B4;API SN, canistra 4l	Litru	60	116-67	7000-20	Depozit Central ÎS Moldelectrica
Total Lot nr. 4					7000-20	
Lotul 5						
1	Ulei 5W-40, API SN/CF, canistra 4l	Litru	296	53-33	15785-68	Depozit Central ÎS Moldelectrica
Total Lot nr. 5					15785-68	
Lotul 7						
1	Ulei 10W-40, API SN; ACEA A3/B4, canistra 1l	Litru	6	62-50	375-00	Depozit Central ÎS Moldelectrica
Total Lot nr. 7					375-00	
Lotul 9						
1	Antifreeze G11(verde)	Litru	5	31-67	158-35	Depozit Central ÎS Moldelectrica
2	Antifreeze G12(roșu)	Litru	5	31-67	158-35	
3	Antifreeze TYPE D (galben)	Litru	5	31-67	158-35	

4	Soluție AdBlue pentru autoturisme	Litru	60	19-17	1150-20	
Total Lot nr. 9					1625-25	
Total oferta, lei fără TVA					69592-45	

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este:

69592-45 lei(saizeci noua mii cinci sute nouazeci doua lei 45b), fără TVA

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de 13918-49 lei(treisprezece mii noua sute optsprezece lei 49b),

(suma în litere și în cifre)

III. Termen livrare: _la solicitare in termen de 10 zile

(se completează în mod obligatoriu)

IV. Condiții de achitare: _in decurs de 30 zile dupa semnarea actului de receptionare a bunurilor_

(se completează în mod obligatoriu)

Data completării: 22.06.2023

Spatari Ruslan manager Eximotor SA

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura) și L.Ș.



Eximotor SA

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din
Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat
și întreprinderea municipală

Titlul achiziției: **T-162/06-23 Uleiuri, lichide tehnice și lubrifianți**

Subsemnatul, _Spatari Ruslan_, reprezentantul legal al _Eximotor SA_,
 în calitate de ofertant, la achiziția: **Uleiuri, lichide tehnice și lubrifianți**,

organizată de **Î.S.”MOLDELECTRICA”**, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire,

Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării _22.06.2023_

Operator economic _____
 (semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

- _Spatari Ruslan manager_

- _____

- _____

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea operatorului economic: SA «Eximotor»
2. Codul fiscal: 1002600034712
3. Adresa sediului central: or. Chisinau, str. Albisoara 38A
4. Telefon: 079594687, Fax: 0(22) 931962, E-mail: masla@coleso.md
5. Certificatul de înregistrare MD 0011311, din 12.06.1995

numărul, data, înregistrării

eliberat de Camera Inregistrării de Stat nr. 103

instituția emitentă

6. Domeniile principale de activitate Comert
7. Licențe în domeniu (certificate, autorizații autorizație de funcționarea a unităților de comert Nr. P-6062/2019. din 23.10.2019
8. Întreprinderi, filiale, care intră în componență:
rețea de magazine «COLESO.MD» amplasate 5 magazine în or. Chisinau si câte unul în centrele rationale ale RM
9. Structuri, întreprinderi a filiate: nu sunt
10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț 77 601 376 la data de 31.12.2020
11. Numărul personalului scriptic 97 persoane, din care muncitori 75 pers.
12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului 8 (opt) pers.,:
Director, manager, contabil- casir, soferi, inginer-mecanic

(de indicat profesiile și categoriile de calificare)

13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe 49 697,963 mii lei
14. Dotare tehnică: Depozit (suprafata 1800 m²), canion MAN, si 6 microbuse Volkswagen si GAZeli
15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani pe tipurile de activități indicate în p.14.(mii lei):
Anul 2019 – 280341.372 mii lei
Anul 2020 – 265623,056 mii lei
Anul 2021 – 407982,235 mii lei
16. Datoriile totale ale operatorului economic 59 178,045 mii lei,





"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

inclusiv: față de buget 0 mii lei

SA «Eximotor»



Spatari Ruslan

Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6
Adresa poștală: RM, mun. Chișinău, MD-2023, str. Lunca Bîcului 41/1
tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956
e-mail: director@coleso.md
www.coleso.md



c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC "ProCredit Bank" SA
c/d 2251130060160201
BIC: PRCBMD22



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 434 din 27.01.23

Denumirea completă: **SOCIETATEA PE ACȚIUNI «EXIMOTOR».**

Denumirea prescurtată: **«EXIMOTOR» S.A.**

Forma juridică de organizare: **Societate pe Acțiuni.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1002600034712.**

Data înregistrării de stat: **12.06.95.**

Sediul: **MD-2024, str. Aerodromului, 15, ap. 6, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Întreținerea și repararea autovehiculelor;**
- 2 Comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule;**
- 3 Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;**
- 4 Comerțul cu autovehicule;**
- 5 Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate;**
- 6 Importul și (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanțelor și materialelor chimice, toxice, articolelor și produselor chimice de menaj;**
- 7 Publicitate;**
- 8 Comerțul cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentului și furniturilor, inclusiv tractoare;**
- 9 Importul și (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar și (sau) a fertilizanților;**
- 10 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 11 Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și transporturi;**
- 12 Comerțul cu ridicata al mașinilor și echipamentelor pentru industria minieră și construcții.**

Capitalul social: **20000 lei.**

Administrator: **SOCOLOVA NATALIA, IDNP 0961303541877,**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 27.01.23.

Specialist coordonator
tel. 022-207862



Burcovschi Victoria



EB 0433664

FF6721 VSN 5W-40

6721



Инновационное универсальное ester-содержащее полностью синтетическое моторное масло премиум-класса для современных бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, в том числе «старых» марок и с большим пробегом. Разработано на основании требований европейских товаропроизводителей.

Свойства продукта:

- Ester-технология и синтетическая основа с расширенным диапазоном вязкостно-температурных свойств обеспечивает эффективную эксплуатацию двигателя на всех режимах работы: при холодном пуске, в городском режиме, в режиме трассы, а также при повышенной нагрузке (при езде по бездорожью, в гору, движении с прицепом, максимальной загрузке) и при высоких температурах окружающей среды;
- Отлично подходит для активной езды и не теряет своих свойств при применении топлива переменного качества (с содержанием серы до 500 ppm) за счёт большого запаса щелочного числа (TBN);
- Синтетическая ester-содержащая основа в сочетании современным пакетом присадок сохраняет мощностные параметры двигателя на протяжении всего интервала между заменами;
- Эстеровые компоненты масла обеспечивают отличные противоизносные и антифрикционные свойства за счёт исключительной прочности масляной плёнки, что в сочетании с превосходной прокачиваемостью значительно увеличивает срок службы двигателя даже в режимах движения "Start-stop" и при холодном пуске;
- За счет превосходных моюще-диспергирующих свойств и высочайшей термоокислительной стабильности эффективно борется со всеми видами отложений и поддерживает в чистоте детали двигателя на протяжении всего интервала между заменами;
- Применяется в двигателях с увеличенным интервалом замены масла (Long Life) и обычных;
- Применимо для 4Т двигателей мотоциклов с «мокрым» сцеплением.

Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей широкого парка автомобилей (легковых, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков) европейских и других

производителей.

Рекомендовано для применения в двигателях автомобилей Daimler, VW, Opel, GM, Renault предъявляющих дополнительные требования к моторным маслам (согласно указанным выше спецификациям).

Масло не предназначено для использования в тяжелых грузовиках и иной подобной технике!

**ПРОДУКТ ИМЕЕТ ДОПУСКИ / СООТВЕТСТВУЕТ
СПЕЦИФИКАЦИЯМ / ПРОДУКТАМ:**

Specifications:

SAE 5W-40

ACEA A3/B4

MB 229.5

VOLKSWAGEN 502 00

VOLKSWAGEN 505 00

PORSCHE A40

RENAULT RN0710

RENAULT RN0700

JASO MA2

Approval:

Recommendation:

API SN/CF

ANTIFREEZE -40

ОПИСАНИЕ



Изготовлен на основе высококачественного этиленгликоля с применением пакета присадок. Обладает высокими эксплуатационными свойствами, обеспечивающими надежную защиту системы охлаждения от коррозии и образования накипи, что особенно важно для поддержания оптимального теплового режима и обеспечения нормальной работы термостата и водяного насоса.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Готовый к применению антифриз предназначен для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания современных автомобилей отечественного и зарубежного производства.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ



ASTM D 3306 (USA), SAE J 1034
АвтоВАЗ ТТМ 1.97.1172-2004, ГОСТ 28084



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
от -40°C до +50°C

ПРЕИМУЩЕСТВА



- Не содержит в своем составе нитриты, амины, фосфаты, бораты и силикаты.
- Обеспечивает оптимальный тепловой режим работы двигателей во всех режимах эксплуатации.
- Содержит систему охлаждения в идеальной чистоте.
- Не агрессивен к пластмассовым и резиновым деталям систем охлаждения.
- Обладает максимально возможным для охлаждающих жидкостей резервом антикоррозионной защиты.
- Долгий срок безотказной работы.



показатель	ед. изм.	метод	значение
Плотность при 20°C	г/см ³	ГОСТ 18995.1, раздел 1	1,065-1,100
Температура начала кристаллизации	°C	ГОСТ 28084, п.4.3	-40°C
Водородный показатель	РН	ГОСТ 22567.5 ГОСТ 28084, п.4.8	7,5-10,0

ANTIFREEZE -40

ОПИСАНИЕ



Готовый к применению антифриз предназначен для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания современных автомобилей отечественного и зарубежного производства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Изготовлен на основе высококачественного этиленгликоля с применением пакета присадок. Обладает высокими эксплуатационными свойствами, обеспечивающими надежную защиту системы охлаждения от коррозии и образования накипи, что особенно важно для поддержания оптимального теплового режима и обеспечения нормальной работы термостата и водяного насоса.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ



ASTM D 3306 (USA), SAE J 1034, АвтоВАЗ ТТМ 1.97.1172-2004, ГОСТ 28084



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

от -40°C до +50°C

ПРЕИМУЩЕСТВА



- Не содержит в своем составе нитриты, амины, фосфаты, бораты и силикаты.
- Обеспечивает оптимальный тепловой режим работы двигателей во всех режимах эксплуатации.
- Содержит систему охлаждения в идеальной чистоте.
- Не агрессивен к пластмассовым и резиновым деталям систем охлаждения.
- Обладает максимально возможным для охлаждающих жидкостей резервом антикоррозионной защиты.
- Долгий срок безотказной работы.



показатель	ед. изм.	метод	значение
Плотность при 20°C	г/см ³	ГОСТ 18995.1, раздел 1	1,065-1,100
Температура начала кристаллизации	°C	ГОСТ 28084, п.4.3	-40°C
Водородный показатель	pH	ГОСТ 22567.5 ГОСТ 28084. п.4.8	7,5-10,0



ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

BLUE LINE G11

ANTIFREEZE -40

ОПИСАНИЕ



Изготовлен на основе высококачественного этиленгликоля с применением пакета присадок. Обладает высокими эксплуатационными свойствами, обеспечивающими надежную защиту системы охлаждения от коррозии и образования накипи, что особенно важно для поддержания оптимального теплового режима и обеспечения нормальной работы термостата и водяного насоса.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Готовый к применению антифриз предназначен для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания современных автомобилей отечественного и зарубежного производства.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ



ASTM D 3306 (USA), SAE J 1034, АвтоВАЗ ТТМ 1.97.1172-2004, ГОСТ 28084



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

от -40°C до +50°C

ПРЕИМУЩЕСТВА



- Не содержит в своем составе нитриты, амины, фосфаты, бораты и силикаты.
- Обеспечивает оптимальный тепловой режим работы двигателей во всех режимах эксплуатации.
- Содержит систему охлаждения в идеальной чистоте.
- Не агрессивен к пластмассовым и резиновым деталям систем охлаждения.
- Обладает максимально возможным для охлаждающих жидкостей резервом антикоррозионной защиты.
- Долгий срок безотказной работы.



показатель	ед. изм.	метод	значение
Плотность при 20°C	г/см ³	ГОСТ 18995.1, раздел 1	1,065-1,100
Температура начала кристаллизации	°C	ГОСТ 28084, п.4.3	-40°C
Водородный показатель	pH	ГОСТ 22567.5 ГОСТ 28084. п.4.8	7,5-10,0



FANFARO ADBLUE® 3001

Водный раствор мочевины (32,5%) высокой чистоты, используемый в качестве добавочной рабочей жидкости в дизельных двигателях легкового и грузового транспорта, оснащенных технологией SCR (Selective Catalytic Reduction). Химический состав AdBlue® регламентирован DIN 70070. Раствор строго дозированно впрыскивается в поток отработанных газов, где происходит химическая реакция по превращению токсичных оксидов азота (NOx) в безвредные (азот и воду). Применение системы SCR позволяет, уменьшить эмиссию вредных частиц в выхлопных газах, что обеспечивает соответствие экологическим стандартам Euro 4, Euro 5 и Euro 6.

AdBlue® является зарегистрированным товарным знаком VDA Verband der Automobilindustrie e.V.

В сравнении с автомобилями, отвечающими требованиям Евро 3 использование SCR снижает расход топлива примерно на 2-5%.

ПРОДУКТ ИМЕЕТ ДОПУСКИ / СООТВЕТСТВУЕТ СПЕЦИФИКАЦИЯМ / ПРОДУКТАМ:

Specifications:

DIN 70070
ISO 22241-1
ISO 22241-2
ISO 22241-3

Approval:



FANFARO TSX 10W-40 6502

Универсальное всесезонное моторное масло эконо-класса на гидросинтетической основе для бензиновых и дизельных двигателей, как новых так и «старых» марок и с большим пробегом. Разработано на основании требований европейских товаропроизводителей.

Свойства продукта:

- Гидросинтетическая основа последнего поколения с расширенным диапазоном вязкостно-температурных свойств обеспечивает эффективную эксплуатацию двигателя на всех режимах работы: при холодном пуске, в городском режиме, в режиме трассы, а также при повышенной нагрузке (при езде по бездорожью, в гору, движении с прицепом, максимальной загрузке) и при высоких температурах окружающей среды;
- Не теряет своих свойств при применении топлива переменного качества (с содержанием серы до 500 ppm) за счёт большого запаса щелочного числа (TBN);
- Гидросинтетическая основа в сочетании с новейшим пакетом присадок сохраняет мощностные параметры двигателя на протяжении всего интервала между заменами;
- Обеспечивает хорошие противоизносные и антифрикционные свойства, что в сочетании с хорошей прокачиваемостью заметно увеличивает срок службы двигателя даже в режимах движения "Start-stop" и при холодном пуске;
- За счет превосходных моюще-диспергирующих свойств и высочайшей термоокислительной стабильности эффективно борется со всеми видами отложений и поддерживает в чистоте детали двигателя на протяжении всего интервала между заменами;

Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей широкого парка автомобилей (легковых, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков) европейских и других производителей.

Рекомендовано для применения в двигателях автомобилей Daimler, VW, предъявляющих дополнительные требования к моторным маслам (согласно указанным выше спецификациям).

Масло не предназначено для использования в тяжелых грузовиках и иной подобной технике!

ПРОДУКТ ИМЕЕТ ДОПУСКИ / СООТВЕТСТВУЕТ
СПЕЦИФИКАЦИЯМ / ПРОДУКТАМ:

Specifications:

SAE 10W-40

API SN

ACEA A3/B4

MB 229.3

MB 229.1

Approval:

Recommendation:

VOLKSWAGEN 505.00

RENAULT RN0700

VOLKSWAGEN 502.00

VOLKSWAGEN 501.01

VOLKSWAGEN 500.00

PSA B71 2294

RENAULT RN0710



FANFARO VDX 5W-30

6707

Инновационное универсальное ester-содержащее полностью синтетическое моторное масло премиум-класса для современных дизельных и бензиновых двигателей с турбонаддувом и без. Разработано в соответствии с требованиями европейских автопроизводителей.

Свойства продукта:

- Высокая топливная экономичность за счет оптимальных антифрикционных свойств;
- Высокоэффективный пакет присадок и синтетическая основа обеспечивают уверенный холодный пуск в любых условиях, благодаря чему значительно снижается пусковой износ двигателя;
- За счет превосходных моюще-диспергирующих свойств и высочайшей термоокислительной стабильности эффективно борется со всеми видами отложений и поддерживает в чистоте детали двигателя на протяжении всего интервала между заменами;
- Наличие эстеровых компонентов в сочетании с оптимальными вязкостно-температурными характеристиками гарантирует высочайшую прочность масляной плёнки, обеспечивающую отличные противоизносные свойства которые в сочетании с превосходной прокачиваемостью значительно увеличивают срок службы двигателя даже в самых жестких режимах эксплуатации;
- Совместимо со всеми системами нейтрализации отработавших газов.
- Подходит для двигателей, работающих на сжиженном природном (LNG) и на сжиженном нефтяном (LPG) газе.
- Применяется в двигателях с увеличенным интервалом замены масла (Long Life) до 40 000 км и обычных.

Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей широкого парка легковых автомобилей, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков европейских и других производителей, где требуется уровень эксплуатационных свойств ACEA C3.

За счёт своей универсальности особенно рекомендовано для таксомоторных парков.

Масло не предназначено для использования в тяжелых грузовиках и

иной подобной технике!

**ПРОДУКТ ИМЕЕТ ДОПУСКИ / СООТВЕТСТВУЕТ
СПЕЦИФИКАЦИЯМ / ПРОДУКТАМ:**

Specifications:

SAE 5W-30

API SN/CH-4

ACEA C3

VOLKSWAGEN 505 01

BMW Longlife-04

MB 229.52

MB 229.51

GM dexos2

RENAULT RN0710

RENAULT RN0700

ACEA C2

MB 229.31

MB 226.5

Approval:



Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube ,

Полностью синтетическое моторное масло

Описание продукта

Синтетические моторные масла серии Mobil Super™ 3000 разработаны для обеспечения эффективной защиты.

Mobil Super™ 3000 x1 Formula FE 5W-30 обеспечивает длительный срок службы двигателя и улучшенную защиту в широком диапазоне температур при применении в автомобилях различных типов и годов выпуска, включая легковые автомобили, легкий коммерческий транспорт и микроавтобусы.

Особенности и преимущества

Mobil Super™ 3000 x1 Formula FE 5W-30 5W-30 обеспечивает:

- Надежную защиту при повышенных температурах
- Улучшенные смазывающие свойства при холодном пуске
- Улучшенную чистоту двигателя и защиту от образований отложений и шлама
- Усиленную защиту от износа
- Способствует экономии топлива (согласно ACEA A5/B5)
- Пригодно для применения в бензиновых или дизельных двигателях легковых автомобилей, легкого коммерческого транспорта и микроавтобусов

Применение

Mobil Super 3000 x1 Formula FE 5W-30 рекомендовано в тех случаях, когда регулярно возникают сложные условия вождения, чтобы предотвратить повреждения от интенсивных и частых нагрузок на двигатель.

- Mobil Super 3000 x1 Formula FE 5W-30 может применяться в различных легковых и малотоннажных грузовых автомобилях и микроавтобусах с бензиновыми и дизельными двигателями, которые рассчитаны на использование моторных масел низкой вязкости (HTHS).

- Mobil Super 3000 x1 Formula FE 5W-30 разработано в первую очередь в соответствии с требованиями компании Ford для двигателей WSS-M2C913-D / C, но также пригодно к применению в автомобилях Jaguar и Land Rover, где требуется соответствие STJLR.03.5003.

Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации своего автомобиля для правильного выбора масла по его свойствам и классу вязкости.

Спецификации и одобрения

Продукция имеет следующие одобрения:

Ford WSS- M2C913-D

Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:

API CF

Продукция превосходит следующие требования или соответствует им:

API SL

Требованиям к испытаниям двигателей по API SN

Ford WSS-M2C913-C

ACEA A5/B5

Свойства и характеристики

Свойство	
Класс	SAE 5W-30
Зольность сульфатная, % вес., ASTM D874	0,8
Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D4052	0,85
Температура вспышки, °C, ASTM D92	192
Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с, ASTM D445	9,8
Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с, ASTM D445	53
Содержание фосфора, % вес., ASTM D4951	0,05
Температура застывания, °C, ASTM D97	-39



Shell Helix Ultra 5W-40

Полностью синтетическое моторное масло - Новейшая технология «Шелл» для самых современных двигателей

Shell Helix Ultra было разработано с использованием специальной активной чистящей технологии «Шелл», помогая вашему двигателю работать на полную мощность вплоть до следующей замены масла и защищая его от вредных отложений и износа. Оно подходит для применения с максимальными интервалами замены, рекомендованными производителями техники.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Эксплуатационные качества, Отличительные черты и Преимущества

■ Уникальная технология активных моющих присадок «Шелл»

Помогает защищать самые современные двигатели от образования отложений.

■ Превосходная защита от износа и коррозии ¹

Помогает увеличить ресурс двигателя, защищая его рабочие поверхности от износа и нейтрализуя кислоты, образующиеся при сгорании топлива.

■ Активная очистка

Помогает удалить отложения, образовавшиеся в результате использования менее эффективных моторных масел. ²

■ Отличная защита от деградации масла ³

Помогает обеспечивать защиту в течение всего интервала замены масла.

■ Низкая испаряемость ⁴

Низкий расход масла для менее частого долива.

■ Исключительные низкотемпературные эксплуатационные свойства

Быстрая подача масла для ускоренного прогрева двигателя ⁵

■ Одобрено автопроизводителями

Одобрено многими производителями современных автомобилей и рекомендовано Ferrari.

■ Долговечность

Исключительная защита и моющие свойства масла - даже на самых долгих интервалах замены, рекомендованных производителями техники.

■ Совместимость с различными видами топлив

Может использоваться в бензиновых, дизельных и газовых двигателях легковых автомобилей, а также в двигателях, работающих на биодизеле или смеси бензина и этанола.

1 По сравнению с требованиями спецификации API SN и на основании результатов тестов Sequence IVA и Sequence VIII, проведенных в независимой лаборатории.

2 На основании результатов жестких испытаний по очистке двигателя от отложений.

3 По сравнению с требованиями спецификации API SN и на основании результатов теста на окислительную стабильность Sequence IIIG, проведенного в независимой лаборатории.

4 На основании результатов теста на испаряемость NOACK и требований производителей техники.

5 По сравнению с маслами более высокой вязкости.

Область Применения

- Полностью синтетическое моторное масло Shell Helix Ultra обеспечивает максимальную защиту двигателя при самых высоких и самых низких температурах окружающей среды, а также при крайне тяжелых дорожных условиях. Моторное масло Shell Helix Ultra может использоваться в бензиновых, дизельных (без сажевых фильтров) и газовых двигателях легковых автомобилей, а также в двигателях, работающих на биодизеле или смеси бензина и этанола.

Спецификации, Одобрения и Рекомендации

- API SN/CF
- ACEA A3/B3, A3/B4
- BMW LL-01
- MB-Approval 229.5, 226.5
- VW 502.00/505.00
- Porsche A40
- RN 0700, RN 0710

- Для того, чтобы найти подходящий для Вашего автомобиля продукт Shell Helix, воспользуйтесь сервисом Shell LubeMatch на веб-сайте <http://lubematch.Shell.com>
- Рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя «Шелл».
- PSA B71 2296
- Ferrari
- Fiat 9.55535.Z2 & Fiat 9.55535-GH2 (отвечает требованиям)
- Chrysler MS 10725
- Chrysler MS 12991

Типичные физико-химические характеристики

Показатель	Метод	Shell Helix Ultra 5W-40
Кинематическая вязкость @100°C	cСт	ASTM D445
Кинематическая вязкость @40°C	cСт	ASTM D445
Индекс вязкости		ASTM D2270
Динамическая вязкость (MRV) @-35°C	сП	ASTM D4684
Плотность @15°C	кг/л	ASTM 4052
Температура вспышки в закрытом тигле	°C	ASTM D92
Температура застывания	°C	ASTM D97

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации «Шелл».

Здоровье, Безопасность и Окружающая Среда

Здоровье и Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения Shell Helix Ultra 5W-40 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.

Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанными маслами пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. В случае попадания масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом.

Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта, который можно получить у представителя «Шелл».

Берегите природу

Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.



MANNOL Energy Formula C4 5W-30 7917

Innovative universal ester-containing fully synthetic premium engine oil for modern diesel and gasoline engines with and without turbocharger equipped with particulate filters (DFP / FAP). The product is specifically designed for professional Renault car maintenance.

Product properties:

- The synthetic base provides low volatility and, accordingly, low oil consumption for waste;
- Due to its excellent washing and dispersing properties and the highest thermal oxidative stability, it effectively fights against all types of deposits and keeps engine parts clean throughout the entire interval between replacements;
- The ester oil components provide excellent anti-wear properties due to the exceptional strength of the oil film, which, combined with excellent pumpability, significantly increases engine life even in "start-stop" driving modes;
- Saves fuel due to optimal anti-friction properties;
- Provides easy low-temperature starting of the engine due to excellent indicators of cranking and pumpability, which significantly reduces engine starting wear;
- It has optimal viscosity in a wide temperature range, which ensures stable engine operation in all operating modes, including during overloads;
- Due to the high thermo-oxidative stability, it effectively resists aging;
- Compatible with all exhaust gas aftertreatment systems, DPF, TWC, EGR and SCR through the use of Low SAPS technology;
- Suitable for engines using liquefied natural gas (LNG) and petroleum (LPG) gas.

Designed for gasoline and diesel engines of cars and light trucks of European and other manufacturers that comply with EURO III, IV, V standards equipped with catalysts (TWC) and diesel particulate filters (DFP / FAP), where SAE 5W-30 oil, corresponding to ACEA C4, is recommended.

Recommended for use in engines of Renault vehicles that impose additional requirements for engine oils according to the specification of Renault RN 0720. The oil is not suitable for use in heavy trucks and similar vehicles!

Specifications

SAE 5W-30

ACEA C4

RENAULT RN0720

MB 226.51

Approval**Recommendation**

API SN

NISSAN Diesel engines with DPF

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1002600034712

Data înregistrării

12.06.1995

Data eliberării

20.01.2005

Iovu Galina, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

G. Iovu
semnătură

MD 0011311

