

Obiect Imbunatatirea imbracamintei rutiere la Investitor Consiliul raional Falesti
drumul L247 Falesti - Pinzarenii Noi - Navirnet

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		I. Drum de baza PK 00+00 - 15+00 (L=1500m, b=6.0m)		
		I.1. Pregătirea terenului		
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Supralargirea Pk 5+40 - 8+20)	100 m3	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890
4	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2100
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,3000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1600
		I.2. Imbracamintea rutiera		
5	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (PK 00+00 - 00+30)	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182
6	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, b=6.2m	100m2	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320
7	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2100
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,3000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1600
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h=12cm, b=6.2m	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt. drumuri r magmatice 15-25 mm	m3	0,2030
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt. drumuri r magmatice 40-63 mm	m3	1,2190
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloiri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
10	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180

1	2	3	4	5
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0.0030
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0.0160
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0066
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1-16 tf	h-ut	0.0066
	2952240005100	Repertizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0066
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	
	23203226000401	Bitum	t	1.0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.3000
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS 16 - rul 50/70 cu adetiv de adezivitate si polimer de modificare a temperaturii de inmuire a luanului de mixtura minim 70 °C (conform SM EN 13108-5 si CPD 02.25.2021)). executata la cald, in grosime de 5.0 cm. cu asternere mecanica. NOTE> k= 1.25 la materiale. Nisip bitumat - se exclude Коэффициент к материалам - 1.2500	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.0500
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte MAS 16 - rul 50/70 cu adetiv de adezivitate si polimer de modificare a temperaturii de inmuire a luanului de mixtura minim 70 °C (conform SM EN 13108-5 si CPD 02.25.2021))	t	0.0940
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0.0110
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0053
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1-16 tf	h-ut	0.0053
	2952240005100	Repertizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0053
13	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc. cu comanda hidraulica. in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Pamint pentru completare)	100 m3	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0.21-0.39 mc buldoex	h-ut	4.7700
14	Ts151A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0.0270
15	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1.3200
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat. in straturi uniforme. de 10-30 cm grosime. printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi. inclusiv sfarimarea bulgarilor. pamintul provenind din teren mijlociu	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3100
17	TsD25B	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat. capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcursuri	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9200
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	1.3400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1.1600
18	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta amestec fr.0-40mm de 10 cm	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.0317
	14111222016601	Piatra sparta 0-40 mm	m3	0.1260
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.0070
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.00351
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.00097
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0.0110
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1-16 tf	h-ut	0.00045
		2. Drumuri laterale. Pk 4+16, 4+47, 5+04, 5+78, 6+68, 6+76, 8+ 20 stinga		
19	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP. inclusiv imprastierea pamintului la 10 m. in teren catg. II (patul drumului)	100 m3	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3.6100
20	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat. capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.2100
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0.3000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1.1600
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta. pentru drumuri. cu asternere mecanica. executat cu impanare fara inrorire. h=18cm	m3	

1	2	3	4	5
	7129020012800	Pavator	h-om	0.6000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0.2030
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1.2190
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0420
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.2580
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0150
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	
	23203226000401	Bitum	t	1.0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.3000
23	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5.0 cm, cu asternere mecanica	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.0600
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0.1180
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0.0030
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0.0160
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0066
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.0066
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0066
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	
	23203226000401	Bitum	t	1.0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.3000
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS 16 - rul 50/70 cu adetiv de adezivitate si polimer de modificare a temperaturii de inmuire a luantului de mixtura minim 70 °C (conform SM EN 13108-5 si CPD 02.25.2021)), executata la cald, in grosime de 5.0 cm, cu asternere mecanica. NOTE> k=1.25 la materiale. Nisip bitumat - se exclude Коэффициент к материалам=1,2500	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.0500
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte MAS 16 - rul 50/70 cu adetiv de adezivitate si polimer de modificare a temperaturii de inmuire a luantului de mixtura minim 70 °C (conform SM EN 13108-5 si CPD 02.25.2021))	t	0.0940
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0.0110
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0053
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.0053
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0053
26	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta amestec fr.0-40mm de 10 cm	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.0317
	14111222016601	Piatra sparta 0-40 mm	m3	0.1260
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.0070
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.00351
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.00097
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0.0110
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.00045
		3. Drumuri laterale, PK 0+51, 3+17, 3+22, 3+95, 5+38, 8+20 dreapta, 10+23, 10+38, 12+46, 13+18, 12+28		
27	RpDA04C	Scariificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0014
28	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control; prin 2 parcursuri	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.2100
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0.3000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1.1600
29	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire, h=14cm	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0.6000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0.2030
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1.2190
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0420
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.2580
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0150
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	

1	2	3	4	5
	23203226000401	Bitum	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
31	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5.0 cm, cu asternere mecanica	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
33	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS 16 - rul 50/70 cu aditiv de adezivitate si polimer de modificare a temperaturii de inmuire a luanului de mixtura minim 70 °C (conform SM EN 13108-5 si CPD 02.25.2021)), executata la cald, in grosime de 5.0 cm, cu asternere mecanica. NOTE:> k=1,25 la materiale. Nisip bitumat - se exclude Коэффициент к материалам=1,2500	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte MAS 16 - rul 50/70 cu aditiv de adezivitate si polimer de modificare a temperaturii de inmuire a luanului de mixtura minim 70 °C (conform SM EN 13108-5 si CPD 02.25.2021))	t	0,0940
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
34	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta amestec fr.0-40mm de 10 cm	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317
	14111222016601	Piatra sparta 0-40 mm	m3	0,1260
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045

APROBAT:

Intocmit
Mihail Cucos

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

