

Декларация о соответствии

(согласно PN-EN ISO/IEC 17050-1)

1. № 19/2015

2. Производитель изделия: **Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A**
00-854 Warszawa Al. Jana Pawła II 23

3. Предмет декларации **SUPERMAL EMALIA AKRYLOWA [СУПЕРМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ] И БАЗЫ SUPERMAL АКРИЛОВОЙ ЭМАЛИ ДЛЯ КОЛЕРОВКИ В СИСТЕМЕ ŚNIEŻKA KOLOR [СНЕЖКА КОЛОР]**

4. Предмет декларации описанный выше, соответствует требованиям следующих документов:

№ документа: **ZN-SN-029:2009**

Название: **SUPERMAL EMALIA AKRYLOWA СУПЕРМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ**

Выпуск/Дата выпуска: **МАРТ 2015**

5. Технические свойства изделия:

№ п.п	Требования	Предел	Методы исследований согласно
1	Внешний вид покрытия	Гладкое, без подтеков и морщин	ZN-SN-029:2009
2	Вязкость для белая - измеряемая стаканом Форда Ø 4 мм базы база А - измеряемая стаканом Форда Ø 4 мм база В - измеряемая стаканом Форда Ø 4 мм база С - измеряемая	150-250 200-250 200-250 8000 ± 1000 120-180	PN-C-81701 PN-EN ISO 255:1999 PN-C-81701

	вискозиметром Брукфильда цвета шелковистый глянец - измеряемая стаканом Форда Ø 4 мм цвета сатиновый глянец - измеряемая вискозиметром Брукфильда матовые цвета - измеряемая стаканом Форда Ø 4 мм	4000-6000 200-250	PN-EN ISO 255:1999 PN-C-81701
3	Время поверхностного высыхания при температуре (20±2)°C и относительной влажности воздуха (55±5)%, ч., не более степень 3	5	PN-79/C-81519
4	pH	7,0-9,0	ZN-SN-029:2009
5	Содержание нелетучих веществ, %, не менее белый базы база А база В база С цвета шелковистый глянец цвета сатиновый глянец матовые цвета	40 40 40 30 30 30 30	PN-EN ISO 3251:2008
6	Качественное покрытие, степень для: белый цвета шелковистый и сатиновый глянец - для цветов пастельных, белых и матовых желтых, оранжевых и красных	II II III	PN-C-81913:1998

– PN-EN 71-2 +A1:2014-06 „Безопасность игрушек. Часть 2. Горючесть”** –
результаты были включены в Отчет по исследованиям № 403/DLS/2016

и требованиям Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1907/2006 (REACH).

* Испытания проведены для 6 случайных выборок (красный шелковистый глянец, времовый шелковистый глянец, ванильный сатиновый глянец, сатиновый графитовый глянец, коричневый матовый, песочный матовый)

* Испытания проведены для 6 случайных выборок (красный шелковистый глянец, времовый шелковистый глянец, ванильный сатиновый глянец, сатиновый графитовый глянец, коричневый матовый, песочный матовый) на на деревянной основании.

6. Подписано от имени и по уполномочию:

Председателя правления АО Лакокрасочного завода «ŚNIEŻKA»

Бжезница, 2018-02-07

7. Начальник отдела документации

Małgorzata Grykiel
Dokumentacji Formalno-Prawnej

Małgorzata Grykiel

7	Минимальная температура образования пленки °C	10	ZN-SN-029:2009
8	Время гашения колебаний маятника персоза, не менее	55	PN-EN ISO 1522:2008
9	Глянец, обозначаемый при угле измерения 60°	60	PN-EN ISO 2813:2001
	белый, не менее		
	базы, не менее	70	
	база А	40	
	база В	60	
	база С	60	
	цвета шелковистый глянец, не менее	20-35	
	цвета сатиновый глянец	315	
	матовые цвета макс		

Назначение и область применения:

Для декоративно-защитной покраски дерева, древесных материалов, металлических элементов, цементных поверхностей и штукатурок внутри и снаружи помещений. Может применяться также для восстановления старых покрытий красок на базе растворителей. Базы Supermal Акриловой эмали предназначен для окрашивания в системе окрашивания Śnieżka Kolor.

Supermal Акриловую эмаль можно также применять для покраски игрушек и элементов оборудования детских площадок, в том числе детских качелей, горок, качалок, каруселей, так как продукт соответствует требованиям нижеприведенных стандартов, гармонизированных с Директивой 2009/48/WE (т.н. Директивой об игрушках):

- PN-EN 71-3 + A1:2014-12 "Безопасность игрушек. Часть 3. Миграция некоторых элементов"* - результаты были включены в Отчет по исследованиям № 427/DLS/2016