

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1647003413145 din 11.03.2022
Obiectul achiziției: Tehnică de calcul și dispozitive periferice

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1- Calculator Bloc de sistem + tastatura + mouse + ups	AMD Ryzen 9 5900X, Socket AM4	China		- CPU: număr nuclee: min. 12 număr thread-uri: min. 20 cache: L2 min. 12 MB grafica Integrata lansat cel mult 12 luni în urmă - Cooler: compatibil cu socket și CPU, nivel zgomot max. 33.4dBA, 95W - Motherboard: compatibilă cu specificații pentru componente susmenționate, min. 4x USB 3.x, HDMI, DisplayPort, Ethernet 1Gb/s, audio, dual channel memory architecture, support for DDR4 3200 Mhz min. 2 x DDR4 DIMM Slots, integrated graphics processor, condensatoare solide, M.2 connector. min. 4xSATA 6Gb/s connectors min. 1 x PCI Express 3.0/ x16 slot, min. 2 x PCI Express 3.0/ x1 slot	AMD Ryzen 9 5900X, Socket AM4, 3.7-4.8GHz (12C/24T), 6MB L2 + 64MB L3 Cache, No Integrated GPU, 7nm 105W, Unlocked, Retail (without cooler) DEEPCOOL Cooler "GAMMAXX C40", LGA20XX/LGA1200/1151/1150/1155/LGA1366 & AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1, 92x92x25mm, 500~2000rpm, 17.8~23.9dBA, 33CFM, 4 pin, PWM, Hydro Bearing GIGABYTE GA-A520M-DS3H, Socket AM4, AMD A520, Dual 4xDDR4-4733, APU AMD graphics, DVI, HDMI, DP, 1xPCIe X16, 4xSATA3, RAID, 1xM.2, 2xPCIe X1, ALC887 HDA, GbE LAN, 6xUSB3.2, RGB Fusion 2.0, mATX 64GB (Kit of 2*32GB) DDR4-3200 Kingston FURY® Beast DDR4, PC25600, CL16, 1.35V, Auto-overclocking, Asymmetric	

			- RAM: compatibilă cu specificații pentru componente susmenționate, Kit of 2x32GB, min. 3200 MHz - Placa video: compatibilă cu specificații pentru componente susmenționate, Ram min 8 GB DDR6, Memory Bus min 256-bit; CUDA Cores min 5800; Engine clock 1725/1845MHz Memory clock min 14000MHz PCI-e 16x, 3,0; min 2xHDMI, min 2xDisplayPort; - SSD: min. 500 GB, read/write min. 560/530 GB/s, Storage memory 2bit MLC, min. 100K IOPS, Form Factor 2.5 inch interfața: SATA III, garanție min. 2 ani cu înlocuire fără predarea discului defect. - HDD: 2 buc min. 4.0 TB, buffer min. 128 MB, Form Factor 3.5 inch, interfața: SATA III, viteza de rotație 7200 rpm, garanție min. 2 ani cu înlocuire fără predarea discului defect. - Case: compatibil cu detaliile susmenționate, form factor ATX; front panel with: min. 1x USB 2.0, min. 1xUSB 3.x, locase fixe interne 2.5"/3.5"/ min. 1/2, tip: tower; ieșire audio pentru microfon și căști; toate conectoare parte de sus a case-ului, bloc de alimentare fixat în parte de sus a case-ului - Bloc de alimentare: puterea min. 750W, eficiența min. 80+ Gold, active PFC, protecții: undervoltage protection, overvoltage protection, short-circuit protection, overload protection conector p/u placa de baza min. 1x 20+4 pin conector p/u CPU min. 2x 4+4 pin conector PCI-E min. 2x 6+2 pin conector SATA min. 6, conector Molex min. 2 - Tastatură: tip: cu fir, interfață: USB culoarea: neagră, cablu min. 1,5 m min. 104 taste, (US+RU+RO) mouse și tastatură același producător. - Mouse: tip: cu fir, interfață: USB culoarea: negru, rezoluție sensor: min. 800 dpi număr butoane: min. 3, cablu min. 1,7 m mouse și tastatură același producător - UPS:	BLACK low-profile heat spreader, Intel XMP Ready (Extreme Memory Profiles) ZOTAC GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge OC LHR 8GB GDDR6, 256bit, 1695/14000Mhz, Ampere, PCIeX16 4.0, Dual Fan / IceStorm 2.0, 1xHDMI, 3xDisplayPort, Active Fan Control/ FREEZE Fan Stop, White Led Lightning, FireStorm, Metal Backplate, Medium Pack 2.5" SSD 512GB GOODRAM IRDM PRO GEN.2, SATAIII, Sequential Reads: 555 MB/s, Sequential Writes: 540 MB/s, Maximum Random 4k: Read: 94,000 IOPS / Write: 85,000 IOPS, Thickness- 7mm, Controller 8Channel Phison PS3112-S12, DRAM DDR3L cache, 3D NAND TLC 3.5" HDD 4.0TB Toshiba HDWQ140UZSVA N300, NAS Hard Drive, 24x7, 7200rpm, 128MB, SATAIII DEEPCOOL "TESSERACT_SW-BK" ATX Case, with Side-Window, without PSU, Massive metal mesh, Tool-less, 1x 120mm front Blue LED fan, 1x 120mm rear Blue LED fan, up to 3x 2.5" HDD/SSD, Bottom loaded PSU, 1xUSB3.0, 1xUSB2.0 /Audio, Black/Blue PSU DEEPCOOL "DQ750ST", 750W, ATX 2.31, 80 PLUS® Gold, Active PFC, 120mm FDB Bearing fan with PWM, Double Layer EMI Filter, +12V (62A), 20+4 Pin, 1xEPS(4+4Pin), 5x SATA, 4xPCI-E(6+2pin), 3x Peripheral, MTBF120000Hours, Black Keyboard & Mouse A4Tech KR-8372, Laser Engraving, Splash Proof, 1000 dpi, 3 buttons,Black, USB SVEN Pro 1000 (USB), Line-interactive UPS with AVR, 1000VA /720W, 3x Schuko outlets, 2x7AH, AVR: 175-280V, USB, RJ-45, Cold start function, Black Surge Protector SVEN SF-05L, 5 Sockets, 1.8m, Black 23.8" AOC IPS LED 24B2XDA Black Borderless (4ms, 20M:1, 250cd, 1920x1080, 178°/178°, VGA, DVI, HDMI, Speakers 2 x 2W, Audio Line-out, VESA)	
--	--	--	--	--	--

				sinusoida aproximata puterea efectivă: min. 720 W puterea max. de ieșire: min. 1200VA AVR: 3 steps of AVR, CPU controlled iesiri: min 3 Germany Sockets transfer time max: 10ms - Prelungitor tip protectie: Overload intrerupator, lungime cablu: min 1.8 m numar prize: min 5, culoarea: negru - Monitor - 2 buc. IPS W-LED, min. 23.8” inch Frecvența semnalului min 75 Hz FullHD, Luminozitate min. 250 cd/m² timp de răspuns max. 5 ms built-in speakers VESA Mount 100x100 porturi: DP, HDMI, D-Sub bloc de alimentare încorporat în monitor în set cablu DP și HDMI Termen de garanție minim 2 ani, timp maxim de remediere 30 zile, în caz de trimitere a blocul de sistem la service, dispozitive de stocare a informației nu se vor preda	Termen de garanție 2 ani, timp maxim de remediere 30 zile, în caz de trimitere a blocul de sistem la service, dispozitive de stocare a informației nu se vor preda	
Lotul 2- Calculator Bloc de sistem + tastatura + mouse + ups	Intel® Core™ i5-10500, S1200	China		- CPU: număr nuclee: min. 6 număr thread-uri: min. 12 cache: L2 min. 6 MB grafica Integrata lansat cel mult 12 luni în urmă - Cooler: compatibil cu socket și CPU, nivel zgomot max. 33.4dBA, 95W - Motherboard: compatibilă cu specificații pentru componente susmenționate, min. 4x USB 3.x, HDMI, DisplayPort, Ethernet 1Gb/s, audio, dual channel memory architecture, support for DDR4 3200 Mhz min. 2 x DDR4 DIMM Slots, integrated graphics processor, condensatoare solide, M.2 connector. min. 4xSATA 6Gb/s connectors min. 1 x PCI Express 3.0/ x16 slot, min. 2 x PCI Express 3.0/ x1 slot	Intel® Core™ i5-10500, S1200, 3.1-4.5GHz (6C/12T), 12MB Cache, Intel® UHD Graphics 630, 14nm 65W, Box GIGABYTE B560M DS3H V2, Socket 1200, Intel® B560 (11/10th Gen CPU), Dual 4xDDR4-5333, CPU Intel graphics, DVI, HDMI, DP, 1xPCIe X16 4.0, 6xSATA3, RAID, 2xM.2 4.0, 2xPCIe X1, ALC887 HDA, 1xGbE LAN, 1xUSB Type-C 3.2, 5xUSB3.2, RGB Fusion2.0, mATX 8GB DDR4-3200 GOODRAM, PC25600, CL22, 1024x8, 1.2V M.2 NVMe SSD 250GB Samsung SSD 980, PCIe3.0 x4 / NVMe1.4, M2 Type 2280 form factor, Seq. Read: 2900 MB/s, Seq. Write: 1300 MB/s, Max Random 4k: Read /Write: 230K/320K IOPS, Samsung Pablo Controller, 512MB LPDDR4, V-NAND 3-bit MLC	

			- RAM: compatibilă cu specificații pentru componente susmenționate, min 8 GB, min. 3200 MHz - M.2 PCIe NVMe SSD: min. 250 GB, read/write min. 2900/1300 GB/s, min. 230/320K IOPS, Storage memory TLC; Form Factor M.2 PCIe NVMe SSD, garanție min. 2 ani cu înlocuire fără predarea discului defect. - Case: compatibil cu detaliile susmenționate, front panel with: min. 1x USB 2.0, min. 1x USB 3.x, locașe fixe interne 2.5"/3.5"/ min. 1/1, tip: tower; ieșire audio pentru microfon și căști; toate conectorii de sus a case-ului, bloc de alimentare fixat în parte de sus a case-ului - Bloc de alimentare: puterea min. 550W, conector p/u placa de baza min. 1x 20+4 pin conector p/u CPU min. 1x 4+4 pin conector SATA min. 4, conector Molex min. 2 - Tastatură: tip: cu fir, interfață: USB culoarea: neagră, cablu min. 1,5 m min. 104 taste, (US+RU+RO) mouse și tastatură același producător. - Mouse: tip: cu fir, interfață: USB culoarea: negru, rezoluție sensor: min. 800 dpi număr butoane: min. 3, cablu min. 1,7 m mouse și tastatură același producător - UPS: sinusoidă aproximată puterea efectivă: min. 480 W puterea max. de ieșire: min. 800VA AVR: 3 steps of AVR, CPU controlled ieșiri: min 2 Germany Sockets transfer time max: 10ms - Prelungitor tip protecție: Overload intrerupator, lungime cablu: min 1.8 m număr prize: min 5, culoarea: negru - Monitor IPS W-LED, min. 23.8" inch Frecvența semnalului min 75 Hz FullHD, Luminozitate min. 250 cd/m² timp de răspuns max. 5 ms built-in speakers VESA Mount 100x100	PSU HPC ATX-550W, 12cm red fan, 24 pin (with nylon cover), 1x 8pin(4+4), 1x 6pin, 2x IDE, 3x SATA, black cover, 1.2m EU cable Keyboard & Mouse A4Tech KR-8372, Laser Engraving, Splash Proof, 1000 dpi, 3 buttons, Black, USB SVEN UP-B1000, Line-interactive UPS with AVR, 1000VA /510W, 3x IEC (C13 outlets), Input ~175-290±3%/50, Output ~230 (-14/+10%)/50, Black Surge Protector SVEN SF-05L, 5 Sockets, 1.8m, Black 23.8" AOC IPS LED 24B2XDA Black Borderless (4ms, 20M:1, 250cd, 1920x1080, 178°/178°, VGA, DVI, HDMI, Speakers 2 x 2W, Audio Line-out, VESA) <i>Termen de garanție 2 ani, timp maxim de remediere 30 zile, în caz de trimitere a blocului de sistem la service, dispozitive de stocare a informației nu se vor preda</i>	
--	--	--	---	--	--

				porturi: DP, HDMI, D-Sub bloc de alimentare încorporat în monitor în set cablu DP și HDMI Termen de garanție minim 2 ani , timp maxim de remediere 30 zile, în caz de trimitere a blocul de sistem la service, dispozitive de stocare a informației nu se vor preda		
Lotul 3- Calculator Bloc de sistem + tastatura + mouse + ups	Intel® Core™ i5- 10500, S1200	China		- CPU: număr nuclee: min. 6 număr thread-uri: min. 12 cache: L2 min. 6 MB grafica Integrata lansat cel mult 12 luni în urmă - Cooler: compatibil cu socket și CPU, nivel zgomot max. 33.4dBA, 95W - Motherboard: compatibilă cu specificații pentru componente susmenționate, min. 4x USB 3.x, HDMI, DisplayPort, Ethernet 1Gb/s, audio, dual channel memory architecture, support for DDR4 3200 Mhz min. 2 x DDR4 DIMM Slots, integrated graphics processor, condensatoare solide, M.2 connector. min. 4xSATA 6Gb/s connectors min. 1 x PCI Express 3.0/ x16 slot, min. 2 x PCI Express 3.0/ x1 slot - RAM: compatibilă cu specificații pentru componente susmenționate,min 8 GB, min. 3200 MHz - SSD: min. 500 GB, read/write min. 560/530 GB/s, min. 98K IOPS, Form Factor 2.5 inch Storage memory 3bit TLC; interfața: SATA III, garanție min. 2 ani cu înlocuire fără predarea discului defect. - Case: compatibil cu detaliile susmenționate, front panel with: min. 1x USB 2.0, min. 1xUSB 3.x, locase fixe interne 2.5"/3.5"/ min. 1/1, tip: tower; form factor mATX; ieșire audio pentru microfon și căști; toate conecitoare parte de sus a case-ului, bloc de alimentare fixat în parte de sus a case-ului - Bloc de alimentare: puterea min. 550W, conector SATA min. 3, conector Molex min. 2	Intel® Core™ i5-10500, S1200, 3.1-4.5GHz (6C/12T), 12MB Cache, Intel® UHD Graphics 630, 14nm 65W, Box GIGABYTE B560M DS3H V2, Socket 1200, Intel® B560 (11/10th Gen CPU), Dual 4xDDR4-5333, CPU Intel graphics, DVI, HDMI, DP, 1xPCIe X16 4.0, 6xSATA3, RAID, 2xM.2 4.0, 2xPCIe X1, ALC887 HDA, 1xGbE LAN, 1xUSB Type-C 3.2, 5xUSB3.2, RGB Fusion2.0, mATX 8GB DDR4-3200 GOODRAM, PC25600, CL22, 1024x8, 1.2V 2.5" SSD 512GB GOODRAM IRDM PRO GEN.2, SATAIII, Sequential Reads: 555 MB/s, Sequential Writes: 540 MB/s, Maximum Random 4k: Read: 94,000 IOPS / Write: 85,000 IOPS, Thickness- 7mm, Controller 8Channel Phison PS3112-S12, DRAM DDR3L cache, 3D NAND TLC PSU HPC ATX-550W, 12cm red fan, 24 pin (with nylon cover), 1x 8pin(4+4), 1x 6pin, 2x IDE, 3x SATA, black cover, 1.2m EU cable Keyboard & Mouse A4Tech KR-8372, Laser Engraving, Splash Proof, 1000 dpi, 3 buttons,Black, USB SVEN UP-B1000, Line-interactive UPS with AVR, 1000VA /510W, 3x IEC (C13 outlets), Input ~175-290±3%/50, Output ~230 (-14/+10%)/50, Black Surge Protector SVEN SF-05L, 5 Sockets, 1.8m, Black 23.8" AOC IPS LED 24B2XDA Black Borderless (4ms, 20M:1, 250cd, 1920x1080, 178°/178°, VGA, DVI, HDMI, Speakers 2 x 2W, Audio Line-out, VESA)	

				- Tastatură: tip: cu fir, interfață: USB culoarea: neagră, cablu min. 1,5 m min. 104 taste, (US+RU+RO) mouse și tastatură același producător. - Mouse: tip: cu fir, interfață: USB culoarea: negru, rezoluție sensor: min. 800 dpi număr butoane: min. 3, cablu min. 1,7 m mouse și tastatură același producător - UPS: sinusoida aproximată puterea efectivă: min. 480 W puterea max. de ieșire: min. 800VA AVR: 3 steps of AVR, CPU controlled iesiri: min 2 Germany Sockets transfer time max: 10ms - Prelungitor tip protecție: Overload întrerupător, lungime cablu: min 1.8 m număr prize: min 5, culoarea: negru - Monitor – 2 buc. IPS W-LED, min. 23.8” inch Frecvența semnalului min 75 Hz FullHD, Luminozitate min. 250 cd/m² timp de răspuns max. 5 ms built-in speakers VESA Mount 100x100 porturi: DP, HDMI, D-Sub bloc de alimentare încorporat în monitor în set cablu DP și HDMI Termen de garanție minim 2 ani, timp maxim de remediere 30 zile, în caz de trimitere a blocului de sistem la service, dispozitive de stocare a informației nu se vor preda	Termen de garanție 2 ani, timp maxim de remediere 30 zile, în caz de trimitere a blocului de sistem la service, dispozitive de stocare a informației nu se vor preda	
Lotul 4- Calculator Bloc de sistem + tastatură + mouse + ups	Intel® Core™ i5-10500, S1200,	China		CPU: număr nuclee: min. 6 număr thread-uri: min. 12 cache: L2 min. 6 MB grafică Integrată lansat cel mult 12 luni în urmă - Cooler: compatibil cu socket și CPU, nivel zgomot max. 33.4dBA, 95W	Intel® Core™ i5-10500, S1200, 3.1-4.5GHz (6C/12T), 12MB Cache, Intel® UHD Graphics 630, 14nm 65W, Box GIGABYTE B560M DS3H V2, Socket 1200, Intel® B560 (11/10th Gen CPU), Dual 4xDDR4-5333, CPU Intel graphics, DVI, HDMI, DP, 1xPCIe X16 4.0, 6xSATA3, RAID, 2xM.2 4.0, 2xPCIe X1, ALC887 HDA,	

			- Motherboard: compatibilă cu specificații pentru componente susmenționate, min. 4x USB 3.x, HDMI, DisplayPort, Ethernet 1Gb/s, audio, dual channel memory architecture, support for DDR4 3200 Mhz min. 2 x DDR4 DIMM Slots, integrated graphics processor, condensatoare solide, M.2 connector. min. 4xSATA 6Gb/s connectors min. 1 x PCI Express 3.0/ x16 slot, min. 2 x PCI Express 3.0/ x1 slot - RAM: compatibilă cu specificații pentru componente susmenționate,min 8 GB, min. 3200 MHz - SSD: min. 500 GB, read/write min. 560/530 GB/s, min. 98K IOPS, Form Factor 2.5 inch Storage memory 3bit TLC; interfața: SATA III, garanție min. 2 ani cu înlocuire fără predarea discului defect. - Case: compatibil cu detaliile susmenționate, front panel with: min. 1x USB 2.0, min. 1xUSB 3.x, locase fixe interne 2.5"/3.5"/ min. 1/1, tip: tower; form factor mATX; ieșire audio pentru microfon și căști; toate conectoare parte de sus a case-ului, bloc de alimentare fixat în parte de sus a case-ului - Bloc de alimentare: puterea min. 550W, conector SATA min. 3, conector Molex min. 2 - Tastatură: tip: cu fir, interfață: USB culoarea: neagră, cablu min. 1,5 m min. 104 taste, (US+RU+RO) mouse și tastatură același producător. - Mouse: tip: cu fir, interfață: USB culoarea: negru, rezoluție sensor: min. 800 dpi număr butoane: min. 3, cablu min. 1,7 m mouse și tastatură același producător - UPS: sinusoida aproximata puterea efectivă: min. 480 W puterea max. de ieșire: min. 800VA AVR: 3 steps of AVR, CPU controlled iesiri: min 2 Germany Sockets transfer time max: 10ms - Prelungitor	1xGbE LAN, 1xUSB Type-C 3.2, 5xUSB3.2, RGB Fusion2.0, mATX 8GB DDR4-3200 GOODRAM, PC25600, CL22, 1024x8, 1.2V 2.5" SSD 512GB GOODRAM IRDM PRO GEN.2, SATAIII, Sequential Reads: 555 MB/s, Sequential Writes: 540 MB/s, Maximum Random 4k: Read: 94,000 IOPS / Write: 85,000 IOPS, Thickness- 7mm, Controller 8Channel Phison PS3112-S12, DRAM DDR3L cache, 3D NAND TLC PSU HPC ATX-550W, 12cm red fan, 24 pin (with nylon cover), 1x 8pin(4+4), 1x 6pin, 2x IDE, 3x SATA, black cover, 1.2m EU cable Keyboard & Mouse A4Tech KR-8372, Laser Engraving, Splash Proof, 1000 dpi, 3 buttons,Black, USB SVEN UP-B1000, Line-interactive UPS with AVR, 1000VA /510W, 3x IEC (C13 outlets), Input ~175-290±3%/50, Output ~230 (-14/+10%)/50, Black Surge Protector SVEN SF-05L, 5 Sockets, 1.8m, Black 23.8" AOC IPS LED 24B2XDA Black Borderless (4ms, 20M:1, 250cd, 1920x1080, 178°/178°, VGA, DVI, HDMI, Speakers 2 x 2W, Audio Line-out, VESA) <i>Termen de garanție 2 ani, timp maxim de remediere 30 zile, în caz de trimitere a blocul de sistem la service, dispozitive de stocare a informației nu se vor preda</i>	
--	--	--	---	--	--

				tip protecție: Overload intrerupator, lungime cablu: min 1.8 m numar prize: min 5, culoarea: negru - Monitor IPS W-LED, min. 23.8" inch Frecvența semnalului min 75 Hz FullHD, Luminozitate min. 250 cd/m² timp de răspuns max. 5 ms built-in speakers VESA Mount 100x100 porturi: DP, HDMI, D-Sub bloc de alimentare încorporat în monitor în set cablu DP și HDMI Termen de garanție minim 2 ani, timp maxim de remediere 30 zile, în caz de trimitere a blocul de sistem la service, dispozitive de stocare a informației nu se vor preda		
Lotul 5-Monitor	23.8" AOC IPS LED 24B2XDA	China	AOC	IPS W-LED, min. 23.8" inch Frecvența semnalului min 75 Hz FullHD, Luminozitate min. 250 cd/m² timp de răspuns max. 5 ms built-in speakers VESA Mount 100x100 porturi: DP, HDMI, D-Sub în set cablu DP și HDMI bloc de alimentare încorporat în monitor Termen de garanție minim 3 ani, timp maxim de remediere 30 zile	23.8" AOC IPS LED 24B2XDA Black Borderless (4ms, 20M:1, 250cd, 1920x1080, 178°/178°, VGA, DVI, HDMI, Speakers 2 x 2W, Audio Line-out, VESA) Termen de garanție 3 ani, timp maxim de remediere 30 zile	
Lotul 6-Dispozitiv multifuncțional	MFD Canon i-Sensys X 1238i	China	Canon	- tip: Multifunctional (Printer, Scanner, Copiator) - format: A4 - tehnologia de imprimare :laser color - rezoluția de imprimare: min. 600 x 600 dpi - memoria imprimantei: min. 1 GB - imprimare față-verso - interfețe: USB, Wi-Fi, Ethernet 10/100 - all-in-one cartridge - cablu USB 2.0 AM-BM: min. 4.5m - adăugător un set cartușe originale (cu volum sporit) de rezervă - ecran LCD Color - adăugător prelungitor, lungime cablu: min 5m numar prize: min 5 Termen de garanție minim 2 ani, timp maxim de remediere 30 zile	MFD Canon i-Sensys X 1238i MFD, A4, 38 ppm, DADF, WiFi Print, Copy, Scan Print speed: Single sided : Up to 38 ppm (A4), Up to 63.1 ppm (A5-Landscape) Double sided : Up to 31.9 ipm (A4) Print Resolution: Up to 1200 x 1200 dpi Warm-up Time: Approx. 14 seconds or less from power on First Print Out Time: Approx: 5.5 seconds or less Printer Languages: UFR II, PCL 5e, PCL6, Adobe® PostScript3 Toner saver mode: Yes Copy Speed: Single sided (A4): Up to 38 ppm Double sided (A4): Up to 30.3 ipm	

					First Copy Output Time (FCOT): ADF (A4): Approx. 6.6 seconds or less Platen (A4): Approx. 6.4 seconds or less Copy resolution: Up to 600 x 600 dpi Double sided copying: 2-sided to 2-sided (Automatic) Multiple Copy: Up to 999 copies Reduction/Enlargement: 25-400% in 1% increments Scanner Type: Colour, Platen, 2-sided ADF (single pass) 50 sheet Scan Resolution: Optical: Up to 600 x 600 dpi, Enhanced: Up to 9600 x 9600 dpi Scan speed: Single sided mono: 38ipm (300x600dpi) Single sided colour: 13ipm (300x600dpi) Double sided mono: 70ipm (300x600dpi) Double sided colour: 26ipm (300x600dpi) Colour scanning depth: 24 bit/24 bit (input/output) Paper input (Standard): 250-sheet cassette, 100-sheet multi-purpose tray, 50-sheet ADF Paper input (Option): 550-sheet cassette Paper output: 150-sheet Recommended Monthly Print Volume: 750 - 4,000 pages per month Duty cycle: Max. 80,000 pages per month Processor Speed: 800MHz x 2 Memory: 1GB <i>Termen de garanție 2 ani, timp maxim de remediere 30 zile</i>	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat:

Numele, Prenumele: Aurelia Canțer

În calitate de: Specialist Achiziții Publice

Ofertantul: Evrinet SRL

Adresa: str. Columna, 153

Tel: 076004003/ **email:** aureliacanter423@gmail.com

Data: 17.03.2022

