

Specificația tehnică pentru utilaj - frigider pentru păstrarea cadavrelor – model MPC-3010+MKL9002+MCTA 9010

1.	Frigider pentru păstrarea cadavrelor umane cu 9 camere separate (frigider morga) Camere – 9 separate; - da Amplasarea camerelor – în 3 coloane și 3 nivele; - da Dimensiunile de gabarit maxim admisibile ale frigiderului cu luarea în considerație a sistemii de racire (lățimea * adâncimea * înălțimea) – standard 2610x2360x2270+350, se poate de modificat după gabaritele admisibile; Notă: Sistema de răcire posibil să fie separată pentru ca frigiderul să se încadreze în spațiul disponibil indicat; - da Materialul de construcție a frigiderului: panouri sândvici din penopoleuretan acoperite din ambele părți cu foi de metal cu acoperire din polimiri min 0,6 mm; Tensiunea/frecvența: 220 V / 50 Hz – da Indicător de temperatură – digital – da Agent frigorific – R 404 A; - da Controlul temperaturii – programabil; - da Ușile: izolate la fiecare cameră; închidere ermetică cu lacăt; - da În complectarea frigiderului obligatoriu se includ accesoriile: – 9 tave (Construcția tavei: glisantă pe roțile; prevăzută cu mâner; toată construcția tavei din metal inoxidabil; suprafața minim 2000 x 600 mm); - da – Cărucior cu ridicarea platformei pentru transportul cadavrelor, pentru încărcare/descărcare comodă a cadavrelor, cu sistem hidraulic; comandă de la pedală de picior; capacitate minim de 350 kg; - da - Cărucior pentru transportul cadavrelor, pentru încărcare/descărcare comodă a cadavrelor, capacitate minim de 350 kg; - da Constructiv: prețul să includă cost, transport, instalare, punere în funcțiune, instruire personal. - da Perioada de garanție – 24 luni; - da Service gratuit în perioada garanției, contra cost post garanție. – da
----	--