

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

Lucrari de reparatie a acoperisului Instiutului de Inginerie Electronica si Nanotehnologii "D. Ghitu" (UTM)  
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023		...	Anul (n)	
		Luna				
		1	2	3	..	N
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile				
2.	<p><b>Obiect 01 Categoria de lucrări:</b> Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi                      Коэффициент к трудозатратам=2,00                      Коэффициент к материалам=2,00                      Коэффициент к машинам=2,00                      Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.                      Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                      Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii                      Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,05                      Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                      Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate Materiale oferite de Beneficiar - Suspensie de bitum filerizat-subif                      Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,03</p>	8 - 10 Zile				

3.	<p><b>Obiect 02 Categoria de lucrări:</b> Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi  Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,03  Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP, EKP) Materiale oferite de Beneficiar - Membrane bituminoase Uniflex EPP, EKP  Material marunt=1,05  Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice  Mat. marunte (accesorii, adezivi, diluanti)=1,05  Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm Materiale oferite de Beneficiar - Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm  Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,05  Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv materiale oferite de Beneficiar - Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm  Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,04  Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv materiale oferite de Beneficiar - Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm  Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,04</p>	11-15 Zile			
4	<p><b>Obiect 03 Categoria de lucrări:</b> Transportul materialelor cu macaraua-turn cu brat inclinabil, de pina la 40 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de 1,5-2,5 t, iar inaltimea de ridicare de 24-30 m (descarcarea material metalice cisterne  Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de 0,5-0,7 t, iar inaltimea de ridicare de 18-24 m (de ridicare materiale bituminoase)  Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)  Incarcarea in auto materialului demontat  Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m  Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km</p>	5-7 Zile			

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: \_SC,,Elinatcons”SRL\_