

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1612450102324__din_04 februarie 2021
Denumirea procedurii de achiziție:Echipamente de telecomunicații

	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	2	3	4	5	6	7	8
1	Camere video mobile	DH-SD5A445XA-HNR	China	ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY	Conform Caracteristicilor tehnice din Anexa I	Formatul senzorului de imagine: 1/ 2.8” CMOS Rezoluție: 4,0 Mpx (2560 x 1440) Distanța focală: 3.95-177.7 mm, 45x zoom optic Zoom Digital: 16X Focus Mode: Auto/Manual Image Stabilization: suport Defog (ceata): suport	

						<p>PFA Technology (nu trebuie focusarea obiectelor) – tehnologia proprietara</p> <p>DORI Distance, min: Detectare 3175m, Observare 1270m, Recunoastere 635m, Indentificare 315m</p> <p>Auto tracking: Suporta</p> <p>Face Detection: Suporta</p> <p>Pan and Tilt</p> <p>Range: Pan:360gr endless; Tilt: -15gr - 90gr (Auto Flip)</p> <p>Preset Speed:Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s Number of Preset: 300</p> <p>Features</p> <p>Detection: Intrusion detection, Line crossing detection, Motion detection ,smart capture, alarm triggering by target types</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>ROI encoding: Support 4 areas with adjustable levels</p> <p>Security features: Network disconnection, IP address conflict, illegal access, and storage anomaly, video tampering, scene changing,</p> <p>Infrared</p> <p>IR Distance: 150m</p> <p>IR control: Zoom Prio/manual/SmartIR</p> <p>Network</p> <p>Ethernet: 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 connector</p> <p>Stream: Support three Streams</p> <p>Image Compression: min. H.264/MJPEG</p> <p>Protocols: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP,</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE ,ARP; RTCP</p> <p>Security Measures: User authentication (ID and PW); Host authentication (MAC address); IP address filtering</p> <p>Application programming: support ONVIF, PSIA and CG, Support cloud P2P</p> <p>Stocare: MicroSD</p> <p>Web Browser: IE 7+, Chrome 18 +, Firefox 5.0 +, Safari 5.02+</p> <p>Power: AC 24V, POE, Max.25W</p> <p>Working Temperature: -40gr C – 70gr C</p> <p>Humidity: 95% or less</p> <p>Protection Level: IP67, IK10; TVS 6000V surge protection and</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						voltage transient protection Accesorii pentru montare: wall mount bracket: PFB305W pentru fiecare camera; pole mount: PFA150 pentru fiecare camera; Power box mount: PFA140 pentru fiecare camera; Power Supply pentru fiecare camera Garantie: 3 ani	
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Baci Victor În calitate de: Administrator
Ofertantul: _SC"Rapid Link"SRL_ Adresa: _MD-2028, mun.Chisinau, str.Gh.Asachi,71/7