

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1747735975779 din 20.05.2025

Obiectul achiziției: Scanere Coduri de Bare și QR coduri

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Scanere Coduri de Bare și QR coduri	Scanner Honeywell Voyager 1350G (1350G2D-2USB-1-R)	Hong Kong	Hong Kong	Caracteristici de baza scanner coduri de bare Simbologie - 1D, 2D (Reads standard 1D, PDF, 2D, and DotCode symbologies) Tehnologie scanare - Imager (Area Image, 1280 x 800 pixel array) Interfețe de conectare - USB Temperatura de operare (°C) - 0 + 50 Clasa de protecție - IP40 Rezistent la șocuri – Da Suport - Da Tensiunea de alimentare - 5 ± 0.5VDC Puterea de consum (W) - Operating Power: 2W (400mA @ 5V DC), Standby Power: 0.55W (110mA @ 5V DC) Termen de garanție – minim 36 luni.	Cititor coduri de bare cu fir Dimensiuni (L x l x H): 72,5 mm × 125 mm × 154 mm (2,85 in 4,92 in 6,06 in) Greutate scanner: 130 g (4,58 oz) Tensiune de intrare: 5 ± 0.5VDC Putere de operare: 2 W (400 mA @ 5V DC) Putere în standby: 0,55 W (110 mA @ 5V DC) Interfețe ale sistemului gazdă: USB, RS-232 DE MEDIU Temperatura de funcționare: 0°C până la 50°C (32°F până la 122°F) Temperatura de depozitare: -40°C până la 60°C (-40°F până la 140°F) Descărcări electrostatice (ESD) (Scanere și Leagăne): cuplare indirectă ±8 kV plan, ±15 kV aer direct Umiditate: 0% până la 95% umiditate relativă, necondens Specificații de scădere: 250 0,5 m (1,6 ft) tumbe (locuri) Cădere: Proiectat pentru a rezista la 1,2 m de 2 ori picurați pe beton Etanșare ecologică: IP40 Niveluri de lumină: 0 până la 100.000 lux (9.290 picioare-lumânări) PERFORMANȚA SCANĂRII Model de scanare: imagine zonă (1280 x 800	-

					matrice de pixeli) Toleranță la mișcare: până la 75 cm/s pentru 13 mil UPC la focalizare optimă Unghi de scanare: Orizontală: 48° nominal; Verticală: 30° nominală Roll, Pitch, Skew: $\pm 180^\circ$, $\pm 60^\circ$, $\pm 65^\circ$ Contrast de imprimare: 25% Capabilitati de decodare: citeste standard 1D, Simboluri PDF, 2D și DotCode GARANȚIE Garanție: 3 ani Garanție de la Producator	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Merlan Ion** În calitate de: **Director Vinzari**

Ofertantul: **SC „Melitax Grup” SRL** Adresa: : **bulevardul Decebal 23/2, ap. 131, mun. Chișinău, Republica Moldova**