

H00V3-D



ASCABLE - Cat.: [Energía](#) - Sec.: [Construcción](#), [Industria](#), [Petroquímica](#)

Norma aplicable: IEC-61138

DESCRIPCIÓN

Cable con cobre extra flexible con aislamiento de PVC.

APLICACIÓN

Trabajos en tensión. Equipos portátiles de puesta a tierra o de puesta a tierra y en cortocircuito. Consultar norma EN 61230.

- [CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS](#)
- [CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS](#)
- [EMBALAJES](#)
- [DESCARGAS](#)

- Tensión de ensayo: **1.000 V C.A. 1 hora**
- Temperatura de servicio: **-30°C a +70°C**

Sección	Resistencia	Intes. cortocircuito	Espesor	Ø Exterior	Peso
(nominal)mm ²	(Máx. a 20°C)Ω/Km	(300°C)kA en 0,5 s	(nominal)mm	(Aprox.)mm	(Aprox.)kg/km
16	1,21	4,3	1,2	8,6	180
25	0,780	6,7	1,2	10,0	260
35	0,554	9,4	1,2	11,4	360
50	0,386	13,4	1,5	13,7	515
70	0,272	18,8	1,8	16,0	710
95	0,206	25,5	1,8	18,3	950
120	0,161	32,1	1,8	20,1	1170
150	0,129	40,2	1,8	24,2	1540

Otras nomenclaturas: