

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1711002688043 din 21 martie 2024
Obiectul achiziției: 44100000-1 - Materiale de construcții și articole conexe

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul Importatorul Brand	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
<i><u>Lotul nr. 1</u></i>						
Email alchidic	##Email alchidic Brilliant Extreme alb 2.5L	MD	Supraten	Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, sicativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Consum normal (g/m2) 80-100 Culoare Alb Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 2,5 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 72	Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, sicativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Consum normal (g/m2) 80-100 Culoare Alb Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 2,5 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 72 Timp de uscare (ore) 2-4 Tip Email	

				Timp de uscare (ore) 2-4 Tip Email Tip de acoperire Lucioasa	Tip de acoperire Lucioasa	
Email alchidic	##Email alchidic Brilliant Extreme negru 2.5L	MD	Supraten	Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, siccativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Consum normal (g/m2) 80-100 Culoare Negru Domeniul de utilizare Exterior și interior Greutate (kg) 2,5 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 72 Timp de uscare (ore) 2-4 Tip Email Tip de acoperire Lucioasa	Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, siccativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Consum normal (g/m2) 80-100 Culoare Negru Domeniul de utilizare Exterior și interior Greutate (kg) 2,5 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 72 Timp de uscare (ore) 2-4 Tip Email Tip de acoperire Lucioasa	
Email alchidic	##Email alchidic Brilliant Extreme gri-metal 2.5L	MD	Supraten	Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, siccativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Consum normal (g/m2) 80-100 Culoare Gri Metal Domeniul de utilizare Exterior și interior Greutate (kg) 2,5 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 72 Timp de uscare (ore) 2-4 Tip Email Tip de acoperire Lucioasa	Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, siccativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Consum normal (g/m2) 80-100 Culoare Gri Metal Domeniul de utilizare Exterior și interior Greutate (kg) 2,5 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 72 Timp de uscare (ore) 2-4 Tip Email Tip de acoperire Lucioasa	

<p>Email alchidic</p>	<p>##Email alchidic Brilliant Extreme maro-deschis 2.5L</p>	<p>MD</p>	<p>Supraten</p>	<p>Tip de acoperire Lucioasa Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, sicativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Consum normat (g/m2) 80-100 Culoare Maro deschis Domeniul de utilizare Exterior și interior Greutate (kg) 2,5 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 72 Timp de uscare (ore) 2-4 Tip Email Tip de acoperire Lucioasa</p>	<p>Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, sicativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Consum normat (g/m2) 80-100 Culoare Maro deschis Domeniul de utilizare Exterior și interior Greutate (kg) 2,5 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 72 Timp de uscare (ore) 2-4 Tip Email Tip de acoperire Lucioasa</p>	
<p>Email alchidic</p>	<p>##Email alchidic Brilliant Extreme gri-luminos 2.5L</p>	<p>MD</p>	<p>Supraten</p>	<p>Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, sicativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Consum normat (g/m2) 80-100 Culoare Gri Luminos Domeniul de utilizare Exterior și interior Greutate (kg) 2,5 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 72 Timp de uscare (ore) 2-4 Tip Email Tip de acoperire Lucioasa</p>	<p>Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, sicativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Consum normat (g/m2) 80-100 Culoare Gri Luminos Domeniul de utilizare Exterior și interior Greutate (kg) 2,5 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 72 Timp de uscare (ore) 2-4 Tip Email Tip de acoperire Lucioasa</p>	

<p>Grund Email 3in 1</p>	<p>##Email alchidic 3/1 Coloriks RAL7046 gri 2,7l</p>	<p>MD</p>	<p>Cheton</p>	<p>Baza Alchidica Consum normat (g/m2) 90-180 Culoare Gri Destinatie Pentru metal,lemn,beton. Domeniul de utilizare Exterior si interior Termen de valabilitate (luni) 24 Timp de uscare (ore) 12 Tip Email Volum (L) 2,7</p>	<p>Baza Alchidica Consum normat (g/m2) 90-180 Culoare Gri Destinatie Pentru metal,lemn,beton. Domeniul de utilizare Exterior si interior Termen de valabilitate (luni) 24 Timp de uscare (ore) 12 Tip Email Volum (L) 2,7</p>	
<p>Vopsea lavabila</p>	<p>Vopsea interior Supraten SNEJANA LAV 14kg</p>	<p>MD</p>	<p>Supraten</p>	<p>Baza Acrilica Consum normat 0, 125-0, 17 kg/m2 Culoare Alb (se coloreaza) Destinatie Pentru suprafete minerale Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Greutate (kg) 14 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 18 Timp de uscare (ore) 4. Pentru vopsirea calitativă a tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală: beton, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele. Rezistentă la spălare și frecare; Să formeze peliculă continuă, uniformă, mată, elastică; Suprafața vopsită să fie permeabilă la vaporii de apă;</p>	<p>Baza Acrilica Consum normat 0, 125-0, 17 kg/m2 Culoare Alb (se coloreaza) Destinatie Pentru suprafete minerale Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Greutate (kg) 14 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 18 Timp de uscare (ore) 4. Pentru vopsirea calitativă a tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală: beton, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele. Rezistentă la spălare și frecare; Să formeze peliculă continuă, uniformă, mată, elastică; Suprafața vopsită să fie permeabilă la vaporii de apă;</p>	
<p>Vopsea pentru fațada</p>	<p>##Vopsea universala ProfLine SiliconFassadenFarbe 21 14kg =10L</p>	<p>MD</p>	<p>Supraten</p>	<p>Vopsea profesională acrililoxanică mată profundă pentru fațade. Să prevină apariția fluorescenței pe suprafața vopsită. - La aplicarea să formeze un strat neted, rezistent la intemperii, să fie cu proprietăți bune de respingere a murdăriei. Să ascundă micile defecte ale suprafeței, să fie un efect de nivelare structurantă. Grad de luciu – mat; Aplicare: rola, pensula, pulverizare Consum specific: suprafețe netede – 70 ml / m2 suprafețe rugoase – 200 ml / m2 Uscarea stratului (t°</p>	<p>Vopsea profesională acrililoxanică mată profundă pentru fațade. Să prevină apariția fluorescenței pe suprafața vopsită. - La aplicarea să formeze un strat neted, rezistent la intemperii, să fie cu proprietăți bune de respingere a murdăriei. Să ascundă micile defecte ale suprafeței, să fie un efect de nivelare structurantă. Grad de luciu – mat; Aplicare: rola, pensula, pulverizare Consum specific: suprafețe netede – 70 ml / m2 suprafețe rugoase – 200 ml / m2 Uscarea stratului (t° +20°C,umiditate 60%) – 3 ore</p>	

				+20°C, umiditate 60%) – 3 ore Timpul de uscare completă – 12 ore. Volum 10l.	Timpul de uscare completă – 12 ore. Volum 10l.	
Lac pentru lemn 3 in 1	Лак цветной Lazur (бесцветный, махагон, темный дуб, орех, дуб, сосна) 2,5 л	MD	Cheton	Model - 3 in 1 Cantitate 2.5 L Aspect lucios Compozitie material rasina alchidica, solventi, aditivi speciali Aplicare pensula, rola sau prin pulverizare Utilizare casnica / industrială; interior/exterior, pentru lemn	Лак цветной Lazur (бесцветный, махагон, темный дуб, орех, дуб, сосна) 2,5 л	
Colorant vopsea	Vopsea concentrata Coler 100ml verde, ocru, negru, albastru	MD	Supraten	Lavabilă, 250 ml, verde, ocru, negru, albastru	Vopsea concentrata Coler 100ml verde, ocru, negru, albastru	
Dizolvant 649	Растворитель 646 «Profesional» Cheton 0,9 л	MD	Cheton	Domeniul de utilizare Lucrari interioare si exterioare Domeniul de utilizare vopsele, lacuri, chituri pe bază de nitroceluloză Ingrediente Solvenți organici Termen de valabilitate (luni) 12 Tip Dizolvant Volum (L) 0,9	Растворитель 646 «Profesional» Cheton 0,9 л	
Grund	Grund acrilic SUPRATON EXTRA 10kg	MD	Supraten	Baza Acrilica Consum normalat 0, 1-0, 15 kg/m2 Destinatie Pentru suprafete puternic absorbante Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 10 Temperatura de uscare (°C) +20°C Termen de valabilitate (luni) 18 Timpul uscarii complete (ore) 4	Baza Acrilica Consum normalat 0, 1-0, 15 kg/m2 Destinatie Pentru suprafete puternic absorbante Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 10 Temperatura de uscare (°C) +20°C Termen de valabilitate (luni) 18 Timpul uscarii complete (ore) 4	
<u>Lotul nr. 2</u>						
Glet	Glet finisare acril Satroc 25kg	MD	Supraten	Baza Acrilat Consum normalat 0, 5-0, 7 kg/m2 Culoare Alb Destinatie De finisaj Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Greutate (kg) 25 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 18 Timp de uscare (ore) 6-8	Baza Acrilat Consum normalat 0, 5-0, 7 kg/m2 Culoare Alb Destinatie De finisaj Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Greutate (kg) 25 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 18 Timp de uscare (ore) 6-8	

Clei -tapete	Adeziv p/tapete SUPRA-T 200gr	MD	Supraten	Destinatie Pentru tapete Domeniul de utilizarePentru lucrari la interior Greutate (kg) 0,2 Ingrediente Praf dispersiv din polimeri macromoleculari naturali și sintetici Termen de valabilitate (luni) 24	Destinatie Pentru tapete Domeniul de utilizarePentru lucrari la interior Greutate (kg) 0,2 Ingrediente Praf dispersiv din polimeri macromoleculari naturali și sintetici Termen de valabilitate (luni) 24
Chit pentru interior	Glet finisare ipsos EUROFIN 18kg	MD	Supraten	Baza-Ipsos Consum normal Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m2 (la grosimea stratului de 1 mm), Pentru chituiră încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m2 CuloareAlb DestinatieUniversal. Domeniul de utilizare Pentru lucrări la interior Greutate(kg)18 Termen de valabilitate (luni) 6	Baza-Ipsos Consum normal Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m2 (la grosimea stratului de 1 mm), Pentru chituiră încheieturilor PGC — 0, kg/m2 CuloareAlb DestinatieUniversal. Domeniul de utilizare Pentru lucrări la interior Greutate(kg)18 Termen de valabilitate (luni) 6
Clei porțelanat	Adeziv gresie/faianta CLASS EXTRA gri 25kg	MD	Supraten	Baza Ciment Destinatie Pentru gresie si faianta ceramica, Pentru gresie si faianta portelanata Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 25 Termen de valabilitate (luni) 12	Baza Ciment Destinatie Pentru gresie si faianta ceramica, Pentru gresie si faianta portelanata Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 25 Termen de valabilitate (luni) 12
<u>Lotul nr. 3</u>					
Șurup	072600 Șurub 4,8x35mm RAL9006 pentru lemn, EPDM Profmet	PL	Profmet	Ambalaj Cu bucata Cantitate (buc) 1 Culoare Gri Diametrul (mm) 4,8 Lungime (mm) 35 Material Otel zincat Tip Pentru acoperis	Ambalaj Cu bucata Cantitate (buc) 1 Culoare Gri Diametrul (mm) 4,8 Lungime (mm) 35 Material Otel zincat Tip Pentru acoperis
Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn	001003 Șurub 3,5x25mm pentru rigips, pe metal Profmet''	PL	Profmet	Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 1000 Diametrul (mm) 3,5 Lungime (mm) 25 Material Otel acoperit cu fosfat Tip Pentru gips-carton	Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 1000 Diametrul (mm) 3,5 Lungime (mm) 25 Material Otel acoperit cu fosfat Tip Pentru gips-carton
Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn	002108 Șurub p/u rigips, lemn 3,5x51_100 buc	PL	Profmet	Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 100 Diametrul (mm) 3,5 Lungime (mm) 51 Material Otel acoperit cu fosfat Tip Pentru gips-carton	Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 100 Diametrul (mm) 3,5 Lungime (mm) 51 Material Otel acoperit cu fosfat Tip Pentru gips-carton

Șurup autofiletant	2700090 Surub WPC 4,2*41 200buc	PL	Profmet	Surub autofiletant cu pres-saiba WPC-4.2x40 '400buc-1cutie.	2700090 Surub WPC 4,2*41 200buc.	
Șurub	011101 Surub autoforant 2,0mm cu cap plat si saiba 4,2x13 200 buc.	PL	Profmet	Surub cu cap plat 4.2x13 p/u metal 0.9mm. zincat.100buc-1 cutie	Surub cu cap plat 4.2x13 p/u metal 0.9mm. zincat.100buc-1 cutie	
Diblu cu șurup	029001 Diblu 6x40mm cu surub, universal_100buc. (pachet)	PL	Profmet	Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 100 Diametru diblu (mm) 6mm Diametru surub (mm) 3,9mm Lungime diblu (mm) 40mm Lungime surub (mm) 45mm Material diblu Polipropilena Material surub Otel zincat Tip Diblu cu surub cui	Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 100 Diametru diblu (mm) 6mm Diametru surub (mm) 3,9mm Lungime diblu (mm) 40mm Lungime surub (mm) 45mm Material diblu Polipropilena Material surub Otel zincat Tip Diblu cu surub cui	
Diblu cu șurup	029003 Diblu 6x80mm cu surub, universal	PL	Profmet	Ambalaj Cu bucata Cantitate (buc) 1 Diametru diblu (mm) 6mm Diametru surub (mm) 3,9mm Lungime diblu (mm) 80mm Lungime surub (mm) 85mm Material diblu Polipropilena Material surub Otel zincat Tip Diblu cu surub cui	Ambalaj Cu bucata Cantitate (buc) 1 Diametru diblu (mm) 6mm Diametru surub (mm) 3,9mm Lungime diblu (mm) 80mm Lungime surub (mm) 85mm Material diblu Polipropilena Material surub Otel zincat Tip Diblu cu surub cui	
Suruburi autofiletante pentru gips-lemn 4.2x70mm	002111 Surub p/u rigips, lemn 4,2x70_50 buc.	PL	Profmet	Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 50 Diametrul (mm) 4,2 Lungime (mm) 70 Material Otel acoperit cu fosfat Tip Pentru gips-carton	Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 50 Diametrul (mm) 4,2 Lungime (mm) 70 Material Otel acoperit cu fosfat Tip Pentru gips-carton	
Surub gips-carton	001105 Surub p/u rigips, metal 3,5x35_200 buc.	PL	Profmet	Surub gips-carton cu filet pentru metal -3.5x35 mini '200buc'	Surub gips-carton cu filet pentru metal -3.5x35 mini '200buc'	
Lotul nr. 4						
Broasca ingropata cu minere	Broasca ingropata cu minere Omega - 3B7 alba	RU	Omega	Culoare-Cupru Distanta dintre axe (mm)-55 Iesirea zavoarelor-22 Indeprtarea gauri de la cheie 55 Numarul de chei (buc)-5 Tip-Broasca ingropata	Broasca ingropata cu minere Omega - 3B7 alba	
Lacat usa 60mm Total	Lacat susp. TLAN60 mm cu cauciuc	CH	TLAN	Dimensiuni (mm)-60 Numarul de chei (buc)-5 Tip-Suspendat	Lacat susp. TLAN60 mm cu cauciuc Dimensiuni (mm)-60 Numarul de chei (buc)-3 Tip-Suspendat	
Mecanism cilindric (IALĂ)	Mecanism cilindric ZM-60-C-CR	RU	AVERS	Dimensiune cilindru (mm) 30/30 Numarul de chei (buc) 5 Numarul de PIN cod (buc) 5buc Tip Mecanism cilindric Tip cheie Profilul	Dimensiune cilindru (mm) 30/30 Numarul de chei (buc) 5 Numarul de PIN cod (buc) 5buc Tip Mecanism cilindric Tip cheie Profilul	
Mecanism cilindric	Mecanism cilindric ZM-70-CR	RU	AVERS	Dimensiune cilindru (mm) 35/35	Dimensiune cilindru (mm) 35/35 Numarul de chei (buc) 5	

(IALĂ)				Numarul de chei (buc) 5 Numarul de PIN cod (buc) 6buc Tip Mecanism cilindric Tip cheie Profilul	Numarul de PIN cod (buc) 6buc Tip Mecanism cilindric Tip cheie Profilul	
Broasca usa aluminiu cu bila, backset 20mm	443151 Broasca ingropata usa aluminiu, sub cilindru, backset 20mm interax 85mm Profmet Broasca usa KE15320 KALE Articol: 222416	PL/RU	PROFMET/KALE	Broasca simpla usa termopan, tamplarie aluminiu, cu bila si zavor, backset (dormas) 20mm. Broasca sa fie reversibila, putand fi montata, atat pe usi cu deschidere in partea stanga, cat si in partea dreapta. backset 20mm – distanta din placa frontala (inclusiv grosimea acesteia), pana in centrul axului cilindrului inaltime broasca ingropata – 172.5mm adancime broasca ingropata – 36mm (inclusiv placa frontala) latime broasca ingropata – 14mm Dimensiunea placii frontale a broastei ingropate este de 23 mm (latime) x 240 mm (inaltime). Distanta intre suruburile de prindere - 214mm.	Proprietăți Lățimea produsului, mm: 38 Înălțimea produsului, mm: 174 Tip: îngropat Culoare: nichel interax, mm: 85 backset, mm: 20 Dimensiuni (mm) 36x172,5x20x85 Distanta dintre axe (mm) 85 Tip Pentru usi de metal Tip montare Incastrat	
Broască îngropată	Broasca usa KE189 4MF Articol: 222348	RU	KALE	Tip de încuietore: de tip seif Cantitatea bolturilor: 3 bolturi Ø15,8 mm, cu un știft din oțel călit Plăcuță frontală (lungime / lățime / grosime): 193 mm / 30 mm / 2,5 mm Înălțimea carcusei: 103 mm Lățimea carcusei: 94,5 mm Grosimea carcusei: 20,6 mm Dormas (Backset) - distanța de la placa până la mijlocul găurii cheii: 62 mm Numărul direcții de blocare: 1 Echipament: 4 chei, șuruburi de fixare Culoare: nikel Garanție: 3 ani	Dimensiuni (mm) 85x110x52 Numarul de chei (buc) 5 Tip montare Incastrat	
<u>Lotul nr. 5</u>						
Rulou cu miner 18cm	330107 Trafalet "Multicolor" 48x180-18mm cu maner 8x180mm BAUX	PL	Profmet	Culoare Alb Grosime (mm) 48 Latime (mm) 180 Materialul suportului Velur	330107 Trafalet "Multicolor" 48x180-18mm cu maner 8x180mm BAUX	
Rola lana	330108 Trafalet "Multicolor" 48x250-18mm cu maner 8x250mm BAUX	PL	Profmet	Diametrul (mm) 45 Inaltime fir (mm) 20 Latime (mm) 250 Material Lana	330108 Trafalet "Multicolor" 48x250-18mm cu maner 8x250mm BAUX	

				Tip Rulouri	
Pensula	351002 Pensula 30mm "STANDART" cu fibre naturale, maner din plastic	PL	Profmet	Culoare Alb Dimensiuni (mm) 30x15 Tip Pensula	351002 Pensula 30mm "STANDART" cu fibre naturale, maner din plastic
Pensula	351003 Pensula 50mm "STANDART" cu fibre naturale, maner din plastic	PL	Profmet	Culoare Alb Dimensiuni (mm) 50x15 Tip Pensula	351003 Pensula 50mm "STANDART" cu fibre naturale, maner din plastic
Pensula	351005 Pensula 70mm "STANDART" cu fibre naturale, maner din plastic	PL	Profmet	Culoare Alb Dimensiuni (mm) 70x15 Tip Pensula	351005 Pensula 70mm "STANDART" cu fibre naturale, maner din plastic
Pensula pentru radiator 1.5	359002 Pensula p/u radiatoare_1,5"/38mm	PL	Profmet	Dimensiuni (mm) 9 Latime 1.5 cm Material Fibra naturala Tip Pensula	359002 Pensula p/u radiatoare_1,5"/38mm
Pensula pentru radiator 2.5	359004 Pensula p/u radiatoare_2,5"/63,5mm	PL	Profmet	Dimensiuni (mm) 9 Latime 2.5cm Material Fibra naturala Tip Pensula	359004 Pensula p/u radiatoare_2,5"/63,5mm
<u>Lotul nr. 6</u>					
Disc abraziv polizor de banc	Piatra polizor 200*16,0*20,0mm P36 Total TAC1506023	RU	TOTAL	Se foloseste pentru polzare si ascutire impreuna cu un polizor de banc. Grosime disc – 20 mm Diametru disc – 200 mm Diametru de prindere – 16 mm Granulatie – P60 Domeniu de folosire – metal	Piatra polizor 200*16,0*20,0mm P36 Total TAC1506023
Disc abraziv polizor de banc	Piatra polizor 150*12,7*16mm P 80 Total TAC1506024	RU	TOTAL	Grosime disc – 16 mm Diametru disc – 150 mm Diametru de prindere – 13 mm Granulatie – P80 Domeniu de folosire – metal	Piatra polizor 150*12,7*16mm P 80 Total TAC1506024
Cutit fragmentat 18mm	306708 Cutter 18mm cu autoblocant Profmet	PL	Profmet	Latime (mm) 18 Lungime (mm) 173 Material Otel Materialul manerului Plastic Tip Cutit	306708 Cutter 18mm cu autoblocant Profmet
Lame de schimb 18mm	306814 Lama p/u cutter segmentate 18mm 10buc. Profmet	PL	Profmet	Grosime (mm) 0,5 Latime (mm) 18 Lungime (mm) 100 Material Otel Set 10 Tip Lama	306814 Lama p/u cutter segmentate 18mm 10buc. Profmet
Disc debitat	510320 Disc_125x1,0x22,2mm p/u taiat otel Profmet	PL	Profmet	Destinatie Pentru metal Diametrul (mm) 125 Diametrul orificiului (mm) 22,2 Grosime (mm) 1 Tip disc Pentru debitare	510320 Disc_125x1,0x22,2mm p/u taiat otel Profmet
Disc debitat	510352 Disc_230x1,6x22,2mm p/u taiat otel Profmet	PL	Profmet	Destinatie Pentru metal Diametrul (mm) 230	510352 Disc_230x1,6x22,2mm p/u taiat otel Profmet

				Grosime (mm) 1,6 Tip disc Pentru debitare	
Disc debitat	510353 Disc_230x1,9x22,2mm p/u taiat otel Profmet	PL	Profmet	Destinatie Diametru alezaj (mm) 22,23 Diametrul (mm) 230 Grosime (mm) 2 Tip Pentru debitare	510353 Disc_230x1,9x22,2mm p/u taiat otel Profmet
Disc taiere lemn	Disc fierastrau circular 190*30mm T24 Graphite	PL	Graphite	Diametrul 190 mm x 30 mm Grosime 1.65 mm Numar de dinti 24	Disc fierastrau circular 190*30mm T24 Graphite
Disc diamantat turbo	200105 Disc diamantat_super-turbo_115x2,2x22,23mm LIDER	PL	Profmet	Destinatie Pentru caramida/piatra/beton Diametru alezaj (mm) 22.23 Diametrul (mm) 115 Latimea lamei (mm) 7.5 Tip Pentru debitare Tip disc Diamantat Viteza de rotatie admisa (rot/min) 13000 Viteza maxima de lucru (m/s) 80	200105 Disc diamantat_super-turbo_115x2,2x22,23mm LIDER
Disc diamantat turbo	200110 Disc diamantat_super-turbo_230x3,0x22,23mm LIDER	PL	Profmet	Destinatie Pentru granit Diametru alezaj (mm) 20,2 Diametrul (mm) 230 Grosime (mm) 2,6 Inaltimea segmentelor (mm) 7mm Tip Diamantat pentru taiere	200110 Disc diamantat_super-turbo_230x3,0x22,23mm LIDER
<u>Lotul nr. 7</u>					
Tencuială ipsos	Tencuiala pe baza de ipsos Orizont 30kg	MD	Supraten	Baza Ipsos Consum normalat 8-10 kg/m2 (la grosimea stratului de 10 mm) Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Greutate (kg) 30	Tencuiala pe baza de ipsos Orizont 30kg
Ciment	Ciment CP 400R sac- 40kg.	MD	Lafarge	Ciment CP 400R sac- 40kg.	Ciment CP 400R sac- 40kg.
Nisip	Nisip 20kg sac	MD	Caracon	20kg Nisip spălat	Nisip 20kg sac
Material antiderapant	Sare tehnica 25kg	RU	Tincomert	Material antiderapant obtinut din sare neiodata 70% (0-4 mm, antiaglomerant max 100 mg/kg) si nisip 30%. Utilizare pentru dezapezirea si dezghetarea drumurilor Sezon iarna Material sare+nisip Mod de ambalare sac de 25 kg	Sare tehnica 25kg Sare tehnica marca A tratata cu antiaglomerant
<u>Lotul nr. 8</u>					
Linocrom	Membrana bituminoasa KP 1*10m Linocrom Standart HKP	UA	TEHNONIKOLI	Baza - Panza din fibra de sticla Destinatie - Lucrari exterioare Domeniul de utilizare Acoperisuri,	Membrana bituminoasa KP 1*10m Linocrom Standart HKP

				terase Latime (m) 1 Lungime (m) 10 Tip Hidroizolatie in rulouri	
Adeziv montaj polistiren	Cuie lichide rapide ABC 333 310 ml	Turcia	ABC	Culoare Alb Destinatie Universal Domeniul de utilizare Exterior si interior Volum (ml) 280	Cuie lichide rapide ABC 333 310 ml
Linoleum	Linoleum Premium Akron-10 1K 3.2mm 3m	Serbia	Tarkett	Grosime (mm) 3.2 Grosime strat de uzura (mm) 0.30 Latime rulou (m) 3.0 Rezistenta culorii Da Rezistenta la umiditate Rezistent	Grosime (mm) 3.2 Grosime strat de uzura (mm) 0.30 Latime rulou (m) 3.0 Rezistenta culorii Da Rezistenta la umiditate Rezistent
Banda de mascare	Banda mascare 48mm*33m interior aderenta medie Hobby Beorol	RU	BEOROL	Culoare Galben Latime (mm) 48 Lungime (m) 33 Tip Banda de mascare	Banda mascare 48mm*33m interior aderenta medie Hobby Beorol
Banda de mascare	Banda mascare 30mm*33m interior aderenta medie Hobby Beorol	RU	BEOROL	Culoare Galben Latime (mm) 30 Lungime (m) 33 Tip Banda de mascare	Banda mascare 30mm*33m interior aderenta medie Hobby Beorol
Banda rosturi plasa	##Banda rosturi plasa 50mm*20m	MD	DJOFRA	Culoare Alb Latime (mm) 50 Lungime (m) 20	##Banda rosturi plasa 50mm*20m
Parchet laminat	Parchet laminat cl.33 8mm Rivoli VA-95C 2,3237	Turcia	YULDIZENTEGRE	Clasa de abraziune 33 Grosime (mm) 8 Imitarea materialului Lemn Latime (mm) 192.5 Lungime 1200 (mm) Uşor de curăţat, Antibacterian . Fără adaos de agenţi chimici	Parchet laminat cl.33 8mm Rivoli VA-95C 2,3237
Folie pt parchet	Folie PEE (izolon 100m) 3mm	RU	Izolon	Grosime - 3mm PRC	Folie PEE (izolon 100m) 3mm
Pelicula de polietilenă (transparentă)	Pelicula transparenta 80 microni H-3m (1 rul = 100 m.l / 300m2)	Turcia		Densitate - 80 microni Lăţimea - 3 m Lungimea - 100 m Greutate aproximativă - 22 kg	Pelicula transparenta 80 microni H-3m (1 rul = 100 m.l / 300m2)
Banda adezivă	Banda adeziva Lăţimea – 48mm Lungimea – 300 m	MD	PACKING YARD	Lăţimea – 48mm Lungimea – 300 m	Banda adeziva Lăţimea – 48mm Lungimea – 300 m
Banda adezivă	Banda adeziva Lăţimea – 48mm Lungimea – 25 m	PL	PROFMET	Latime (mm) 48 Lungime (m) 25 Material Peliculă din polipropilenă Tip Banda dublu adeziva	Banda adeziva Lăţimea – 48mm Lungimea – 25 m
Gips-carton	Gips-carton standart RB 2600x1200x9.5mm	RO	RIGIPS	standart RB 2600x1200x9.5mm	Gips-carton standart RB 2600x1200x9.5mm
<u>Lotul nr. 9</u>					
Pistol pentru silicon	891001 Pistol de presare pentru amestecuri	PL	PROFMET	Dimensiune: 9"/225 mm Oţel presat, cromat	891001 Pistol de presare pentru amestecuri

Spaclu	231014 Spaclu_300mm cu maner din plastic	PL	PROFMET	Arbore cu canal deschis, cu cutter Latime (mm) 300 Material carcasa Otel inoxidabil Material maner Plastic Tip Spacluri	231014 Spaclu_300mm cu maner din plastic	
Spaclu	230012 Spaclu_60mm cu maner din plastic	PL	PROFMET	Latime (mm) 60 Material carcasa Otel inoxidabil Material maner Plastic Tip Spacluri	230012 Spaclu_60mm cu maner din plastic	
Spaclu inox zimtat	233101 Spaclu p/u clei_150mm cu dinti_8x8mm	PL	PROFMET	Latime (mm) 150 Latime dinti (mm) 8 Material carcasa Otel inoxidabil Material maner Plastic Tip Spacluri	233101 Spaclu p/u clei_150mm cu dinti_8x8mm	
Mixer	178136 Paleta mixer 120x600mm, pentru amestecuri lichide si fluide, coada SDS-plus, otel, plata Profmet	PL	PROFMET	Latime (mm) 120 Lungime (mm) 600 Material Zinc	178136 Paleta mixer 120x600mm, pentru amestecuri lichide si fluide, coada SDS-plus, otel, plata Profmet	
Mixer	178135 Paleta mixer 100x600mm, pentru amestecuri lichide si fluide, coada SDS-plus, otel, plata Profmet	PL	PROFMET	Latime (mm) 90 Lungime (mm) 500 Material Otel	178135 Paleta mixer 100x600mm, pentru amestecuri lichide si fluide, coada SDS-plus, otel, plata Profmet	
Capsator manual	305110 Capsator manual M53 (4-14mm)	PL	PROFMET	Dimensiuni capse (mm) 4-14 Echipament Capse Material carcasa Metal Tip Mecanic	305110 Capsator manual M53 (4-14mm)	
Capse capsator manual	305100 Capse M53- 06mm_1 000buc	PL	PROFMET	Cantitate in cutie (buc) 1000 Inaltime (mm) 6 Tip Capse	305100 Capse M53- 06mm_1 000buc	
Capse capsator manual	305102 Capse M53- 10mm_10000buc	PL	PROFMET	Cantitate in cutie (buc) 10000 Grosime (mm) 0.81 Inaltime (mm) 8 Latime (mm) 12.8 Tip Capse Tip capse 80	305102 Capse M53- 10mm_10000buc	
<u>Lotul nr. 10</u>						
Plinta pentru podea	Plinta PVC - 60 mm, Margine cauciuc 2.5 m (40)	RU	DEKOPLAST	Inaltime (mm) 60 Latime (mm) 25 Lungime (mm) 2500 Material PVC Suprafata Semi-mata Tip Plinta pentru podea	Plinta PVC - 60 mm, Margine cauciuc 2.5 m (40)	
Colt interior pentru plinta	Colt interior pentru plinta	RU	DEKOPLAST	Inaltime (mm) 60 Latime (mm) 25	Inaltime (mm) 60 Latime (mm) 25	

Colt exterior pentru plinta	Colt exterior pentru plinta	RU	DEKOPLAST	Inaltime (mm) 60 Latime (mm) 25	Inaltime (mm) 60 Latime (mm) 25
Element de imbinare pentru plinta	Element de imbinare pentru plinta	RU	DEKOPLAST	Inaltime (mm) 59 Latime (mm) 22 Material PVC Suprafata Mata Tip Element de imbinare	Inaltime (mm) 59 Latime (mm) 22 Material PVC Suprafata Mata Tip Element de imbinare
Capat stanga pentru plinta artar de munte 22x59mm	Capat stanga pentru plinta artar de munte 22x59mm	RU	DEKOPLAST	Inaltime (mm) 59 Latime (mm) 22 Material PVC	Inaltime (mm) 59 Latime (mm) 22 Material PVC
Capat dreapta pentru plinta artar de munte 22x59mm	Capat dreapta pentru plinta artar de munte 22x59mm	RU	DEKOPLAST	Inaltime (mm) 59 Latime (mm) 22 Material PVC	Inaltime (mm) 59 Latime (mm) 22 Material PVC
Maner tragator din aluminiu	Maner tragator din aluminiu	GE	GL	Set maner tragator usa termopan de exterior, cu profil gros de 32 mm in diametru, pentru ambele parti ale unei usi, model clasic tip D (coarne). Să se poate monta pe orice tip de usa termopan de exterior cu profil din PVC sau aluminiu . Dimensiunile manerului tragator sunt urmatoarele: 320 mm lungime x 120 mm latime x 80 mm inaltime. Distanta dintre suruburile de prindere este 300 mm . Model – dreptunghiular Tip-tragator Utilizat pentru usa exterior Orientare - mana dreapta, mana stanga, reversibil Material - aluminiu Culoare alb RAL9016	Set maner tragator usa termopan de exterior, cu profil gros de 32 mm in diametru, pentru ambele parti ale unei usi, model clasic tip D (coarne). Să se poate monta pe orice tip de usa termopan de exterior cu profil din PVC sau aluminiu . Dimensiunile manerului tragator sunt urmatoarele: 320 mm lungime x 120 mm latime x 80 mm inaltime. Distanta dintre suruburile de prindere este 300 mm . Model – dreptunghiular Tip-tragator Utilizat pentru usa exterior Orientare - mana dreapta, mana stanga, reversibil Material - aluminiu Culoare alb RAL9016
Maner tragator din aluminiu	Maner tragator din aluminiu	GE	GL	Set maner tragator usa termopan de exterior, cu profil gros de 32mm in diametru, pentru ambele parti ale unei usi, model clasic tip D (coarne). Să se poate monta pe orice tip de usa termopan de exterior cu profil din PVC sau aluminiu . Dimensiunile manerului tragator: 320 mm lungime x 120 mm latime x 80 mm inaltime. Distanta dintre suruburile de prindere este 300 mm . Model- dreptunghiular Tip-tragator	Set maner tragator usa termopan de exterior, cu profil gros de 32mm in diametru, pentru ambele parti ale unei usi, model clasic tip D (coarne). Să se poate monta pe orice tip de usa termopan de exterior cu profil din PVC sau aluminiu . Dimensiunile manerului tragator: 320 mm lungime x 120 mm latime x 80 mm inaltime. Distanta dintre suruburile de prindere este 300 mm . Model- dreptunghiular Tip-tragator Utilizat -pentru usa exterior

				Utilizat -pentru usa exterior Orientare - mana dreapta, mana stanga, reversibil Material-aluminiu Culoare- culoare negru RAL9005	Orientare - mana dreapta, mana stanga, reversibil Material-aluminiu Culoare- culoare negru RAL9005	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat:**MSign** Numele, Prenumele:**Negru Ruslan** În calitate de:**Administrator**

Ofertantul: **SRL Arta Zidarului** Adresa:**or.Cimislia str.Alexandru cel bun 129 of 17**

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1711002688043](#) din 21 martie 2024

Obiectul achiziției: 44100000-1 - Materiale de construcții și articole conexe

Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii								
	<u>Lotul nr. 1</u>								
	Email Alchidic	Buc	26	258,33	310,00	6716,67	8060,00		
	Email Alchidic	Buc	10	258,33	310,00	2583,33	3100,00		
	Email Alchidic	Buc	10	258,33	310,00	2583,33	3100,00		
	Email Alchidic	Buc	10	258,33	310,00	2583,33	3100,00		
	Email Alchidic	Buc	10	258,33	310,00	2583,33	3100,00		
	Grund Email 3in 1	Buc	40	232,50	279,00	9300,00	11160,00		
	Vopsea lavabila	cald	37	354,17	425,00	13104,17	15725,00		
	Vopsea pentru fațada	cald	15	633,33	760,00	9500,00	11400,00		

	Lac pentru lemn 3 in 1	Buc	10	245,83	295,00	2458,33	2950,00		
	Colorant vopsea	Buc	40	40,00	48,00	1600,00	1920,00		
	Dizolvant 649	Buc	50	45,83	55,00	2291,67	2750,00		
	Grund	cald	28	262,50	315,00	7350,00	8820,00		
	<u>Total Lotul nr. 1</u>					62654,17	75185,00		
	<u>Lotul nr. 2</u>								
	Glet	căl	15,00	378,33	454,00	5675,00	6810,00		
	Clei -tapete	buc	5,00	24,17	29,00	120,83	145,00		
	Chit pentru interior	sac	30,00	140,00	168,00	4200,00	5040,00		
	Clei porțelanat	sac	25,00	128,33	154,00	3208,33	3850,00		
	<u>Total Lotul nr. 2</u>					13204,17	15845,00		
	<u>Lotul nr. 3</u>								
	Șurup	Buc.	100	0,79	0,95	79,17	95,00		
	Suruburi autofiletante pentru gips-lemn	cut	1	87,50	105,00	87,50	105,00		
	Suruburi autofiletante pentru gips-lemn	cut	3	20,83	25,00	62,50	75,00		
	Șurup autofiletant	cut	2	166,67	200,00	333,33	400,00		
	Șurub	cut	4	12,50	15,00	50,00	60,00		
	Diblu cu șurup	cut	6	0,33	0,40	2,00	2,40		
	Diblu cu șurup	buc.	120	0,75	0,90	90,00	108,00		
	Suruburi autofiletante pentru gips-lemn 4.2x70mm	cut	5	16,67	20,00	83,33	100,00		
	Surub gips-carton	cut	5	29,17	35,00	145,83	175,00		
	<u>Total Lotul nr. 3</u>					933,67	1120,40		
	<u>Lotul nr. 4</u>								

	Broasca îngropată cu minere	buc	40	262,50	315,00	10500,00	12600,00		
	Lacat usa 60mm Total	buc	25	45,00	54,00	1125,00	1350,00		
	Mecanism cilindric (IALĂ)	Buc	60	87,50	105,00	5250,00	6300,00		
	Mecanism cilindric (IALĂ)	buc	20	87,50	105,00	1750,00	2100,00		
	Broasca usa aluminiu cu bila, backset 20mm	buc	15	100,00	120,00	1500,00	1800,00		
	Broască îngropată	buc	4	229,17	275,00	916,67	1100,00		
	<u>Total Lotul nr. 4</u>					21041,67	25250,00		
	<u>Lotul nr. 5</u>								
	Rulou cu minier 18cm	buc	20	26,67	32,00	533,33	640,00		
	Rola lana	buc	20	30,83	37,00	616,67	740,00		
	Pensula	buc	40	5,83	7,00	233,33	280,00		
	Pensula	buc	40	8,33	10,00	333,33	400,00		
	Pensula	buc	40	15,00	18,00	600,00	720,00		
	Pensula pentru radiator 1.5	buc	15	10,83	13,00	162,50	195,00		
	Pensula pentru radiator 2.5	buc	15	19,17	23,00	287,50	345,00		
	<u>Total Lotul nr. 5</u>					2766,67	3320,00		
	<u>Lotul nr. 6</u>								
	Disc abraziv polizor de banc	Buc	4	57,50	69,00	230,00	276,00		
	Disc abraziv polizor de banc	Buc	3	43,33	52,00	130,00	156,00		
	Cutit fragmentat 18mm	Buc	10	11,67	14,00	116,67	140,00		
	Lame de schimb 18mm	Set	20	10,00	12,00	200,00	240,00		
	Disc debitat	Buc	80	6,50	7,80	520,00	624,00		
	Disc debitat	Buc	25	16,67	20,00	416,67	500,00		
	Disc debitat	Buc	10	19,17	23,00	191,67	230,00		
	Disc taiere lemn	Buc	2	153,33	184,00	306,67	368,00		

	Disc diamantat turbo	Buc	4	38,33	46,00	153,33	184,00		
	Disc diamantat turbo	Buc	4	145,00	174,00	580,00	696,00		
	<u>Total Lotul nr. 6</u>					2845,00	3414,00		
	<u>Lotul nr. 7</u>								
	Tencuială ipsos	sac	10	99,17	119,00	991,67	1190,00		
	Ciment	sac	15	99,17	119,00	1487,50	1785,00		
	Nisip	sac	120	23,33	28,00	2800,00	3360,00		
	Material antiderapant	sac	250	9,17	11,00	2291,67	2750,00		
	<u>Total Lotul nr. 7</u>					7570,83	9085,00		
	<u>Lotul nr. 8</u>								
	Linocrom	rul	5	533,33	640,00	2666,67	3200,00		
	Adeziv montaj polistiren	Buc	40	31,67	38,00	1266,67	1520,00		
	Linoleum	M2	170	165,83	199,00	28191,67	33830,00		
	Banda de mascare	buc	30	20,83	25,00	625,00	750,00		
	Banda de mascare	buc	50	13,33	16,00	666,67	800,00		
	Banda rosturi plasa	buc	40	11,50	13,80	460,00	552,00		
	Parchet laminat	M2	155	175,00	210,00	27125,00	32550,00		
	Folie pt parchet	M2	180	6,67	8,00	1200,00	1440,00		
	Pelicula de polietilenă (transparentă)	m.l.	100	12,33	14,80	1233,33	1480,00		
	Banda adezivă	buc	25	62,50	75,00	1562,50	1875,00		
	Banda adezivă	buc	5	74,17	89,00	370,83	445,00		
	Gips-carton	buc	20	140,83	169,00	2816,67	3380,00		
	<u>Total Lotul nr. 8</u>					68185,00	81822,00		
	<u>Lotul nr. 9</u>								
	Pistol pentru silicon	buc	2	40,00	48,00	80,00	96,00		
	Spaclu	buc	8	21,67	26,00	173,33	208,00		

	Spaclu	buc	8	8,33	10,00	66,67	80,00			
	Spaclu inox zimtat	buc	4	15,00	18,00	60,00	72,00			
	Mixer	buc	2	54,17	65,00	108,33	130,00			
	Mixer	buc	2	51,67	62,00	103,33	124,00			
	Capsator manual	buc	2	101,67	122,00	203,33	244,00			
	Capse capsator manual	cut	5	6,67	8,00	33,33	40,00			
	Capse capsator manual	cut	1	100,00	120,00	100,00	120,00			
	<u>Total Lotul nr. 9</u>					928,33	1114,00			
	<u>Lotul nr. 10</u>									
	Plinta pentru podea	buc	95	33,33	40,00	3166,67	3800,00			
	Colt interior pentru plinta	buc	66	8,33	10,00	550,00	660,00			
	Colt exterior pentru plinta	buc	66	8,33	10,00	550,00	660,00			
	Element de imbinare pentru plinta	buc	40	7,50	9,00	300,00	360,00			
	Capat stanga pentru plinta artar de munte 22x59mm	buc	28	7,50	9,00	210,00	252,00			
	Capat dreapta pentru plinta artar de munte 22x59mm	buc	28	7,50	9,00	210,00	252,00			
	Maner tragator din aluminiu	set	10	204,17	245,00	2041,67	2450,00			
	Maner tragator din aluminiu	set	4	212,50	255,00	850,00	1020,00			
	<u>Total Lotul nr. 10</u>					7878,33	9454,00			

Semnat:*MSign* Numele, Prenumele:*Negru Ruslan* În calitate de:*Administrator*

Ofertantul: *SRL Arta Zidarului* Adresa:*or.Cimislia str.Alexandru cel bun 129 of 17*

