

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	Numărul licitației: 21029388		Data: „05.11.2020”		Alternativa nr.: nu este	
Denumire a licitației:	Denumirea licitației: Camere video fixe și mobile		Lot - 2		Pagina: 1 din 4	
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Țara de origine	Produsul cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	4	5	6	7	8
3233200-8	Camere video mobile					
3233200-8	SD49425XB-HNR	China	Dahua	Camere video mobile	<p>4MP 25x Starlight IR WizSense Network PTZ; > 1/2.8" 4Megapixel CMOS</p> <ul style="list-style-type: none"> > Zoom optic puternic de 25x > Tehnologia Starlight > Max.25/30fps@4M > Protecția perimetrului > Suport PoE+ > Distanța IR de până la 100m > SMD PLUS > IP66 <p>> Senzor de imagine-1/2.8 " STARVIS™ CMOS; 4MP; Rezoluție maximă-2560 (H) × 1440 (V); Min. Illumination-Culoare: 0.005Lux@F1,6 B/W; 0.0005 Lux@F1,60Lux@F1,6 (lumină IR aprinsă); Distanța de iluminare-100 m (328.08 ft); Control iluminator pornit/oprit-Zoom Prio/Manual/ SmartIR;</p> <p>Lentilă>Focală-4,8 mm-120 m; Deschidere maximă-F1.6-F4.0; Câmp vizual-H: 60,0°-2,5°; V: 30,8°-2,2°; D: 66,7°-2,9°;Zoom optic-25x; Control focalizare-Auto/Semi-Auto/Manual; Controlul irisului-Auto/Manual; Distanța DORI-</p>	

<p>Controlul irisului-Auto/Manual; Distanța DORI- {Detecta-2540 m (8333.33 ft); Observa-1016 m (3333.33 ft); Recunoaște-508 m (1666.67 ft); Identifica-254 m (833.33 ft); Ptz> Interval pan/inclinare-Pan: 0°-360° (fără sfârșit)Inclinare: -15°-90° (răsturnare automată 180°);Presetări-300;</p> <p>Informații generale>Declanșator eveniment- Detectarea mișcării, modificarea video, schimbarea scenei, deconectarea rețelei, conflictul de adrese IP, Accesul ilegal, anomalie de stocare; Reglare a vitezei-Suport; Memorie de oprire- Suport; SMD PLUS-Suport; Detectarea feței- Suport;</p> <p>Video> Compresie- H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (subfluaș); Capacitate de redare în flux-3 fluxuri; Rezoluție- 4M (2560 x 1440); Rată cadre-Flux principal: 4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P (1-25fps) Sub stream 1: D1/CIF (1-25fps) Sub stream 2: 1080P/1.3M/720P (1-25fps); Rată de biți-H.265/H.264: 3 kbps-20480 kbps;</p> <p>Zi/Noapte-Auto(ICR)/Culoare/B/W; Blc-Suport; W/dr-120 dB; Hlc-Suport; Balans de alb- Auto/Interior/Exterior/Track/Manual/Lampă de sodiu/Lumină naturală/Lampă stradală; Reducerea zgomotului-Ultra DNR (2D/3D); Detectare mișcare, Regiunea de interes, Stabilizarea electronică a imaginii, Electronic Defog-suport; Digital Zoom-16x; Flip-180°;</p> <p>Audio> Compresie-G.711a; G.711Mu; AAC; G.722.1; G.726; MPEG2-Layer2; G.729;</p> <p>Rețea> Ethernet-RJ-45 (10/100Bază-T); Protocol- IPv4; IPv6; HTTP, HTTPS, SSL; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); ARP; RTCP; RTSP; RTP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; PPPOE; DDNS; FTP; Filtru IP; QoS; Bonjour, 2. 802.1x; Interoperabilitate-Profil ONVIF S&G&T; Cgi; Utilizator/Gazdă-19; Stocare-NAS; PC local; Card Micro SD (256G); Management Software-PSS inteligent; DSS;</p>	

				<p>DMSS; Certificare> CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL62368-1+CAN/CSA C22.2,Nr. 62368-1; Putere>Alimentare -DC 12V/3A PoE+ (802.3at); Consum de energie-13W 21W (IR pornit); Mediu>Temperatura-40°C până la +70°C (-40°F până la +158°F); Umiditatea de funcționare-≤95%;Protecție-IP66; TVS 6000V dovada fulger, Protecție împotriva supratensiunii; Dimensiuni-Φ160 mm × 295 mm (6,30" × 11,61")</p>	
3233200-8	PFB305W	China	Dahua	<p>Accesorii pentru montare</p> <p>Model>DH-PFB305W; Material-Aluminiu; Dimensiune (WXHXD)- 200mmx160mmx115mm (7.87"x6.3"x4.53");Rulment de încărcare-5.0kg (11.02lb); Temperatura--40°C ~60°C(-40°F~140°F); Umiditate-<90% RH; Model aplicabil-DH-PFA106, DH-PFA120, DH-PFA150, DH-PFA151.</p>	
				<p>Cutie de alimentare rezistentă la apă >Material: aluminiu și SECC >Cutiede alimentare IP66 >Design estetic</p>	
3233200-8	PFA140	China	Dahua	<p>Accesorii pentru montare</p> <p>Model- DH-PFA140; Dimensiune(WxHxD)- 297mmx248mmx106mm (11.69"x9.76"x4.17"); Fir de inch- M20(G1/2"); Temperatura- 40°C~+60°C (-40°F~+140°F); Umiditate- 0 ~90% RH.</p>	
3233200-8	PFA151	China	Dahua	<p>Accesorii pentru montare</p> <p>Paranteză de montare în colț >Material: SECC >Suport de montare în colț >Design estetic Model> DH-PFA151; Dimensiune(WxHxD)- 243mmx170mmx138mm (9.57"x6.69"x5.43"); Fir de țevă- N/a; Temperatura- -40°C~+60°C(-40°F~+140°F); Umiditate- 0 ~90% RH; Rulment de încărcare- 10.0kg (22.05lb),</p>	

3233200-8	S042-1A120300HE			Accesorii pentru montare	SURSĂ DE ALIMENTARE 12B/3A Tip dispozitiv-Alimentare electrică; Tensiune de intrare-AC 90 - 264 B; Tensiunea de ieșire-12 in; Curent de ieșire-3 A; Dimensiuni-55x20x100 mm.
	TOTAL				

Semnat:  Numele, Prenumele: Corobco Serghei În calitate de: Șef Secția Vânzări

Ofertantul: O.P.P."Exterior" S.R.L. Adresa: mun.Chișinău, str.M.Varlaam 65

