

Кулачковые переключатели SK 40

Кулачковые переключатели SK 40

Технические данные	
	SK40
Номинальное напряжение изоляции U_n	690 В
Номинальное напряжение импульсное выдерживаемое U_{imp}	4 кВ
Длительный номинальный ток $I_n = I_{th}$	50 А
Номинальный ток включения I_c в кат. AC-21A, AC-22A	40 А (230/400/500/690 В)
Номинальная мощность включения P_c в кат. AC-23A	9 кВт (230 В) 15 кВт (400 В) 18,5 кВт (500 В) 26 кВт (690 В)
Номинальная мощность включения P_c в кат. AC-3	7,5 кВт (230 В) 12 кВт (400 В) 15 кВт (500 В) 21 кВт (690 В)
Номинальный ток включения I_c в кат. DC-21A	40 А (24 В) 20 А (110 В) 15 А (220 В)
Номинальный ток кратковременный допустимый I_{cw} (1 сек)	0,5 кА
Номинальный ток включения короткого замыкания I_{cm}	0,7 кА
Номинальный ток короткого замыкания условный	10 кА
Номинальный ток предохранительной вставки gG	50 А
Сечение подводящих проводов	4...10 мм ²
Момент затяжки зажимов	1,2 Нм
Крепление переключателя к передней панели	□48
Механическая износостойкость	3,0 млн. (циклов В-О)
Температура окружающей среды	-40 ... +70°C (рабочая) -40 ... +70°C (хранения)
Степень защиты: PN-EN 60529 относительно панели	IP65
Степень защиты корпуса OB	IP65
Устойчивость к вибрации (согласно IEC 60068-2-6)	2...13, 2...100 Гц (частота) ± 1 мм (амплитуда ускорения) ± 0,7 g (амплитуда ускорения)
Устойчивость к ударам (согласно IEC 60068-2-27)	15 g (пиковое ускорение) 11 мсек (длительность импульса)
Устойчивость к циклическому воздействию влажного тепла (IEC 60068-2-30)	55°C (температура окружающей среды) 95% (относительная влажность)
Устойчивость к циклическому воздействию соляного тумана (согласно IEC 60068-2-52)	степень жесткости 1

Кулачковые переключатели SK 25/32/40

Кулачковые переключатели с креплением на заднее основание и на дин-рейку **SK25/32/40 BS**



Структура обозначения для заказа

SK - \

Способ крепления

BS03
BS04
BS07
BS08






№ исполнения*

Величина тока

25 25 A
32 32 A
40 40 A

Размеры







Количество сегментов	L [мм]
1	31
2	41
3	51
4	61
5	71
6	81
7	91
8	101

* Существует возможность удлинения на кратность 10 [мм]

КУЛАЧКОВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Крепление на заднее основание



SK40-2.8211/BS03