

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1752753147820 din 17 iul 2025, 15:00
Obiectul de achiziție.	Achiziționarea Tractor, dotat cu echipamente multifuncționale (încărcător frontal, remorcă R6, cupă hidraulică, lamă universală, încărcător hidraulic pentru tomberoane). Tomberoane destinate colectării deșeurilor

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Tractor	Armatrac 1254 LUX CRD4	Turcia	Uzina Erkunt	Tractor: Stare nou, produs 2024-2025 Descrierea produsului: Producător: UE Putere motor: minim 115 CP, 4 cilindri și o capacitate de: 3900-4100 cc. Cu turbină Cu intercooler Unghi de bracaj: 52°-58° Transmisie sincronizată cu 5 trepte: minim 15/16F+14/15R Tractiune: 4x4 Greutate minima tractor: 4.200 kg Lungime: 3900-4000 mm Înălțime: 2700 -3000 mm Lățime: 1900 - 2500mm Putere ridicare spate min: 4.700 kg Sistem de frâne si directie: - Sistem de frânare independent	Tractor: Stare nou, produs 2025 Descrierea produsului: Producător: UE Putere motor: 125 CP, 4 cilindri și o capacitate de: 3600 cc. Cu turbină Cu intercooler Unghi de bracaj: 52°-58° Transmisie sincronizată: minim 16F+16R Tractiune: 4x4 Greutate tractor: 5500 kg Lungime: 5100 mm Înălțime: 2870 mm Lățime: 2090 mm Putere ridicare spate 5000 kg Sistem de frâne si directie: - Sistem de frânare independent	

				- Complet hidrostatic pe toate cele 4 roti - Discuri de frina imersate in baie de ulei - Directie hidrostatica cu pompa independenta si cilindru cu dublu efect Cabina: - Cabina cu aer conditionat - Stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic , incalzire si ventilare - Lumini de lucru minim: 2 fata / 2 spate, iluminare interioara - Coloana de directie reglabila. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Dotat cu arbore priză spate: *540/540E/1000/1000E - Ambreiaj multi disc imersat în baie de ule. - Girofar - Mecanismul de suspendare in trei puncte cu inchidere automată; - Scaun pneumatic - Tiranti in 3 puncte fata + Arborele Prizei de Putere fata - Buton de activare a mecanismului de suspendare spate montate pe aripa din spate - Cuplare 4WD mecanică. * Garanție min. 12 luni sau 1000 moto/ore	- Complet hidrostatic pe toate cele 4 roti - Discuri de frina imersate in baie de ulei - Directie hidrostatica cu pompa independenta si cilindru cu dublu efect Cabina: - Cabina cu aer conditionat - Stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic , incalzire si ventilare - Lumini de lucru: 2 fata / 2 spate, iluminare interioara - Coloana de directie reglabila. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Dotat cu arbore priză spate: *540/540E/1000 - Ambreiaj multi disc. - Girofar - Mecanismul de suspendare in trei puncte cu inchidere automată; - Scaun pneumatic - Tiranti in 3 puncte fata + Arborele Prizei de Putere fata - Buton de activare a mecanismului de suspendare spate montate pe aripa din spate - Cuplare 4WD mecanică. * Garanție 24 luni sau 1500 moto/ore	
Încărcător frontal	Black 2000	Ucraina	Uzina Tehpromsvit	Incarcator frontal: Stare nou, produs 2025 Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1200-1300 kg; Înălțimea de ridicare: 3400-3500 mm; Presiunea de lucru: 190-200 bar; Greutatea: 450-460 kg; Unghi de tragere: 43-45 de grade; Unghi de aruncare: 58-60 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik;	Incarcator frontal: Stare nou, produs 2025 Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1500 kg; Înălțimea de ridicare: 4300 mm; Presiunea de lucru: 190bar; Greutatea: 550 kg; Unghi de tragere: 43de grade; Unghi de aruncare: 58 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik;	

				Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: până la 190 bar Putere tractor: 40 CP-120 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h Obțiuni: - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus	Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: până la 190 bar Putere tractor: 40 CP-125 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h Obțiuni: - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată Garantie 12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal este compatibil cu tractor propus	
Căuș hidraulic cu maxilar	IFM	Republica Moldova	Uzina Moldagrotehnica	Caus hidraulic cu maxilar: Stare nou, produs 2025 Descrierea produsului: Volum:0,5- 0,8 m3 Lungime, mm: 1000-1100 Lățime, mm: 1900-2000 Înălțime, mm: 850-900 Greutate, kg: 370-410 Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtunuri hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garantie minim 12 luni Conditie obligatorie:	Caus hidraulic cu maxilar: Stare nou, produs 2025 Descrierea produsului: Volum:0,8 m3 Lungime, mm: 1000 Lățime, mm: 2050 Înălțime, mm: 850 Greutate, kg: 340 Puterea necesară: 70/125cp Dotări: Furtunuri hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire;	

				Cupa și încărcătorul frontal să fie compatibile cu tractor propus.	Garantie 12 luni Conditie obligatorie: Cupa și încărcătorul frontal sunt compatibile cu tractor propus.	
Remorcă	R6	Republica Moldova	Uzina Moldagrotehnica	Remorcă pentru tractor: Stare nou, produs 2025 Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate min: 5000 kg. Greutate remorcii: 1900 kg -2000 kg. Greutatea totala: maxim 7000 kg. Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 3950 mm - 4000 mm; -latime: 2050mm - 2150 mm; -înălțime: 1600 mm-1650 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1900 mm – 2000 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3990 mm – 4000 mm; -latime: 2090 mm – 2100 mm; -inaltime cu laturi principale: min 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: min 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare: min 35 km/ora -garda la sol: min 380 mm -jante standart: 9,00-10,00/16-17 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm – 50 mm -diametru exterior: min 110 mm Sistem de frânare hidraulicuplă spate; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus	Remorcă pentru tractor: Stare nou, produs 2025 Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate 6000 kg. Greutate remorcii: 2300 kg. Greutatea totala: 8300 kg. Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 6100 mm; -latime: 2115 mm; -înălțime: 1790 mm; -inaltime cu placi de extensie: 2190 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 4400 mm; -latime: 1950 mm; -inaltime cu laturi principale: 500 mm -inaltime cu obloane de extensie: 900 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare: 35 km/ora -garda la sol: 400 mm -jante standart: 9,00-10,00/16-17 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm mm -diametru exterior: 110 mm Sistem de frânare pneumatica spate; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus	

Încărcător hidraulic pentru tomberoane	Dispozitiv de agățare tomberon	Republica Moldova	Uzina Moldagrotehnica	Incarcator hidraulic pentru tomberoane: Stare nou, produs 2025 Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tombero: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 400 kg Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus	Incarcator hidraulic pentru tomberoane: Stare nou, produs 2025 Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tombero: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 400 kg Garantie 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus	
Lama universală	Lama- fluture	Republica Moldova	Uzina Moldagrotehnica	Lama universală: Stare nou, produs 2025 Descrierea produsului: Putere necesară CP: minim 70 Lățimea de lucru mm: min 2000/max 2400 Poziții de lucru: 4; Viteza de lucru km/h: 5-8; Greutatea kg: maxim 310 Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Mod de agățare: Cuplare pe cadrul tractorului; Garantie minim 12 luni	Lama universală: Stare nou, produs 2025 Descrierea produsului: Putere necesară CP: minim 70 Lățimea de lucru mm: 2400 Poziții de lucru: 4; Viteza de lucru km/h: 5-8; Greutatea kg: maxim 310 Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Mod de agățare: Cuplare pe cadrul tractorului; Garantie 12 luni	
Tot echipamentul este compatibil cu tractorul oferat Oferantul trebuie să fie distribuitor oficial pentru tractorul oferat Oferantul deține centru autorizat de asistență tehnică pentru tractor Deservirea pentru 1000 moto-ore este inclusă în preț Tractorul deține certificat EUR 1						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ivanicenco Stanislav În calitate de: Administrator
Oferantul: Agrotrac Prim SRL Adresa: MD-4839, str A. Mateevici 99.A, s. Stauceni mun. Chisinau Republica Moldova

