

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1730702902422 din 04.11.2024
Obiectul achiziției: Recirculatoare bactericide

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 - Recirculatoare						
1.1 Recirculatoare Bactericid pentru 20m2	Recirculatoare Bactericid Model RBI 100V	R Moldova	CARAVAN EXPRESS S.R.L.	Recirculator Bactericid pentru 20m2. Destinat utilizării în spitale, pentru dezinfectarea aerului prin raze UV-C sala proceduri, pansamente, birouri, laboratoare, palate cu pacienti in prezenta, pacientilor si personalului. Sursă de iradiere – lampă ultravioletă; Confectionat din metal inoxidabil; Fixare pe perete orizontal; Greutatea ≥ 3,5 kg; Sursa de energie electrică 220 -230V;50Hz Dimensiunile 700x120x120 ± 5%; Numărul lămpilor – una; Tipul iradierii – închis; Sa fie prezente filtre usor detasabile la intrare in corp si esire - 2 Puterea tubului UVC – /38-42/W; Lungimea undei 253,7 nm; Productivitatea (nivelul de prelucrare pe oră) = 120 m3 pe oră; Termenul de exploatare a tubului bactericid = minim 8000 ore; Consum energie a utilajului = 45-50 Watt; Utilaju să fie dotat cu control de evidență a timpului de lucru; Sa fie dotata obligatoriu cu telecomanda cu timer; Fără ozon; Fără ballast electromagnetic si starter;	Recirculator Bactericid pentru 20m2. Destinat utilizării în spitale, pentru dezinfectarea aerului prin raze UV-C în sala de proceduri, pansamente, birouri, laboratoare, palate cu pacienti în prezența, pacienților și personalului medical - DA; Sursă de iradiere - lampă ultravioletă - DA; Confectionat din metal inoxidabil - DA; Fixare pe perete orizontal - DA; Greutatea 3,5 kg - DA; Sursa de energie electrică 220 -230V; 50Hz - DA; Dimensiunile 700x120x120 ± 5% - DA; Numărul lămpilor - 1 buc, DA; Tipul iradierii – închis, DA; Filtre ușor detașabile prezente la intrarea(1buc) și ieșirea din corp (1 buc) - DA; Puterea tubului UVC - 42W - DA; Lungimea undei 253,7 nm - DA; Productivitatea (nivelul de prelucrare pe oră) - 120 m3/h - DA; Termenul de exploatare a tubului bactericid - 10 800h -DA; Consum energie a utilajului - 50 Watt - DA; Utilaju este dotat cu control de evidență a timpului de lucru - DA; Este dotat cu telecomanda cu timer - DA; Fără ozon - DA; Fără ballast electromagnetic și starter - DA;	

			Utilaj sa fie asigurat cu protectie de la scurt circuit si supratensiune. Obligatoriu prezenta împământării la utilaj conform (standartelor IEC 60601-1). Utilajul sa detina clasa de protecție I conform (standart SM EN 60505:2014) Recirculatorul sa fie dotat cu orificiu placat cu sticla, plastic sau indicatoare pentru vizualizarea funcționarii. Cablu de alimentare cu 3 fire de 3m (Schuko) Nivelul acustic max – 40 dB; Termenul de garanție minim 12 luni de la data livrării cu posibilitatea extinderii in caz de mentenanța anuală.; Setul să fie dotat cu set de fixare și instrucție în limbile română sau rusă; Să fie indicată data producerii pe fiecare utilaj si numărul de serie; Certificat de calitate CE obligatoriu. Înregistrat la AMDM obligatoriu; Vor fi prezentate rezultate de eficienta inpotriva virusilor si bacteriilor de la alte laboratoare decit cele din incinta producatorului (nu mai vechi de anu 2020). Garantie de reparație sau schimb (72 ore de la comunicare) pe perioada 12 luni.	Utilajul este asigurat cu protecție de la scurt circuit și supratensiune - DA; Obligatoriu prezenta împământării la utilaj conform (standartelor IEC 60601-1) - DA; Utilajul deține clasa de protecție I conform (standart SM EN 60505:2014) - DA; Recirculatorul este dotat cu orificiu placat cu sticlă pentru vizualizarea funcționarii. Cablu de alimentare cu 3 fire, lungimea de 3m și priza tip (Schuko) - DA; Nivelul de zgomot max - 40 dB - DA; Termenul de garanție - 12 luni de la data livrării cu posibilitatea extinderii în cazul mentenanței anuale - DA; Setul este dotat cu set de fixare și instrucție în limba română sau rusă - DA; Data producerii și numărul de seria vor fi indicate pe fiecare utilaj - DA; Certificat de calitate CE - DA; Înregistrat la <u>AMDM DM000564964</u>; Rezultate de eficiență împotriva virusilor și bacteriilor de la alte laboratoare (nu mai vechi de anul 2020) - DA, sunt anexate; Garantie de reparație sau schimb (72 ore de la comunicare) pe perioada 12 luni - DA.	
<u>1.2</u> Recirculatoare Bactericid pentru 40m2	Recirculatoare Bactericid Model RBI 200	Recirculator Bactericid pentru 40m2. Destinat utilizării în spitale, pentru dezinfectarea aerului prin raze UV-C în sala operație, in prezența pacienților si personalului. Sursă de iradiere – lampă ultravioletă; Confectionat din metal inoxidabil; Fixare pe perete orizontal; Greutatea ≥ 7,5 kg Sursa de energie electrică 220 -230V;50Hz Dimensiunile 910x220x110 ± 5%; Numărul lămpilor – 2; Tipul iradierii – închis; Sa fie prezente filtre la intrare in corp - 2 Puterea tubului UVC – /38-42/W; Lungimea unde 253,7 nm; Productivitatea (nivelul de prelucrare pe oră) = 170 m3 pe oră; Numar de motoare 2 Termenul de exploatare a tubului bactericid = minim 8000 ore;	<u>Recirculator Bactericid pentru 40m2.</u> Destinat utilizării în spitale, pentru dezinfectarea aerului prin raze UV-C în sala operație, în prezența pacienților și personalului medical - DA; Sursă de iradiere - lampă ultravioletă - DA; Confectionat din metal inoxidabil - DA;; Fixare pe perete orizontal - DA; Greutatea 7,5 kg - DA; Sursa de energie electrică 220 -230V;50Hz - DA; Dimensiunile 910x220x110 ± 5% - DA; Numărul lămpilor - 2buc - DA; Tipul iradierii - închis - DA; Sunt prezente filtre la intrare în corp - 2buc - DA; Puterea tubului UVC - 42W - DA; Lungimea unde 253,7 nm - DA; Productivitatea (nivelul de prelucrare pe oră) - 170 m3/h - DA; Numar de motoare 2 - DA; Termenul de exploatare a tubului bactericid - 10 800h - DA; Consum energie a utilajului - 88 Watt - DA;		

			Consum energie a utilajului = 76-89 Watt; Utilaju să fie dotat cu modul de cronometrare a timpului de lucru; Sa fie dotata obligatoriu cu module timer; Utilaju sa posede posibilitatea interconectarii gratuite module suplimentare in caz de necesitate cum ar fi Generator Plasmatic sau Generator Ozon; Fără ballast electromagnetic si starter; Utilaju sa fie asigurat cu protectie de la scurt circuit si supratensiune. Obligatoriu prezenta împământării la utilaj conform (standartelor IEC 60601-1). Utilaju sa detina clasa de protecție I conform (standart SM EN 60505:2014) Recirculatoru sa fie dotat cu orificiu placat cu sticla, plastic sau indicatoare pentru vizualizarea funcționarii. Cablu de alimentare cu 3 fire de 3m (Schuko) Nivelul acustic max – 37 dB; Termenul de garanție minim 12 luni de la data livrării cu posibilitatea extinderii in caz de mentenanța anuala.; Setul să fie dotat cu set de fixare și instrucție în limbile română sau rusă; Să fie indicată data producerii pe fiecare utilaj si numarul de serie; Certificat de calitate CE obligatoriu. Inregistrat la AMDM obligatorie; Vor fi prezentate rezultate de eficienta inpotriva virusilor si bacteriilor de la alte laboratoare decit cele din incinta producatorului (nu mai vechi de anu 2020). Garantie de reparație sau schimb (72 ore de la comunicare) pe perioada 12 luni.	Utilajul este dotat cu modul de cronometrare a timpului de lucru - DA; Este dotata cu module timer - DA; Utilaju posedă posibilitatea interconectarii gratuite module suplimentare în caz de necesitate cum ar fi Generator Plasmatic sau Generator Ozon - DA; Fără ballast electromagnetic și starter - DA; Utilajul este asigurat cu protecție de la scurt circuit și supratensiune - DA; Obligatoriu prezența împământării la utilaj conform (standartelor IEC 60601-1) - DA; Utilajul deține clasa de protecție I conform (standart SM EN 60505:2014) - DA; Recirculatoru este dotat cu orificiu placat cu sticlă pentru vizualizarea funcționarii - DA; Cablu de alimentare cu 3 fire lungimea de 3m și priza tip (Schuko) - DA; Nivelul de zgomot max - 37 dB - DA; Termenul de garanție - 12 luni de la data livrării cu posibilitatea extinderii, în caz de mentenanță anuală - DA; Setul este dotat cu set de fixare și instrucție în limba română sau rusă - DA; Data producerii și numarul de seria vor fi indicate pe fiecare utilaj - DA; Certificat de calitate CE Data producerii și numarul de seria vor fi indicate pe fiecare utilaj - DA; Inregistrat la <u>AMDM DM000564967</u> Rezultate de eficiență împotriva virusilor și bacteriilor de la alte laboratoare (nu mai vechi de anul 2020) - DA, sunt anexate; Garantie de reparație sau schimb (72 ore de la comunicare) pe perioada 12 luni - DA.	
1.3 Lucrari de montare	Lucrari de montare		Lucrari de montare (inclusive materiale)	Lucrari de montare (inclusive materiale) - DA .	
TOTAL					

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica
În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Aelo Grup” SRL
Adresa: Mun. Chișinău, str. Petru Movila 23/5, ap (of)3