

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat Gimnaziul Hrusova

2. Organizatorul procedurii de achiziție Gimnaziul Hrusova

3. Obiectul achizițiilor Gimnaziul Hrusova (Reparatii partiale in cantina)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Lurari de reparatie | | |
| | | 1.1. Tavan | | |
| 1 | RpCR16A2 | Vopsirea tavanelor, lambriurilor si streasinilor din lemn, PFL sau PAL, cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice, cu un strat peste vopseaua existenta, pentru suprafete sub 20 mp la un punct de lucru | m2 | 9,050 |
| | | 1.2. Pereti | | |
| 2 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 2,650 |
| 3 | RpCJ35A Kman=0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane Coeficient la manoperei=0,500 Coeficient la pentru materiale=0,500 Coeficient la utilajului=0,500 | m2 | 31,260 |
| 4 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,420 |
| 5 | RpCG18C | Strapungeri manuale in zidarie de caramida, cu suprafata maxima de 28x14 cm, in vederea montarii tirantilor metalici in zidarie in grosime peste 28 cm Materiale marunte=1,030 | buc | 2,000 |
| 6 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 31,260 |
| 7 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti | m2 | 31,260 |
| 8 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la | m2 | 31,260 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| | | 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul) | | |
| 9 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 13,000 |
| | | 1.3. Pardosele | | |
| 10 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 3,680 |
| 11 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 11,450 |
| 12 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 | m3 | 1,760 |
| 13 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 11,450 |
| 14 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 11,450 |
| | | 1.4. Obiecte sanitare si retele ingineresti interioare | | |
| 15 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 4,000 |
| 16 | RpSA04A | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 12,000 |
| 17 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie | m2 | 0,500 |
| 18 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin | m | 20,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| | | sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | | |
| 19 | SA38B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 20,000 |
| 20 | SB05E | Teava din PVC neplastifiată tip ușor (U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, avind diametrul de 110 mm Material marunt (șirna din oțel, hirt. de șlefuit, etc)=1,040 | m | 3,500 |
| 21 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidărie de cărămidă sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020 | buc | 5,000 |
| 22 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa, fuior, ulei de în etc)=1,005 | buc | 5,000 |
| 23 | IB06A | Radiatoare (existent) | buc | 1,000 |
| 24 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de în, grund miniu de plumb etc)=1,005 | buc | 1,000 |
| | | 1.5. Timplarie | | |
| 25 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulu, masti, etc.) | m2 | 13,190 |
| 26 | CK25A | Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea pînă la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv | m2 | 2,850 |
| | | 1.6. Rețele ingineresti exterioare | | |
| 27 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 0,075 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 28 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 2,100 |
| 29 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,263 |
| 30 | SB08G | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm | m | 3,500 |
| 31 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udada si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 | 1,837 |
| 32 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,050 |
| 33 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 0,500 |
| 34 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020 | buc | 1,000 |
| | | 1.7. Diverse | | |
| 35 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi | t | 5,000 |
| 36 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 5,000 |
| 37 | TsI50A5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 5,000 |
| | | 2. Electricitate | | |
| 38 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| | | inclusiv tijele si globurile | | |
| 39 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (LED) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040 | buc | 2,000 |
| 40 | RpEE24E | Demontarea uscatoarelor de miini | buc | 2,000 |
| 41 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050 | m | 15,000 |
| 42 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri Materiale marunte (cui, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050 | m | 15,000 |
| 43 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,000 |
| 44 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 2,000 |