

Технические характеристики

Модель	EACS/I-07HAT/ N3	EACS/I-09HAT/ N3	EACS/I-12HAT/ N3	EACS/I-18HAT/ N3	EACS/I-24HAT/ N3
Тип кондиционера	DC Inverter				
Холодопроизводительность, BTU/час	7500 (3070~8190)	9000 (4000~11000)	11000 (4400~13100)	18000 (6200~20900)	24000 (9100~26900)
Теплопроизводительность, BTU/час	8000 (3070~8530)	9000 (3100~12800)	12000 (3600~13800)	19000 (4440~21780)	25000 (5500~30000)
Потребляемая мощность (холод/тепло), Вт	650 (100~1250)/ 649 (140~1340)	822 (100~1250)/ 731 (140~1340)	1004 (130~1280)/ 974 (180~1220)	1642 (140~2360)/ 1542 (200~2410)	2191 (240~3030)/ 2148 (260~3140)
Электропитание, В~Гц	220-240~50, 1 фаза				
Номинальный ток, А	3,0	3,6	4,4	7,1	9,5
Производительность по воздуху, м³/час	420	420	500	835	980
Класс энергоэффективности	A	A	A	A	A
Тип фреона	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Уровень шума (внутренний блок/внешний блок), дБ(А)	24/55	24/55	24/55	32/56	34/60
Защита от поражения электрическим током	I класс	I класс	I класс	I класс	I класс
Класс пылевлагозащитности (внутренний/внешний блок)	IPX0/IPX4	IPX0/IPX4	IPX0/IPX4	IPX0/IPX4	IPX0/IPX4
Диаметр труб (жид.-газ), дюйм	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"
Максимальная длина трассы, м	25	25	25	30	30
Максимальный перепад высот, м	10	10	10	20	25
Размеры прибора Ш×В×Г (внутренний блок/наружный блок), мм	715×285×194 681×434×285	715×285×194 681×434×285	715×285×194 700×550×275	957×302×213 770×555×300	1040×327×220 845×702×363
Вес нетто (внутренний блок/наружный блок), кг	7,7/20,0	7,7/20,0	7,7/22,7	10,4/29,9	11,9/48,4
Размеры упаковки Ш×В×Г (внутренний блок/наружный блок), мм	790×360×270 795×495×345	790×360×270 795×495×345	790×360×270 815×615×325	1045×380×295 900×615×348	1130×310×405 965×765×395
Вес брутто (внутренний блок/наружный блок), кг	9,8/22,3	9,8/22,3	9,8/25,1	13,5/33,1	15,2/51,6

Комплектация

Крепления для монтажа на стену (только для
внутреннего блока)

Пульт ДУ

Инструкция (руководство пользователя)

Гарантийный талон (в инструкции)

Опционально:

Соединительные межблочные провода.