

Descriere tehnica a produsului

Nr.1	Denumire	Specificatie tehnica
1	Banda LED din silicon, îndoire orizontală	Neon flex din silicon, îndoire orizontală, iluminare laterală 16x16 mm, 120 LED, DC24V, 9W, IP65, alb rece, luminozitate înaltă; consum redus de energie; grad înalt de protecție la umiditate; termen de exploatare îndelungat.
2	Banda LED	Neon-flex - tub luminos flexibil pentru exterior, silicon, 0,7 x 15 mm, 68 led, "STATIC", lumina albastră, IP 65, 220 V, luminozitate înaltă; consum redus de energie; grad înalt de protecție la umiditate; termen de exploatare îndelungat.
3	Figura petala decorativă	Figura petala 5,5 x 0,8 m, carcasa din metal negru conturată cu flex-neon alb cald 0,7 x 15 mm și ghirlande IP-65, luminozitate înaltă; consum redus de energie; grad înalt de protecție la umiditate; termen de exploatare îndelungat.
4	Figură decorativă Glob luminos 3D	Figură decorativă Glob luminos pentru exterior 3D, 0,5 x 0,5 m, conector inclus, luminozitate înaltă; consum redus de energie; grad înalt de protecție la umiditate; termen de exploatare îndelungat.
5	Lumină șir pentru exterior 10 m, 100 led	Lumină șir pentru exterior, fir negru - cauciuc, alb rece, 10m, 100led, efect "FLASH" 30%, IP 65, 220 V, super-led
6	Bloc de alimentare 400Wt	Sursă de alimentare din aluminiu, 24V, 400W, IP 65, clasa produsului Sursa alimentare pentru carcase Tip sursa de alimentare Standard Tip PFC, Pasiv Timp mediu aproximativ fără erori (MTB) 100000 ore, Numarul de porturi 4-pin (HDD/ODD) 2 buc.
7	Conector neon flex, waterproof	Conector neon flex, fir culoare albă, waterproof MATERIAL Cauciuc GRAD DE PROTECȚIE IP-65 TENSIUNE 230 V

Data completării 14.11.2022

Cu stimă,
Ofertant/candidat
SRL Sergorp Prim
(semnătura autorizată)