



KK POL
www.kkpol.com

KK-POL Kuczyńscy sp.j.
ul. Mleczna 40, 03-625 Warszawa
Spółka wpisana do KRS: 0000093878
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 524-00-18-887 REGON: 010679188

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr: DWU/17/2016/I

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zbiorniki splukujące zawieszane na ścianie Dolnopluk typ SND

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

SND

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Niezależne zbiorniki splukujące, przeznaczone są do niskiego montażu na ścianie pomieszczeń sanitarnych w budynkach i służą do splukiwania misek ustępowych stojących zgodnych z normą EN 997 podłączonych do instalacji kanalizacyjnej projektowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zasilanie zbiorników wodą z instalacji wodociągowej musi spełniać obowiązujące wymagania dotyczące, jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

KK-POL Kuczyńscy Spółka Jawna
ul. Warsztatowa 5, 05 – 126 Nieporęt, Stanisławów Pierwszy

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych zbiorników splukujących zawieszanych nisko na ścianie typu SND zgodnie z systemem 4



KK POL
www.kkpol.com

KK-POL Kuczyńscy sp.j.
ul. Mleczna 40, 03-625 Warszawa
Spółka wpisana do KRS: 0000093878
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 524-00-18-887 REGON: 010679188

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Badanie typu oraz prowadzenie zakładowej kontroli produkcji przez producenta

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Klasyfikacja zbiornika	Klasa I	EN- 14055:2010
Niezawodność zaworu splukującego	Kategoria I	
Klasa akustyczna	Grupa II	
Przerywane splukiwanie	Objętość nominalna – 6, 7 lub 9 litrów	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:

Stanisławów Pierwszy 24.06.2016
(miejsce i data wydania)

Jacek Szymczak
Dyrektor

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: KDWU/2/2017/I

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Zawór napelniający boczno zasilania typ ZN2

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

ZN2 1/2 PP; ZN2 1/2 CH; ZN2 1/2 MO
ZN2 3/8 ABS; ZN2 3/8 CH; ZN2 3/8 MO

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Zawory typu ZN2 służą do napelniania zbiorników splukujących z wewnętrznym przelewem, umożliwiających montaż zaworu napelniającego na bocznej ścianie. Zasilanie zaworów wyłącznie z wewnętrznych instalacji wodociągowych wody zimnej o ciśnieniu do 1 MPa.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu

KK-POL KUCZYŃSCY Spółka Jawna, ul. Mleczna 40, 03-625 Warszawa

Zakład produkcyjny 1: ul. Warsztatowa 5, Stanisławów Pierwszy, 05-126 Nieporęt

Zakład produkcyjny 2: ul. Widoczna 34, Majdan, 05-462 Wiązowna

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych zaworów napelniających typu ZN2 zgodnie z systemem 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a Polska Norma wyrobu: PN-EN 14124: 2005

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji
NIE DOTYCZY

Biuro i Zakład Produkcyjny 1:

ul. Warsztatowa 5
Stanisławów Pierwszy,
05-126 Nieporęt
e-mail: biuro@kkpol.comtel.: (+48 22) 774-88-48
774-85-45
772-45-71
fax: (+48 22) 774-75-26

Zakład Produkcyjny 2:

ul. Widoczna 34
Majdan,
05-462 Wiązowna
e-mail: sekretariat.majdan@kkpol.comtel./fax: (+48 22) 789-06-23
610-15-587b Krajowa ocena techniczna: **NIE DOTYCZY**Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: **NIE DOTYCZY**Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
NIE DOTYCZY

8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wymiary połączeń	G 1/2" i G3/8"	
Typ połączenia	Bocznego zasilania	
Klasa akustyczna	Grupa II	
Zakres działania	Od 0,05 MPa ciśnienia dynamicznego do 1 MPa ciśnienia statycznego	

9. Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Stanisławów Pierwszy 02.01.2017
(miejsce i data wydania)Jacek Szymczak
dyrektor

Biuro i Zakład Produkcyjny 1:

ul. Warsztatowa 5
Stanisławów Pierwszy,
05-126 Nieporęt
e-mail: biuro@kkpol.comtel.: (+48 22) 774-88-48
774-85-45
772-45-71
fax: (+48 22) 774-75-26

Zakład Produkcyjny 2:

ul. Widoczna 34
Majdan,
05-462 Wiązowna
e-mail: sekretariat.majdan@kkpol.comtel./fax: (+48 22) 789-06-23
610-15-58

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr: KDWU/34/2017/1

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

ZAWÓR SPUSTOWY z funkcją STOP KOMPAKT BIS

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

ZSB/210

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Zawór spustowy typ ZSB/210 Przeznaczony do kompaktów o wysokości od 330 do 380 mm i minimalnym poziomie napelnienia 130 mm.

Mechanizm spustowy dostosowany do otworu w pokrywie zbiornika splukującego o średnicy 38-43 mm. i w dnie zbiornika o średnicy otworu 61-63 mm.

Zawór z mechanizmem spustowym z funkcją STOP pozwalającą na splukiwanie zredukowaną ilością wody.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu

KK-POL KUCZYŃSCY Spółka Jawna, ul. Mleczna 40, 03-625 Warszawa

Zakład produkcyjny 1: ul. Warsztatowa 5, Stanisławów Pierwszy, 05-126 Nieporęt

Zakład produkcyjny 2: ul. Widoczna 34, Majdan, 05-462 Wiązowna

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych zaworu spustowego typu ZSB/210 zgodnie z systemem 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a Polska Norma wyrobu: **PN-EN 997: 2015**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji
NIE DOTYCZY

7b Krajowa ocena techniczna: **NIE DOTYCZY**

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: **NIE DOTYCZY**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
NIE DOTYCZY

8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Niezawodność zaworu splukującego	Kategoria I	
Szczelność	Spełnia	

9. Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Stanisławów Pierwszy 02.01.2017
 (miejsce i data wydania)


 Jacek Szymczak
 Dyrektor

Biuro i Zakład Produkcyjny 1:

ul. Warsztatowa 5
 Stanisławów Pierwszy,
 05-126 Nieporęt
 e-mail: biuro@kkpol.com

tel.: (+48 22) 774-88-48
 774-85-45
 772-45-71
 fax: (+48 22) 774-75-26

Zakład Produkcyjny 2:

ul. Widoczna 34
 Majdan,
 05-462 Wiązowna
 e-mail: sekretariat.majdan@kkpol.com

tel./fax: (+48 22) 789-06-23
 610-15-58

Biuro i Zakład Produkcyjny 1:

ul. Warsztatowa 5
 Stanisławów Pierwszy,
 05-126 Nieporęt
 e-mail: biuro@kkpol.com

tel.: (+48 22) 774-88-48
 774-85-45
 772-45-71
 fax: (+48 22) 774-75-26

Zakład Produkcyjny 2:

ul. Widoczna 34
 Majdan,
 05-462 Wiązowna
 e-mail: sekretariat.majdan@kkpol.com

tel./fax: (+48 22) 789-06-23
 610-15-58