

OFERTA TEHNICĂ MINIÎNCĂRCĂTOARE AVANT - O singura mașină + 100 de atașamente auxiliare

Informații :

- Dimensiune - suficient pentru a suporta sarcini grele
- Netezime - nu deteriorează peluze, pavae și alte suprafețe sensibile
- Eficiență - atât pentru ridicarea și atașamente
- Manevrabilitatea - întotdeauna necesară atunci când se lucrează în curți și grădini
- Putere - este util în orice lucrare
- Versatilitatea - poti face treaba utilizând doar o singură mașină

AVANTAJE :

- ✓ **Sistemul hidraulic puternic este adaptat să funcționeze cu orice atașament.**
- ✓ **Incarcator manevrabil - potrivit pentru orice teritoriu**
- ✓ **Brat telescopic - situat pe partea axului central al încărcătorului, ceea ce îmbunătățește semnificativ vizibilitatea în orice poziție a brațului.**
- ✓ **Toate tipurile de cabină sunt disponibile.**
- ✓ **Sistemul de acționare Optidrive™: mai multă putere în timpul conducerii și atașamente**

Date Generale :

- **Capacitate ridicare brat:** 1400 kg
- **Inaltime ridicare brat:** 3080 mm
- **Roti standard:** 320/60 - 12 și 26 x 12.00 – 12 grass / TR, de tip 4*4
- **Transmisie:** Hydrostatic, cu sistem de pompă hidraulică și două hidromotoare
- **Forta impingere:** 1600 kp
- **Forta maxima rupere / 50 cm:** 1700 kg
- **Sarcina basculabila:** 1400 kg
- **Viteza maxima:** 25 km/h și tracțiunea pe toate roțile
- **Raza de intoarcere interior / exterior:** 1240 / 2780 mm
- **Debit/Presiune hidraulice auxiliare:** 80 l/min / 225 bar
- **Direcție :** Hidraulică, comenzi electrohidraulice acționate prin joystick
- **Sistem de racire ::** cu apă
- **Sistem incarcator :** 2 cilindri de închidere cupă
- **Cutie de viteză:** automat

Dimensiuni

- Lungime: 3060 mm
- Latime: 1400 mm
- Inaltime: 2110 mm
- Greutatea : 2100 kg

Republica Moldova, MD 2002,
mun. Chişinău, str. Munceşti. 426/3
C/F 1003600109932 , C/TVA 0304443
TEL.. (373 22),40-77-69 , FAX 40-77-69
www.damicom.md
e-mail : salesdamicom@gmail.com

Motor

- **Marca si model:** Kubota V2403, cu pompa de injecție acționată mecanic
- **Putere:**42 kW (57 CP) tip ISO Gross, diesel cu norme de emisie Stage IIIA.

PUTEREA DE RIDICARE
1400 KG



PUTEREA MOTOR
57 CP



ÎNĂLȚIMEA DE RIDICARE
3,1 M



VITEZA
25 Km/ h



Cabina AVANT este echipată cu un încălzitor și ușă . Cabina LX este rezistentă la intemperii, operatorul se simte confortabil în toate condițiile meteorologice., conform normelor de protecție ROPS. În perioada caldă, ușile și ferestrele pot fi ușor întredeschise. Scaun cu suspensie ce se reglează . Centura de siguranță în două puncte este, de asemenea, standard.

SPECIFICAȚII

STABILITATE

Toate încărcătoarele Avant sunt fabricate folosind o pivotare rigidă. Acesta este unul dintre cei mai importanți factori în obținerea unei stabilități excelente în orice situație. Pe lângă cuplarea tare, centrul de greutate a fost plasat cât mai jos posibil pentru a îmbunătăți stabilitatea.

SENSORUL DE ÎNCĂRCARE

Senzor de sarcină - instalat standard pe încărcătorul din seria Avant 700. Senzorul emite un semnal sonor dacă roțile din spate se apropie de sol. O astfel de avertizare preventivă oferă operatorului mai mult timp să reacționeze dacă mașina își pierde stabilitatea.

VIZIBILITATE EXCELENTĂ

Odată cu dezvoltarea tuturor încărcătoarelor Avant, se pune accentul pe vizibilitate. Operatorul trebuie să vadă întregul încărcător din spate, din față și din ambele părți. Această regulă se aplică încărcătorilor echipați atât cu cabină cât și cu cadru de siguranță. Locul de muncă ale operatorului, amplasate pe puntea din față, asigură o vizibilitate excelentă. Un astfel de aranjament oferă o imagine mai bună a atașamentelor și progresului muncii. Cel mai bun control asupra lucrului, efectuat atunci când operatorul este cât mai aproape de atașament.

COST REDUS DE EXPLOATARE

Încărcătorul articulat compact consumă o cantitate mică de combustibil. În condiții normale de utilizare, consumul de combustibil al seriei 700 este de aproximativ 3L / h. Datorită articulației pivotante, consumul de cauciuc este minim.

COST REDUS PENTRU ÎNTREȚINERE

Designul simplu și clar, precum și componentele de înaltă calitate reduc semnificativ necesitatea întreținerii. O cantitate mică de electronică și utilizarea unor componente cunoscute reduc costurile de întreținere.

ECONOMIC UN INCARCATOR COMPLETEAZĂ TOATE SARCINILE

Mai mult de 190 tipuri de atașamente, care sunt foarte ușor de schimbat, permit încărcătorului Avant să efectueze orice fel de muncă. Atașamentele se schimbă foarte repede și ușor. Prin urmare, cu un singur încărcător puteți face toată munca, schimbând doar atașamentele.

COMBINAREA PERFECTĂ A PARAMETRILOR

Principala sarcină în dezvoltarea seriei Avant a fost creșterea capacității de încărcare a mașinii cu dimensiuni compacte și instalarea de sisteme hidraulice puternice pentru a lucra cu dispozitive atașate. Încărcătoarele din seria 700 pot ridica până la 1600 kg de încărcătură, ceea ce reprezintă cca 75% din greutatea proprie. Dimensiunile compacte ale mașinii oferă manevrabilitate în spații strâmte. Fiind dotat cu tip de tracțiune nou viteză se poate ridica până la de 30 km/h , astfel încărcătorul poate fi utilizat cu ușurință în serviciile municipale ale orașelor și, de asemenea, dacă este necesar să se deplaseze distanțe considerabile.

ACCESORII STANDART

Cupă 4 în 1 - alcătuită din coș, lamă, nivelator, dispozitiv de apucare,
Echipament universal pentru arhitectura peisagistică și îngrijirea grădinii

Găleata multifuncțională poate fi utilizată pentru a efectua diferite etape de lucru

- Lățime : 1450 mm
- Volum : 300 L
- Greutatea : 246 kg



Cupă multifuncțională eficientă - poate fi folosită atât ca cuva standard, cât și ca lamă, nivelor sau graifer. Poziția părții frontale a găleții este reglată de doi cilindri hidraulici situați în spatele peretelui dorsal, ceea ce vă permite să îndepărtați straturile de sol, să ridicați suprafața, să luați pietre, trunchiuri de copaci etc. Un alt avantaj al găurii de deschidere este faptul că descărcarea se poate face la o înălțime mai mare - deschizându-l, mai degrabă decât coborând marginea din față. Disponibil cu margine dreaptă și zimțată.





***Sistemul hidraulic** este de tip “Load Sensing” cu centru închis și perceperea sarcinii, pompa hidraulică este cu pinioane, Radiatoarele side by side, furtunuri hidraulice, cu patru straturi împletite din fire oțelite și cuple garnituri “O-ring”, divizoare de debit hidraulic și linie auxiliară hidraulică.

*** Sistemul electric** format din fire colorate și numerotate, de asemenea și conectori de etasare de cauciuc.

*** Sistemul încărcător** reprezintă sistem din 2 cilindri de închidere cupă, și cupă multifuncțională cu lamă de uzură, câț și cuplor mecanic rapid. Comenzi electro-hidraulice acționate prin joystick .

ADIȚIONAL :

1. LAMA BULDOZER

Echipat cu o lamă hidraulică pivotantă. Pânzele de dozare Avant fac o treabă minunată cu îndepărtarea zăpezii, săpăturile și alte sarcini conexe. Lama este echipată cu arcuri cu un mecanism care protejează atât lama cât și șoferul în eventualitatea unei coliziuni cu un obstacol. Răzuitorul de cauciuc și lama de gheață sunt disponibile ca opțiune. Pânză de dozare economică, excelentă pentru îndepărtarea zăpezii. Mecanism de siguranță cu arc pentru o

siguranță îmbunătățită.

- ✓ Lățimea lămii 1400 mm
- ✓ Unghi $\pm 30^\circ$
- ✓ Greutate 100 kg
- ✓ Înălțimea lamei 380 mm



2. FREZA DE ZĂPADĂ Avant este un echipament eficient pentru îndepărtarea zăpezii de pe trotuare, căi, drumuri și alte suprafețe unde este necesară curățarea zăpezii în mod egal. Designul fiabil în două etape al aruncătorului de zăpadă Avant este o garanție pentru curățarea eficientă a zăpezii ude și grele. La început, burta spirală sparge zăpada și o împinge către lamele ventilatorului, care apoi împinge zăpada prin tubul bobinei. Teava de aruncare a zăpezii poate fi rotită la 270 °, direcția sa este reglabilă direct de la cabina operatorului. Unghiul de zăpadă aruncat vertical reglabil manual; Ajustarea electrică automată este disponibilă ca opțiune. Plăcile de tăiere pentru zăpadă agățată sunt, de asemenea, disponibile ca o completare: acestea sunt instalate pe părțile laterale ale cuptorului de zăpadă și facilitează lucrul cu zăpadă densă și, de asemenea, ușoară creșterea lățimii prinderii.

- ✓ Lățimea de lucru 1100 mm
- ✓ Unghi de rotație a tubului 270 °
- ✓ Greutate 225 kg

3. PERIE CU CUPĂ DE COLECTARE

Echipamente absolut noi, care asigură colectarea gunoiului cu o perie în recipientul pentru cupe. Peria oferă cel mai bun efect atunci când se deplasează înapoi, dar este, de asemenea, eficient dacă mini-tractorul se mișcă înainte. Este preferabilă mișcarea înainte de colectarea gunoiului mare: deșeuri de construcție, cutii pentru băuturi, frunze căzute etc.



Peria cu o cupă pentru un mini-tractor este echipată cu un mecanism de montare plutitor, datorită căruia partea inferioară a cupei se mișcă ușor, atingând ușor solul. Aceasta înseamnă că atunci

când lucrați cu această perie, nu este nevoie să instalați un braț cu un mecanism plutitor pe încărcător. Containerul este descărcat în două etape: în primul rând, o perie este ridicată cu ajutorul unei transmisii hidraulice și apoi găleata cu gunoi este înclinată, la fel ca o găleată obișnuită. Axa periei pentru mini tractor este echipată cu un sistem simplu de reglare a înălțimii periei.

Un sistem opțional de pulverizare cu apă este de asemenea disponibil pentru aspirarea prafului la curățarea resturilor uscate.

- ✓ Lățimea periei 1100 mm
- ✓ Lățimea totală de 1356 mm
- ✓ Volumul rezervorului 370 L
- ✓ Perie diametru 500 mm
- ✓ Capacitatea rezervorului de apă 120 L

4. PERIE FLEXIBILĂ CU BUNCĂR

Echipamente absolut noi pentru lucrări în domeniul gospodăriei municipale și urbane. Pensulă nouă are o construcție solidă, echipată cu un sistem de montare pe axă plutitoare, un sistem de compensare a uzurii perii automate și un sistem de pulverizare special conceput pentru colectarea de praf.



Toate elementele de design sunt amplasate compact în jurul periei principale, ceea ce asigură cea mai eficientă colectare a prafului, în special în cazul virajelor. Un alt avantaj al acestui design este reducerea răspândirii prafului în jurul periei.

- ✓ Lățime perie: 1500 mm
- ✓ Lățimea totală : 1800 mm
- ✓ Perie diametru :550 mm
- ✓ Sistem de golire a halelor (cu doi cilindri)
- ✓ Capacitatea rezervorului: 200 l
- ✓ Capacitatea rezervorului de apă: 150 l
- ✓ Greutate fără perii laterale 425 kg (fără sistem de pulverizare cu apă)
- ✓ Greutate cu o perie laterală de 450 kg
- ✓ Greutate cu două perii laterale 475 kg



5. TROLEU (лебетка)

Troliul hidraulic Avant vă permite să remorcați orice obiecte (bușteni, copaci căzuți, bărci) în locuri unde remorcarea prin alte mijloace este imposibilă.

Troliu este dotat cu o plasă de siguranță, un cablu de 30 de metri și un cârlig. Troliul este acționat de o transmisie hidraulică și este conectat direct la modulul de conectare a atașamentelor de pe încărcătorul Avant.

- ✓ Max. putere de tractare 1000 kp
- ✓ Max. viteza de înfășurare a cablului 2,3 m / s
- ✓ Lungimea cablului 30 m
- ✓ Greutate 105 kg

Ș.A. MODELE CE CORESPUND NECESITĂȚILOR GOSPODĂRIILOR MUNICIPALE ȘI URBANE

Termenul de garanție : 24 luni de la data punerii în funcțiune a acestuia

Termen de livrare : 75 zile de la data semnării contractului

Termen de valabilitate a ofertei : 60 zile

“Damicom” SRL garantează și certifică calitatea si conformitatea produselor livrate !!!

Director SRL „Damicom”: Muntean Ilie

