

Specificatii tehnice F 4.1						
Nr. Lot	LP N ocds-b3wdp1-MD-1615901712014 (21037308)					Standarte de
	Denumirea	Modelul	Tara de origine	Producator	Descrierea propusa	CE, ISO
2	Seringa, cu ac, 10ml sau 12ml, 3 compon, ac 21Gx1½ 0,8x40mm, sterila	35904	China/Turcia	Anhui Hongyu Medical Manufacture/Beybi	Seringa, cu ac, 10ml sau 12ml, 3 compon, ac 21Gx1½ 0,8x40mm, sterila 1.steril 2.jetabil 3.componente: piston, corp, gamitura 4. volum: 10 ml sau 12 ml 5.ac 21G X 1 1/2 6. conector la ambou acului de tip Luer-Slip 7. ambou transparent 8. gradat în ml 9. stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă 10.gamitura de etanșare a pistonului cu 2 trepte	CE, ISO
3	Seringa, cu ac, 20ml sau 24ml, 3 compon, ac 20Gx1½ 0,9x40mm, sterila	35904	China/Turcia	Anhui Hongyu Medical Manufacture/Beybi	1.steril 2.jetabil 3.componente: piston, corp, gamitura 4. volum: 20 ml sau 24 ml 5.ac 20G x1 1/2 6. conector la ambou acului de tip Luer-Slip 7. ambou transparent 8. gradat în ml 9. stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă 10.gamitura de etanșare a pistonului cu 2 trepte	CE, ISO
4	Seringa, cu ac, 2ml sau 3ml, 3 compon, ac 23Gx1¼ 0,6x30mm, sterila,	35904	China/Turcia	Anhui Hongyu Medical Manufacture/Beybi	1.steril 2.jetabil 3.componente: piston, corp, gamitura 4. volum: 2 ml sau 3 ml 5.ac 23G X 1 1/4 6. conector la ambou acului de tip Luer-Slip 7. ambou transparent 8. gradat în ml 9. stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă 10.gamitura de etanșare a pistonului cu 2 trepte	CE, ISO
5	Seringa, cu ac, 5ml sau 6ml, 3 compon, ac 22Gx1½ 0,7x40mm, sterila	35904	China/Turcia	Anhui Hongyu Medical Manufacture/Beybi	1.steril 2.jetabil 3.componente: piston, corp, gamitura 4. volum: 5 ml sau 6 ml 5.ac 22G X 1 1/2 6. conector la ambou acului de tip Luer-Slip 7. ambou transparent 8. gradat în ml 9. stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă 10.gamitura de etanșare a pistonului cu 2 trepte	CE, ISO
6	Sisteme de perfuzie a solutiilor cu ac metalic, L-tub-150cm	GT034-100	China	Ningbo Greetmed	Sistem/set de perfuzie Cu acul care se introduce in flacon din polimer. Steril. - tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care isi reia forma rapid dupa indoire, pe care este montata camera de numarar picaturi cu filtru care nu permite trecerea impuritatilor; - camera de aer cu supapa si picurator care creaza cate 20 picaturi din (1.0+-0.1) g de apa distilata la temperatura (20+-2)°C; - clema cu rola pentru reglarea debitului; - manson de cauciuc intre tub si acul metalic pentru administrarea suplimentara a medicamentelor; - tipul de conectare a tubului si acului Luer-Slip - lungimea tubului minim 140cm maxim 155cm - acul metalic al perfuzorului este fabricat din otel-inox, dimensiunea 21G x 1 1/2, apirogen, netoxic, Ambalate si etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificata prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii si adresei producatorului, denumirea si codul produsului, numarului lotului, data fabricarii lotului, data expirarii lotului, tara de origine, metoda de sterilizare. Pe ambalajul produsului sa fie indicate Pictogramele adecvate de perform ant a si trimiterea la standardul EN.	CE, ISO

Semnat Diana Tutunaru

jurist