



Aprobat
Președintele raionului Dubăsari
Grigore FILIPOV

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

Obiectul: **Reparația drumurilor publice locale de interes raional L428.1, L426, L424, L425**

Autoritatea contractantă: **Consiliul raional Dubăsari, s. Coșnița, str. Păcii**

1. Descriere generală

La obiectul menționat se prevede executarea lucrărilor la patru porțiuni de drum, amplasate în platourile Ustia și Coșnița, după cum urmează:

L428.1, drum de acces spre s. Oxentea – prevede amenajarea îmbrăcămintei rutiere cu beton asfaltic, pe porțiuni de drum existentă din piatră spartă;

L426, drum de acces spre s. Holercani – prevede amenajarea îmbrăcămintei rutiere cu beton asfaltic, pe porțiuni de drum existentă din beton de ciment;

L424, drum de acces spre s. Pohrebea – prevede lărgirea după caz și consolidarea marginii carosabilului cu borduri din beton prefabricat, și amenajarea îmbrăcămintei rutiere cu beton asfaltic, pe porțiuni de drum existentă din beton asfaltic;

L425, Pîrîta – Coșnița (s. Pîrîta) – prevede amenajarea trotuarelor cu pavaj.

2. Informații și proiectare

A fost elaborată lista cu cantitățile de lucrări și devizele estimative de cheltuieli conform CPL 01.01.2012, la reparația drumurilor publice locale de interes raional.

Se solicită ca antreprenorul să fie înregistrat în conformitate cu legislația din RM și să posede licență în domeniul drumurilor, să fie dotat cu tehnică specială, să dispună de efectiv ingineresc atestat.

Ofertantul este încurajat să viziteze și să inspecteze șantierul lucrărilor și împrejurimile sale, având ca scop evaluarea, pe propria răspundere a cheltuielilor și riscurilor, a tuturor informațiilor, care pot fi necesare pentru a pregăti oferta și semna contractul pentru lucrări.

Serviciile și lucrările care nu vor fi incluse în articolele de deviz vor fi considerate acoperite de alte prețuri din devizul-ofertă și nu vor fi achitate de autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Materialele aplicate în operă să fie însoțite de certificate de proveniență care corespund normelor în vigoare în Republica Moldova.

4. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Antreprenorul va coordona cu beneficiarul spațiul necesar depozitării materialelor.

5. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor.

Toate materialele se vor însoți cu certificate de proveniență de la furnizor.

6. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Pe perioada de garanție, operatorul economic v-a remedia defectele apărute din contul propriu.

7. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Acostamentele vor fi executate conform tehnologiei de execuție.

8. Cerințe privind mecanismele

Conform normativelor pentru asigurarea securității circulației rutiere. La executarea lucrărilor operatorul economic v-a asigura semnalizarea participanților la trafic conform cerințelor în vigoare.

9. Măsurile de precauție pentru a asigura siguranța atât a lucrătorilor rutieri cât și a utilizatorilor rutieri

Personalul implicat în lucrări să fie echipat cu veste de siguranță de culoare galbenă sau oranj, totodată să dispună de semne de circulație și conuri pentru advertisment prealabil de pericol.

10. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Să dispună de echipamente, utilaje, mijloace de transport tehnologice speciale și testate tehnic, forța de muncă să fie asigurată cu echipamente individuale speciale pentru asigurarea protecției muncitorilor.

11. Cerințe privind calculul costului

Oferta necesită a fi alcătuită conform normativelor în vigoare CPL 01.01.2012 în RM cu prezentarea formularelor 3,5,7.

Operatorul economic la întocmirea ofertei, va ține cont de amplasarea geografică a obiectului și va include în prețul ofertei toate cheltuielile.

12. Setul de documente ce urmează a fi prezentat de către ofertanți:

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1.	Formularul Ofertă	original	obligatoriu
2.	Scrisoare de garanție bancară	original	obligatoriu
3.	Grafic de executare a lucrărilor	original	obligatoriu
4.	Declarație de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015	original	obligatoriu
5.	Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	original	obligatoriu
6.	Formularul informativ despre ofertant	original	obligatoriu
7.	Declarație privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari	Copia confirmată prin stampila și semnatura	obligatoriu
8.	Declarație privind experiența similară	original	obligatoriu
9.	Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	original	obligatoriu
10.	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	original	obligatoriu
11.	Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului	original	obligatoriu
12.	Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia (daca exista)	original	obligatoriu
13.	Informație privind asocierea (daca exista)	original	obligatoriu
14.	Devizile forma 3,5,7	original	obligatoriu
15.	Declarația privind lipsa datoriilor fata de bugetul public national	original	obligatoriu
16.	Aviz în construcții	original	obligatoriu

13. Termenii și condițiile de executarea lucrărilor: 60 zile.

Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrarilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. L428.1 drum de acces spre s. Oxentea		
		<i>1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere cu beton asfaltic</i>		
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,64
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta (M-400), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	198,00
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (ՅBK-2)	t	0,79
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate mari (SPKg-II) cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	124,08
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (ՅBK-2)	t	0,40
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (SMBg-II), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 320,00
		<i>1.2. Consolidarea acostamentelor</i>		
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (M-400) de 10 cm	m2	220,00
		Capitolul 2. L426, drum de acces spre s. Holercani		
		<i>2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere cu beton asfaltic</i>		
8	RpDC06A	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	2 700,00
9	DH12A	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.	m2	100,00
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (ՅBK-2)	t	1,62
11	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate mari (SPKg-II) cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	253,80
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (ՅBK-2)	t	0,81
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (SMBg-II), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 700,00
		<i>2.2. Executare sant si consolidare acostamente</i>		
14	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,50
15	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	225,00
16	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (M-400) de 10 cm	m2	600,00
		Capitolul 3. L424, drum de acces spre s. Pohrebea		

1	2	3	4	5
		3.1. Consolidarea si largirea partii carosabile		
17	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	30,00
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,01
19	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	152,30
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta (M-400), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	41,50
21	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru drumuri 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	750,00
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (ՅBK-2)	t	0,12
23	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic (SMBg-II) cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	28,32
		3.2. Reparatia imbracamintei din beton asfaltic		
24	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	30,00
25	DB01B	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica	m2	2 280,00
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (ՅBK-2)	t	0,62
27	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic (SMBg-II) cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 070,00
		Capitolul 4. L425, R5-Pirita-Cosnita, s. Pirita		
		4.1. Amenajarea trotuarelor cu pavaj		
28	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	362,00
29	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,30
30	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	16,30
31	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta (M-400), pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innorore (fundatie din piatra sparta 15-25 mm)	m3	58,00
32	DE10A	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare vibropresate 100*25*15 cm	m	1 917,00
33	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat de amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj vibroturnat 40 mm, 10*20 cm)	m2	1 150,00

Şef Secţie construcţii, gospodărie
comunală şi dezvoltarea teritoriului

 E. Nicolaev

Elaborat: Specialist superior drumuri

 A. Sirotilo